

Struct como TAD

Versao reorganizada da lista: cada contexto vira um card visual, facil de printar e explicar no site.

Objetivo

Criar uma struct para cada contexto, escolhendo dados coerentes e implementando as operacoes pedidas.

Entrega

Criar repositorio Git, fazer commits por exercicio e enviar o link na tarefa do Teams.

JogadorFutebol

Modele um jogador com dados esportivos e operacoes de controle de cartoes e vinculo.

Dados possiveis

Nome, idade, posicao, numero da camisa, clube, quantidade de cartoes amarelos, quantidade de cartoes vermelhos e status de vinculo.

Operacoes

registrarNumeroCartoesAmarelos()
registrarNumeroCartoesVermelhos()
verificarVinculoClube()
imprimir()

EXERCICIO B

EquipeEsports

Modele uma equipe de e-sports com historico de campeonatos e premios.

Dados possiveis

Nome da equipe, jogo principal, pais, ano de estreia, numero de campeonatos vencidos e valor total de premios.

Operacoes

registrarCampeonatoVencido(valorPremio)
atualizarValorTotalPremiacoes(valor)
verificarAnoEstreia()
imprimir()

Produto

Modele um produto com preco, estoque e regras de desconto.

Dados possiveis

Nome, codigo, categoria, preco, quantidade em estoque, marca e status de disponibilidade.

Operacoes

aplicarCupomDescontoValor()
aplicarCupomDescontoPorcentagem()
verificarQuantidadeEmEstoque()
imprimir()

Professor

Modele um professor com salario, faltas e carga horaria de trabalho.

Dados possiveis

Nome, disciplina, titulacao, salario, carga horaria, quantidade de faltas e departamento.

Operacoes

reajusteSalarialEmValor()
reajusteSalarialEmPorcentagem()
descontoSalarialPorFaltaEmValor()
descontoSalarialPorFaltaEmPorcentagem()
aumentarCargaHorariaDeTrabalho()
imprimir()

Como resolver cada exercicio

Use o mesmo roteiro para todos os contextos e mantenha commits pequenos.

1. Campos

Liste todos os dados antes de programar.

2. Metodos

Crie uma funcao para cada operacao pedida.

3. Teste

No Main, preencha a struct e chame os metodos.

```
git add .  
git commit -m "exercicio jogador"  
git commit -m "exercicio produto"
```