

Como é calculada a eficiência

Exemplo completo do índice percentual exibido no painel

O card **Eficiência (%)** combina produção por hora, produção por litro e consumo por hora. Ele não é apenas a divisão de produção por diesel.

DADOS USADOS NO EXEMPLO

PRODUÇÃO COMPACTADA

1.000 m³

HORAS PDE

100 h

DIESEL PRODUTIVO

300 L

1 Calcular as três medidas

Produção por hora

$$1.000 \div 100 \\ = 10 \text{ m}^3/\text{h}$$

Produção por litro

$$1.000 \div 300 \\ = 3,33 \text{ m}^3/\text{L}$$

Diesel por hora

$$300 \div 100 \\ = 3 \text{ L/h}$$

2 Converter cada medida em uma nota

MEDIDA	REGRAS DO SISTEMA	APLICAÇÃO	NOTA
Produção (m ³ /h)	Mínimo entre 100 e m ³ /h ÷ 10 × 100	10 ÷ 10 × 100	100,00
Consumo (m ³ /L)	m ³ /L ÷ 20 × 100, limitado de 0 a 100	3,33... ÷ 20 × 100	16,67
Diesel por hora (L/h)	100 - (L/h ÷ 5 × 100), limitado de 0 a 100	100 - (3 ÷ 5 × 100)	40,00

3. Aplicar os pesos

$$(100 \times 50\%) + (16,67 \times 25\%) + (40 \times 25\%) \\ = 50 + 4,17 + 10 = 64,17\%$$

64%

EXIBIDO NO PAINEL

Importante: as referências **10 m³/h**, **20 m³/L** e **5 L/h**, assim como os pesos **50% + 25% + 25%**, estão fixos no código. Não são calculados pela média histórica. Se uma das três medidas for zero, o índice retorna 0%.