

UNICESUMAR MGA

05.10.2026

AULA 008

Alunos:

Eduardo Viana Marques – 24023663-2

1. Python

A)

```
main.py x + Console I/O AI Agent 123 ms ✓  
1 def adicionar(item, lista=None):  
2     if lista is None:  
3         lista = []  
4         lista.append(item)  
5     return lista  
6  
7 print(adicionar(1))  
8 print(adicionar(2))  
9
```

[1]
[2]

B) Parâmetro padrão.

2. Java

A)

```
J Main.java x + Console I/O AI Agent 913 ms ✓  
1 import java.util.*;  
2  
3  
4 public class Main {  
5     static void zero(int[] v, int n) {  
6         v[0] = 0;  
7         n = 0;  
8     }  
9     public static void main(String[] args) {  
10        int[] v = {5, 5};  
11        int n = 5;  
12        zero(v, n);  
13        System.out.println(v[0] + " * " + n);  
14    }  
15 }
```

0 5

B) Passagem por valor.

3. Python

A)

```
main.py x + Console I/O AI Agent 133 ms ✓  
1 fs = [lambda: i for i in range(3)]  
2 print([f() for f in fs])
```

[2, 2, 2]

B) Fechamentos (closures) e vinculação tardia.

4. C

A)

C Main.c x +

```
1 #include <stdio.h>
2
3 int contador(void) {
4     static int n = 0;
5     return n++;
6 }
7 int main()
8 {
9     contador(); contador();
10    printf("%d\n", contador());
11 }
```

Console I/O AI Agent

203 ms

B) Variável local estática.

5. Rust

A)

HelloWorlds x

```
1 fn main() {
2     let v = vec![1, 2, 3];
3     let d = dobra(&v);
4     println!("{:?} {:?}", v, d);
5 }
6 fn dobra(v: &[i32]) -> Vec<i32> {
7     v.iter().map(|x| x * 2).collect()
8 }
9
```

Console I/O AI Agent

247 ms

[1, 2, 3] [2, 4, 6]

B) Empréstimo por referência imutável.

6. Python

A)

main.py x +

```
1 total = 0
2
3 def adiciona(x):
4     global total
5     total = total + x
6     return total
7
8 print(adiciona(5))
9
```

Console I/O AI Agent

127 ms

5

B) Escopo global.