

MANUAL_OPERACIONAL_ADMINISTRATIVO_v2

KUTEKA — MANUAL OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO

Versão: 2.0 · **Data:** 2026-08-09 · **Idioma:** Português europeu (PT-AO de plataforma)

Produção: <https://kutekalink.com> · **Ajuda:** /app/ajuda

Auditoria: docs/product/MANUAL_PLATFORM_AUDIT_SNAP_2026-08-09.md

Destinatários: Supervisor · Administrador · Superadministrador · Founder/Owner (+ notas Co-Founder)

Utilizadores Cliente/PP/Agente/Prestador: ver MANUAL_UTILIZADOR_COMPLETO_v2.md.

Baseado em código + migrações 0036-0040 + validação pós-deploy 2026-08-09. Não inventa ecrãs.

1. Legenda de estado

Símbolo	Significado
IMPLEMENTADO	Código + validação pós-deploy
PARCIAL	UI/RPC incompletos ou demo
PREPARADO	Infra pronta; claim/uso real limitado
EM BETA	Beta com restrições
NÃO IMPLEMENTADO	Sem fluxo utilizável
PLANEADO v1.1+	Backlog pós-Beta 2

2. Hierarquia operacional

Founder / Owner (+ Co-Founder usa modo founder)

Superadministrador

Administrador

Supervisor

Agente PP Prestador

Cliente

<- autoridade máxima da operação diária

<- approve / reject / pendenciar / moderar

<- analisa / pendencia / docs / visita / atribui / escala

NÃO approve/reject (SQL 0039)

KAI: camada AI transversal (score preliminar na fila) – não é humano

Board / Investor / Auditor: fora da cadeia ops UI (Auditor só perms DB)

Cadeia de escalção formal: Supervisor → Administrador → Superadministrador → Founder

3. Entrar e seleccionar experiência ops

- Login `/auth/entrar` com conta que tenha o papel DB correspondente (não self-serve).
- Demos validadas no pós-deploy: `demo.supervisor` / `demo.admin` / `demo.super` (e demos de papeis de campo).
- Menu da conta → experiência: Supervisor | Administrador | Superadministrador | Founder / Owner.
- Default da UI prefere modos institucionais quando a conta os tem (`defaultExperience`).
- Homes: Supervisor/Admin → `/app/admin`; Super → `/app/super`; Founder → `/app/fundador`.
- `/app/fundador` e acessível a qualquer sessao autenticada para bootstrap (sem `PATH_RULE`).

4. Menus reais por experiência ops (`nav.ts`)

4.1 Supervisor

- Geral: Inicio, Mensagens, Contratos, Confiança, Centros, Financeiro, Concierge/Assistencia/Serviços conforme lista, Conta.
- Agente: Area do Agente (tem `agent.operate` no lens).
- Admin: Central `/app/admin`, Escalações `/app/admin#escalacoes`.
- Nao: Super (`finance.manage`), Fundador (experiências founder only), Activar património.

4.2 Administrador

- Como Supervisor + moderacao completa na Central; CTAs utilizadores/contratos/confiança.
- Lens inclui `finance.read` (não `finance.manage` → sem item Super por `requiresPermission`).

4.3 Superadministrador

- Admin + Super `/app/super` (requer `finance.manage` efectivo).
- CTAs: Super, Central, KOCC `?tab=kocc`, Fundador (atalho), Centro de Segurança.

4.4 Founder

- Item Fundador `/app/fundador`; Super; Admin; Escalações; Centros; etc.
- Founder Center tabs internas (não sao items nav separados): Empresa, Pessoas, Operação, Financeiro, Segurança, KOCC, Auditoria, Feature Flags, Escalações.

5. Ficha completa — SUPERVISOR

Fonte: `role-operating-matrix.ts` + `nav` + SQL + pós-deploy.

5.1 Missão oficial

Executar e supervisionar o trabalho operacional diário.

5.2 Reporta a

Administrador.

5.3 Home e CTAs

Home /app/admin (título UI: Cockpit do Supervisor). CTAs: Central, Escalações, Revisão Confiança, Utilizadores/Agentes, Mensagens.

5.4 Menu / superfícies

Central de Trabalho + PublicationReviewQueue + EscalationPanel #escalacoes + AuditCenter; sem ModerationCenterPanel completo (Admin ve moderacao extra).

5.5 Pode fazer (mustDo)

- Analisar patrimónios em fila.
- Pendenciar e pedir documentos/visita/correcoes.
- Contactar Parceiro e atribuir tarefas/reviews.
- Acompanhar SLA e escalar para Admin.

5.6 Não deve / gates (mustNot)

- Aprovar ou rejeitar definitivamente (SQL: administrator required for approve/reject).
- Alterar comissões.
- Criar Super Admins.
- Alterar configurações críticas / feature flags Founder.

5.7 Decisões de publicacao

Permitidas: pending, request_corrections, request_technical_visit, request_documents (+ contacto PP / assign). Proibidas: approve, reject.

5.8 Utilizadores e atribuição

/app/admin/utilizadores para atribuir agentes; admin_assign_publication_review para se auto-atribuir a um review.

5.9 Confiança / moderacao

Revisão /app/confianca/revisao; lens inclui moderation.manage / trust.manage / audit.read.

5.10 Escalações

Cria escalacao tipicamente para administrator (pode escolher Super/Founder). Resolve/assume conforme RPC.

5.11 Comunicação

Mensagens pairing; botão Contactar PP na Central.

5.12 Financeiro

/app/financeiro superfície; sem Super Command.

5.13 Auditoria

Ve AuditCenterPanel na Central.

5.14 KAI na fila

Cada item da fila pode mostrar kai_preliminary (score/issues/suggestions) — apoio, não decisão automática.

5.15 Rotas-chave

/app/admin, /app/admin#escalacoes, /app/admin/utilizadores, /app/confianca/revisao, /app/mensagens, /app/agente, /app/contratos.

5.16 Fluxo do dia

Central de Trabalho → SLA → Contactar PP → Atribuir Agente → Escalações

5.17 Limitações honestas

Não consegue fechar fila sozinho se o caso exige approve/reject — deve escalar.

5.18 Checklist primeiro dia

- Entrar como Supervisor e abrir /app/admin.
- Rever fila PublicationReviewQueue + scores KAI.
- Atribuir um processo a si.
- Aplicar pending/docs/visita/correcoes com motivo real.
- Contactar PP.
- Criar escalacao se bloqueado para approve.

5.19 Erros frequentes

- Clicar Aprovar → erro administrator required for approve/reject.
- Pendencia sem motivo/notas → pending requires at least one reason code (ou notas >=3 chars conforme regra SQL).

6. Ficha completa — ADMINISTRADOR

Fonte: role-operating-matrix.ts + nav + SQL + pós-deploy.

6.1 Missão oficial

Gerir os processos operacionais da Kuteka.

6.2 Reporta a

Super Administrador.

6.3 Home e CTAs

/app/admin Central de Trabalho. CTAs: Central, Utilizadores/Moderacao, Revisão Confiança, Contratos.

6.4 Menu / superfícies

Fila + Escalações + Auditoria + Moderacao + stats + KosAnalytics.

6.5 Pode fazer (mustDo)

- Aprovar / rejeitar / pendenciar publicacoes.
- Atribuir Agentes e acompanhar contratos.
- Gerir moderacao e KYC.
- Contactar Parceiros.

6.6 Não deve / gates (mustNot)

- Alterar propriedade institucional do Founder.
- Alterar comissões sem Super/Founder (RPC Founder-only).
- Activar património como se fosse Parceiro no cockpit Admin.

6.7 Decisões de publicacao

Todas as decisões: approve | pending | reject | request_corrections | request_technical_visit | request_documents.

6.8 Utilizadores e atribuição

Utilizadores em /app/admin/utilizadores; não promove Founders (isso é Founder Center).

6.9 Confiança / moderacao

ModerationCenterPanel + /app/confianca/revisao.

6.10 Escalações

Recebe escalacoes do Supervisor; pode re-escalar a Super/Founder; acknowledge/resolve .

6.11 Comunicação

Mensagens + Contactar PP.

6.12 Financeiro

finance.read no lens; financeiro profundo no Super.

6.13 Auditoria

AuditCenterPanel + eventos de decisao/assign/escalacao.

6.14 KAI na fila

Usa KAI preliminar como apoio na fila.

6.15 Rotas-chave

/app/admin, utilizadores, confiança/revisão, contratos, mensagens, agente.

6.16 Fluxo do dia

Central de Trabalho — fila, não dashboard de estatísticas (missão).

6.17 Limitacoes honestas

Pode approve; validar sempre motivos e notas. Pos-approve: janela_premium.

6.18 Checklist primeiro dia

- Abrir Central e fila.
- Tratar 1 pending e 1 approve em ambiente controlado.
- Rever auditoria do acto.
- Rever moderacao / KYC pendente.
- Responder escalacao de Supervisor.

6.19 Erros frequentes

- Approve sem ser adminish → so se papel incorrecto.
- RLS: não editar património alheio como PP.

7. Ficha completa — SUPERADMINISTRADOR

Fonte: role-operating-matrix.ts + nav + SQL + pós-deploy.

7.1 Missão oficial

Autoridade máxima da operação diária, abaixo do Founder.

7.2 Reporta a

Founder / Owner.

7.3 Home e CTAs

Home /app/super. CTAs: Super, Central, KOCC, Founder Center, Centro de Segurança.

7.4 Menu / superfícies

Super Command Center (tabs incl. kocc etc.) + acesso Admin + atalho Fundador.

7.5 Pode fazer (mustDo)

- Supervisionar Admins, Supervisores e Agentes.
- Gerir fila critica e moderacao.
- KOCC operacional, fraude, Ledger e KAI (superfícies Super).
- Consultar toda a operação.

7.6 Não deve / gates (mustNot)

- Activar património como Parceiro no cockpit principal.
- Usar a plataforma como Cliente no cockpit principal.
- Alterar propriedade institucional do Founder sem Owner.

7.7 Decisões de publicacao

Pode approve/reject (adminish). Preferir deixar fila rotineira ao Admin; intervir em crítico.

7.8 Utilizadores e atribuição

Supervisiona pessoas; promocao institucional Founder/Co-Founder/Super e no Founder Center (Owner).

7.9 Confiança / moderacao

Acesso confiança/moderacao/auditoria alargado; executive.panel + finance.manage.

7.10 Escalações

Recebe escalacoes de Admin; escala a Founder; resolve .

7.11 Comunicação

Mensagens ops .

7.12 Financeiro

Ledger/sandbox/receitas/Pay no Super profundidade; dinheiro real parcial.

7.13 Auditoria

Auditoria global via paineis + Super.

7.14 KAI na fila

KAI visível na operação/fila.

7.15 Rotas-chave

/app/super, /app/admin, /app/fundador (atalho), /app/centro-seguranca, /app/super?tab=kocc.

7.16 Fluxo do dia

Super / KOCC → Central de Trabalho → Pessoas → Segurança → Auditoria

7.17 Limitacoes honestas

Sem Founder role: ve guia bootstrap em /app/fundador se bootstrap aberto — não e Owner ate claim conta real.

7.18 Checklist primeiro dia

- Abrir /app/super e KOCC.
- Rever Central critica.
- Rever escalacoes.
- Validar financeiro superfície.
- Não usar demo.* para governação.

7.19 Erros frequentes

- Esperar menus Founder sem papel founder → so onboarding.
- Comissão: sem UI — não procurar ecrã de 35%.

8. Ficha completa — FOUNDER / OWNER UI • / claim real em producao no snap

Fonte: role-operating-matrix.ts + nav + SQL + pós-deploy.

8.1 Missão oficial

Proprietario e autoridade máxima da Kuteka — governação institucional.

8.2 Reporta a

— (topo da hierarquia).

8.3 Home e CTAs

Home /app/fundador Founder Center. CTAs: Fundador, Super, Central, KOCC, Segurança.

8.4 Menu / superfícies

Tabs: Empresa, Pessoas, Operação, Financeiro, Segurança, KOCC, Auditoria, Feature Flags, Escalações.

8.5 Pode fazer (mustDo)

- Gerir Founders / Co-Founders / Super Admins (e papéis institucionais via promote).
- Feature Flags, KOCC e configurações críticas.
- Métricas executivas e auditoria global.
- Supervisionar operação e segurança.

8.6 Não deve / gates (mustNot)

- Operar como Parceiro Activando património no cockpit Founder.
- Usar contas demo.* para governação de producao (bloqueadas no claim).

8.7 Decisões de publicacao

Adminish: pode approve/reject. Preferir Super/Admin para fila diaria; Founder no topo de escalacao.

8.8 Utilizadores e atribuição

Gestão Institucional (tab Pessoas): founder_promote_user com motivo obrigatório; demos rejeitadas.

8.9 Confiança / moderacao

Segurança + flags + auditoria + KOCC no Center.

8.10 Escalações

Topo da cadeia; resolve escalacoes críticas.

8.11 Comunicação

Institucional; Mensagens disponiveis.

8.12 Financeiro

Tab Financeiro e superfície com link ao Super — financeiro profundo / v1.1+. Comissão 35% via founder_set_commission_param (RPC/DB) UI.

8.13 Auditoria

Tab Auditoria = AuditCenterPanel.

8.14 KAI na fila

KAI na operação; Founder não e substituto do KAI.

8.15 Rotas-chave

/app/fundador, /app/super, /app/admin, /app/centro-seguranca, /app/admin#escalacoes.

8.16 Fluxo do dia

Empresa → Pessoas → Operação → Financeiro → Segurança → KOCC → Auditoria

8.17 Limitacoes honestas

Snap 2026-08-09: bootstrap aberto; Owner real ainda não claimou; demos bloqueadas correctamente.

8.18 Checklist primeiro dia

- Conta real (não demo.*) autenticada.
- Se bootstrap aberto: claim Owner (secção 9).
- Seleccionar experiência Founder.
- Percorrer todas as tabs do Center.
- Promover Super/Admin/Supervisor com motivo.
- Rever flags, KOCC, auditoria, escalacoes.

8.19 Erros frequentes

- demo.* claim → system demo accounts cannot become Founder.
- Segundo claim automatico → impossivel (bootstrap fecha).

9. Founder bootstrap — tutorial profundo /

9.1 O que e

Mecanismo unico founder_bootstrap_claim para o primeiro Owner. UI: FounderOnboardingClient em /app/fundador quando bootstrapOpen e a conta ainda não e Founder.

9.2 Pode fazer

- Qualquer conta autenticada não-demo pode tentar o claim enquanto bootstrap estiver aberto.
- Grava user_id em founders com is_founder e is_owner.
- Fecha o bootstrap permanentemente apos sucesso.

9.3 Como

- Criar conta real (não demo.*@kuteka.local).
- Entrar e abrir /app/fundador.
- Confirmar email / user_id mostrados.

- Clicar **Assumir como Founder / Owner**.
- Recarregar sessao (sair/entrar) se menus não actualizaram.
- Seleccionar experiência Founder / Owner.

9.4 Consequencia

- Conta torna-se Owner institucional; identidade permanente = user_id (email pode mudar depois no Centro de Segurança).
- Bootstrap fecha — sem segunda oportunidade automatica.
- Novos Co-Founders/Super/Admin/Supervisor criam-se em Pessoas (promote), não por novo bootstrap.

9.5 Auditoria

Eventos institucionais de claim/promote ficam no sistema de auditoria (institutional.promote, bootstrap). Rever tab Auditoria / paineis de audit.

9.6 Co-Founder

Owner em Gestão Institucional promove utilizador real a co_founder com motivo (≥ 3 chars). UI de experiência: modo founder. Demos rejeitadas. Co-Founder não substitui Owner automaticamente.

MODELO DE INTERFACE — exemplo conceptual

```
+-----+
| Founder / Owner — Bootstrap |
| user_id: *****_****_****_****_***** |
| Bootstrap: ABERTO |
+-----+
| 1. Conta real autenticada |
| 2. Confirmar identidade |
| 3. [ Assumir como Founder / Owner ] |
| (Contas demo.* bloqueadas) |
+-----+
```

10. Founder Center — cada tab em profundidade

Fonte UI: FounderCenterClient (TabKey: empresa, pessoas, operacao, financeiro, seguranca, kocc, auditoria, flags, escalacoes).

10.1 Empresa

- **O que é:** Identidade da sessão Founder (email, user_id, papéis, Owner).
- **Pode fazer:** Consultar o mapa de quem está autenticado e a orientação Empresa→...→Auditoria.
- **Como:** Abrir /app/fundador (tab default empresa ou ?tab=empresa).
- **Consequência:** Sem escrita própria nesta tab — leitura via get_institutional_identity.

- **Auditoria:** Sem acto de escrita; identidade reflectida nos actos seguintes.

10.2 Pessoas

- **O que é:** Gestão Institucional (InstitutionalCenterClient).
- **Pode fazer:** Listar directório; promover founder / co_founder / super_administrator / administrator / supervisor / auditor com motivo; gerir cadeia institucional.
- **Como:** Tab Pessoas → user_id → papel alvo → motivo (≥ 3) → founder_promote_user. Demos rejeitadas; só Owner promove founders.
- **Consequência:** Altera user_roles / registos founders conforme o target.
- **Auditoria:** institutional.promote / role_promoted.

10.3 Operação

- **O que é:** Atalhos para a operação diária.
- **Pode fazer:** Abrir Central de Trabalho, Utilizadores/Agentes, Revisão de Confiança.
- **Como:** Links para /app/admin, /app/admin/utilizadores, /app/confianca/revisao.
- **Consequência:** Não decide sozinho aqui — encaminha para superfícies ops.
- **Auditoria:** Actos posteriores auditados no destino.

10.4 Financeiro

- **O que é:** Superfície financeira do Founder Center (aviso + ponte).
- **Pode fazer:** Abrir Super Command para receitas/Pay/Ledger.
- **Como:** Tab Financeiro → /app/super. Comissão 35% continua RPC founder_set_commission_param (sem UI).
- **Consequência:** Sem redesenho financeiro profundo nesta sprint (v1.1+).
- **Auditoria:** Alterações financeiras no Super/RPC.

10.5 Segurança

- **O que é:** Atalho ao Centro de Segurança.
- **Pode fazer:** Alterar email/telefone/sessões sem perder user_id.
- **Como:** /app/centro-seguranca (dupla confirmação de email).
- **Consequência:** Contactos novos; identidade institucional permanente.
- **Auditoria:** Eventos de segurança / mudança de contacto.

10.6 KOCC

- **O que é:** Centro KOCC (KoccCenterClient).
- **Pode fazer:** Operar/consultar KOCC se canManage.
- **Como:** Tab KOCC (paralelo a /app/super?tab=kocc).

- **Consequência:** Config/métricas KOCC conforme implementação actual.
- **Auditoria:** Actos KOCC quando aplicável.

10.7 Auditoria

- **O que é:** AuditCenterPanel.
- **Pode fazer:** Consultar trilha operacional/institucional (approve, escalation, promote, etc.).
- **Como:** Tab Auditoria → rever eventos.
- **Consequência:** Superfície de leitura/evidência.
- **Auditoria:** O próprio painel é a vista.

10.8 Feature Flags

- **O que é:** FeatureFlagsPanel.
- **Pode fazer:** Activar/desactivar flags se canManage.
- **Como:** Tab Feature Flags.
- **Consequência:** Altera comportamento de features gated.
- **Auditoria:** Alterações no subsistema de flags/audit.

10.9 Escalações

- **O que é:** EscalationPanel embutido.
- **Pode fazer:** Ver, criar (se aplicável), acknowledge e resolver no topo da cadeia.
- **Como:** Tab Escalações ou /app/admin#escalacoes.
- **Consequência:** Status open→acknowledged/resolved/cancelled; notifica cadeia Supervisor→Admin→Super→Founder.
- **Auditoria:** escalation.create / acknowledged / resolved .

MODELO DE INTERFACE – exemplo conceptual

```
+-----+
| Founder Center                                     |
| [Empresa][Pessoas][Operação][Financeiro][Segurança] |
| [KOCC][Auditoria][Feature Flags][Escalações]       |
+-----+-----+
| Conteudo da tab activa                             |
| Atalhos: Super | Central | Centro de Segurança    |
+-----+-----+
```

11. Gestão de utilizadores — quem promove quem

RPC founder_promote_user (0038). Targets aceites: founder, co_founder, super_administrator, administrator, supervisor, auditor.

```

Owner (is_owner)
├─ promote founder / co_founder          (so Owner)
├─ promote super_administrator
├─ promote administrator
├─ promote supervisor
└─ promote auditor                      (perms DB; sem ExperienceMode UI)

```

Regras:

- Motivo obrigatório
- Contas system demo NÃO podem ser promovidas
- Co-Founder usa experiência founder
- Admin de campo NÃO promove Super/Founder pela UI institucional
- Agente/Prestador/Cliente/PP: atribuição operacional distinta (Admin utilizadores / onboarding self-serve) – não confundir com promote institucional

11.1 Matriz resumida

Actor	Pode promover
Owner	founder, co_founder, super_administrator, administrator, supervisor, auditor
Founder nao-Owner	conforme RPC/guards (founders: so Owner)
Super / Admin UI ops	gestão operacional de agentes/utilizadores em /app/admin/utilizadores — não e bootstrap Owner
Supervisor	atribui reviews/agentes; não promove institucional Founder
Demo.*	claim/promote institucional

12. Ciclo de vida do património e quem muda o estado

```

PP cria/edita rascunho
-> submete (submetido)
-> KAI / analise (em_analise_kai / em_analise_admin)    automacao KAI
-> Supervisor/Admin: pending | correcoes | docs | visita
-> Admin/Super/Founder: approve | reject
    approve: review approved + status active
              premium_visible_at=now
              general_visible_at=now+6h
              trigger sync -> lifecycle janela_premium    pós-deploy
    reject: arquivado
-> promote_premium_window_properties: janela_premium -> publicado
-> contrato/ocupacao: triggers 0038 avancam estados

```

12.1 Quem altera o que

Accao	PP	Agente	Supervisor	Admin	Super	Founder
Criar/editar próprio				*	*	*
Submeter						
pending/docs/visita/correcoes						
approve/reject						

Accao	PP	Agente	Supervisor	Admin	Super	Founder
assign review						

*Ops não devem activar património como PP no cockpit; perms DB podem ainda listar `properties.manage` em Super/Admin (desalinhamento notado no pós-deploy) — a lens UI B+C mitiga.

13. Tutorial completo — colocar em PENDENCIA

13.1 Quando usar

Quando o património não pode ser aprovado ainda, mas ha caminho de correcao. Decisao pending (ou variantes `request_*`).

13.2 Quem

Supervisor, Admin, Super, Founder (com `properties.review`).

13.3 Passos

- Abrir `/app/admin` → `PublicationReviewQueue`.
- Seleccionar item; rever KAI preliminar (score/issues).
- Opcional: Atribuir (`admin_assign_publication_review`).
- Escolher decisao: pending ou `request_corrections` / `request_documents` / `request_technical_visit`.
- Seleccionar pelo menos um motivo de `publication_pending_reasons` **ou** notas admin com `>= 3` caracteres (regra SQL).
- Confirmar `admin_decide_property_publication`.
- Verificar notificacao ao PP e auditoria.

13.4 Motivos oficiais (code → label → solution)

code	label_pt	solution_pt (resumo)
<code>partner_identity_unconfirmed</code>	Identidade do Parceiro Patrimonial não confirmada	Complete KIS/KYC no Centro de Confiança
<code>property_document_insufficient</code>	Documento do imóvel insuficiente	Carregue titulo/documento validado
<code>not_in_advertiser_name</code>	Imóvel não esta em nome do anunciante	Procuração / contrato social / autorização
<code>photos_insufficient</code>	Fotografias insuficientes	Pelo menos 5 fotos nítidas
<code>no_facade_photos</code>		Fotos da fachada

code	label_pt	solution_pt (resumo)
	Não existem fotografias da fachada	
no_street_photos	Não existem fotografias da rua	Fotos da rua/envolvente
address_inconsistent	Endereco inconsistente	Corrigir morada/bairro/municipio vs documento
gps_invalid	GPS invalido	Actualizar coordenadas no mapa
contradictory_info	Informacao contraditoria	Rever tipologia/areas/descricao
fraud_suspicion	Suspeita de fraude	Visita técnica + validação documental reforçada
technical_visit_needed	Visita técnica necessária	Visita de Agente Kuteka
additional_docs	Documentação adicional necessária	Enviar docs indicados na notificacao

13.5 Efeitos no sistema

Decisao	review_status	lifecycle_status (0039)	property status
pending	pending	em_analise_documental	draft
request_corrections	corrections_requested	em_preparacao	draft
request_documents	documents_requested	em_analise_documental	draft
request_technical_visit	technical_visit_requested	em_inspecao_técnica	draft

Trigger 0038 pode alinhar pending→pendente, corrections_requested→correcoes quando sincroniza a partir do review — operar pela decisao RPC e validar o estado final no imóvel.

13.6 Wireframe pendencia

MODELO DE INTERFACE – exemplo conceptual

```
+-----+
| Fila de publicacao · item CODE-88 |
| KAI score: 62 | issues: fotos, GPS |
+-----+
| Decisao: ( ) approve (*) pending ( ) reject |
|          ( ) corrections ( ) documents ( ) technical visit |
| Motivos: [x] photos_insufficient [x] gps_invalid |
| Notas admin: _____ |
| [ Atribuir-me ] [ Contactar PP ] [ Confirmar ] [ Escalar ] |
+-----+
```


14. Tutorial completo — APROVAR

14.1 Quem

Administrador, Superadministrador, Founder/Owner/Co-Founder (adminish). Supervisor **nao**.

14.2 Passos

- Garantir que docs/fotos/identidade PP estao aceitáveis (ou que pendencias foram sanadas).
- Abrir item na fila /app/admin.
- Rever KAI + ficha + histórico de motivos.
- Seleccionar approve.
- Confirmar RPC `admin_decide_property_publication`.
- Validar: `review_status=approved`, `properties.status=active`.
- Validar lifecycle: `janela_premium` (pós-deploy) enquanto `general_visible_at` no futuro (~6h).
- Apos janela: publicado via `promote_premium_window_properties` / tempo.
- Rever notificacao ao PP e audit.

14.3 Efeitos

- `premium_visible_at = now`
- `general_visible_at = now + 6 hours`
- Notificacao: publicacao aprovada + acesso prioritario premium ~6h
- Trigger pode forçar `janela_premium` quando `general_visible_at > now`

14.4 Rejeitar (contraste)

`reject` → `review rejected`, lifecycle arquivado, status draft. Exige motivos/notas. Irreversivel na pratica operacional corrente (republicar = novo ciclo).

```
MODELO DE INTERFACE – exemplo conceptual
```

```
+-----+
| Aprovar publicacao · CODE-88 |
| Checklist humano: ID PP | docs | fotos | GPS | consist. |
| Decisao: (*) approve |
| [ Confirmar aprovacao ] |
| Pos-condicao esperada: lifecycle = janela_premium |
+-----+
```

15. Escalações

Componente `EscalationPanel`. Alvos: `administrator` | `super_administrator` | `founder`.
Prioridades + `dueHours`. RPCs `create/list/resolve`.

```
Supervisor --cria--> Admin --ack/resolve ou re-escala--> Super --> Founder
Audit: escalation.create / acknowledged / resolved
UI: /app/admin#escalacoes | Founder Center tab Escalações
Cliente/PP/Agente: NÃO criam (properties.review required) – validado pós-deploy
```

15.1 Como criar

- Abrir painel Escalações (Central ou Founder).
- Motivo textual + prioridade + prazo (horas) + alvo.
- Opcional ligar propertyId/reviewId se o painel estiver no contexto do item.
- Confirmar; verificar lista e auditoria.

15.2 Como resolver

Responsavel: acknowledge → trabalhar → resolve (ou cancel). Notas de resolucao automaticas curtas na UI (Assumida... / Resolvida...).

16. Comunicação ops

- Contactar PP: botao na Central → /app/mensagens pairing.
- Chat list OK; start_direct frequentemente bloqueado sem contrato/role pairing.
- Não usar escalacao formal para simples dúvida — escalacao e para bloqueio de processo/SLA.

17. Financeiro (ops)

- Superfícies: /app/financeiro (geral), /app/super (comando), Founder tab Financeiro → link Super.
- Ledger / sandbox / receitas: sobretudo Super.
- Kuteka Pay: parcial.
- Comissão plataforma 35%: tabela platform_commission_params + RPC founder_set_commission_param — **sem UI frontend**. So Founder via RPC/DB/service.
- Não abrir Board/Investor financeiro nesta versao.

18. Auditoria

- Painel AuditCenterPanel na Central (e Founder tab).
- Eventos relevantes: publication.assign, decisões de publicacao, escalation.*, institutional.promote, mudancas de flags.
- Permissão tipica: audit.read / admin.panel / finance.manage conforme politicas SQL.

19. Wireframes ops

MODELO DE INTERFACE – exemplo conceptual
FOUNDER CENTER – ver secção 10

MODELO DE INTERFACE – exemplo conceptual
SUPER – /app/super

```
+-----+
| Centro de Comando Super          |
| Tabs: ... | kocc | finanças | ... |
|-----+
| Métricas / Ledger / KOCC / atalhos Admin |
+-----+
```

MODELO DE INTERFACE – exemplo conceptual
ADMIN – /app/admin

```
+-----+
| Central de Trabalho              |
| [Revisão Confiança][Contactar PP][Escalações][Users] |
|-----+
| KOS Analytics                   |
| PublicationReviewQueue <--- fila principal |
| EscalationPanel                 |
| AuditCenterPanel                |
| ModerationCenterPanel (Admin; não Supervisor) |
| Stats                           |
+-----+
```

MODELO DE INTERFACE – exemplo conceptual
SUPERVISOR – mesmo /app/admin com copy Cockpit do Supervisor

```
+-----+
| Cockpit do Supervisor           |
| Fila | SLA | Contactar PP | Atribuir | Escalações |
| SEM botoes efectivos de approve/reject (RPC bloqueia) |
+-----+
```

MODELO DE INTERFACE – exemplo conceptual
CENTRAL TRABALHO + PENDENCIA + APROVACAO – ver wireframes 13.6 e 14.4

20. Matrizes de trabalho diário

20.1 Supervisor

Bloco	Accao	Output
Manhã	Abrir fila + SLA	Lista priorizada
Análise	KAI + ficha	Decisao pending/docs/visita/correcoes
Contacto	Mensagens PP	PP informado
Atribuição	Agente / self-assign	Owner do processo
Bloqueio	Escalacao Admin	Caso sobe

20.2 Admin

Bloco	Accao	Output
Fila critica	approve/reject/pending	Estados lifecycle correctos
Escalações	ack/resolve/re-escalar	SLA fechado ou Super
KYC/Moderacao	rever	Contas/conteudo tratados
Agentes	atribuir	Cobertura terreno

20.3 Super

Bloco	Accao	Output
KOCC	rever saude ops	Alertas
Crítico	intervir fila/escalacoes	Desbloqueio
Financeiro	Ledger/Pay superfície	Visibilidade
Pessoas	supervisionar Admins	Cadeia saudável

20.4 Founder

Bloco	Accao	Output
Empresa/Pessoas	promote	Roles correctos
Flags/KOCC	configurar	Comportamento gated
Escalações topo	resolver	Fecho institucional
Financeiro	Super + RPC comissão	Parametros
Auditoria	rever	Evidência

21. KAI, Board, Investor, Auditor — notas finais

- KAI: score preliminar na fila; não vota; não e papel.
- Board/Investor: / sem ExperienceMode; não abrir nestes manuais como ecrã existente.
- Auditor: papel DB + promote target; sem cockpit ExperienceMode; consulta institucional.

22. Fontes de verdade

- role-experience.ts · role-operating-matrix.ts · nav.ts
- publication-review-client.ts · PublicationReviewQueue · AdminHubClient
- EscalationPanel · escalation-client
- FounderCenterClient · FounderOnboardingClient · institutional-client

- SQL 0036, 0037, 0038, 0039, 0040
- ROLE_OPERATING_VALIDATION_POST_DEPLOY.md · SPRINT_BETA_1_6.md
- MANUAL_PLATFORM_AUDIT_SNAP_2026-08-09.md

Fim do Manual Operacional e Administrativo v2.

Apêndice A — Runbooks operacionais

A.1 Runbook SLA da fila

1. Abrir /app/admin e ordenar mentalmente por `sla_deadline_at` / `escalated_at`.
2. Self-assign nos itens sem dono.
3. Se falta informação: `request_documents` ou `request_corrections` com `codes`.
4. Se risco: `request_technical_visit` ou `fraud_suspicion` + escalção.
5. Se pronto e for Adminish: `approve`.
6. Se Supervisor e pronto: escalar a Admin com motivo «Pronto para `approve`».

A.2 Runbook fraude suspeita

1. Decisão `pending` ou `request_technical_visit` com `fraud_suspicion` e/ou `technical_visit_needed`.
2. Atribuir Agente via /app/admin/utilizadores / processo.
3. Contactar PP com linguagem factual (sem acusação pública).
4. Criar escalção prioridade alta a Admin/Super com prazo curto.
5. Só Adminish rejeita (arquivado) após evidência.

A.3 Runbook escalate → resolve

1. Criar escalção com `reason` + `priority` + `dueHours` + `target`.
2. Alvo faz **acknowledge**.
3. Trabalhar (fila, pessoas, KOCC).
4. **resolve** com notas.
5. Confirmar eventos `escalation.create` / `acknowledged` / `resolved` na auditoria.

A.4 Runbook primeiro Owner (produção)

1. Conta real (não demo) com email confirmado.
2. Confirmar `bootstrap0pen: true` em /app/fundador.
3. Claim Owner.
4. Sair/entrar; experiência Founder.
5. Tab Pessoas: promover Super e Admin com motivos.

6. Feature Flags / KOCC / Segurança email dual-confirm.
7. **Não** publicar o procedimento de claim em canais abertos após fecho.

A.5 Runbook comissão 35%

1. Não procurar ecrã — não existe.
2. Founder autentica e chama `founder_set_commission_param` (SQL/RPC) com código/valor/notas.
3. Validar linha em `platform_commission_params`.
4. Registrar mudança na auditoria/ops log interno.

Apêndice B — Scripts de validação mental (pós-acção)

Após...	Verificar
pending	<code>review_status</code> , <code>lifecycle</code> , notificação PP, <code>reasons[]</code>
approve	<code>status=active</code> , <code>janela_premium</code> , <code>premium/general_visible_at</code>
reject	arquivado + draft
assign	<code>assigned_to</code> / <code>assigned_at</code>
escalate	linha no EscalationPanel + audit
promote	<code>user_roles</code> + <code>directory</code> + audit <code>institutional.promote</code>
claim	<code>founders is_owner</code> , bootstrap fechado

Apêndice C — Separação de deveres

```
Quem analisa (Supervisor) != Quem aprova (Adminish)
Quem activa património (PP) != Quem publica (Adminish)
Quem visita (Agente) != Quem decide publicação
Quem governa (Founder) != Quem faz fila diária (Admin/Sup)
Quem pontua (KAI) != Quem decide (humano)
```

Apêndice D — Glossário ops

Termo	Definição operacional
Adminish	Founder/Owner/Co-Founder/Administrator/Super — pode approve/reject
Central de Trabalho	/app/admin com fila + escalações + audit
Cockpit do Supervisor	Mesmo /app/admin com copy/missão de Supervisor
Janela premium	~6 horas pós-approve antes do feed geral
MODE_LENS	Máscara de permissões da experiência activa

Termo	Definição operacional
PATH_RULE	Gate de rota por permissão efectiva
Bootstrap	Claim único do primeiro Owner
System demo	Contas demo.* / is_system_demo — sem governação

Apêndice E — Wireframes adicionais

MODELO DE INTERFACE – exemplo conceptual

ESCALAÇÃO

```
+-----+
| Escalações operacionais |
| Motivo: _____ |
| Alvo: [Admin v]  Prioridade: [Alta v]  Prazo: 12h |
| [ Criar escalação ] |
+-----+
| Lista: ID | alvo | prioridade | SLA | estado |
| [ Assumir ] [ Resolver ] [ Cancelar ] |
+-----+
```

MODELO DE INTERFACE – exemplo conceptual

PROMOÇÃO INSTITUCIONAL (Pessoas)

```
+-----+
| Directório institucional |
| user_id | email | roles | demo? |
+-----+
| Promover: papel [supervisor v] |
| Motivo (obrigatório): _____ |
| [ Promover ] (demos bloqueadas) |
+-----+
```

Apêndice F — Matriz semanal sugerida

Dia	Supervisor	Admin	Super	Founder
Seg	Fila SLA	Approves críticos	KOCC	Pessoas/Flags
Ter	Pendências + PP	Moderação/KYC	Escalações	Auditoria
Qua	Visitas técnicas	Contratos	Ledger superfície	Segurança
Qui	Atribuição agentes	Fila + audit	Critico	KOCC
Sex	Fecho SLA	Relatório ops	Super review	Escalação topo
Fim-de-semana	Plantão só se SLA	Idem	Idem	Só crítico