

# 强化学习

## 第三讲：动态规划

教师：赵冬斌    朱圆恒    张启超

中国科学院大学  
中国科学院自动化研究所



March 20, 2020

- 马尔可夫性
- 马尔可夫过程
- 马尔可夫奖励过程
- 马尔可夫决策过程
- 策略与价值
- 最优化原理
- MDPs 扩展

$$V_*(s) = \max_a \left( \mathcal{R}_s^a + \gamma \sum_{s'} \mathcal{P}_{ss'}^a V_*(s') \right)$$

$$\pi_*(s) = \arg \max_a \left( \mathcal{R}_s^a + \gamma \sum_{s'} \mathcal{P}_{ss'}^a V_*(s') \right)$$


---

$$Q_*(s, a) = \mathcal{R}_s^a + \gamma \sum_{s'} \mathcal{P}_{ss'}^a \max_{a'} Q_*(s', a')$$

$$\pi_*(s) = \arg \max_a Q_*(s, a)$$


---

■ 求解贝尔曼最优方程需要：

- 1 求解非线性算子  $\max$
- 2 模型已知
- 3 足够的计算空间

# 动态规划

## 动态规划

通过把原问题分解为相对简单的子问题来求解复杂问题的方法

- 将复杂的问题分解为相对简单的子问题
- 求解子问题
- 根据子问题的解得出原问题解

- 1 **最优子结构性质**: 问题最优解包含子问题的解也是子问题的最优解
  - 也就是满足最优化原理, 将问题划分成子问题
- 2 **子问题重叠性质**: 使用递归算法自顶向下对问题进行求解, 每次产生的子问题并不总是新问题
  - 子问题重复出现多次
  - 保存子问题的首次计算结果, 再次需要时直接使用

- 1 **最优子结构性质**: 问题最优解包含子问题的解也是子问题的最优解
    - 也就是满足最优化原理, 将问题划分成子问题
  - 2 **子问题重叠性质**: 使用递归算法自顶向下对问题进行求解, 每次产生的子问题并不总是新问题
    - 子问题重复出现多次
    - 保存子问题的首次计算结果, 再次需要时直接使用
- 马尔可夫决策过程是满足以上两个属性
- 贝尔曼方程具有递归形式
  - 价值函数可以保存和重复利用

# 价值迭代



$$V_*(s) = \max_a \left( \mathcal{R}_s^a + \gamma \sum_{s'} \mathcal{P}_{ss'}^a V_*(s') \right)$$

- 贝尔曼最优方程的难点在于求解的  $V_*$  同时存在于非线性等式两边
- 价值迭代的基本思路:

$$V_*(s) = \max_a \left( \mathcal{R}_s^a + \gamma \sum_{s'} \mathcal{P}_{ss'}^a V_*(s') \right)$$

$$V(s')$$


- 贝尔曼最优方程的难点在于求解的  $V_*$  同时存在于非线性等式两边
- 价值迭代的基本思路:
  - 1 对  $V_*$  定义一个估计函数  $V$

$$V_*(s) = \max_a \left( \mathcal{R}_s^a + \gamma \sum_{s'} \mathcal{P}_{ss'}^a V_*(s') \right)$$

$$V'(s) = \max_a \left( \mathcal{R}_s^a + \gamma \sum_{s'} \mathcal{P}_{ss'}^a V(s') \right)$$

- 贝尔曼最优方程的难点在于求解的  $V_*$  同时存在于非线性等式两边
- 价值迭代的基本思路:
  - 1 对  $V_*$  定义一个估计函数  $V$
  - 2 将估计函数代入方程右边, 等式左边得到一个新函数  $V'$
  - 3  $V'$  是对  $V_*$  更为准确的估计

$$V_*(s) = \max_a \left( \mathcal{R}_s^a + \gamma \sum_{s'} \mathcal{P}_{ss'}^a V_*(s') \right)$$

$$V'(s) = \max_a \left( \mathcal{R}_s^a + \gamma \sum_{s'} \mathcal{P}_{ss'}^a V(s') \right)$$


- 贝尔曼最优方程的难点在于求解的  $V_*$  同时存在于非线性等式两边
- 价值迭代的基本思路:
  - 1 对  $V_*$  定义一个估计函数  $V$
  - 2 将估计函数代入方程右边, 等式左边得到一个新函数  $V'$
  - 3  $V'$  是对  $V_*$  更为准确的估计
  - 4 将  $V'$  代入右式继续上述过程

1: 初始化一个函数  $V_1$  (e.g.  $V_1(s) = 0, \forall s \in \mathcal{S}$ )

2: **loop**

3: 根据已知的  $V_k$  计算一个新的函数

$$V_{k+1}(s) = \max_{a \in \mathcal{A}} \left( \mathcal{R}_s^a + \gamma \sum_{s' \in \mathcal{S}} \mathcal{P}_{ss'}^a V_k(s') \right), \forall s \in \mathcal{S}$$

4:  $k \leftarrow k + 1$

5: **end loop**

1: 初始化一个函数  $V_1$  (e.g.  $V_1(s) = 0, \forall s \in \mathcal{S}$ )

2: **loop**

3: 根据已知的  $V_k$  计算一个新的函数


$$V_{k+1}(s) = \max_{a \in \mathcal{A}} \left( \mathcal{R}_s^a + \gamma \sum_{s' \in \mathcal{S}} \mathcal{P}_{ss'}^a V_k(s') \right), \forall s \in \mathcal{S}$$

4:  $k \leftarrow k + 1$

5: **end loop**

## 收敛定理

$$\lim_{k \rightarrow \infty} V_k = V_*$$



$$V_{k+1}(s) = \max_{a \in \mathcal{A}} \left( \mathcal{R}_s^a + \gamma \sum_{s' \in \mathcal{S}} \mathcal{P}_{ss'}^a V_k(s') \right)$$

矩阵形式:  $\mathcal{V}_{k+1} = \max_{a \in \mathcal{A}} (\mathcal{R}^a + \gamma \mathcal{P}^a \mathcal{V}_k)$

- 价值迭代定义一个以函数作为输入的算子  $\mathcal{T}$ , 对给定的函数  $V_k$  计算新的函数

$$\begin{aligned} V_{k+1}(s) &= [\mathcal{T}(V_k)](s) \\ &= \max_a \left( \mathcal{R}_s^a + \gamma \sum_{s'} \mathcal{P}_{ss'}^a V_k(s') \right) \end{aligned}$$

- $\mathcal{T}$  称为 价值迭代算子
- 贝尔曼最优方程写成

$$\begin{aligned} V_*(s) &= [\mathcal{T}(V_*)](s) \\ &= \max_a \left( \mathcal{R}_s^a + \gamma \sum_{s'} \mathcal{P}_{ss'}^a V_*(s') \right) \end{aligned}$$



- **无穷范数**  $\infty$ -norm: 用  $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)$  表示函数  $x$  在有限集合上各个元素的取值。函数的无穷范数等于

$$\|x\|_{\infty} = \max(|x_1|, |x_2|, \dots, |x_n|)$$

## 收缩算子

对于任意两个函数  $f, g$ , 如果两个函数的误差经过一个算子  $\mathcal{T}$  后被缩小, 那么算子称为收缩算子 (contracting operator)

$$\|\mathcal{T}(f - g)\|_{\infty} < \|f - g\|_{\infty}$$

- 定理:  $\gamma < 1$  时, 价值迭代算子是一个**收缩算子**

证明

$$\begin{aligned} & | [\mathcal{T}(u)](s) - [\mathcal{T}(v)](s) |, \quad \forall s \in \mathcal{S} \\ &= \left| \max_{a_1} \left( \mathcal{R}^{a_1} + \gamma \sum_{s'} \mathcal{P}_{ss'}^{a_1} u(s') \right) - \max_{a_2} \left( \mathcal{R}^{a_2} + \gamma \sum_{s'} \mathcal{P}_{ss'}^{a_2} v(s') \right) \right| \\ &\leq \max_a \left| \left( \mathcal{R}^a + \gamma \sum_{s'} \mathcal{P}_{ss'}^a u(s') \right) - \left( \mathcal{R}^a + \gamma \sum_{s'} \mathcal{P}_{ss'}^a v(s') \right) \right| \\ &= \gamma \max_a \left| \sum_{s'} \mathcal{P}_{ss'}^a (u(s') - v(s')) \right| \\ &\leq \gamma \|u - v\|_\infty \quad (\gamma < 1) \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \|\mathcal{T}(u - v)\|_\infty < \|u - v\|_\infty$$

■ 所以  $\mathcal{T}$  是一个收缩算子

- 从任意初始价值函数  $V_1$  出发，经过价值迭代计算的新函数  $V_{k+1}$  与最优价值函数之间的误差

$$\|V_{k+1} - V_*\|_\infty = \|\mathcal{T}V_k - \mathcal{T}V_*\|_\infty$$

- 从任意初始价值函数  $V_1$  出发, 经过价值迭代计算的新函数  $V_{k+1}$  与最优价值函数之间的误差

$$\begin{aligned}\|V_{k+1} - V_*\|_\infty &= \|\mathcal{T}V_k - \mathcal{T}V_*\|_\infty \\ &\leq \gamma \|V_k - V_*\|_\infty\end{aligned}$$

- 从任意初始价值函数  $V_1$  出发, 经过价值迭代计算的新函数  $V_{k+1}$  与最优价值函数之间的误差

$$\begin{aligned}\|V_{k+1} - V_*\|_\infty &= \|\mathcal{T}V_k - \mathcal{T}V_*\|_\infty \\ &\leq \gamma \|V_k - V_*\|_\infty \\ &\vdots \\ &\leq \gamma^k \|V_1 - V_*\|_\infty\end{aligned}$$

- 当  $k \rightarrow \infty$ ,  $V_k \rightarrow V_*$


- $\gamma = 1$  时  $\mathcal{T}$  不再是收缩的, 需要其它的证明方法. 大体思路:

- 1 当初始函数  $V_1 \leq V_*$  时, 价值迭代结果是单调递增的  
 $V_1 \leq V_2 \leq \dots \leq V_k \leq V_*$
- 2 当初始函数  $V_1 \geq V_*$  时, 价值迭代结果是单调递减的  
 $V_1 \geq V_2 \geq \dots \geq V_k \geq V_*$
- 3 对于任意形状的初始函数  $V_1$ , 额外构造两个函数  
 $\underline{V}_1 = \min\{V_*, V_1\}$ ,  $\bar{V}_1 = \max\{V_*, V_1\}$ , 分别对三个初始函数进行价值迭代, 每代结果都有  $\underline{V}_k \leq V_k \leq \bar{V}_k$ , 所以  
 $V_k \rightarrow V_*$

- 有兴趣的同学参考

- 1 Tamimi, A.A., F.L. Lewis, and M.A. Khalaf, Discrete-Time Nonlinear HJB Solution Using Approximate Dynamic Programming: Convergence Proof. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part B, 2008. 38(4): p. 943–949.
- 2 Bertsekas, D.P., Value and Policy Iterations in Optimal Control and Adaptive Dynamic Programming. IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems, 2017. 28(3): p. 500–509.

# 举例：扫地机器人



- $\mathcal{S}$ :  $\{S_1, S_2, \dots, S_7\}$
- $\mathcal{A}$ :  $\{A_{left}, A_{right}\}$
- $\mathcal{R}$ :  $\mathcal{R}(S_1) = +1, \mathcal{R}(S_7) = +10, \mathcal{R}(S_i) = 0$
- $G_0$ :  $r_1 + \gamma r_2 + \gamma^2 r_3 + \dots$
- $\gamma = 0.7$

## 状态转移

■  $s = S_2, \dots, S_6$

$$\mathcal{P}_{ss'}^a = \begin{cases} 0.8 & (a = A_{left}, s' = s - 1) || (a = A_{right}, s' = s + 1) \\ 0.1 & s' = s \\ 0.1 & (a = A_{left}, s' = s + 1) || (a = A_{right}, s' = s - 1) \end{cases}$$

■  $s = S_1$

$$\mathcal{P}_{S_1, S_1}^{A_{left}} = 0.9, \mathcal{P}_{S_1, S_2}^{A_{left}} = 0.1$$


$$\mathcal{P}_{S_1, S_1}^{A_{right}} = 0.2, \mathcal{P}_{S_1, S_2}^{A_{right}} = 0.8$$

■  $s = S_7$

$$\mathcal{P}_{S_7, S_6}^{A_{left}} = 0.8, \mathcal{P}_{S_7, S_7}^{A_{left}} = 0.2$$

$$\mathcal{P}_{S_7, S_6}^{A_{right}} = 0.1, \mathcal{P}_{S_7, S_7}^{A_{right}} = 0.9$$





$$V_{k+1}(s) = \max_a \left( \mathcal{R}_s^a + \gamma \sum_{s'} \mathcal{P}_{ss'}^a V_k(s') \right)$$

■ 初始化  $V_1(s) = 0$

$$V_{k+1}(s) = \max_a \left( \mathcal{R}_s^a + \gamma \sum_{s'} \mathcal{P}_{ss'}^a V_k(s') \right)$$

■ 第  $k = 1$  次迭代

1  $S_j \in \{S_2, \dots, S_6\},$

$$V_2(S_j) = \max \begin{cases} \mathcal{R}(S_j) + \gamma \begin{pmatrix} \mathcal{P}_{S_j, S_{j-1}}^{left} V_1(S_{j-1}) + \\ \mathcal{P}_{S_j, S_j}^{left} V_1(S_j) + \\ \mathcal{P}_{S_j, S_{j+1}}^{left} V_1(S_{j+1}) \end{pmatrix} & \text{a=left} \\ \mathcal{R}(S_j) + \gamma \begin{pmatrix} \mathcal{P}_{S_j, S_{j-1}}^{right} V_1(S_{j-1}) + \\ \mathcal{P}_{S_j, S_j}^{right} V_1(S_j) + \\ \mathcal{P}_{S_j, S_{j+1}}^{right} V_1(S_{j+1}) \end{pmatrix} & \text{a = right} \end{cases}$$

$$V_{k+1}(s) = \max_a \left( \mathcal{R}_s^a + \gamma \sum_{s'} \mathcal{P}_{ss'}^a V_k(s') \right)$$

■ 第  $k = 1$  次迭代

1  $S_j \in \{S_2, \dots, S_6\}, V_2(S_j) = 0$

$$V_2(S_j) = \max \begin{cases} 0 + 0.7 \begin{pmatrix} 0.8 * 0 + \\ 0.1 * 0 + \\ 0.1 * 0 \end{pmatrix} & a = \text{left} \\ 0 + 0.7 \begin{pmatrix} 0.1 * 0 + \\ 0.1 * 0 + \\ 0.8 * 0 \end{pmatrix} & a = \text{right} \end{cases}$$

$$V_{k+1}(s) = \max_a \left( \mathcal{R}_s^a + \gamma \sum_{s'} \mathcal{P}_{ss'}^a V_k(s') \right)$$

■ 第  $k = 1$  次迭代

3  $S_1$ ,

$$V_2(S_1) = \max \begin{cases} \mathcal{R}(S_1) + \gamma \begin{pmatrix} \mathcal{P}_{S_1, S_1}^{left} V_1(S_1) + \\ \mathcal{P}_{S_1, S_2}^{left} V_1(S_2) \end{pmatrix} & a = \text{left} \\ \mathcal{R}(S_1) + \gamma \begin{pmatrix} \mathcal{P}_{S_1, S_1}^{right} V_1(S_1) + \\ \mathcal{P}_{S_1, S_2}^{right} V_1(S_2) \end{pmatrix} & a = \text{right} \end{cases}$$

$$V_{k+1}(s) = \max_a \left( \mathcal{R}_s^a + \gamma \sum_{s'} \mathcal{P}_{ss'}^a V_k(s') \right)$$

■ 第  $k = 1$  次迭代

3  $S_1, V_2(S_1) = 1$

$$V_2(S_1) = \max \begin{cases} 1 + 0.7 \begin{pmatrix} 0.9 * 0 + \\ 0.1 * 0 \end{pmatrix} & a = \text{left} \\ 1 + 0.7 \begin{pmatrix} 0.2 * 0 + \\ 0.8 * 0 \end{pmatrix} & a = \text{right} \end{cases}$$

$$V_{k+1}(s) = \max_a \left( \mathcal{R}_s^a + \gamma \sum_{s'} \mathcal{P}_{ss'}^a V_k(s') \right)$$

■ 第  $k = 1$  次迭代

4  $S_7$ ,

$$V_2(S_7) = \max \begin{cases} \mathcal{R}(S_7) + \gamma \begin{pmatrix} \mathcal{P}_{S_7, S_6}^{left} V_1(S_6) + \\ \mathcal{P}_{S_7, S_7}^{left} V_1(S_7) \end{pmatrix} & \text{a=left} \\ \mathcal{R}(S_7) + \gamma \begin{pmatrix} \mathcal{P}_{S_7, S_6}^{right} V_1(S_6) + \\ \mathcal{P}_{S_7, S_7}^{right} V_1(S_7) \end{pmatrix} & \text{a = right} \end{cases}$$

$$V_{k+1}(s) = \max_a \left( \mathcal{R}_s^a + \gamma \sum_{s'} \mathcal{P}_{ss'}^a V_k(s') \right)$$

■ 第  $k = 1$  次迭代

4  $S_7, V_2(S_7) = 10$

$$V_2(S_7) = \max \begin{cases} 10 + 0.7 \begin{pmatrix} 0.8 * 0 + \\ 0.2 * 0 \end{pmatrix} & a = \text{left} \\ 10 + 0.7 \begin{pmatrix} 0.1 * 0 + \\ 0.9 * 0 \end{pmatrix} & a = \text{right} \end{cases}$$

## 价值迭代结果

$V_k$	$S_1$	$S_2$	$S_3$	$S_4$	$S_5$	$S_6$	$S_7$
$k = 1$	0	0	0	0	0	0	0
$k = 2$	1	0	0	0	0	0	10



$$V_{k+1}(s) = \max_a \left( \mathcal{R}_s^a + \gamma \sum_{s'} \mathcal{P}_{ss'}^a V_k(s') \right)$$

■ 第  $k = 2$  次迭代

1  $S_j \in \{S_2, \dots, S_6\},$

$$V_3(S_j) = \max \begin{cases} \mathcal{R}(S_j) + \gamma \begin{pmatrix} \mathcal{P}_{S_j, S_{j-1}}^{left} V_2(S_{j-1}) + \\ \mathcal{P}_{S_j, S_j}^{left} V_2(S_j) + \\ \mathcal{P}_{S_j, S_{j+1}}^{left} V_2(S_{j+1}) \end{pmatrix} & \text{a=left} \\ \mathcal{R}(S_j) + \gamma \begin{pmatrix} \mathcal{P}_{S_j, S_{j-1}}^{right} V_2(S_{j-1}) + \\ \mathcal{P}_{S_j, S_j}^{right} V_2(S_j) + \\ \mathcal{P}_{S_j, S_{j+1}}^{right} V_2(S_{j+1}) \end{pmatrix} & \text{a = right} \end{cases}$$

$$V_{k+1}(s) = \max_a \left( \mathcal{R}_s^a + \gamma \sum_{s'} \mathcal{P}_{ss'}^a V_k(s') \right)$$

■ 第  $k = 2$  次迭代

■  $S_1$ ,

$$V_3(S_1) = \max \begin{cases} \mathcal{R}(S_1) + \gamma \left( \begin{matrix} \mathcal{P}_{S_1, S_1}^{left} V_2(S_1) + \\ \mathcal{P}_{S_1, S_2}^{left} V_2(S_2) \end{matrix} \right) & a = \text{left} \\ \mathcal{R}(S_1) + \gamma \left( \begin{matrix} \mathcal{P}_{S_1, S_1}^{right} V_2(S_1) + \\ \mathcal{P}_{S_1, S_2}^{right} V_2(S_2) \end{matrix} \right) & a = \text{right} \end{cases}$$

$$V_{k+1}(s) = \max_a \left( \mathcal{R}_s^a + \gamma \sum_{s'} \mathcal{P}_{ss'}^a V_k(s') \right)$$

■ 第  $k = 2$  次迭代

3  $S_7$ ,

$$V_3(S_7) = \max \begin{cases} \mathcal{R}(S_7) + \gamma \left( \begin{matrix} \mathcal{P}_{S_7, S_6}^{left} V_2(S_6) + \\ \mathcal{P}_{S_7, S_7}^{left} V_2(S_7) \end{matrix} \right) & a = \text{left} \\ \mathcal{R}(S_7) + \gamma \left( \begin{matrix} \mathcal{P}_{S_7, S_6}^{right} V_2(S_6) + \\ \mathcal{P}_{S_7, S_7}^{right} V_2(S_7) \end{matrix} \right) & a = \text{right} \end{cases}$$

$$V_2(S_1) = \max \begin{cases} 1 + 0.7 (0.9 * 1 + 0.1 * 0) & a = left \\ 1 + 0.7 (0.2 * 1 + 0.8 * 0) & a = right \end{cases} = 1.63$$

$$V_2(S_2) = \max \begin{cases} 0 + 0.7 (0.8 * 1 + 0.1 * 0 + 0.1 * 0) & a = left \\ 0 + 0.7 (0.1 * 1 + 0.1 * 0 + 0.8 * 0) & a = right \end{cases} = 0.56$$

$$V_2(S_3, \dots, S_5) = \max \begin{cases} 0 + 0.7 (0.8 * 0 + 0.1 * 0 + 0.1 * 0) & a = left \\ 0 + 0.7 (0.1 * 0 + 0.1 * 0 + 0.8 * 0) & a = right \end{cases} = 0$$

$$V_2(S_6) = \max \begin{cases} 0 + 0.7 (0.8 * 0 + 0.1 * 0 + 0.1 * 10) & a = left \\ 0 + 0.7 (0.1 * 0 + 0.1 * 0 + 0.8 * 10) & a = right \end{cases} = 5.6$$

$$V_2(S_7) = \max \begin{cases} 10 + 0.7 (0.8 * 0 + 0.2 * 10) & a = left \\ 10 + 0.7 (0.1 * 0 + 0.9 * 10) & a = right \end{cases} = 16.3$$

## 价值迭代结果

$V_k$	$S_1$	$S_2$	$S_3$	$S_4$	$S_5$	$S_6$	$S_7$
$k = 1$	0	0	0	0	0	0	0
$k = 2$	1	0	0	0	0	0	10
$k = 3$	1.63	0.56	0	0	0	5.6	16.3

## 价值迭代结果

$V_k$	$S_1$	$S_2$	$S_3$	$S_4$	$S_5$	$S_6$	$S_7$
$k = 1$	0	0	0	0	0	0	0
$k = 2$	1	0	0	0	0	0	10
$k = 3$	1.63	0.56	0	0	0	5.6	16.3
$k = 4$	2.0661	0.952	0.3136	0	3.136	9.52	20.661
$k = 5$	2.3683	1.2456	0.5550	1.7781	5.5507	12.4561	23.6828
$k = 6$	2.5792	1.4523	1.1218	3.2717	7.4884	14.5229	25.7921
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
$k = 26$	3.3063	3.2040	4.9096	7.7550	12.2673	19.4052	30.6951
$k = 27$	3.3073	3.2051	4.9108	7.7562	12.2684	19.4063	30.6963

- $V$  函数一直在变化
- 变化误差小于一定阈值认为已经收敛

$$v_{27}(S_1) = \max \begin{cases} 1 + 0.7 (0.9 * 3.3073 + 0.1 * 3.2051) & a = \textit{left} \\ 1 + 0.7 (0.2 * 3.3073 + 0.8 * 3.2051) & a = \textit{right} \end{cases}$$

$$v_{27}(S_2) = \max \begin{cases} 0 + 0.7 (0.8 * 3.3073 + 0.1 * 3.2051 + 0.1 * 4.9108) & a = \textit{left} \\ 0 + 0.7 (0.1 * 3.3073 + 0.1 * 3.2051 + 0.8 * 4.9108) & a = \textit{right} \end{cases}$$


$$v_{27}(S_3) = \max \begin{cases} 0 + 0.7 (0.8 * 3.2051 + 0.1 * 4.9108 + 0.1 * 7.7562) & a = \textit{left} \\ 0 + 0.7 (0.1 * 3.2051 + 0.1 * 4.9108 + 0.8 * 7.7562) & a = \textit{right} \end{cases}$$

$$v_{27}(S_4) = \max \begin{cases} 0 + 0.7 (0.8 * 4.9108 + 0.1 * 7.7562 + 0.1 * 12.2684) & a = \textit{left} \\ 0 + 0.7 (0.1 * 4.9108 + 0.1 * 7.7562 + 0.8 * 12.2684) & a = \textit{right} \end{cases}$$

$$v_{27}(S_5) = \max \begin{cases} 0 + 0.7 (0.8 * 7.7562 + 0.1 * 12.2684 + 0.1 * 19.4063) & a = \textit{left} \\ 0 + 0.7 (0.1 * 7.7562 + 0.1 * 12.2684 + 0.8 * 19.4063) & a = \textit{right} \end{cases}$$

$$v_{27}(S_6) = \max \begin{cases} 0 + 0.7 (0.8 * 12.2684 + 0.1 * 19.4063 + 0.1 * 30.6963) & a = \textit{left} \\ 0 + 0.7 (0.1 * 12.2684 + 0.1 * 19.4063 + 0.8 * 30.6963) & a = \textit{right} \end{cases}$$

$$v_{27}(S_7) = \max \begin{cases} 10 + 0.7 (0.8 * 19.4063 + 0.2 * 30.6963) & a = \textit{left} \\ 10 + 0.7 (0.1 * 19.4063 + 0.9 * 30.6963) & a = \textit{right} \end{cases}$$



$$\pi_*(a|s) = \begin{cases} 1 & \text{if } a = \arg \max_a (\mathcal{R}_s^a + \gamma \sum_{s'} \mathcal{P}_{ss'}^a V_*(s')) \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

■ 价值迭代找到的最优策略

	$S_1$	$S_2$	$S_3$	$S_4$	$S_5$	$S_6$	$S_7$
$\pi^*$	left	right	right	right	right	right	right



# 策略迭代

- 价值迭代：迭代价值函数，最优策略从收敛的价值函数提取

$$V_1 \rightarrow V_2 \rightarrow \cdots \rightarrow V_\infty = V_* \rightarrow \pi_*$$

- 价值迭代：迭代价值函数，最优策略从收敛的价值函数提取

$$V_1 \rightarrow V_2 \rightarrow \cdots \rightarrow V_\infty = V_* \rightarrow \pi_*$$

- 我们也可以迭代策略，策略收敛到最优策略 (策略迭代)

$$\pi_1 \rightarrow \pi_2 \rightarrow \cdots \rightarrow \pi_\infty = \pi_*$$

- 价值迭代：迭代价值函数，最优策略从收敛的价值函数提取

$$V_1 \rightarrow V_2 \rightarrow \cdots \rightarrow V_\infty = V_* \rightarrow \pi_*$$

- 我们也可以迭代策略，策略收敛到最优策略 (策略迭代)

$$\pi_1 \rightarrow \pi_2 \rightarrow \cdots \rightarrow \pi_\infty = \pi_*$$

- 中间过程会对策略计算它的价值

$$\pi_1 \rightarrow (V_{\pi_1}) \rightarrow \pi_2 \rightarrow (V_{\pi_2}) \rightarrow \cdots \rightarrow \pi_*$$

- 策略  $\pi$  是状态到动作的一种分布

$$\pi(a|s) = \mathbb{P}[a_t = a | s_t = s]$$

- 策略的价值  $V_\pi(s)$  定义为从状态  $s$  出发, 在策略  $\pi$  作用下的期望回报

$$V_\pi(s) = \mathbb{E}_\pi[G_t | s_t = s]$$

- 贝尔曼期望方程

$$V_\pi(s) = \sum_{a \in \mathcal{A}} \pi(a|s) \left( \mathcal{R}_s^a + \gamma \sum_{s' \in \mathcal{S}} \mathcal{P}_{ss'}^a V_\pi(s') \right)$$


- 矩阵形式

$$\mathcal{V}_\pi = \mathcal{R}^\pi + \gamma \mathcal{P}^\pi(\mathcal{V}_\pi)$$

- 方程的解

$$\mathcal{V}_\pi = (I - \gamma \mathcal{P}^\pi)^{-1} \mathcal{R}^\pi$$

# 举例：扫地机器人



- 随机策略：机器人在所有位置上以相同的概率向左或向右移动

$$\pi(left|s) = 0.5, \quad \pi(right|s) = 0.5$$

- $S_1 \rightarrow S_1$

$$\begin{aligned} \mathcal{P}_{S_1, S_1}^{\pi} &= \pi(left|S_1) \mathcal{P}_{S_1, S_1}^{left} + \pi(right|S_1) \mathcal{P}_{S_1, S_1}^{right} \\ &= 0.5 * 0.9 + 0.5 * 0.2 = 0.55 \end{aligned}$$

■ 在随机策略下, 机器人的状态转移矩阵

$$\begin{aligned}\mathcal{P}^\pi &= \begin{bmatrix} \mathcal{P}_{S_1, S_1}^\pi & \cdots & \mathcal{P}_{S_1, S_n}^\pi \\ \vdots & \cdots & \vdots \\ \mathcal{P}_{S_n, S_1}^\pi & \cdots & \mathcal{P}_{S_n, S_n}^\pi \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 0.55 & 0.45 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0.45 & 0.1 & 0.45 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0.45 & 0.1 & 0.45 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0.45 & 0.1 & 0.45 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0.45 & 0.1 & 0.45 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0.45 & 0.1 & 0.45 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0.45 & 0.55 \end{bmatrix}\end{aligned}$$

- 奖励:  $\mathcal{R}(S_1) = +1, \mathcal{R}(S_7) = +10, \mathcal{R}(S_2) = \dots = \mathcal{R}(S_6) = 0$
- $\mathcal{R}^\pi = [1, 0, 0, 0, 0, 0, 10]^T$
- $\gamma = 0.7$
- 随机策略的价值函数

$$\mathcal{V}_\pi = (I - \gamma \mathcal{P}^\pi)^{-1} \mathcal{R}^\pi = \begin{bmatrix} 2.1322 \\ 0.9883 \\ 0.7856 \\ 1.3311 \\ 3.1443 \\ 7.9520 \\ 20.3332 \end{bmatrix}$$



- 最优策略是由  $V_*$  根据如下公式提取

$$\pi_*(s) = \mathcal{G}(V_*) = \arg \max_a \left( \mathcal{R}_s^a + \gamma \sum_{s'} \mathcal{P}_{ss'}^a V_*(s') \right)$$

- 最优策略是由  $V_*$  根据如下公式提取

$$\pi_*(s) = \mathcal{G}(V_*) = \arg \max_a \left( \mathcal{R}_s^a + \gamma \sum_{s'} \mathcal{P}_{ss'}^a V_*(s') \right)$$

- 同样的思路，从已知策略的价值  $V_\pi$  提取出 **贪心策略**

$$\pi'(s) = \mathcal{G}(V_\pi) = \arg \max_a \left( \mathcal{R}_s^a + \gamma \sum_{s'} \mathcal{P}_{ss'}^a V_\pi(s') \right)$$

- 1: 给定一个初始策略  $\pi_1$ ,  $k = 1$
- 2: **loop**
- 3: 策略评估 policy evaluation: 对当前策略  $\pi_k$  计算它的价值函数  $V_{\pi_k}$

$$\begin{aligned} V_{\pi_k}(s) &= \mathbb{E}[r_{t+1} + \gamma r_{t+2} + \dots | s_t = s, a_t \sim \pi_k(s_t)] \\ &= \sum_a \pi_k(a|s) \left( \mathcal{R}_s^a + \gamma \sum_{s'} \mathcal{P}_{ss'}^a V_{\pi_k}(s') \right) \end{aligned}$$

- 4: 策略提升 policy improvement: 根据  $V_{\pi_k}$  提取贪心策略

$$\pi_{k+1}(s) = \arg \max_a \left( \mathcal{R}_s^a + \gamma \sum_{s'} \mathcal{P}_{ss'}^a V_{\pi_k}(s') \right)$$

- 5:  $k \leftarrow k + 1$
- 6: **end loop**

- 考虑确定性的策略  $a = \pi(s)$
- 从已知的策略价值  $V_\pi(s)$  提取贪心策略

$$\begin{aligned}\pi'(s) &= \arg \max_{a \in \mathcal{A}} (\mathcal{R}_s^a + \gamma \sum_{s'} \mathcal{P}_{ss'}^a V_\pi(s')) \\ &= \arg \max_{a \in \mathcal{A}} Q_\pi(s, a)\end{aligned}$$

- 上述过程提升了  $s$  的一步期望回报

$$Q_\pi(s, \pi'(s)) = \max_{a \in \mathcal{A}} Q_\pi(s, a) \geq Q_\pi(s, \pi(s)) = V_\pi(s)$$

- 展开得到

$$\begin{aligned}V_\pi(s_t) &\leq Q_\pi(s_t, \pi'(s_t)) \\ &= \mathbb{E}[r_{t+1} + \gamma V_\pi(s_{t+1}) | a_t = \pi'(s_t), a_k = \pi(s_k), k > t] \\ &= \mathcal{R}(s_t, \pi'(s_t)) + \gamma \sum_{s_{t+1}} \mathcal{P}_{s_t s_{t+1}}^{\pi'} V_\pi(s_{t+1})\end{aligned}$$

其中  $\mathcal{P}_{s_t, s_{t+1}}^{\pi'} = \mathbb{P}[s_{t+1} | s_t, a_t = \pi'(s_t)]$

- 继续对  $V_\pi(s_{t+1})$  重复策略提升

$$\begin{aligned}
 V_\pi(s_t) &\leq \mathcal{R}(s_t, \pi'(s_t)) + \gamma \sum_{s_{t+1}} \mathcal{P}_{s_t s_{t+1}}^{\pi'} V_\pi(s_{t+1}) \\
 &\leq \mathcal{R}(s_t, \pi'(s_t)) + \gamma \sum_{s_{t+1}} \mathcal{P}_{s_t s_{t+1}}^{\pi'} \left[ \mathcal{R}(s_{t+1}, \pi'(s_{t+1})) \right. \\
 &\quad \left. + \gamma \sum_{s_{t+2}} \mathcal{P}_{s_{t+1} s_{t+2}}^{\pi'} V_\pi(s_{t+2}) \right] \\
 &\quad \vdots \\
 &\leq \mathbb{E}[r_{t+1} + \gamma r_{t+2} + \cdots | a_k = \pi'(s_k), k \geq t] \\
 &= V_{\pi'}(s_t)
 \end{aligned}$$

- 新的策略优于旧的策略
- 上述结论同样适用于随机策略



- $V_{\pi_1} \leq V_{\pi_2} \leq \dots \leq V_{\pi_k} \leq V_*$ , 单调递增有上界, 所以收敛
- 当策略不再变化时

$$\pi_\infty(s) = \arg \max_{a \in \mathcal{A}} \left( \mathcal{R}_s^a + \gamma \sum_{s' \in \mathcal{S}} \mathcal{P}_{ss'}^a V_{\pi_\infty}(s') \right)$$


- 满足贝尔曼最优方程

$$\begin{aligned} V_{\pi_\infty}(s) &= \sum_a \pi_\infty(a|s) \left( \mathcal{R}_s^a + \gamma \sum_{s'} \mathcal{P}_{ss'}^a V_{\pi_\infty}(s') \right) \\ &= \max_a \left( \mathcal{R}_s^a + \gamma \sum_{s'} \mathcal{P}_{ss'}^a V_{\pi_\infty}(s') \right) \end{aligned}$$

- 因此  $V_{\pi_\infty} = V_*, \pi_\infty = \pi_*$



# 举例：扫地机器人



- 1  $\pi_1(left|s) = 0.5, \quad \pi_1(right|s) = 0.5$
- 2  $V_{\pi_1} = [2.132, 0.988, 0.786, 1.331, 3.144, 7.952, 20.333]^T$
- 3  $\pi_2(s) = \arg \max_{a \in \mathcal{A}} (\mathcal{R}_s^a + \gamma \sum_{s' \in \mathcal{S}} \mathcal{P}_{ss'}^a V_{\pi_1}(s'))$



$$\begin{aligned}
\pi_2(S_1) &= \arg \max \begin{cases} 1 + 0.7 (0.9 * 2.1322 + 0.1 * 0.9883) & a = \textit{left} \\ 1 + 0.7 (0.2 * 2.1322 + 0.8 * 0.9883) & a = \textit{right} \end{cases} \\
\pi_2(S_2) &= \arg \max \begin{cases} 0 + 0.7 (0.8 * 2.1322 + 0.1 * 0.9883 + 0.1 * 0.7856) & a = \textit{left} \\ 0 + 0.7 (0.1 * 2.1322 + 0.1 * 0.9883 + 0.8 * 0.7856) & a = \textit{right} \end{cases} \\
\pi_2(S_3) &= \arg \max \begin{cases} 0 + 0.7 (0.8 * 0.9883 + 0.1 * 0.7856 + 0.1 * 1.3311) & a = \textit{left} \\ 0 + 0.7 (0.1 * 0.9883 + 0.1 * 0.7856 + 0.8 * 1.3311) & a = \textit{right} \end{cases} \\
\pi_2(S_4) &= \arg \max \begin{cases} 0 + 0.7 (0.8 * 0.7856 + 0.1 * 1.3311 + 0.1 * 3.1443) & a = \textit{left} \\ 0 + 0.7 (0.1 * 0.7856 + 0.1 * 1.3311 + 0.8 * 3.1443) & a = \textit{right} \end{cases} \\
\pi_2(S_5) &= \arg \max \begin{cases} 0 + 0.7 (0.8 * 1.3311 + 0.1 * 3.1443 + 0.1 * 7.9520) & a = \textit{left} \\ 0 + 0.7 (0.1 * 1.3311 + 0.1 * 3.1443 + 0.8 * 7.9520) & a = \textit{right} \end{cases} \\
\pi_2(S_6) &= \arg \max \begin{cases} 0 + 0.7 (0.8 * 3.1443 + 0.1 * 7.9520 + 0.1 * 20.3332) & a = \textit{left} \\ 0 + 0.7 (0.1 * 3.1443 + 0.1 * 7.9520 + 0.8 * 20.3332) & a = \textit{right} \end{cases} \\
\pi_2(S_7) &= \arg \max \begin{cases} 10 + 0.7 (0.8 * 7.9520 + 0.2 * 20.3332) & a = \textit{left} \\ 10 + 0.7 (0.1 * 7.9520 + 0.9 * 20.3332) & a = \textit{right} \end{cases}
\end{aligned}$$

# 策略迭代结果



$\pi_k$	1	2	3	4
$S_1$	left(0.5)/right(0.5)	left	left	left
$S_2$	left(0.5)/right(0.5)	left	right	right
$S_3$	left(0.5)/right(0.5)	right	right	right
$S_4$	left(0.5)/right(0.5)	right	right	right
$S_5$	left(0.5)/right(0.5)	right	right	right
$S_6$	left(0.5)/right(0.5)	right	right	right
$S_7$	left(0.5)/right(0.5)	right	right	right
$V_{\pi_k}$	1	2	3	
$S_1$	2.1322	3.1279	3.3096	
$S_2$	0.9883	2.2476	3.2078	
$S_3$	0.7856	4.8376	4.9135	
$S_4$	1.3311	7.7529	7.7589	
$S_5$	3.1443	12.2707	12.2712	
$S_6$	7.9520	19.4090	19.4091	
$S_7$	20.3332	30.6990	30.6990	

## 价值函数和对应的贪心策略

$V_k$	1	2	3	4	5	6	7	8	9	...	27
$S_1$	0	1	1.63	2.066	2.368	2.579	2.727	2.831	2.908		3.307
$S_2$	0	0	0.56	0.952	1.246	1.452	1.624	1.781	1.905		3.205
$S_3$	0	0	0	0.314	0.555	1.122	2.012	2.775	3.361		4.911
$S_4$	0	0	0	0	1.778	3.272	4.501	5.432	6.112		7.756
$S_5$	0	0	0	3.136	5.551	7.488	8.886	9.888	10.598		12.268
$S_6$	0	0	5.6	9.52	12.456	14.523	15.984	17.010	17.729		19.406
$S_7$	0	0	16.3	20.661	23.683	25.792	27.266	28.296	29.017		30.696
$\pi_k$	1	2	3	4	5	6	7	8	9	...	27
$S_1$	right	left	left	left	left	left	left	left	left		left
$S_2$	right	left	left	left	left	left	left	left	right		right
$S_3$	right	right	left	left	right	right	right	right	right		right
$S_4$	right	right	right	right	right	right	right	right	right		right
$S_5$	right	right	right	right	right	right	right	right	right		right
$S_6$	right	right	right	right	right	right	right	right	right		right
$S_7$	right	right	right	right	right	right	right	right	right		right

## ■ 价值迭代

$$V_{k+1}(s) = \max_a \left( \mathcal{R}_s^a + \gamma \sum_{s'} \mathcal{P}_{ss'}^a V_k(s') \right)$$

## ■ 策略迭代

$$V_\pi(s) = \sum_a \pi(a|s) \left( \mathcal{R}_s^a + \gamma \sum_{s'} \mathcal{P}_{ss'}^a V_\pi(s') \right)$$

$$\pi'(s) = \arg \max_a \left( \mathcal{R}_s^a + \gamma \sum_{s'} \mathcal{P}_{ss'}^a V_\pi(s') \right)$$

## ■ 价值迭代

$$V_{k+1}(s) = \max_a \left( \mathcal{R}_s^a + \gamma \sum_{s'} \mathcal{P}_{ss'}^a V_k(s') \right)$$

■ 只在收敛得到  $V_*$  后计算  $\pi^*$ , 中间过程不产生策略

## ■ 策略迭代

$$V_\pi(s) = \sum_a \pi(a|s) \left( \mathcal{R}_s^a + \gamma \sum_{s'} \mathcal{P}_{ss'}^a V_\pi(s') \right)$$

$$\pi'(s) = \arg \max_a \left( \mathcal{R}_s^a + \gamma \sum_{s'} \mathcal{P}_{ss'}^a V_\pi(s') \right)$$

■ 每次迭代开始时给定一个  $\pi$ , 结束时产生一个新  $\pi'$

## ■ 价值迭代

$$V_{k+1}(s) = \max_a \left( \mathcal{R}_s^a + \gamma \sum_{s'} \mathcal{P}_{ss'}^a V_k(s') \right)$$

- 只在收敛得到  $V_*$  后计算  $\pi^*$ , 中间过程不产生策略
- 涉及赋值操作, 计算量小,  $\mathcal{O}(|S|^2|A|)$

## ■ 策略迭代

$$V_\pi(s) = \sum_a \pi(a|s) \left( \mathcal{R}_s^a + \gamma \sum_{s'} \mathcal{P}_{ss'}^a V_\pi(s') \right)$$

$$\pi'(s) = \arg \max_a \left( \mathcal{R}_s^a + \gamma \sum_{s'} \mathcal{P}_{ss'}^a V_\pi(s') \right)$$

- 每次迭代开始时给定一个  $\pi$ , 结束时产生一个新  $\pi'$
- 求解方程, 计算量大, 矩阵求逆  $\mathcal{O}(|S|^3)$ , 策略提升  $\mathcal{O}(|S|^2|A|)$

## ■ 价值迭代

$$V_{k+1}(s) = \max_a \left( \mathcal{R}_s^a + \gamma \sum_{s'} \mathcal{P}_{ss'}^a V_k(s') \right)$$

- 只在收敛得到  $V_*$  后计算  $\pi^*$ , 中间过程不产生策略
- 涉及赋值操作, 计算量小,  $\mathcal{O}(|S|^2|\mathcal{A}|)$
- 通常迭代次数多

## ■ 策略迭代

$$V_\pi(s) = \sum_a \pi(a|s) \left( \mathcal{R}_s^a + \gamma \sum_{s'} \mathcal{P}_{ss'}^a V_\pi(s') \right)$$

$$\pi'(s) = \arg \max_a \left( \mathcal{R}_s^a + \gamma \sum_{s'} \mathcal{P}_{ss'}^a V_\pi(s') \right)$$

- 每次迭代开始时给定一个  $\pi$ , 结束时产生一个新  $\pi'$
- 求解方程, 计算量大, 矩阵求逆  $\mathcal{O}(|S|^3)$ , 策略提升  $\mathcal{O}(|S|^2|\mathcal{A}|)$
- 通常迭代次数少

$$\|V_k - V_*\|_\infty \leq \gamma^{k-1} \|V_1 - V_*\|_\infty$$

- 假设初始  $V_1(s) = 0, \forall s \in \mathcal{S}$
- 收敛阈值  $\epsilon$ , 即  $\|V_k - V_*\|_\infty \leq \epsilon$  时认为收敛到  $V_*$

$$\begin{aligned} \gamma^{k-1} \|V_1 - V_*\|_\infty &\leq \epsilon \\ \Rightarrow k &\geq 1 + \log_\gamma \frac{\epsilon}{\|V_*\|_\infty} \end{aligned}$$

- e.g.  $\max V_*(s) = 10, \gamma = 0.95, \epsilon = 0.001, k \geq 180.56$



- 策略迭代收敛时策略不再变化
- 迭代的次数不超过 MDP 的最大 (确定性) 策略数量

$$\pi_1 \rightarrow \pi_2 \rightarrow \cdots \rightarrow \pi_k = \pi_*$$

$$k \leq |\mathcal{A}|^{|\mathcal{S}|}$$

- e.g.  $|\mathcal{A}| = 2, |\mathcal{S}| = 10, k \leq 2^{10} = 1024$

- 策略迭代收敛时策略不再变化
- 迭代的次数不超过 MDP 的最大 (确定性) 策略数量

$$\pi_1 \rightarrow \pi_2 \rightarrow \cdots \rightarrow \pi_k = \pi_*$$

$$k \leq |\mathcal{A}|^{|\mathcal{S}|}$$

- e.g.  $|\mathcal{A}| = 2, |\mathcal{S}| = 10, k \leq 2^{10} = 1024$
- 思考: 策略迭代过程会出现死循环吗? 即  
 $\pi_i \rightarrow \pi_{i+1} \rightarrow \cdots \rightarrow \pi_j = \pi_i$

$$V_*(s) = \max_a \left( \mathcal{R}_s^a + \gamma \sum_{s'} \mathcal{P}_{ss'}^a V_*(s') \right)$$

## ■ 动态规划: 价值迭代/策略迭代

- 通过迭代有效求解原始问题中非线性 max 算子
- 依赖系统模型  $\mathcal{R}, \mathcal{P}$
- 足够的计算空间记录每个状态的函数值
  - 价值迭代  $V(s)$
  - 策略迭代  $V_\pi(s), \pi(s)$

- 同样可以将动态规划用于基于动作 - 价值函数的贝尔曼最优方程

$$Q_*(s, a) = \mathcal{R}_s^a + \gamma \sum_{s'} \mathcal{P}_{ss'}^a \max_{a'} Q_*(s', a')$$

- 基于 Q 函数的价值迭代

- 初始化  $Q_1$ , (e.g.  $Q_1(s, a) = 0, \forall s \in \mathcal{S}, \forall a \in \mathcal{A}$ )
- 迭代计算新的 Q 函数

$$Q_{k+1}(s, a) = \mathcal{R}_s^a + \gamma \sum_{s'} \mathcal{P}_{ss'}^a \max_{a'} Q_k(s', a')$$

- 同样可以将动态规划用于基于动作 - 价值函数的贝尔曼最优方程

$$Q_*(s, a) = \mathcal{R}_s^a + \gamma \sum_{s'} \mathcal{P}_{ss'}^a \max_{a'} Q_*(s', a')$$

## ■ 基于 Q 函数的策略迭代

- 给定一个策略  $\pi_1$
- 策略评估: 计算  $\pi_k$  的动作 - 价值函数

$$Q_{\pi_k}(s, a) = \mathcal{R}_s^a + \gamma \sum_{s' \in \mathcal{S}} \mathcal{P}_{ss'}^a \sum_{a' \in \mathcal{A}} \pi_k(a'|s') Q_{\pi_k}(s', a')$$

- 策略提升: 根据  $Q_{\pi_k}$  提取出新的策略

$$\pi_{k+1}(s) = \arg \max_{a \in \mathcal{A}} Q_{\pi_k}(s, a)$$

# 迭代策略评估

- 计算给定策略的价值，求解贝尔曼期望方程

$$V_{\pi}(s) = \sum_a \pi(a|s) \left( \mathcal{R}_s^a + \gamma \sum_{s'} \mathcal{P}_{ss'}^a V_{\pi}(s') \right)$$

- 矩阵形式求解

$$\mathcal{V}_{\pi} = (I - \gamma \mathcal{P}^{\pi})^{-1} \mathcal{R}^{\pi}$$

- 不足：矩阵求逆， $\mathcal{O}(|\mathcal{S}|^3)$

- 1 矩阵很大：计算量大
- 2 矩阵稀疏：结果不一定准确

- 计算给定策略的价值，求解贝尔曼期望方程

$$V_{\pi}(s) = \sum_a \pi(a|s) \left( \mathcal{R}_s^a + \gamma \sum_{s'} \mathcal{P}_{ss'}^a V_{\pi}(s') \right)$$

- 矩阵形式求解

$$\mathcal{V}_{\pi} = (I - \gamma \mathcal{P}^{\pi})^{-1} \mathcal{R}^{\pi}$$

- 不足：矩阵求逆， $\mathcal{O}(|\mathcal{S}|^3)$

- 1 矩阵很大：计算量大
- 2 矩阵稀疏：结果不一定准确


- 满足动态规划条件

- 原问题包含子问题
- 子问题重复出现

- 可以使用迭代方法求解



- 初始化一个价值函数  $V_1$



$$V_{l+1}(s) = \sum_{a \in \mathcal{A}} \pi(a|s) \left( \mathcal{R}_s^a + \gamma \sum_{s' \in \mathcal{S}} \mathcal{P}_{ss'}^a V_l(s') \right)$$

- 收敛到真实价值函数  $V_\pi$


- 定义贝尔曼期望算子  $\mathcal{T}^\pi$

$$\mathcal{T}^\pi(v) = \mathcal{R}^\pi + \gamma \mathcal{P}^\pi v$$

- 该算子是  $\gamma$ -收缩的, 经过该算子两个函数的距离变为原来的  $\gamma$  倍

$$\begin{aligned}\|\mathcal{T}^\pi(u) - \mathcal{T}^\pi(v)\|_\infty &= \|(\mathcal{R}^\pi + \gamma \mathcal{P}^\pi u) - (\mathcal{R}^\pi + \gamma \mathcal{P}^\pi v)\|_\infty \\ &= \|\gamma \mathcal{P}^\pi(u - v)\|_\infty \\ &\leq \|\gamma \mathcal{P}^\pi\|_\infty \|u - v\|_\infty \\ &\leq \gamma \|u - v\|_\infty\end{aligned}$$

- 所以迭代策略评估收敛到  $V_\pi$



- 机器人在所有位置上以相同的概率向左或向右移动

$$\pi(left|s) = 0.5, \quad \pi(right|s) = 0.5$$

- 矩阵求解价值函数

$$V_{\pi} = [2.1322, 0.9883, 0.7856, 1.3311, 3.1443, 7.9520, 20.3332]^T$$

## 迭代策略评估计算结果

$V_l$	$S_1$	$S_2$	$S_3$	$S_4$	$S_5$	$S_6$	$S_7$
$l = 1$	0	0	0	0	0	0	0
$l = 2$	1	0	0	0	0	0	10
$l = 3$	1.385	0.315	0	0	0	3.15	13.85
$l = 4$	1.6324	0.4583	0.0992	0	0.9922	4.5832	16.3245
$l = 5$	1.7729	0.5776	0.1513	0.3438	1.5132	5.7756	17.7287
$l = 6$	1.8645	0.6465	0.3008	0.5484	2.0335	6.4655	18.6448
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
$l = 22$	2.1298	0.9858	0.7829	1.3282	3.1411	7.9487	20.3297
$l = 23$	2.1305	0.9865	0.7837	1.3290	3.1421	7.9497	20.3308
$v_\pi$	2.1322	0.9883	0.7856	1.3311	3.1443	7.9520	20.3332

- $|V_l - V_\pi|$  不断减小, 但误差一直存在
- 当误差小于一定阈值后认为收敛

# 广义策略迭代

■ 考虑使用 迭代策略评估的策略迭代 过程

- 策略提升: 已知策略价值  $V_{\pi_k}$ , 提取贪心策略  $\pi_{k+1}$

$$\pi_{k+1}(s) = \arg \max_{a \in \mathcal{A}} \left( \mathcal{R}_s^a + \gamma \sum_{s' \in \mathcal{S}} \mathcal{P}_{ss'}^a V_{\pi_k}(s') \right)$$

$$\pi_{k+1} = \mathcal{G}(V_{\pi_k})$$

- 迭代策略评估: 以  $V_0 = V_{\pi_k}$  作为初始价值函数,  
做 无限次 迭代策略评估, 计算  $\pi_{k+1}$  的价值  $V_{\pi_{k+1}}$

$$V_{l+1}(s) = \sum_{a \in \mathcal{A}} \pi_{k+1}(a|s) \left( \mathcal{R}_s^a + \gamma \sum_{s' \in \mathcal{S}} \mathcal{P}_{ss'}^a V_l(s') \right)$$

$$V_{\pi_{k+1}} = (\mathcal{T}^{\pi_{k+1}})^{\infty}(V_{\pi_k})$$

- 价值迭代拆解成两个步骤:

$$V_{k+1}(s) = \max_{a \in \mathcal{A}} \left( \mathcal{R}_s^a + \gamma \sum_{s' \in \mathcal{S}} \mathcal{P}_{ss'}^a V_k(s') \right)$$

- 根据  $V_k$  提取贪心策略

$$\pi_{k+1} = \mathcal{G}(V_k)$$

- 对  $V_k$  做 一次 迭代策略评估 ( $\mathcal{T}^{\pi_{k+1}}$  算子)

$$V_{k+1} = \mathcal{T}^{\pi_{k+1}}(V_k)$$

- 价值迭代拆解成两个步骤:

$$V_{k+1}(s) = \max_{a \in \mathcal{A}} \left( \mathcal{R}_s^a + \gamma \sum_{s' \in \mathcal{S}} \mathcal{P}_{ss'}^a V_k(s') \right)$$

- 根据  $V_k$  提取贪心策略

$$\pi_{k+1} = \mathcal{G}(V_k)$$

- 对  $V_k$  做 一次 迭代策略评估 ( $\mathcal{T}^{\pi_{k+1}}$  算子)

$$V_{k+1} = \mathcal{T}^{\pi_{k+1}}(V_k)$$

在无限次和一次之间，是否可以存在只做  $n$  次的迭代评估？



- 1: 给定一个价值函数  $V_1$ ,  $k = 1$
- 2: **loop**
- 3: 策略提升: 根据  $V_k$  提取贪心策略

$$\pi_{k+1}(s) = \arg \max_{a \in \mathcal{A}} \left( \mathcal{R}_s^a + \gamma \sum_{s' \in \mathcal{S}} \mathcal{P}_{ss'}^a V_k(s') \right)$$

- 4: 迭代策略评估: 令  $V_{k,1} = V_k$ , 做  $n$  次  $\mathcal{T}^{\pi_{k+1}}$  迭代策略评估  
for  $l = 1, \dots, n$

$$V_{k,l+1}(s) = \sum_{a \in \mathcal{A}} \pi_{k+1}(a|s) \left( \mathcal{R}_s^a + \gamma \sum_{s' \in \mathcal{S}} \mathcal{P}_{ss'}^a V_{k,l}(s') \right)$$

$$V_{k+1} = V_{k,n+1}$$

- 5:  $k \leftarrow k + 1$
- 6: **end loop**

- $k \rightarrow \infty, V_k \rightarrow V_*$
- 但是 GPI 即不具有  $\gamma$ -收缩性, 也不满足单调性
- 理论分析比价值迭代和策略迭代更加复杂
- 具体收敛定理参考
  - B. Scherrer, M. Ghavamzadeh, V. Gabillon, et al. Approximate modified policy iteration, in Proceedings of the 29th International Conference on Machine Learning. Omnipress, 2012, pp. 1889–1896.

# 维数灾

- 价值迭代：寻找最优价值函数
  - $\mathcal{O}(S^2\mathcal{A})$  per iteration
- 策略评估：固定策略，计算价值
  - $\mathcal{O}(S^3)$
- 策略迭代：寻找最优策略 (策略评估 + 策略提升)
  - $\mathcal{O}(S^3 + S^2\mathcal{A})$  per iteration

- 动态规划的计算复杂度与状态数量呈 **多项式关系**
- 但是许多问题拥有巨大的状态数量，e.g. 与状态维数呈指数型增长
- Bellman 称之为维数灾 “the curse of dimensionality”
- 通常情况，传统动态规划只能解决几百万个状态以下的问题
- 在未来的课程里我们会介绍如何解决大规划或连续空间的 MDPs 问题

价值迭代  $V_{k+1}(s) = \max_a \left( \mathcal{R}_s^a + \gamma \sum_{s'} \mathcal{P}_{ss'}^a V_k(s') \right)$

策略评估  $V_\pi(s) = \sum_a \pi(a|s) \left( \mathcal{R}_s^a + \gamma \sum_{s'} \mathcal{P}_{ss'}^a V_\pi(s') \right)$

贪心策略  $\pi'(s) = \arg \max_a \left( \mathcal{R}_s^a + \gamma \sum_{s'} \mathcal{P}_{ss'}^a V(s') \right)$

## ■ 动态规划要求

- 模型已知：奖励函数  $\mathcal{R}$  和状态转移函数  $\mathcal{P}$
- 更新繁琐：每次迭代即使是更新一个状态的价值也要遍历整个 后继状态和动作空间

- 使用智能体从环境观测的 样本奖励和状态转移  
 $\langle s_t, a_t, r_{t+1}, s_{t+1} \rangle$  更新价值或策略
- 好处包括:
  - **无模型**: 不需要预先 MDP 的模型信息
  - 只在样本点上更新, 避免更新整个状态空间, 解决维数灾问题
  - 每次更新的计算量是固定, 与后继的状态空间  $n = |S|$  无关

动态规划

价值迭代

策略迭代

迭代策略评估

广义策略迭代

维数灾