

Revisão Rápida: React

Antes do Kahoot — turma #11904, projeto Catálogo da Loja

1. Componente

Uma função que devolve um pedaço de tela (JSX). O nome começa sempre com letra maiúscula.

```
export default function CardProduto() {  
  return <h2>Caneca</h2>  
}
```

2. JSX

JavaScript misturado com HTML. Dentro de {} cabe qualquer expressão JS: variável, conta, comparação.

```
const frete = preco >= 100 ? 'Grátis' : 'R$ 10'  
<p>Frete: {frete}</p>
```

3. Props

Os dados que um componente recebe de fora. Quem usa o componente decide os valores — o componente não pode mudar sua própria prop.

```
<CardProduto nome="Caneca" preco={35} />  
  
function CardProduto({ nome, preco }) { ... }
```

4. .map() e key

O .map() transforma cada item de um array em um componente. A key é um identificador único que o React usa para saber quem é quem na lista.

```
{produtos.map((produto) => (  
  <CardProduto key={produto.nome} nome={produto.nome} />  
))}
```

5. useState

Uma "caixinha de memória" dentro do componente. Guarda um valor que pode mudar; quando muda, o React redesenha a tela sozinho.

```
const [contador, setContador] = useState(0)  
  
<button onClick={() => setContador(contador + 1)}>  
  Cliquei {contador} vezes  
</button>
```

useState(0) começa em 0. Cada clique chama setContador, que soma 1 e manda o React redesenhar o número na tela.

Termo	É...	Muda de dentro do componente?
prop	dado recebido de fora	não
useState	valor guardado, criado dentro	sim, com o set
cálculo no JSX	conta feita na hora de desenhar	não guarda nada