Projeto de Banco de Dados

Modelagem e Script DDL e DML do Sistema de Vendas

Loja de Brinquedos

Integrantes

Eduardo Gomes
Claudio Henrique
Gabriel Lopes

Técnico em Desenvolvimento de Sistemas
17 de setembro de 2026

1. Introdução

Este documento apresenta o script DDL (Data Definition Language) e DML (Data Manipulation Language) desenvolvido para o banco de dados do sistema de Loja de Brinquedos. O modelo contempla as entidades Funcionário, Cliente, Fornecedor, Venda, Item_Venda, Produto e Categoria, contendo suas respectivas chaves primárias, chaves estrangeiras e restrições de integridade.

2. Estrutura das Tabelas (Script DDL)

2.1. Tabela Funcionário

Armazena os dados dos funcionários responsáveis pelo atendimento e registro das vendas.

```
CREATE TABLE `funcionario` (
  `idFuncionario` int(11) NOT NULL COMMENT 'Chave Primaria**',
  `Nome` varchar(120) NOT NULL,
  `Cargo` varchar(60) NOT NULL,
  `Login` varchar(60) NOT NULL,
  `Senha` varchar(255) NOT NULL,
  `nivelPermissao` int(11) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

ALTER TABLE `funcionario`
  ADD PRIMARY KEY (`idFuncionario`);

ALTER TABLE `funcionario`
  MODIFY `idFuncionario` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT 'Chave Primaria**';
COMMIT;
```

2.2. Tabela Cliente

Armazena os dados cadastrais dos clientes que realizam compras.

```
CREATE TABLE `cliente` (
  `idCliente` int(11) NOT NULL COMMENT 'Chave Primaria**',
  `Nome` varchar(120) NOT NULL,
  `CPF` varchar(11) NOT NULL,
  `Telefone` varchar(20) NOT NULL,
  `Email` varchar(120) NOT NULL,
  `Endereco` varchar(200) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

ALTER TABLE `cliente`
  ADD PRIMARY KEY (`idCliente`);

ALTER TABLE `cliente`
  MODIFY `idCliente` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT 'Chave Primaria**';
COMMIT;
```

2.3. Tabela Fornecedor

Armazena os dados dos fornecedores responsáveis pelo abastecimento dos produtos.

```
CREATE TABLE `fornecedor` (
  `idFornecedor` int(11) NOT NULL COMMENT 'Chave Primaria**',
  `Nome` varchar(120) NOT NULL,
  `CNPJ` varchar(14) NOT NULL,
```

```
  `Telefone` varchar(20) NOT NULL,
  `Email` varchar(120) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

ALTER TABLE `fornecedor`
  ADD PRIMARY KEY (`idFornecedor`);

ALTER TABLE `fornecedor`
  MODIFY `idFornecedor` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT 'Chave Primaria**';
COMMIT;
```

2.4. Tabela Venda

Registra as vendas realizadas, relacionando o cliente e o funcionário envolvidos.

```
CREATE TABLE `venda` (
  `idVenda` int(11) NOT NULL COMMENT 'Chave Primaria**',
  `dataVenda` datetime NOT NULL,
  `ValorTotal` decimal(10,0) NOT NULL,
  `idCliente` int(11) NOT NULL COMMENT 'FK de cliente**',
  `idFuncionario` int(11) NOT NULL COMMENT 'FK de funcionario**'
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

ALTER TABLE `venda`
  ADD PRIMARY KEY (`idVenda`),
  ADD KEY `idCliente` (`idCliente`),
  ADD KEY `idFuncionario` (`idFuncionario`);

ALTER TABLE `venda`
  MODIFY `idVenda` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT 'Chave Primaria**';

ALTER TABLE `venda`
  ADD CONSTRAINT `venda_ibfk_1` FOREIGN KEY (`idCliente`) REFERENCES `cliente`
(`idCliente`),
  ADD CONSTRAINT `venda_ibfk_2` FOREIGN KEY (`idFuncionario`) REFERENCES
`funcionario` (`idFuncionario`);
COMMIT;
```

2.5. Tabela Item_Venda

Detalha os produtos que compõem cada venda, incluindo quantidade e preço unitário.

```
CREATE TABLE `item_venda` (
  `idItemVenda` int(11) NOT NULL COMMENT 'Chave Primaria**',
  `Quantidade` int(11) NOT NULL,
  `precoUnitario` decimal(10,0) NOT NULL,
  `idVenda` int(11) NOT NULL COMMENT 'FK de Venda**',
  `idProduto` int(11) NOT NULL COMMENT 'FK de Produto**'
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

ALTER TABLE `item_venda`
  ADD PRIMARY KEY (`idItemVenda`),
  ADD KEY `idVenda` (`idVenda`),
  ADD KEY `idProduto` (`idProduto`);

ALTER TABLE `item_venda`
  MODIFY `idItemVenda` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT 'Chave Primaria**';

ALTER TABLE `item_venda`
```

```
  ADD CONSTRAINT `item_venda_ibfk_1` FOREIGN KEY (`idVenda`) REFERENCES `venda`
(`idVenda`),
  ADD CONSTRAINT `item_venda_ibfk_2` FOREIGN KEY (`idProduto`) REFERENCES `produto`
(`idProduto`);
COMMIT;
```

2.6. Tabela Produto

Armazena os dados dos produtos disponíveis para venda, incluindo estoque, fornecedor e categoria.

```
CREATE TABLE `produto` (
  `idProduto` int(11) NOT NULL COMMENT 'Chave Primaria**',
  `Nome` varchar(120) NOT NULL,
  `Preco` decimal(10,0) NOT NULL,
  `quantidadeEstoque` int(11) NOT NULL,
  `idFornecedor` int(11) NOT NULL COMMENT 'FK de Fornecedor**',
  `idCategoria` int(11) NOT NULL COMMENT 'FK de Categoria**'
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

ALTER TABLE `produto`
  ADD PRIMARY KEY (`idProduto`),
  ADD KEY `idFornecedor` (`idFornecedor`),
  ADD KEY `idCategoria` (`idCategoria`);

ALTER TABLE `produto`
  MODIFY `idProduto` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT 'Chave Primaria**';

ALTER TABLE `produto`
  ADD CONSTRAINT `produto_ibfk_1` FOREIGN KEY (`idFornecedor`) REFERENCES
`fornecedor` (`idFornecedor`),
  ADD CONSTRAINT `produto_ibfk_2` FOREIGN KEY (`idCategoria`) REFERENCES `categoria`
(`idCategoria`);
COMMIT;
```

2.7. Tabela Categoria

Armazena as categorias utilizadas para classificar os produtos.

```
CREATE TABLE `categoria` (
  `idCategoria` int(11) NOT NULL COMMENT 'Chave Primaria**',
  `Nome` varchar(120) NOT NULL,
  `Descricao` varchar(200) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

ALTER TABLE `categoria`
  ADD PRIMARY KEY (`idCategoria`);

ALTER TABLE `categoria`
  MODIFY `idCategoria` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT 'Chave Primaria**';
COMMIT;
```

2.8. DDL Completo

Armazena as categorias utilizadas para classificar os produtos.

```
-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 5.2.1
-- https://www.phpmyadmin.net/
--
-- Host: 127.0.0.1
-- Tempo de geração: 17/09/2026 às 04:13
-- Versão do servidor: 10.4.32-MariaDB
-- Versão do PHP: 8.2.12

SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
START TRANSACTION;
SET time_zone = "+00:00";


/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;

--
-- Banco de dados: `lojabrinquedos`
--

-- --------------------------------------------------------

--
-- Estrutura para tabela `categoria`
--

CREATE TABLE `categoria` (
  `idCategoria` int(11) NOT NULL COMMENT 'Chave Primaria**',
  `Nome` varchar(120) NOT NULL,
  `Descricao` varchar(200) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Estrutura para tabela `cliente`
--

CREATE TABLE `cliente` (
  `idCliente` int(11) NOT NULL COMMENT 'Chave Primaria**',
  `Nome` varchar(120) NOT NULL,
  `CPF` varchar(11) NOT NULL,
  `Telefone` varchar(20) NOT NULL,
  `Email` varchar(120) NOT NULL,
  `Endereco` varchar(200) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Estrutura para tabela `fornecedor`
--

CREATE TABLE `fornecedor` (
  `idFornecedor` int(11) NOT NULL COMMENT 'Chave Primaria**',
```

```
  `Nome` varchar(120) NOT NULL,
  `CNPJ` varchar(14) NOT NULL,
  `Telefone` varchar(20) NOT NULL,
  `Email` varchar(120) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Estrutura para tabela `funcionario`
--

CREATE TABLE `funcionario` (
  `idFuncionario` int(11) NOT NULL COMMENT 'Chave Primaria**',
  `Nome` varchar(120) NOT NULL,
  `Cargo` varchar(60) NOT NULL,
  `Login` varchar(60) NOT NULL,
  `Senha` varchar(255) NOT NULL,
  `nivelPermissao` int(11) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Estrutura para tabela `item_venda`
--

CREATE TABLE `item_venda` (
  `idItemVenda` int(11) NOT NULL COMMENT 'Chave Primaria**',
  `Quantidade` int(11) NOT NULL,
  `precoUnitario` decimal(10,0) NOT NULL,
  `idVenda` int(11) NOT NULL COMMENT 'FK de Venda**',
  `idProduto` int(11) NOT NULL COMMENT 'FK de Produto**'
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Estrutura para tabela `produto`
--

CREATE TABLE `produto` (
  `idProduto` int(11) NOT NULL COMMENT 'Chave Primaria**',
  `Nome` varchar(120) NOT NULL,
  `Preco` decimal(10,0) NOT NULL,
  `quantidadeEstoque` int(11) NOT NULL,
  `idFornecedor` int(11) NOT NULL COMMENT 'FK de Fornecedor**',
  `idCategoria` int(11) NOT NULL COMMENT 'FK de Categoria**'
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Estrutura para tabela `venda`
--

CREATE TABLE `venda` (
  `idVenda` int(11) NOT NULL COMMENT 'Chave Primaria**',
  `dataVenda` datetime NOT NULL,
  `ValorTotal` decimal(10,0) NOT NULL,
  `idCliente` int(11) NOT NULL COMMENT 'FK de cliente**',
```

```
  `idFuncionario` int(11) NOT NULL COMMENT 'FK de funcionario**'
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

--
-- Índices para tabelas despejadas
--

--
-- Índices de tabela `categoria`
--
ALTER TABLE `categoria`
  ADD PRIMARY KEY (`idCategoria`);

--
-- Índices de tabela `cliente`
--
ALTER TABLE `cliente`
  ADD PRIMARY KEY (`idCliente`);

--
-- Índices de tabela `fornecedor`
--
ALTER TABLE `fornecedor`
  ADD PRIMARY KEY (`idFornecedor`);

--
-- Índices de tabela `funcionario`
--
ALTER TABLE `funcionario`
  ADD PRIMARY KEY (`idFuncionario`);

--
-- Índices de tabela `item_venda`
--
ALTER TABLE `item_venda`
  ADD PRIMARY KEY (`idItemVenda`),
  ADD KEY `idVenda` (`idVenda`),
  ADD KEY `idProduto` (`idProduto`);

--
-- Índices de tabela `produto`
--
ALTER TABLE `produto`
  ADD PRIMARY KEY (`idProduto`),
  ADD KEY `idFornecedor` (`idFornecedor`),
  ADD KEY `idCategoria` (`idCategoria`);

--
-- Índices de tabela `venda`
--
ALTER TABLE `venda`
  ADD PRIMARY KEY (`idVenda`),
  ADD KEY `idCliente` (`idCliente`),
  ADD KEY `idFuncionario` (`idFuncionario`);

--
-- AUTO_INCREMENT para tabelas despejadas
--

--
-- AUTO_INCREMENT de tabela `categoria`
```

```
--
ALTER TABLE `categoria`
  MODIFY `idCategoria` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT 'Chave
Primaria**';

--
-- AUTO_INCREMENT de tabela `cliente`
--
ALTER TABLE `cliente`
  MODIFY `idCliente` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT 'Chave Primaria**';

--
-- AUTO_INCREMENT de tabela `fornecedor`
--
ALTER TABLE `fornecedor`
  MODIFY `idFornecedor` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT 'Chave
Primaria**';

--
-- AUTO_INCREMENT de tabela `funcionario`
--
ALTER TABLE `funcionario`
  MODIFY `idFuncionario` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT 'Chave
Primaria**';

--
-- AUTO_INCREMENT de tabela `item_venda`
--
ALTER TABLE `item_venda`
  MODIFY `idItemVenda` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT 'Chave
Primaria**';

--
-- AUTO_INCREMENT de tabela `produto`
--
ALTER TABLE `produto`
  MODIFY `idProduto` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT 'Chave Primaria**';

--
-- AUTO_INCREMENT de tabela `venda`
--
ALTER TABLE `venda`
  MODIFY `idVenda` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT 'Chave Primaria**';

--
-- Restrições para tabelas despejadas
--


--
-- Restrições para tabelas `item_venda`
--
ALTER TABLE `item_venda`
  ADD CONSTRAINT `item_venda_ibfk_1` FOREIGN KEY (`idVenda`) REFERENCES `venda`
(`idVenda`),
  ADD CONSTRAINT `item_venda_ibfk_2` FOREIGN KEY (`idProduto`) REFERENCES
`produto` (`idProduto`);

--
-- Restrições para tabelas `produto`
--
ALTER TABLE `produto`
```

```
  ADD CONSTRAINT `produto_ibfk_1` FOREIGN KEY (`idFornecedor`) REFERENCES
`fornecedor` (`idFornecedor`),
  ADD CONSTRAINT `produto_ibfk_2` FOREIGN KEY (`idCategoria`) REFERENCES
`categoria` (`idCategoria`);

--
-- Restrições para tabelas `venda`
--
ALTER TABLE `venda`
  ADD CONSTRAINT `venda_ibfk_1` FOREIGN KEY (`idCliente`) REFERENCES `cliente`
(`idCliente`),
  ADD CONSTRAINT `venda_ibfk_2` FOREIGN KEY (`idFuncionario`) REFERENCES
`funcionario` (`idFuncionario`);
COMMIT;

/*!40101 SET CHARACTER_SET_CLIENT=@OLD_CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET CHARACTER_SET_RESULTS=@OLD_CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET COLLATION_CONNECTION=@OLD_COLLATION_CONNECTION */;
```

3. Manipulação dos Dados (Script DML)

3.1 Tabela Funcionario

Adicionando novos Funcionários ao banco de dados da loja de brinquedos.

```
INSERT INTO `funcionario` (`idFuncionario`, `Nome`, `Cargo`, `Login`, `Senha`, `nivelPermissao`) VALUES
(6, 'Heitor de Abreu', 'Repositor', 'heitordeabreurepositor44@gmail.com', 'heitors211#', 1),
(7, 'Maria Zardoya', 'Caixa', 'mariazardoyacaixa44@gmail.com', 'mariazardoya44', 1),
(8, 'Josh Conway', 'Gerente', 'joshconwaygerente44@gmail.com', 'joshconway44', 2);
```

3.2 Tabela Cliente

Adicionando novos Clientes ao banco de dados da loja de brinquedos.

```
INSERT INTO `cliente` (`idCliente`, `Nome`, `CPF`, `Telefone`, `Email`, `Endereco`) VALUES
(1, 'Michael Jackson', '64589234521', '(11) 967590131', 'michaeljackson44@gmail.com', 'Rua Madrigais
Gaúchos, 1'),
(2, 'Matthew Bellamy', '12367745621', '(11) 944136721', 'matthewbellamy44@gmail.com', 'Rua Madrigais
Gaúchos, 2'),
(3, 'Prince Rogers Nelson', '8725633211', '(11) 999641221', 'princerogersnelson44@gmail.com', 'Rua Madrigais
Gaúchos, 3');
```

3.3 Tabela Fornecedor

Adicionando novos Fornecedores ao banco de dados da loja de brinquedos.

```
INSERT INTO `fornecedor` (`idFornecedor`, `Nome`, `CNPJ`, `Telefone`, `Email`) VALUES
(8, 'Estrela', '54558002000120', '(11) 2102-7056', 'estrelaforcedor44@gmail.com'),
(9, 'Mattel', '61082004000150', '(11) 3583-1140', 'mattelfornecedor44@gmail.com'),
(10, 'Celesita', '00202187000106', '(47) 3242-2222', 'celesitafornecedor44@gmail.com');
```

3.4 Tabela Categoria

Adicionando uma Categoria ao banco de dados da loja de brinquedos.

```
INSERT INTO `categoria` (`idCategoria`, `Nome`, `Descricao`) VALUES
(1, 'Cozinha', 'Brinquedos que simulam utensílios de cozinha'),
(2, 'Carrinhos', 'Brinquedos que simulam veículos'),
(3, 'Tabuleiro', 'Jogos de tabuleiro lúdicos que estimulam estratégia e raciocínio.');
```

3.5 Tabela Produto

Adicionando um Produto ao banco de dados da loja de brinquedos.

```
INSERT INTO `produto` (`idProduto`, `Nome`, `Preco`, `quantidadeEstoque`, `idFornecedor`, `idCategoria`)
VALUES
(1, 'Caminhão de lixo', 150, 40, 8, 2),
(2, 'Pista Hot Wheels Ataque do Tubarão', 180, 70, 9, 2),
(3, 'Tabuleiro de Xadrez', 100, 30, 10, 3);
```

3.6 Tabela Venda

Adicionando alguns registro de Venda ao banco de dados da loja de brinquedos.

```
INSERT INTO `venda` (`idVenda`, `dataVenda`, `ValorTotal`, `idCliente`, `idFuncionario`) VALUES
(1, '2026-10-06 15:24:43', 500, 1, 7),
(2, '2026-10-06 15:31:49', 750, 2, 7),
(3, '2026-10-06 15:31:49', 900, 3, 7);
```

3.7 Tabela Item_Venda

Adicionando alguns registro de Item_Venda (Com base na tabela Venda) ao banco de dados da loja de brinquedos.

```
INSERT INTO `item_venda` (`idItemVenda`, `Quantidade`, `precoUnitario`, `idVenda`, `idProduto`) VALUES
(1, 5, 100, 1, 3),
(2, 5, 150, 2, 1),
(3, 5, 180, 3, 2);
```

2.8. DML Completo (DDL + DML)

Código DDL + DML completo

```
-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 5.2.1
-- https://www.phpmyadmin.net/
--
-- Host: 127.0.0.1
-- Tempo de geração: 06/10/2026 às 15:40
-- Versão do servidor: 10.4.32-MariaDB
-- Versão do PHP: 8.2.12

SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
START TRANSACTION;
SET time_zone = "+00:00";


/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;

--
-- Banco de dados: `lojabrinquedos`
--

-- --------------------------------------------------------

--
-- Estrutura para tabela `categoria`
--

CREATE TABLE `categoria` (
  `idCategoria` int(11) NOT NULL COMMENT 'Chave Primaria**',
  `Nome` varchar(120) NOT NULL,
  `Descricao` varchar(200) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

--
-- Despejando dados para a tabela `categoria`
--

INSERT INTO `categoria` (`idCategoria`, `Nome`, `Descricao`) VALUES
(1, 'Cozinha', 'Brinquedos que simulam utensílios de cozinha'),
(2, 'Carrinhos', 'Brinquedos que simulam veículos'),
(3, 'Tabuleiro', 'Jogos de tabuleiro lúdicos que estimulam estratégia e raciocínio.');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Estrutura para tabela `cliente`
--

CREATE TABLE `cliente` (
  `idCliente` int(11) NOT NULL COMMENT 'Chave Primaria**',
  `Nome` varchar(120) NOT NULL,
  `CPF` varchar(11) NOT NULL,
  `Telefone` varchar(20) NOT NULL,
  `Email` varchar(120) NOT NULL,
  `Endereco` varchar(200) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

--
```

```
-- Despejando dados para a tabela `cliente`
--

INSERT INTO `cliente` (`idCliente`, `Nome`, `CPF`, `Telefone`, `Email`, `Endereco`) VALUES
(1, 'Michael Jackson', '64589234521', '(11) 967590131', 'michaeljackson44@gmail.com', 'Rua Madrigais Gauchos, 1'),
(2, 'Matthew Bellamy', '12367745621', '(11) 944136721', 'matthewbellamy44@gmail.com', 'Rua Madrigais Gauchos, 2'),
(3, 'Prince Rogers Nelson', '8725633211', '(11) 999641221', 'princerogersnelson44@gmail.com', 'Rua Madrigais Gauchos, 3');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Estrutura para tabela `fornecedor`
--

CREATE TABLE `fornecedor` (
  `idFornecedor` int(11) NOT NULL COMMENT 'Chave Primaria**',
  `Nome` varchar(120) NOT NULL,
  `CNPJ` varchar(14) NOT NULL,
  `Telefone` varchar(20) NOT NULL,
  `Email` varchar(120) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

--
-- Despejando dados para a tabela `fornecedor`
--

INSERT INTO `fornecedor` (`idFornecedor`, `Nome`, `CNPJ`, `Telefone`, `Email`) VALUES
(8, 'Estrela', '54558002000120', '(11) 2102-7056', 'estrelaforcedor44@gmail.com'),
(9, 'Mattel', '61082004000150', '(11) 3583-1140', 'mattelfornecedor44@gmail.com'),
(10, 'Celesita', '00202187000106', '(47) 3242-2222', 'celesitafornecedor44@gmail.com');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Estrutura para tabela `funcionario`
--

CREATE TABLE `funcionario` (
  `idFuncionario` int(11) NOT NULL COMMENT 'Chave Primaria**',
  `Nome` varchar(120) NOT NULL,
  `Cargo` varchar(60) NOT NULL,
  `Login` varchar(60) NOT NULL,
  `Senha` varchar(255) NOT NULL,
  `nivelPermissao` int(11) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

--
-- Despejando dados para a tabela `funcionario`
--

INSERT INTO `funcionario` (`idFuncionario`, `Nome`, `Cargo`, `Login`, `Senha`, `nivelPermissao`) VALUES
(6, 'Heitor de Abreu', 'Repositor', 'heitordeabreurepositor44@gmail.com', 'heitors211#', 1),
(7, 'Maria Zardoya', 'Caixa', 'mariazardoyacaixa44@gmail.com', 'mariazardoya44', 1),
(8, 'Josh Conway', 'Gerente', 'joshconwaygerente44@gmail.com', 'joshconway44', 2);

-- --------------------------------------------------------

--
-- Estrutura para tabela `item_venda`
--
```

```
CREATE TABLE `item_venda` (
  `idItemVenda` int(11) NOT NULL COMMENT 'Chave Primaria**',
  `Quantidade` int(11) NOT NULL,
  `precoUnitario` decimal(10,0) NOT NULL,
  `idVenda` int(11) NOT NULL COMMENT 'FK de Venda**',
  `idProduto` int(11) NOT NULL COMMENT 'FK de Produto**'
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

--
-- Despejando dados para a tabela `item_venda`
--

INSERT INTO `item_venda` (`idItemVenda`, `Quantidade`, `precoUnitario`, `idVenda`, `idProduto`) VALUES
(1, 5, 100, 1, 3),
(2, 5, 150, 2, 1),
(3, 5, 180, 3, 2);

-- --------------------------------------------------------

--
-- Estrutura para tabela `produto`
--

CREATE TABLE `produto` (
  `idProduto` int(11) NOT NULL COMMENT 'Chave Primaria**',
  `Nome` varchar(120) NOT NULL,
  `Preco` decimal(10,0) NOT NULL,
  `quantidadeEstoque` int(11) NOT NULL,
  `idFornecedor` int(11) NOT NULL COMMENT 'FK de Fornecedor**',
  `idCategoria` int(11) NOT NULL COMMENT 'FK de Categoria**'
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

--
-- Despejando dados para a tabela `produto`
--

INSERT INTO `produto` (`idProduto`, `Nome`, `Preco`, `quantidadeEstoque`, `idFornecedor`, `idCategoria`)
VALUES
(1, 'Caminhão de lixo', 150, 40, 8, 2),
(2, 'Pista Hot Wheels Ataque do Tubarão', 180, 70, 9, 2),
(3, 'Tabuleiro de Xadrez', 100, 30, 10, 3);

-- --------------------------------------------------------

--
-- Estrutura para tabela `venda`
--

CREATE TABLE `venda` (
  `idVenda` int(11) NOT NULL COMMENT 'Chave Primaria**',
  `dataVenda` datetime NOT NULL,
  `ValorTotal` decimal(10,0) NOT NULL,
  `idCliente` int(11) NOT NULL COMMENT 'FK de cliente**',
  `idFuncionario` int(11) NOT NULL COMMENT 'FK de funcionario**'
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

--
-- Despejando dados para a tabela `venda`
--

INSERT INTO `venda` (`idVenda`, `dataVenda`, `ValorTotal`, `idCliente`, `idFuncionario`) VALUES
(1, '2026-10-06 15:24:43', 500, 1, 7),
```

```
(2, '2026-10-06 15:31:49', 750, 2, 7),
(3, '2026-10-06 15:31:49', 900, 3, 7);

--
-- Índices para tabelas despejadas
--

--
-- Índices de tabela `categoria`
--
ALTER TABLE `categoria`
  ADD PRIMARY KEY (`idCategoria`);

--
-- Índices de tabela `cliente`
--
ALTER TABLE `cliente`
  ADD PRIMARY KEY (`idCliente`);

--
-- Índices de tabela `fornecedor`
--
ALTER TABLE `fornecedor`
  ADD PRIMARY KEY (`idFornecedor`);

--
-- Índices de tabela `funcionario`
--
ALTER TABLE `funcionario`
  ADD PRIMARY KEY (`idFuncionario`);

--
-- Índices de tabela `item_venda`
--
ALTER TABLE `item_venda`
  ADD PRIMARY KEY (`idItemVenda`),
  ADD KEY `idVenda` (`idVenda`),
  ADD KEY `idProduto` (`idProduto`);

--
-- Índices de tabela `produto`
--
ALTER TABLE `produto`
  ADD PRIMARY KEY (`idProduto`),
  ADD KEY `idFornecedor` (`idFornecedor`),
  ADD KEY `idCategoria` (`idCategoria`);

--
-- Índices de tabela `venda`
--
ALTER TABLE `venda`
  ADD PRIMARY KEY (`idVenda`),
  ADD KEY `idCliente` (`idCliente`),
  ADD KEY `idFuncionario` (`idFuncionario`);

--
-- AUTO_INCREMENT para tabelas despejadas
--

--
-- AUTO_INCREMENT de tabela `categoria`
--
ALTER TABLE `categoria`
```

```
  MODIFY `idCategoria` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT 'Chave Primaria**',
AUTO_INCREMENT=4;

--
-- AUTO_INCREMENT de tabela `cliente`
--
ALTER TABLE `cliente`
  MODIFY `idCliente` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT 'Chave Primaria**',
AUTO_INCREMENT=4;

--
-- AUTO_INCREMENT de tabela `fornecedor`
--
ALTER TABLE `fornecedor`
  MODIFY `idFornecedor` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT 'Chave Primaria**',
AUTO_INCREMENT=11;

--
-- AUTO_INCREMENT de tabela `funcionario`
--
ALTER TABLE `funcionario`
  MODIFY `idFuncionario` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT 'Chave Primaria**',
AUTO_INCREMENT=9;

--
-- AUTO_INCREMENT de tabela `item_venda`
--
ALTER TABLE `item_venda`
  MODIFY `idItemVenda` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT 'Chave Primaria**',
AUTO_INCREMENT=4;

--
-- AUTO_INCREMENT de tabela `produto`
--
ALTER TABLE `produto`
  MODIFY `idProduto` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT 'Chave Primaria**',
AUTO_INCREMENT=4;

--
-- AUTO_INCREMENT de tabela `venda`
--
ALTER TABLE `venda`
  MODIFY `idVenda` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT 'Chave Primaria**',
AUTO_INCREMENT=4;

--
-- Restrições para tabelas despejadas
--


--
-- Restrições para tabelas `item_venda`
--
ALTER TABLE `item_venda`
  ADD CONSTRAINT `item_venda_ibfk_1` FOREIGN KEY (`idVenda`) REFERENCES `venda` (`idVenda`),
  ADD CONSTRAINT `item_venda_ibfk_2` FOREIGN KEY (`idProduto`) REFERENCES `produto`
(`idProduto`);

--
-- Restrições para tabelas `produto`
--
ALTER TABLE `produto`
  ADD CONSTRAINT `produto_ibfk_1` FOREIGN KEY (`idFornecedor`) REFERENCES `fornecedor`
(`idFornecedor`),
```

```
  ADD CONSTRAINT `produto_ibfk_2` FOREIGN KEY (`idCategoria`) REFERENCES `categoria`
(`idCategoria`);

--
-- Restrições para tabelas `venda`
--
ALTER TABLE `venda`
  ADD CONSTRAINT `venda_ibfk_1` FOREIGN KEY (`idCliente`) REFERENCES `cliente` (`idCliente`),
  ADD CONSTRAINT `venda_ibfk_2` FOREIGN KEY (`idFuncionario`) REFERENCES `funcionario`
(`idFuncionario`);
COMMIT;

/*!40101 SET CHARACTER_SET_CLIENT=@OLD_CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET CHARACTER_SET_RESULTS=@OLD_CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET COLLATION_CONNECTION=@OLD_COLLATION_CONNECTION */;
```

4. Considerações Finais

O script apresentado garante a integridade referencial entre as tabelas por meio de chaves estrangeiras, permitindo o correto relacionamento entre clientes, funcionários, vendas, produtos, fornecedores e categorias dentro do sistema.