ЭРА

ЭКОЛОГИЯ · РЕЦИКЛИНГ · АВТОМАТИЗАЦИЯ

8 903 281-35-35
edkom.office@mail.ru

ДЛЯ ПЕРЕРАБОТЧИКОВ ПЛЁНКИ И ПОЛИМЕРНОЙ УПАКОВКИ

Бункер-накопитель

Запас сырья и управляемая подача в линию

Накапливает и уплотняет подготовленные плёнки, пакеты и тканую ПП-упаковку. Два шнека разделяют загрузку и порционную выгрузку материала.



Бункер и приводы шнеков



Входной затвор и пневмотранспорт

4,7 м³
ЁМКОСТЬ БУНКЕРА

25,5 кВт
УСТАНОВЛЕННАЯ МОЩНОСТЬ

17,85 кВт
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ, РАСЧЁТНАЯ

8 об/мин
НОМИНАЛЬНОЕ ВРАЩЕНИЕ ШНЕКОВ

Создавайте запас сырья между операциями. Ёмкость 4,7 м³ помогает согласовать поступление материала с приёмом следующего узла.

Управляйте накоплением и выгрузкой. Верхний шнек распределяет и уплотняет материал, нижний обеспечивает порционную подачу дальше по линии.

Плёнки и пакеты ПЭ/ПП. Упаковочные, стрейч, термоусадочные; пакеты, вкладыши и подготовленная плёночная фракция из отходов потребления.

Агроплёнки. Тепличные, парниковые, укрывные и сельскохозяйственные рукава.

ПП-мешки, биг-бэги, рафия. Тканая упаковка после резки, измельчения и распушения.

Плёнка после мойки, отжима или сушки. Буфер перед грануляцией.

Материал подают после механической подготовки; исполнение согласуют по остаточной влажности. Потребляемая мощность расчётная: 25,5 × 0,70 = 17,85 кВт. Фактическое значение зависит от нагрузки.

ПОДБЕРЁМ ЭФФЕКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ ПОД ВАШУ ЗАДАЧУ

Пришлите описание задачи и требования.

8 903 281-35-35
edkom.office@mail.ru