

TABELA 2 – ATRIBUTOS DE HTML

Atributo	Descrição
Alt	Especifica um texto alternativo para uma imagem.
Disabled	Especifica que um elemento de entrada deve ser desativado.
Href	Especifica a URL (endereço <i>web</i>) de um <i>link</i> .
Id	Especifica um id único para um elemento
Src	Especifica a URL (endereço <i>web</i>) para uma imagem.
Style	Especifica um estilo CSS em linha para um elemento.
Title	Especifica informação extra sobre um elemento (exibido como uma dica de ferramenta).
Value	Especifica o valor (conteúdo de texto) para um elemento de entrada.

FONTE: W3schools (2014)

A seguir uma tabela de tags HTML ordenadas alfabeticamente:

TABELA 3 – TAGS HTML

Tag	Descrição
<! --...-->	Define um comentário.
<! DOCTYPE>	Define o tipo de documento.
<a>	Define uma hiperligação.
<abbr>	Define uma abreviação.

<area>	Define uma área dentro de um mapa-imagem.
<article>	Define um artigo.
<audio>	Define o conteúdo de som.
	Define o texto em negrito.
<body>	Define o corpo do documento
 	Define uma única quebra de linha
<button>	Define um botão clicável.
<col>	Especifica as propriedades da coluna para cada coluna dentro de um elemento <colgroup>.
<colgroup>	Especifica um grupo de uma ou mais colunas de uma tabela para formatar.

<code><datalist></code>	Especifica uma lista de opções pré-definidas para controles de entrada.
<code><dialog></code>	Define uma caixa de diálogo ou janela.
<code><dir></code>	Não suportado em HTML5. Use <code></code> . Define uma lista de diretórios.
<code><div></code>	Define uma seção em um documento.
<code><dl></code>	Define uma lista descrição.
<code><dt></code>	Define um termo / nome na lista de inscrição.
<code></code>	Não suportado em HTML5. Use CSS em seu lugar. Define fonte, cor e tamanho do texto.
<code><footer></code>	Define um rodapé de um documento ou seção.
<code><form></code>	Define um formulário HTML para entrada do usuário.

`<frame>` Não suportado em HTML5. Define uma janela (um quadro) em um conjunto de quadros.

`<frameset>` Não suportado em HTML5. Define um conjunto de quadros.

`<h1>` e `<h6>` Define cabeçalhos HTML.

`<head>` Define informações sobre o documento.

`<header>` Define um cabeçalho para um documento ou seção.

`<hgroup>` Define um grupo de cabeçalhos.

`<hr>` Define uma mudança temática no conteúdo.

`<html>` Define a raiz de um documento HTML.

`` Define uma imagem.

<input> Define um controle de entrada.

<ins> Define um texto que foi inserido em um documento.

<kbd> Define a entrada de teclado.

<keygen> Define um campo gerador de par de chaves (para formulários).

<label> Define um rótulo para um elemento <input>.

 Define um item de lista.

<link> Define a relação entre um documento e um recurso externo (o mais usado para conectar-se a folhas de estilo).

<main> Especifica o conteúdo principal de um documento.

<map> Define um client-side image-map.

<mark> Define marcada / realçado texto.

<menu> Define uma lista / menu de comandos.

<menuitem> Define um item de comando / menu que o usuário pode selecionar a partir de um menu pop-up.

<meta> Define metadados sobre um documento HTML.

<nav> Define *links* de navegação.

 Define uma lista ordenada.

<output> Define o resultado de um cálculo.

<p> Define um parágrafo.

<param> Define um parâmetro para um objeto.

<pre> Define texto pré-formatado.

<progress> Representa o progresso de uma tarefa.

<q> Define uma citação curta.

<section> Define uma seção em um documento.

<small> Define texto menor.

<source> Define vários recursos de mídia para elementos de mídia (<video> e <audio>).

<strike> Não suportado em HTML5. Use vez. Define texto tachado.

<style> Define as informações de estilo para um documento.

<sub> Define texto subscrito.

<table> Define uma tabela.

<tbody> Grupos do conteúdo do corpo em uma tabela.

<td> Define uma célula em uma tabela.

<textarea> Define um controle de entrada de várias linhas (área de texto).

<tfoot> Grupos do conteúdo do rodapé em uma tabela.

<th> Define uma célula de cabeçalho em uma tabela.

<thead> Grupos do conteúdo do cabeçalho em uma tabela.

<time> Define uma data / horário.

<title> Define um título para o documento.

<tr> Define uma linha em uma tabela.

<u> Define o texto que deve ser estilisticamente diferente do texto normal.

 Define uma lista não ordenada.

<var> Define uma variável.

<video> Define um vídeo ou filme.

<wbr> Define uma possível quebra de linha.