

MANUAL DE REINSTALACIÓN  
Y CONFIGURACIÓN

# CachyOS · KDE Plasma

---

*Guía práctica paso a paso: desde el particionado del disco hasta la personalización final del entorno.*

Sistema de archivos raíz: Btrfs · Bootloader: systemd-boot · Snapshots: Snapper

Documento personal — agosto de 2026

# Tabla de contenido

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| Introducción.....                                | 3  |
| Fase 0 — Instalación y particionado.....         | 4  |
| Tabla de particiones.....                        | 4  |
| Partición EFI.....                               | 4  |
| Partición raíz.....                              | 4  |
| Contraseñas.....                                 | 4  |
| Fase 1 — CachyOS Hello (ajustes iniciales).....  | 5  |
| Utilidades iniciales.....                        | 5  |
| Fase 2 — Paquetes.....                           | 6  |
| Actualizar el sistema.....                       | 6  |
| Paquetes base (repositorio oficial).....         | 6  |
| Visual Studio Code (AUR).....                    | 6  |
| Flatpak — Flathub.....                           | 6  |
| Sober (Roblox).....                              | 6  |
| Verificación.....                                | 6  |
| Fase 3 — Dotfiles y personalización KDE.....     | 7  |
| Después de copiar los archivos.....              | 8  |
| Selecciones finales en Ajustes del sistema.....  | 8  |
| Fase 4 — Fuentes.....                            | 9  |
| Verificación.....                                | 9  |
| Fase 5 — Game Zone (subvolumen Btrfs NoCoW)..... | 10 |
| Verificación.....                                | 10 |
| Fase 6 — Snapper (snapshots).....                | 11 |
| Instalación.....                                 | 11 |
| Crear configuración root.....                    | 11 |
| Ajustar límites.....                             | 11 |
| Snapshot maestra.....                            | 11 |
| Verificación.....                                | 11 |
| Fase 7 — Pasos finales y checklist.....          | 12 |
| Comandos de referencia a futuro.....             | 12 |

# Introducción

Este manual reúne el proceso completo para reinstalar y configurar CachyOS con KDE Plasma desde cero, pensado para hacerlo manualmente, paso a paso, con la opción de apoyarte en el script de automatización (setup.sh) donde aplique.

Cada fase indica qué instalar o configurar, dónde hacerlo y cómo verificar que quedó bien aplicado. Cuando existen dos caminos —manual vía interfaz gráfica, o copiando archivos ya preparados— se explican ambos.



## Convención de este manual

Los bloques grises con texto monoespaciado son comandos para ejecutar en terminal. Los recuadros como este marcan notas útiles; los de color naranja marcan advertencias importantes.

# Fase 0 — Instalación y particionado

## Importante

Este particionado es crucial para que systemd-boot funcione correctamente. No te lo saltes ni cambies el orden.

## Tabla de particiones

- Tipo de tabla: GPT

## Partición EFI

- Tamaño: 2048 MiB
- Sistema de archivos: FAT32
- Punto de montaje: /boot
- Flag: boot

## Partición raíz

- Tamaño: resto del disco (~236 GB)
- Sistema de archivos: Btrfs
- Punto de montaje: /

## Contraseñas

Usa contraseñas diferentes para el usuario y para el administrador (root). No las repitas.

# Fase 1 — CachyOS Hello (ajustes iniciales)

En el asistente de bienvenida de CachyOS, deja los siguientes ajustes de optimización así:

| Opción       | Estado        | Por qué                                 |
|--------------|---------------|-----------------------------------------|
| Ananicy Cpp  | Habilitado    | Prioriza procesos para gaming           |
| Cachy Update | Habilitado    | —                                       |
| Systemd-oomd | Deshabilitado | Evita que mate juegos pesados por error |
| Bpfutune     | Deshabilitado | —                                       |
| Bluetooth    | Habilitado    | —                                       |

## Utilidades iniciales

- Evalúa los mirrors: para máxima velocidad de descarga en Colombia.
- Instala los paquetes de gaming (dependencias de Wine, drivers y Proton) desde el propio asistente.

## Fase 2 — Paquetes

### Actualizar el sistema

```
sudo pacman -Syu
```

### Paquetes base (repositorio oficial)

```
sudo pacman -S --needed discord telegram-desktop zen-browser-bin \
  libreoffice-still libreoffice-still-es git fastfetch yt-dlp \
  qbittorrent fuse2 mkvtoolnix-gui prismlauncher base-devel yay \
  python-mutagen tk flatpak rsync
```



#### Prism Launcher

Al abrirlo por primera vez, si te pide seleccionar una versión de Java, elige Java 17.

### Visual Studio Code (AUR)

```
yay -S visual-studio-code-bin
```

### Flatpak — Flathub

Agrega el remoto antes de instalar cualquier paquete Flatpak:

```
flatpak remote-add --if-not-exists flathub
https://dl.flathub.org/repo/flathub.flatpakrepo
```

### Sober (Roblox)

```
flatpak install flathub org.vinegarhq.Sober
```

### Verificación

```
pacman -Qs discord          # o cualquier otro paquete de la lista
flatpak list | grep Sober
```

## Fase 3 — Dotfiles y personalización KDE

Cada tema de la siguiente tabla se puede aplicar de dos formas: buscándolo por nombre en Ajustes del sistema (si ya está disponible en el sistema), o copiándolo manualmente desde la carpeta de reinstalación hacia la ruta destino indicada, si tienes los archivos del tema guardados ahí.

| Tema / Config                   | Nombre a buscar                | Ruta destino                        | Modo                     |
|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| Decoraciones de ventana         | Layan                          | ~/.local/share/aurorae/themes       | Reemplazo completo       |
| Esquema de colores              | ArchDark (Arch Colors)         | ~/.local/share/color-schemes        | Archivo único            |
| Estilo de Plasma                | Arch-round                     | ~/.local/share/plasma               | Reemplazo completo       |
| Look and feel (splash)          | Kuro                           | ~/.local/share/plasma/look-and-feel | Reemplazo completo       |
| Pantalla de arranque (Plymouth) | pixels — no aparece en Ajustes | /usr/share/plymouth/themes          | Copia obligatoria (sudo) |
| Iconos                          | Tela Dark (Tela-Icon-Theme)    | ~/.local/share/icons                | Reemplazo completo       |
| Cursores                        | Bibata-Modern-Ice              | ~/.icons                            | Reemplazo completo       |
| Tema global                     | Layan o CachyTG — ver nota     | ~/.local/share/plasma/look-and-feel | Reemplazo completo       |
| KDE defaults                    | —                              | ~/.config/kdedefaults               | Fusión                   |
| Fastfetch                       | —                              | ~/.config/fastfetch                 | Fusión                   |
| Alacritty                       | —                              | ~/.config/alacritty                 | Fusión                   |
| Haruna                          | —                              | ~/.config/haruna                    | Fusión                   |
| Widget Clear Clock              | Clear Clock                    | ~/.local/share/plasma/plasmoids     | Reemplazo completo       |

### ⚠ Plymouth — pixels

A diferencia de los demás temas, este no está disponible en Ajustes del sistema porque viene de un repositorio externo. La única forma de instalarlo es copiando la carpeta desde la carpeta de reinstalación hacia /usr/share/plymouth/themes y luego activarlo por comando.

### ⚠ Tema global — Layan vs. CachyTG

El nombre correcto depende de cómo instalaste el resto de la personalización. Si armaste todo

eligiendo cada elemento desde Ajustes del sistema por separado, el tema global es Layan. Si copiaste todo desde las carpetas de la carpeta de reinstalación (método del script), el tema global correcto es CachyTG, ya que agrupa esa combinación específica. No se mezclan: es uno u otro según el método usado para el resto de la fase.

## Después de copiar los archivos

Activa la pantalla de arranque Plymouth:

```
sudo plymouth-set-default-theme -R pixels
```

- Ve a Ajustes del sistema > Aspecto > Tema global y selecciona Layan o CachyTG según corresponda.
- Cierra sesión y vuelve a entrar para que KDE aplique todos los temas.
- Agrega el widget Clear Clock al escritorio y reemplaza su archivo config.qml.

Refresca Plasma para que tome los cambios del widget:

```
kquitapp6 plasmashell && kstart5 plasmashell
```

## Selecciones finales en Ajustes del sistema

- Apariencia global → Layan
- Colores → ArchDark (Arch Colors)
- Estilo de las aplicaciones → Brisa
- Estilo de Plasma → Arch-round
- Decoraciones de ventana → Layan
- Iconos → Tela Dark (Tela-Icon-Theme)
- Cursores → Bibata-Modern-Ice
- Pantalla de bienvenida → Kuro
- Pantalla de inicio de sesión (SDDM) → solo cambiar el fondo
- Fuentes → Fredoka Medium, 12 pt general / 10 pt elementos menores
- Efectos de escritorio → ventanas tambaleantes, activadas, intensidad 1
- Luz nocturna → activar (configuración por defecto está bien)



## Fase 4 — Fuentes

Coloca tus archivos de fuente en la carpeta de fuentes del usuario:

```
cp Fredoka-Medium.ttf Okami.ttf EarthTheory.ttf ~/.local/share/fonts/  
fc-cache -f
```

### Verificación

```
fc-list | grep -i fredoka
```

## Fase 5 — Game Zone (subvolumen Btrfs NoCoW)

Ejecuta esto antes de instalar juegos, para evitar fragmentación y proteger el sistema:

```
sudo btrfs subvolume create /games
sudo chattr +C /games      # Desactiva Copy-on-Write (NoCoW)
sudo chown $USER:$USER /games
```

### Verificación

Confirma que el subvolumen existe (debe aparecer una línea con path games):

```
sudo btrfs subvolume list /
```

Confirma el atributo NoCoW (debe mostrar la letra C en los atributos):

```
lsattr -d /games
```



#### Resultado esperado

La salida de lsattr debe verse similar a: -----C /games

## Fase 6 — Snapper (snapshots)

### Instalación

```
sudo pacman -S snapper cachyos-snapper-support btrfs-assistant
```

### Crear configuración root

```
sudo snapper -c root create-config /
```

### Ajustar límites

Edita `/etc/snapper/configs/root` con los siguientes valores:

| Parámetro              | Valor |
|------------------------|-------|
| TIMELINE_LIMIT_HOURLY  | 0     |
| TIMELINE_LIMIT_DAILY   | 5     |
| TIMELINE_LIMIT_WEEKLY  | 1     |
| TIMELINE_LIMIT_MONTHLY | 0     |
| TIMELINE_LIMIT_YEARLY  | 0     |
| NUMBER_LIMIT           | 0     |
| NUMBER_LIMIT_IMPORTANT | 15    |

#### Ojo con este valor

`NUMBER_LIMIT_IMPORTANT` va en 15, no en 0. Es la única excepción dentro de estos límites.

### Snapshot maestra

Hazla justo cuando el sistema base esté completamente listo, antes de instalar juegos:

```
sudo snapper -c root create --description "Sistema base configurado"
```

### Verificación

```
sudo snapper list-configs          # debe listar solo
"root"
sudo grep -E 'TIMELINE_LIMIT|NUMBER_LIMIT' /etc/snapper/configs/root
```

## Fase 7 — Pasos finales y checklist

Revisa que estos puntos —que no se automatizan— hayan quedado aplicados:

- SDDM: fondo de pantalla cambiado
- Efectos de escritorio: ventanas tambaleantes en intensidad 1
- Luz nocturna: activada
- Atajo Meta+T configurado para lanzar Alacritty (Ajustes del sistema > Atajos de teclado)
- Descargar SmartVideo para el fondo de pantalla
- Snapshot maestra creada (Fase 6)

### Comandos de referencia a futuro

Listar snapshots:

```
sudo snapper -c root list
```

Borrar una snapshot:

```
sudo snapper -c root delete <número>
```

Ver espacio usado por las snapshots:

```
sudo bash -c 'btrfs filesystem du -s /.snapshots/*/snapshot'
```

#### **Cómo leer el espacio**

Ignora el campo "Total": incluye espacio compartido entre snapshots y parece mayor de lo real. El espacio real es el "Set shared" (compartido entre todas) más el "Exclusive" de cada snapshot (lo que ocupa de forma única).

---

*Reinicia el sistema al terminar todos los pasos, para que todo quede aplicado correctamente.*