


# 1 | XSS 공격의 개요

# 1 | XSS 공격의 개요

## 1 XSS 공격의 기본 원리

- ▶ 간단하지만 파괴력이 있음  
(웹 애플리케이션 사용자를 공격하는 기법 중 최고)



※ 출처 : 인터넷 해킹과 보안, 김경곤, 한빛아카데미, 2017

# 1 | XSS 공격의 개요

## 2 웹 애플리케이션이 사용자를 인증하는 방법

- ▶ 가장 먼저 아이디와 패스워드를 기반으로 사용자의 신원 확인
- ▶ 신원 확인 후 웹 애플리케이션이 사용자에게 고유한 값을 전달(쿠키)
- ▶ 그 이후부터 사용자는 웹 애플리케이션으로부터 받은 고유한 값을 가지고 사이트 이용(쿠키)

# 1 | XSS 공격의 개요

## 2 웹 애플리케이션이 사용자를 인증하는 방법

- ▶ 사이트 간 스크립팅(또는 크로스 사이트 스크립팅, 영문 명칭 cross-site scripting, 영문 약어 XSS)은 웹 애플리케이션에서 많이 나타나는 취약점의 하나로 웹사이트 관리자가 아닌 이가 웹 페이지에 악성 스크립트를 삽입할 수 있는 취약점임(CSS)
- ▶ 주로 여러 사용자가 보게 되는 전자 게시판에 악성 스크립트가 담긴 글을 올리는 형태로 이루어 짐, 이 취약점은 웹 애플리케이션이 사용자로부터 입력 받은 값을 제대로 검사하지 않고 사용할 경우 나타남

# 1 | XSS 공격의 개요

## 2 웹 애플리케이션이 사용자를 인증하는 방법

- ▶ 이 취약점으로 해커가 사용자의 정보(쿠키, 세션 등)를 탈취하거나 자동으로 비정상적인 기능을 수행하게 할 수 있음, 주로 다른 웹사이트와 정보를 교환하는 식으로 작동하므로 사이트 간 스크립팅이라고 함(**쿠키**)
- ▶ 크로스 사이트 스크립팅(XSS)의 공격 유형은 표준화로 정해져 있지 않지만, 전문가들은 크로스 사이트 스크립팅의 유형을 구분함. 비 지속적인 공격(Non-persistent XSS)과 지속적인 공격(persistent XSS), 소스 코드 추가로 발생하는 DOM 기반 XSS 등 유형으로 구분함(**DOM**)

# 1 | XSS 공격의 개요

## 2 웹 애플리케이션이 사용자를 인증하는 방법

- ▶ 비 지속적(Non-persistent) 크로스 사이트 스크립팅  
취약점은 반사(Reflected) XSS라고도 불리며 가장 일반적인 유형임, 웹 클라이언트가 제공하는 HTTP 쿼리 매개 변수(예 : HTML 양식 제출)에서 적절하지 않고 구문 분석 및 해당 사용자에게 대한 결과의 페이지를 표시하는 공격 기법임(URL 이용)

# 1 | XSS 공격의 개요

## 2 웹 애플리케이션이 사용자를 인증하는 방법

- ▶ 검증 되지 않은 사용자가 URL 파라미터나 HTTP 요청 헤더 정보를 수정하여 공격할 수 있음, 잠재적인 취약점이 존재하는 대상은 검색 엔진임 (검색 엔진의 검색창에서 하나의 문자열을 검색하는 경우, 검색 문자열은 일반적으로 결과 페이지에 그대로 다시 표시되며, 삽입 된 문자열을 다시 표시하면서 문자열이 가지고 있는 스크립트가 동작된다면 취약점이 존재하는 것)(악성 스크립트 실행)

# 1 | XSS 공격의 개요

## 2 웹 애플리케이션이 사용자를 인증하는 방법

- ▶ 지속적(Persistent) 크로스 사이트 스크립팅  
취약점은 더 치명적인 기법임  
: 공격자가 제공 한 데이터가 서버에 저장 한 다음  
지속적으로 서비스를 제공하는 "정상"페이지에서  
다른 사용자에게 노출됨, 해당 취약점이 대표적인  
발생하는 위치는 사용자가 읽을 수 있고, HTML  
형식의 메시지를 게시 할 수 있는 온라인 게시판이  
해당 됨(정상 페이지에 악성 코드 -> 계속 노출)



# 1 | XSS 공격의 개요

## 3 쿠키(Cookie)

- ▶ 사용자가 인터넷 웹 사이트에 방문할 때 생기는 4KB 이하의 파일
- ▶ 1994년 넷스케이프에서 처음 사용
- ▶ 쿠키 내용을 이용하여 클라이언트의 신분을 알 수 있음
- ▶ 많은 웹 사이트는 쿠키를 이용하여 사용자 정보를 수집  
(현재는 쿠키를 사용할지 물어봄)

# 1 | XSS 공격의 개요

## 3 쿠키(Cookie)

### 쿠키(Cookie) 생성

- ▶ 웹 사이트에서 쿠키를 만들기 위한 코드의 예

```
Set-Cookie: Name = Value; expires=Date;  
domain = DOMAIN_NAME; Path = Path;  
Secure
```

## 3 쿠키(Cookie)

### 쿠키(Cookie)의 사용

- ▶ 사용자 컴퓨터에 쿠키 생성
  - 사용자가 사이트를 방문하면 사이트가 사용자의 컴퓨터에 쿠키 만듦
  - 윈도우 7 이후 버전에서는 'C:\Users\사용자이름\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies'에서 확인 가능
  - 쿠키를 만든 사이트의 도메인 이름, 그 사이트를 구분하는 숫자, 쿠키 만기일등의 정보가 공통적으로 들어있음


# 1 | XSS 공격의 개요

## 3 쿠키(Cookie)

### 쿠키(Cookie)의 사용

- ▶ 사용자 컴퓨터의 쿠키를 웹 서버로 전송
  - 방문했던 사이트에 다시 접속하면 이미 저장된 쿠키를 통해 개인 정보를 알 수 있음(공격 포인트)

[사용자 컴퓨터에 저장된 쿠키 파일]



※ 출처 : 인터넷 해킹과 보안, 김경곤, 한빛아카데미, 2017

## 3 쿠키(Cookie)

### 쿠키의 용도('Cookie Central'에서 발췌)

- ▶ 사이트 개인화
  - 쿠키를 이용하면 아이디와 비밀번호 외에도 사용자의 '성향'까지 파악 가능
  - 사용자의 성향을 고려한 개인 맞춤 서비스를 마련한다면 다른 사이트와 중요한 차별 점(광고)
- ▶ 장바구니 시스템
  - 사용자가 고른 물건을 쿠키에 저장 (수정할 수 있다면?)

# 1 | XSS 공격의 개요

## 3 쿠키(Cookie)

### 쿠키의 용도('Cookie Central'에서 발췌)

- ▶ 웹 사이트 이용 방식 추적
  - 사용자들의 사이트 방문 유형을 파악하여 마케팅 정보로 활용(광고)

# 1 | XSS 공격의 개요

## 3 쿠키(Cookie)

### 쿠키의 용도('Cookie Central'에서 발췌)

#### ▶ 타겟 마케팅

- 광고주가 대형 포털 사이트의 광고 공간을 사들여 자회사의 광고를 사용자에게 보여주는 것 (더블클릭 대표적)
- 광고를 낸 업체들이 광고 효과가 궁금해하기 때문에 광고 대행업체는 제3의 업체의 쿠키를 사용자 컴퓨터에 저장해 사용자 이용 정보를 수집 (불법접속 차단)

## 3 쿠키(Cookie)

### 쿠키에 관한 오해

- ▶ 쿠키가 바이러스를 전파한다?
  - 쿠키는 텍스트 파일이기 때문에 ‘실행’되지 않아 바이러스를 전파할 수 없음(실행 파일 아님)
  - 예전 인터넷 익스플로러 3.0 브라우저에서 실행 가능한 쿠키에 바이러스를 심은 적이 있으나 지금은 위험성이 없음



## 3 쿠키(Cookie)

### 쿠키에 관한 오해

- ▶ 쿠키가 사용자 컴퓨터에 피해를 입힌다?
  - 사이트에서 만든 특정 데이터만 있을 뿐 어떠한 정보도 담겨 있지 않음
  - 스스로 디렉터리를 읽거나 파일을 지우는 작업도 절대 수행 불가능(**실행 파일 아님**)

# 1 | XSS 공격의 개요

## 4 XSS

- ▶ 다른 사용자의 정보를 추출하는 공격 기법으로,  
입력을 받아들이는 부분의 스크립트 코드를 필터링 하지  
않음으로써 공격자가 스크립트 코드를 실행할 수 있음

[정상적인 문자열을 입력한 경우]



※ 출처 : 인터넷 해킹과 보안, 김경곤, 한빛아카데미, 2017

# 1 | XSS 공격의 개요

## 4 XSS

- ▶ 다른 사용자의 정보를 추출하는 공격 기법으로,  
입력을 받아들이는 부분의 스크립트 코드를 필터링 하지  
않음으로써 공격자가 스크립트 코드를 실행할 수 있음  
(악성 스크립트 저장)

[스크립트 코드 문자열을 입력한 경우]



※ 출처 : 인터넷 해킹과 보안, 김경곤, 한빛아카데미, 2017

## 5 Stored XSS

- ▶ 가장 일반적인 XSS 공격 유형
- ▶ 사용자가 글을 저장하는 부분에 정상적인 평문이 아닌 스트립트 코드를 입력(악성 스크립트 저장)
- ▶ 다른 사용자가 게시물을 열람하면 공격자가 입력해둔 악성 스크립트가 실행되어 사용자의 쿠키 정보가 유출되거나 악성 스크립트가 기획한 공격에 속수무책으로 당하게 됨

# 1 | XSS 공격의 개요

## 6 Reflected XSS

- ▶ URL의 변수 부분처럼 스크립트 코드를 입력하는  
동시에 결과가 바로 전해지는 공격 기법(URL vs. URI)

## 7 XSS(Cross Site Scripting) - 상세 설명

- ▶ XSS는 'Cross Site Scripting'의 약자로 줄여서 CSS라고도 부르나 웹에서 레이아웃과 스타일을 정의할 때의 사용되는 캐스케이딩 스타일 시트(Cascading Style Sheets)와 혼동되어 일반적으로 XSS라고 하게 됨
- XSS는 과부하를 일으켜 서버를 다운시키거나 피싱(Phishing) 공격의 일환으로 사용되기도 하지만, 가장 일반적인 목적은 웹 사용자의 정보 추출임(쿠키)

# 1 | XSS 공격의 개요


## 7 XSS(Cross Site Scripting) - 상세 설명

- ▶ XSS 공격은 브라우저로 전달되는 데이터에 악성 스크립트(script)가 포함되어 개인의 브라우저에서 실행되면서 해킹을 하는 것임
- 이 공격용 악성 스크립트는 공격자가 웹 서버에 구현된 웹 어플리케이션의 XSS 취약점을 이용하여 서버 측 또는 URL에 미리 삽입해놓은 것임(저장, 반사 XSS)

# 1 | XSS 공격의 개요

## 7 XSS(Cross Site Scripting) - 상세 설명

[메일 서비스를 이용한 XSS 공격 개요도]



※ 출처 : 정보보호총론, 장상수, 생능출판사



## 8 XSS(Cross Site Scripting) 공격 - 상세 설명

- ▶ XSS 취약점을 이용한 공격 방법은 3가지로 분류됨
- 하나는 **접속자가 많은 웹 사이트**를 대상으로 공격자가 XSS 취약점이 있는 웹 서버에 공격용 스크립트(**script**)를 입력시켜 놓으면, 방문자가 악성 스크립트가 삽입되어 있는 페이지를 읽는 순간 방문자의 브라우저를 공격하는 방식(**저장 XSS 공격**), 또 하나는 반사 XSS 공격으로 **악성 스크립트가 포함된 URL**을 사용자가 클릭하도록 유도하여 URL을 클릭하면 클라이언트를 공격하는 것이고(**반사 XSS 공격**), 마지막으로 **DOM(Document Object Model)** 환경에서 **악성 URL**을 통해 사용자의 브라우저를 공격하는 것임(**DOM 기반 XSS 공격**)

## 8 XSS(Cross Site Scripting) 공격 - 상세 설명

- ▶ DOM : 그래픽, 텍스트, 헤드라인, 스타일 등  
웹의 모든 요소가 스크립트 언어에 의해 조정
- ▶ XSS 취약점은 쉽게 악용될 수 있으며,  
공격 효과도 커 공격자들이 자주 이용하는 기술(현재)
- ▶ 많은 조직에서 XSS 공격을 대응하기 위해 웹 방화벽  
(Web Application Firewall, 방화벽 기능이 웹에 특화)  
을 도입하여 방어를 하고 있으나, 대부분의 웹 방화벽은  
시그니처(signature) 기반의 XSS 공격만을 탐지

## 8 XSS(Cross Site Scripting) 공격 - 상세 설명

- ▶ 특정 문자열을 탐지하는 기술은 쉽게 우회(bypass)가 가능하여 방어가 효과적이지는 못함, 또한 웹 어플리케이션 개발자는 <script> 태그 등 브라우저에서 실행되는 위험한 문자를 중성화(Neutralization)하여 XSS 취약점을 예방하고 있음


## 2 | XSS 공격 방법

### 1 Stored XSS 공격 연습하기

#### 1 [Stored XSS Attacks] 클릭

- WegGoat를 실행 후 [Cross-Site Scripting(XSS)]-[Stored XSS Attacks] 클릭

[Stored XSS 공격의  
예제 화면]



※ 출처 : 인터넷 해킹과 보안, 김경곤, 한빛아카데미, 2017


### 1 Stored XSS 공격 연습하기

#### 2 Title과 Message 입력(악성 스크립트 저장)

- Title : Hello~
- Message : Hello. This is KG.

`<script>alert(' This is stored XSS test')</script>`

[Stored XSS 공격  
시도 화면]



※ 출처 : 인터넷 해킹과 보안, 김경곤, 한빛아카데미, 2017


## 2 | XSS 공격 방법

### 1 Stored XSS 공격 연습하기

#### 3 게시물 확인

- 입력한 후 <Submit>를 클릭하여 게시물을 저장하면 Message List에서 저장된 게시물 확인 가능

[Stored XSS의  
게시물 목록 화면]




※ 출처 : 인터넷 해킹과 보안, 김경곤, 한빛아카데미, 2017

### 1 Stored XSS 공격 연습하기

#### 4 스크립트 공격 코드 실행 확인

- 게시물 ‘Hello~’를 클릭하면 스크립트 공격 코드가 실행됨(저장 악성 스크립트 실행)

[Stored XSS의  
공격 성공 화면]



※ 출처 : 인터넷 해킹과 보안, 김경곤, 한빛아카데미, 2017




### 2 Reflected XSS 공격 연습하기

#### 1 [Reflected XSS Attacks]

- WebGoat를 실행 후 왼쪽 메뉴에서 [Cross-Site Scripting(XSS)]-[Reflected XSS Attacks] 클릭

[Reflected XSS  
공격의 예제 화면]




※ 출처 : 인터넷 해킹과 보안, 김경곤, 한빛아카데미, 2017

## 2 Reflected XSS 공격 연습하기

### 2 페이지의 소스코드 확인

- 화면에서 '111' 값이 있는 부분을 클릭한 후  
마우스 오른쪽 버튼을 누르고 [요소 검사] 선택

[Reflected XSS  
예제의 소스코드 화면]



※ 출처 : 인터넷 해킹과 보안, 김경곤, 한빛아카데미, 2017

### 2 Reflected XSS 공격 연습하기


#### 3 공격 스크립트 작성

- 자바스크립트로 특정 사이트를 강제로 띄우기 위한 공격 스크립트 만들기
- 다음 스크립트 코드를 Enter your three digit access code의 값으로 입력(악성 스크립트)
- 111'><script>window.open('http://www.naver.com')</script><font size=4

### 2 Reflected XSS 공격 연습하기

### 3 공격 스크립트 작성

[Reflected XSS 공격의  
스크립트 입력 화면]




※ 출처 : 인터넷 해킹과 보안, 김경곤, 한빛아카데미, 2017

### 2 Reflected XSS 공격 연습하기

#### 4 Reflected XSS 공격 결과 확인

- <Purchase>를 클릭하면 성공했다는 문구와 함께 네이버 창이 강제로 뜸

[Reflected XSS  
공격의 결과 화면]



※ 출처 : 인터넷 해킹과 보안, 김경곤, 한빛아카데미, 2017

## 2 | XSS 공격 방법

### 3 XSS 취약점 찾는 방법

- ▶ 표준 스크립트 문자열을 입력해보기

```
<script>alert(document.cookie)</script>
```

### 4 스크립트 검증 예시로 사용되는 코드

```
"><script>alert(document.cookie)</script>  
"><ScRiPt>alert(document.cookie)</ScRiPt>  
"%3e%3cscript%3ealert(document.cookie)%3c/script%3e  
"><scr<script>ipt>alert(document.cookie)</scr</script>ipt>  
%00"><script>alert(document.cookie)</script>
```