


Ahora y siempre



## hyundaicolombia.com.co

## HD78 C/C Capacidad de Carga: 5 Toneladas



- •Revisiones periódicas de mantenimiento cada 10.000 km. •Repuestos a precios totalmente competitivos.
- ·Servicio técnico en su sitio de trabajo.
- Disponibilidad de repuestos a nivel Nacional.
- •Doble filtro de combustible.

## **Especificaciones**

## HD78 C/C - Chasis Cabinado

Configuración		LHD, 4x2	
Motor			
Modelo / Tipo		D4GA / Turbocargado - Intercooler	
Nivel de emisión		EURO IV	
Dimensiones (mm)			
Distancia entre ejes		3.775	
Medidas totales	Largo	6.765	
	Ancho	2.000	
	Alto	2.275	
Trocha	Delantera	1.665 a centro de rueda	
	Trasera	1.492 a centro de rueda	
Voladizo	Delantero	1.120	
	Trasero	870	
Altura mínima al piso		215	
Pesos (kg)			
Peso vehicular vacío	2.659		
Peso bruto vehicular máximo P.B.V.	7.800		
Capacidad de carga	5.141		
Capacidad eje delantero	3.100		
Capacidad eje trasero	4.700		
Especificaciones			
Motor	Modelo	D4GA	
	Cilindros	4 (en línea)	
	Desplazamiento	3.933 c.c.	
	Potencia máxima	150 hp @ 2.500 rpm	
	Torque máximo	59 Kg-m @ 1.600 rpm	
Batería		12 V 90AH X2 Sistema eléctrico 24 V	
Transmisión	Referencia	T60S5	
	N° de cambios (adelante)	5	
	Relaciones (máx./mín.)	5.810 / 0.705	
Llantas		8.5 x 17.5 Sellomatic	
Frenos	De servicio	Campana, hidráulicos servoasistidos a vacío, doble circuito	
	De parqueo	De expansión interna en el eje cardán	
	De apoyo	Tipo ahogo - válvula de mariposa en el escape	
	ABS	ABS Si  Resortes semielípticos de hojas laminadas / amortiguadores doble acción	
Suspensión Dirección	Reso	Resortes semielipticos de nojas laminadas / amortiguadores dobie accion Hidráulica, de bolas recirculantes	
Combustible	Tipo	Diésel	
	Alimentación	CRDI Common Rail Direct Injection	
	Bomba de inyección	Denso	
	Tanque	27 galones	
Equipos y accesorios incluidos	Tallque	Exploradoras originales de fábrica	
	Parasol piloto - copiloto		
	Luces guías de techo		
	Protector externo para motor		
	Llanta y rin de repuesto		
	Calefactor y ventilador		
	Tablero de instrumentos con tacómetro		

