

HTML 学习笔记

<pre>

pre 元素可定义预格式化的文本。被包围在 pre 元素中的文本通常会保留空格和换行符。而文本也会呈现为等宽字体。

<pre> 标签的一个常见应用就是用来表示计算机的源代码。

可以导致段落断开的标签（例如标题、<p> 和 <address> 标签）

绝不能包含在 <pre> 所定义的块里

属性: width, 定义每行最大字符数, 通常是 40/80/132

```
<pre>
<script type="text/javascript">
    alert(typeof 12345);    <span>//输出number</span>
    alert(typeof "abc");    <span>//输出string</span>
    alert(typeof document); <span>//输出object</span>
</script>
</pre>
```

博客里的代码样式就是这样的

table

```
<table border="1">
  <tr>
    <th>Header 1</th>
    <th>Header 2</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>row 1, cell 1</td>
    <td>row 1, cell 2</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>row 2, cell 1</td>
```

```
        <td>row 2, cell 2</td>
    </tr>
</table>
```

<embed>

<embed> 标签的作用是在 HTML 页面中嵌入多媒体元素。

下面的 HTML 代码显示嵌入网页的 Flash 视频：

实例

```
<embed src="movie.swf" height="200" width="200"/>
```

<video>

```
<video width="320" height="240" controls="controls">
    <source src="movie.mp4" type="video/mp4" />
    <source src="movie.ogg" type="video/ogg" />
    <source src="movie.webm" type="video/webm" />
    <object data="movie.mp4" width="320" height="240">
        <embed src="movie.swf" width="320" height="240" />
    </object>
</video>
```

网站全部页面跳转在新页面打开

在 head 里面添加一个<base target="__blank">

target 还有其他的值

1. `_self` 默认。在相同的框架中打开被链接文档。
2. `_parent`在父框架集中打开被链接文档。
3. `_top` 在整个窗口中打开被链接文档。
4. `framename`在指定的框架中打开被链接文档。

