

# HTMLCSSJS

## textarea 只读

style="readonly:readonly"——无效；

readonly="readonly"——生效

## 回到顶部的几种实现方法

[https://blog.csdn.net/qq\\_38128179/article/details/85161910](https://blog.csdn.net/qq_38128179/article/details/85161910)

### 1. 使用默认链接锚点

添加一个a链接，设置a链接的href属性值为"#top"即可实现

```
1  <body>
2      <div>我在顶部</div>
3
4      <!-- 很多内容 -->
5      <br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>
6      <br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>
7      <br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>
8      <!-- 很多内容 -->
9
10     <div><a href="#top">返回顶部</a></div>
11 </body>
```

### 2. href 指向特定的 id

给页面顶部元素设置一个id值，将返回顶部a链接的href属性指向改id属性的元素

```
1 <body>
2   <div id="header">我在顶部</div>
3
4   <!-- 很多内容 -->
5   <br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>
6   <br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>
7   <br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>
8   <!-- 很多内容 -->
9
10  <div><a href="#header">返回顶部</a></div>
11 </body>
```

### 3. 使用自定义链接锚点

在页面顶部定义一个锚点，然后将返回顶部a链接的href属性指向该锚点

```
1 <body>
2   <a name="goTop"></a>
3   <div>我在顶部</div>
4
5   <!-- 很多内容 -->
6   <br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>
7   <br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>
8   <br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>
9   <!-- 很多内容 -->
10
11  <div><a href="#goTop">返回顶部</a></div>
12 </body>
```

### 4. 使用简单的 JavaScript 脚本



```

<body>
  <div class="header">我在顶部</div>
  <!-- 很多内容 -->
  <br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>
  <br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>
  <br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>
  <br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>
  <br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>
  <br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>
  <br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>
  <!-- 很多内容 -->
   minHeight){
        $("#gotoTop").fadeIn(500);
      }else{
        $("#gotoTop").fadeOut(500);
      }
    });
  }
}

```

