




TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO®



Instituto Tecnológico de Saltillo.
Ingeniería en Sistemas computacionales.

Arquitectura de computadoras.

Alumno:

-Edwin Uriel Cardenas Garza

Núm. Control: 24050823

Docente: Aguirre García Jesús Enrique.

Hora clase: 6:00-7:00 pm

Tarea: Practica 2, procesadores.

A día 06 de marzo de 2026

Saltillo Coahuila de Zaragoza.

Intel Pentium 4 531

- Año: 2005
- Núcleo único con Hyper-Threading
- 3.0 GHz, 1 MB caché L2
- Bus frontal: 800 MHz
- Arquitectura Prescott (90 nm)
- TDP: 84 W



AMD Sempron 3000+ (SDA3000)

- Año: 2005
- Núcleo único
- 1.8 GHz, 256 KB caché L2
- Arquitectura Palermo (90 nm)
- TDP: 62 W



Intel Xeon (NetBurst)

- Año: 2004–2005
- Núcleo único (algunos con Hyper-Threading)
- 2.8–3.2 GHz, caché 512 KB–1 MB
- Arquitectura NetBurst (90 nm)
- TDP: 80–100 W



Intel Pentium Dual-Core E2140

- Año: 2007
- 2 núcleos / 2 hilos
- 1.6 GHz, 1 MB caché L2
- Arquitectura Allendale (65 nm)
- TDP: 65 W



Intel Celeron 1000A (SL6L1)

- Año: 2002
- Núcleo único
- 1.0 GHz, 256 KB caché L2
- Arquitectura Tualatin (130 nm)
- TDP: 28 W



Intel Celeron D 336

- Año: 2005
- Núcleo único
- 2.8 GHz, 256 KB caché L2
- Bus frontal: 533 MHz
- Arquitectura Prescott-256 (90 nm)
- TDP: 84 W

