

27个Linux文档编辑命令

豌豆 马哥Linux运维 Yesterday

每日一个Linux、Python干货



关注的人都加薪了

Linux col命令

Linux col命令用于过滤控制字符。

在许多UNIX说明文件里，都有RLF控制字符。当我们运用shell特殊字符">"和">>"，把说明文件的内容输出成纯文本文件时，控制字符会变成乱码，col指令则能有效滤除这些控制字符。

Linux colrm命令

Linux colrm命令用于滤掉指定的行。

colrm指令从标准输入设备读取书记，转而输出到标准输出设备。如果不加任何参数，则该指令不会过滤任何一行。

Linux comm命令

Linux comm命令用于比较两个已排过序的文件。

这项指令会一列列地比较两个已排序文件的差异，并将其结果显示出来，如果没有指定任何参数，则会把结果分成3行显示：第1行仅是在第1个文件中出现过的列，第2行是仅在第2个文件中出现过的列，第3行则是在第1与第2个文件里都出现过的列。若给予的文件名称为"-"，则comm指令会从标准输入设备读取数据。

Linux csplit命令

Linux csplit命令用于分割文件。

将文件依照指定的范本样式予以切割后，分别保存成名称为xx00,xx01,xx02...的文件。若给予的文件名称为"-"，则csplit指令会从标准输入设备读取数据。

Linux ed命令

Linux ed命令是文本编辑器，用于文本编辑。

ed是Linux中功能最简单的文本编辑程序，一次仅能编辑一行而非全屏幕方式的操作。

ed命令并不是一个常用的命令，一般使用比较多的是vi 指令。但ed文本编辑器对于编辑大文件或对于在shell脚本程序中进行文本编辑很有用。

Linux egrep命令

Linux egrep命令用于在文件内查找指定的字符串。

egrep执行效果与"grep-E"相似，使用的语法及参数可参照grep指令，与grep的不同点在于解读字符串的方法。

egrep是用extended regular expression语法来解读的，而grep则用basic regular expression 语法解读，extended regular expression比basic regular expression的表达更规范。

Linux ex命令

Linux ex命令用于在Ex模式下启动vim文本编辑器。

ex执行效果如同vi -E，使用语法及参数可参照vi指令，如要从Ex模式回到普通模式，则在vim中输入":vi"或":visual"指令即可。

Linux fgrep命令

本指令相当于执行grep指令加上参数"-F"。

Linux fgrep命令用于查找文件里符合条件的字符串。

Linux fmt命令

Linux fmt命令用于编排文本文件。

fmt指令会从指定的文件里读取内容，将其依照指定格式重新编排后，输出到标准输出设备。若指定的文件名为"-"，则fmt指令会从标准输入设备读取数据。

Linux fold命令

Linux fold命令用于限制文件列宽。

fold指令会从指定的文件里读取内容，将超过限定列宽的列加入增列字符后，输出到标准输出设备。若不指定任何文件名称，或是所给予的文件名为"-"，则fold指令会从标准输入设备读取数据。

Linux grep命令

Linux grep命令用于查找文件里符合条件的字符串。

grep指令用于查找内容包含指定的范本样式的文件，如果发现某文件的内容符合所指定的范本样式，预设grep指令会把含有范本样式的那一行显示出来。若不指定任何文件名称，或是所给予的文件名为"-"，则grep指令会从标准输入设备读取数据。

Linux ispell命令

Linux ispell命令用于拼写检查程序。

ispell预设会使用/usr/lib/ispell/english.hash字典文件来检查文本文件。若在检查的文件中找到字典没有的词汇，ispell会建议使用的词汇，或是让你将新的词汇加入个人字典。

Linux jed命令

Linux jed命令用于编辑文本文件。

Jed是以Slang所写成的程序，适合用来编辑程序原始代码。

Linux joe命令

Linux joe命令用于编辑文本文件。

Joe是一个功能强大的全屏幕文本编辑程序。操作的复杂度要比Pico高一点，但是功能较为齐全。Joe一次可开启多个文件，每个文件各放在一个编辑区内，并可在文件之间执行剪贴的动作。

Linux join命令

Linux join命令用于将两个文件中，指定栏位内容相同的行连接起来。

找出两个文件中，指定栏位内容相同的行，并加以合并，再输出到标准输出设备。

Linux look命令

Linux look命令用于查询单词。

look指令用于英文单字的查询。您仅需给予它欲查询的字首字符串，它会显示所有开头字符串符合该条件的单字。

Linux mtype命令

mtype为mtools工具指令，模拟MS-DOS的type指令，可显示MS-DOS文件的内容。

Linux pico命令

Linux pico命令用于编辑文字文件。

pico是个简单易用、以显示导向为主的文字编辑程序，它伴随着处理电子邮件和新闻组的程序pine而来。

Linux rgrep命令

Linux rgrep命令用于递归查找文件里符合条件的字符串。

rgrep指令的功能和grep指令类似，可查找内容包含指定的范本样式的文件，如果发现某文件的内容符合所指定的范本样式，预设rgrep指令会把含有范本样式的那一列显示出来。

Linux sed命令

Linux sed命令是利用script来处理文本文件。

sed可依照script的指令，来处理、编辑文本文件。

Sed主要用来自动编辑一个或多个文件；简化对文件的反复操作；编写转换程序等。

Linux sort命令

Linux sort命令用于将文本文件内容加以排序。

sort可针对文本文件的内容，以行为单位来排序。

Linux spell命令

Linux spell命令可建立拼写检查程序。

spell可从标准输入设备读取字符串，结束后显示拼错的词汇。

Linux tr命令

Linux tr 命令用于转换或删除文件中的字符。

tr 指令从标准输入设备读取数据，经过字符串转译后，将结果输出到标准输出设备。

Linux expr命令

expr命令是一个手工命令行计数器，用于在UNIX/LINUX下求表达式变量的值，一般用于整数值，也可用于字符串。

Linux uniq命令

Linux uniq命令用于检查及删除文本文件中重复出现的行列。

uniq可检查文本文件中重复出现的行列。

Linux wc命令

Linux wc命令用于计算字数。

利用wc指令我们可以计算文件的Byte数、字数、或是列数，若不指定文件名称、或是所给予的文件名为"-"，则wc指令会从标准输入设备读取数据。

Linux let 命令

命令：let

let 命令是 BASH 中用于计算的工具，用于执行一个或多个表达式，变量计算中不需要加上 \$ 来表示变量。如果表达式中包含了空格或其他特殊字符，则必须引起来。

《Linux云计算及运维架构师高薪实战班》2018年11月26日即将开课中，**120天冲击Linux运维年薪30万**，改变速约~~~~



马哥实战学院

入门课程免费学习

 小程序

*声明：推送内容及图片来源于网络，部分内容会有所改动，版权归原作者所有，如来源信息有误或侵犯权益，请联系我们删除或授权事宜。

- END -



Python福利包

主讲人：上市公司十年开发经理

福利1：15册Python入门书籍

福利2：30集Python入门视频

福利3：50个Python商业项目源代码



长按识别二维码，即刻获取



每天精选技术干货，十万Linux人订阅

◀ **Linux人充电第一站**

长按识别二维码 关注马哥Linux运维

Read more