UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ DE GUATEMALA
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN

MANUAL TÉCNICO

DESARROLLO DE UN SISTEMA INTELIGENTE DE MONITOREO NUTRICIONAL INFANTIL MEDIANTE CARNET DIGITAL EN PUESTOS DE SALUD RURALES

Carnet Digital de Monitoreo Nutricional Infantil

Puesto de Salud de la aldea Chivarreto, San Francisco El Alto, Totonicapán

Versión 1.2

Elaborado por:

WILSON EDWIN HERNÁNDEZ MALDONADO

Carné 1490-16-14973

Asesor:

MA. ING. LUIS ARMANDO TEZÓ CAYAX

GUATEMALA, OCTUBRE DE 2026.

Versión	Fecha	Descripción
1.0	16 de octubre de 2026	Versión inicial. Sistema desplegado en el ambiente de pruebas https://carnetchivarreto.com.
1.1	21 de octubre de 2026	Código de ingreso y recuperación de contraseña por correo (RF-13); corregir y anular registros; registrar varias vacunas a la vez; número de carnet; catálogo de suplementos; editar usuarios y enfermería de apoyo; ambientes de producción y demostración; scripts de demostración, limpieza y prueba de correo.
1.2	27 de octubre de 2026	Aplicación instalable (PWA): manifiesto, service worker y página sin conexión; número de carnet compartido; alertas que se vuelven a comparar al registrar fechas anteriores; aviso desde los 5 años; usuarios por rol; actualizaciones de seguridad de PHP.

Control de versiones del documento

Índice

1. Introducción 3
   1.1 Alcance del manual 3
2. Descripción general del sistema 3
   2.1 Módulos 3
   2.2 Roles 4
3. Requisitos 4
   3.1 Servidor 4
   3.2 Equipos de los usuarios 5
   3.3 Ambiente de desarrollo 5
   3.4 Ambientes 5
4. Arquitectura 5
   4.1 Controlador frontal 6
   4.2 Acciones del controlador 6
5. Estructura del proyecto 7
6. Componentes del código 8
7. Base de datos 9
   7.1 Modelo 9
   7.2 Reglas de integridad 10
   7.3 Diccionario de datos 10
8. Motor de cálculo 18
   8.1 Reglas de la OMS aplicadas 18
   8.2 Clasificación por indicador 18
   8.3 Niveles de alerta 19
   8.4 Pruebas y recálculo 19

9. Seguridad 19
10. Reportes y formatos 20
11. Instalación y despliegue 21
11.1 Pasos 21
11.2 Configuración (config/config.php) 21
11.3 Ambiente de demostración 22
11.4 Sin consola 22
12. Mantenimiento 22
12.1 Actualizar el sistema 22
12.2 Respaldo de la base de datos 23
12.3 Scripts de línea de comandos 23
12.4 Tareas automáticas 23
12.5 Recuperación de emergencia del administrador 23
12.6 Paso de ambiente de prueba a producción 24
12.7 Actualizaciones de seguridad de PHP 24
13. Solución de problemas 24
14. Trabajo pendiente 25

1. Introducción

Este manual describe la construcción interna del sistema **Carnet Digital de Monitoreo Nutricional Infantil**, desarrollado como trabajo de graduación de Ingeniería en Sistemas de Información de la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala para el Puesto de Salud de la aldea Chivarreto, San Francisco El Alto, Totonicapán.

Está dirigido a quien instale, mantenga o amplíe el sistema: personal técnico del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, de la Dirección Departamental de Redes Integradas de Servicios de Salud de Totonicapán (DRISTT) o estudiantes que continúen el proyecto. Supone conocimientos básicos de PHP, SQL, HTML y del uso de una consola de comandos.

1.1 Alcance del manual

- Requisitos técnicos del servidor y de los equipos de los usuarios.
- Arquitectura, estructura de carpetas y componentes del código.
- Base de datos: modelo, diccionario de datos y reglas de integridad.
- Motor de cálculo de puntuaciones Z según los patrones de la OMS.
- Seguridad, instalación, despliegue, actualización, mantenimiento y solución de problemas.

El uso del sistema por el personal del puesto se describe en el **Manual de usuario**.

2. Descripción general del sistema

El sistema digitaliza el carnet del niño menor de siete años, calcula automáticamente la puntuación Z de cuatro indicadores antropométricos según los patrones de crecimiento de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y genera alertas nutricionales tempranas. Su aporte principal es identificar a los niños que están **cerca** de caer en desnutrición (puntuación Z entre −1 y −2), algo que en las gráficas de papel no se distingue.

2.1 Módulos

Módulo	Función
Autenticación	Ingreso con usuario y contraseña, código al correo en un dispositivo nuevo (siempre para el administrador), recuperación de contraseña por correo, tres roles, cierre por inactividad a los 20 minutos y cambio obligatorio de contraseñas temporales.
Niños	Registro, edición, búsqueda por nombre o número de carnet y egreso automático a los 7 años, con permisos por sector.
Mediciones	Captura de peso y talla o longitud, con aviso de valores biológicamente imposibles.
Motor de cálculo	Puntuación Z de peso para la edad, talla para la edad, peso para la longitud y peso para la talla.
Alertas y seguimiento	Nivel de alerta de cada control, evolución entre controles y lista imprimible para visitas domiciliarias.

Módulo	Función
Historial y gráficas	Historial del niño y gráficas de crecimiento con las curvas de la OMS.
Vacunación y suplementos	Esquema nacional 2026 con dosis aplicadas, pendientes, próximas y cubiertas por el esquema anterior; varias dosis en un solo registro; entrega de suplementos con aviso por edad.
Corrección de registros	Anular cualquier registro y corregir vacunas, suplementos y citas con motivo, sin borrar nunca; regla del mes de SIGSA Web.
Citas	Programación, calendario con carga diaria y aviso gratuito por WhatsApp.
Reportes e indicadores	Panel de indicadores con filtros y gráficas; exportación a PDF, Excel y CSV; formato SIGSA 3; carnet para la familia.
Usuarios	Alta, edición, baja y restablecimiento de contraseña por el administrador; catálogo de suplementos.
Bitácora	Auditoría de todas las operaciones.

2.2 Roles

Rol	Puede hacer	Página de inicio
Administrador	Gestionar usuarios y el catálogo de suplementos, y consultar reportes. No captura datos clínicos. Recibe el código al correo en cada ingreso.	Usuarios
Enfermería	Registrar y editar niños, mediciones, vacunas, suplementos y citas, y corregir o anular registros. En su sector sin avisos; en otro sector con advertencia y bitácora. Sin sector: enfermería de apoyo, en todos los sectores.	Niños
Consulta	Solo lectura: seguimiento, historial, gráficas, citas y reportes (médicos, nutricionista, psicóloga).	Seguimiento

3. Requisitos

3.1 Servidor

Componente	Requisito	Ambiente de pruebas actual
PHP	8.1 o más reciente, con las extensiones pdo_mysql, mbstring y openssl	PHP 8.2.34 (web y consola)
Base de datos	MariaDB 10.4 o MySQL 8, con InnoDB y utf8mb4	MariaDB de Hostinger
Servidor web	Apache o LiteSpeed que lea .htaccess (mod_rewrite y mod_authz_core)	LiteSpeed (Hostinger)
Certificado	SSL para https	Activo, emitido por Hostinger
Consola	SSH recomendado para instalar y actualizar (opcional: hay ruta por phpMyAdmin)	SSH en el puerto 65002
Git	Para traer y actualizar el código	Disponible en el servidor

Componente	Requisito	Ambiente de pruebas actual
Correo	Un buzón con acceso SMTP (puerto 465 con SSL o 587 con STARTTLS)	Buzón del dominio en Hostinger, smtp.hostinger.com

3.2 Equipos de los usuarios

- Teléfono Android o computadora con un navegador actualizado (Chrome, Edge o Firefox).
- Pantalla desde 375 píxeles de ancho: el sistema se diseñó primero para el teléfono.
- En el teléfono se puede instalar como aplicación (PWA), sin tienda de aplicaciones: Chrome en Android (menú, Instalar aplicación) o Safari en iPhone (Compartir, Agregar a inicio).
- Conexión a internet. Las gráficas usan Chart.js 4.4.1 desde cdnjs; los iconos están incrustados y no dependen de servicios externos.

3.3 Ambiente de desarrollo

- Windows 11, XAMPP con PHP 8.2.12 y MariaDB 10.4.32, Visual Studio Code y Git 2.51.
- Repositorio público: https://github.com/EdwinHernandezumg/carnet-nutricional (rama main).

3.4 Ambientes

Ambiente	Dirección	Para qué
Producción	https://carnetchivarreto.com	Trabajo real del puesto. APP_ENTORNO en produccion.
Demostración	https://pruebas.carnetchivarreto.com	Datos ficticios para el asesor, el tribunal y la práctica del personal; ahí se prueba cada cambio antes de pasarlo a producción. APP_ENTORNO en demostracion: muestra una franja amarilla en toda pantalla.
Desarrollo	http://localhost/carnet-nutricional/public	La computadora del desarrollador (XAMPP). APP_ENTORNO en desarrollo.

4. Arquitectura

El sistema sigue una arquitectura **cliente-servidor de tres capas**, escrita en PHP sin framework para que la autoría del código sea clara y para que corra en cualquier hosting, incluidos los planes gratuitos:

Capa	Tecnología	Ubicación en el proyecto
Presentación	HTML5, CSS responsivo, JavaScript y Chart.js	views/, public/css/, public/js/
Lógica de negocio	PHP 8.2 en clases estáticas por dominio	src/

Capa	Tecnología	Ubicación en el proyecto
Datos	MariaDB con PDO y consultas preparadas	sql/ y la clase Database

4.1 Controlador frontal

Toda solicitud entra por `public/index.php`, que actúa como **controlador frontal**: carga la configuración y las clases, inicia la sesión, descarta parámetros con forma de lista (`campo[]`) y decide qué hacer según el parámetro `accion` mediante una instrucción `switch`. Cada caso comprueba el rol con `Auth::exigirRol()` o `Auth::exigirAutenticacion()`, llama a las clases de `src/` y muestra una vista de `views/`.

Recorrido de una solicitud, por ejemplo al guardar una medición:

1. El navegador envía el formulario a `index.php?accion=medicion_guardar`.
2. El controlador verifica la sesión y que el rol sea enfermería.
3. Valida los datos en el servidor y, si hay valores imposibles, pide confirmación.
4. `Medicion::crear()` guarda la medición y `Calculo::procesar()` calcula los indicadores en una transacción.
5. `Alerta::generar()` compara con el control anterior y registra el nivel de alerta.
6. `Bitacora::registrar()` deja constancia y el controlador redirige al historial del niño.

4.2 Acciones del controlador

Acción	Qué hace	Roles
login, logout	Ingreso y salida	Todos
verificar_codigo, verificar_codigo_guardar, reenviar_codigo	Código de ingreso enviado al correo	Todos
recuperar, recuperar_enviar, restablecer, restablecer_guardar	Recuperación de contraseña con un enlace al correo	Todos
cambiar_pass, cambiar_pass_guardar	Cambio de contraseña propia (obligatorio si es temporal)	Todos
panel_alertas	Seguimiento: niños por nivel de alerta del último control	Todos
ninos, nino_historial, nino_graficas	Lista, historial y gráficas del niño	Todos
nino_nuevo, nino_guardar, nino_registrado, nino_editar, nino_actualizar	Registro y edición de niños	Enfermería
medicion_nueva, medicion_guardar	Captura de mediciones	Enfermería
vacuna_nueva, vacuna_guardar, suplemento_nuevo, suplemento_guardar	Vacunas (varias dosis a la vez) y suplementos	Enfermería
registro_anular, registro_anular_guardar, registro_corregir, registro_corregir_guardar	Anular o corregir una medición, vacuna, suplemento o cita, con motivo	Enfermería

Acción	Qué hace	Roles
cita_nueva, cita_guardar, cita_estado, cita_aviso_enviado	Citas y aviso por WhatsApp	Enfermería
citas_proximas, citas_calendario	Consulta de citas	Todos
carnet_familia	Carnet para la familia (imprimible)	Todos
reportes, reporte_csv, reporte_excel, reporte_imprimir, sigsa3	Panel de indicadores, exportaciones y SIGSA 3	Todos
usuarios, usuario_nuevo, usuario_guardar, usuario_editar, usuario_actualizar, usuario_restablecer, usuario_estado	Gestión de usuarios	Administrador
suplementos_catalogo, suplemento_catalogo_nuevo, suplemento_catalogo_editar, suplemento_catalogo_guardar, suplemento_catalogo_estado	Catálogo de suplementos	Administrador
inicio	Redirige a la página de inicio del rol	Todos

5. Estructura del proyecto

Carpeta o archivo	Contenido
config/	config.php (no se guarda en Git: lleva la contraseña de la base) y config.ejemplo.php.
src/core/	Database, Sesion, Bitacora, Catalogo, Contrasena, Validacion, Formato, Icono, Recurso, Correo (cliente SMTP propio) y Registro (anular y corregir).
src/auth/	Auth (ingreso, roles y página de inicio) y Verificacion (códigos, enlaces y dispositivos de confianza).
src/ninos/, src/mediciones/	Nino y Medicion.
src/calculo/	Calculo (motor OMS) y GraficaCrecimiento.
src/alertas/	Alerta: niveles y panel de seguimiento.
src/carnet/	Vacuna, Suplementacion, Cita y CarnetFamilia.
src/reportes/	Reporte (panel de indicadores), LibroExcel (generador .xlsx propio) y FormatoSigsa3.
src/usuarios/	Usuario.
public/	Única carpeta visible desde el navegador: index.php, .htaccess, css/, js/, manifest.php y sw.php (aplicación instalable), sin-conexion.html y assets/pwa/ (íconos de la aplicación: verdes en producción, naranjas en la demostración).
views/	Vistas por módulo: auth, layouts, ninos, mediciones, alertas, carnet, usuarios y reportes. layouts/pwa.php lleva al encabezado de cada página el manifiesto, los íconos y el registro del service worker.
sql/	esquema.sql, datos_iniciales.sql, oms_lms.sql y migraciones/.

Carpeta o archivo	Contenido
scripts/	Instalación, administrador de emergencia, exportación del esquema, recálculo de indicadores, datos de demostración, limpieza de datos de prueba y prueba del correo.
pruebas/	prueba_motor.php: pruebas del motor de cálculo.
docs/	Guía de instalación, formatos SIGSA, manuales y documentos de la visita.
.htaccess (raíz)	Bloquea todo; el de public/ vuelve a permitir solo esa carpeta.

Decisión de diseño: solo `public/` queda expuesta al navegador. La lógica, la configuración y los scripts SQL están fuera de su alcance. En el servidor, `public_html` es un enlace a `carnet-nutricional/public`, y se comprobó que `/config/config.php`, `/sql/esquema.sql`, `/scripts/` y `/.git/` responden 404 o 403.

6. Componentes del código

Cada clase agrupa la lógica de un dominio con métodos estáticos. La conexión a la base es un **Singleton**: `Database::obtener()` devuelve siempre la misma conexión PDO.

Clase	Responsabilidad	Métodos principales
Database	Conexión PDO única, hora de Guatemala y modo estricto	obtener, usarBase
Sesion	Inicio, cierre e inactividad de 20 minutos	iniciar, expiroPorInactividad, cerrar, segundosRestantes
Auth	Ingreso, roles y página de inicio	verificarCredenciales, necesitaCodigo, iniciarSesion, exigirRol, exigirAutenticacion, paginaInicio, logout
Verificacion	Enlaces de recuperación, códigos de ingreso y dispositivos de confianza	crearEnlace, enlaceVigente, crearCodigo, verificarCodigo, recordarDispositivo, olvidarDispositivos
Correo	Envío por SMTP sin librerías externas (SSL o STARTTLS)	activo, enviar
Registro	Anular y corregir registros con motivo y regla del mes	anular, corregir, validarMotivo, validarCorreccion
Bitacora	Auditoría	registrar
Contrasena	Reglas y contraseñas temporales	validar, esValida, generarTemporal
Validacion	Validación de entradas en el servidor	nombrePersona, palabras, texto, codigo, correo, digitos, cui, fecha, enLista
Formato	Fechas, edades, libras, "Sin dato" y nombres propios	fecha, edad, libras, nombrePropio, dato
Catalogo	Sectores, parajes, roles, pueblos y comunidades	sectores, parajes, roles

Clase	Responsabilidad	Métodos principales
Icono, Recurso	Iconos SVG incrustados; versión de CSS y JS contra la caché	ver, url
Nino	Registro, permisos por sector, número de carnet y egreso a los 7 años	crear, actualizar, listar, permisoEscritura, egresarPorEdad
Medicion	Mediciones y tipo de talla sugerido	crear, listarPorNino, tipoTallaSugerido
Calculo	Motor de puntuación Z y clasificación	procesar, calcularZ, valorParaZ, valoresImposibles, nivelAlertaGlobal
GraficaCrecimiento	Datos de las curvas de la OMS para Chart.js	datos
Alerta	Nivel de alerta, evolución y panel; al registrar o anular una medición, vuelve a comparar las posteriores	generar, regenerarPosteriores, panelSeguimiento, resumenNiveles
Vacuna, Suplementacion	Esquema de vacunación y suplementos con su catálogo	esquemaDelNino, crearVarias, dosisRegistradas, catalogoCompleto, crearEnCatalogo
Cita	Citas, carga diaria y enlace de WhatsApp	crear, cambiarEstado, nivelCarga, enlaceWhatsApp
CarnetFamilia	Carnet imprimible con gráficas SVG del servidor	datos, graficaSvg
Reporte, LibroExcel	Panel de indicadores y exportaciones	ninos, resumen, tendencia, descargarCsv, descargarExcel
FormatoSigsa3	Réplica del FOR-SIGSA-3CS	filas, hojas
Usuario	Gestión de cuentas (lista por nombre o por rol)	listar, crear, actualizar, restablecerContrasena, cambiarEstado

7. Base de datos

La base `carnet_nutricional` usa el motor **InnoDB** (llaves foráneas y transacciones) y la codificación **utf8mb4**, que guarda correctamente los caracteres del español y del idioma k'iche'. Tiene **19 tablas**. Las llaves foráneas restringen el borrado: los registros nunca se eliminan; los niños se marcan como egresados, las cuentas y los suplementos como inactivos, y las mediciones, vacunas, suplementos y citas equivocados como anulados.

7.1 Modelo

- **Jerarquía territorial:** puesto_salud → territorio → sector → paraje. El niño pertenece a un sector y a un paraje; la enfermera, a un sector.
- **Datos clínicos:** nino → medicion → indicador (4 por medición) y alerta (1 por medición).
- **Carnet:** nino → vacuna_aplicada, suplementacion y cita, con sus catálogos.
- **Referencia OMS:** oms_lms, independiente del resto: si la OMS actualiza sus tablas, se recargan los datos sin tocar el código.
- **Seguridad:** rol → usuario → bitacora, codigo_acceso y dispositivo_confianza.

- **Anulación:** medicion, vacuna_aplicada, suplementacion y cita llevan las columnas anulado, motivo_anulacion, referencia_conocimiento, anulado_por y fecha_anulacion. Todas las consultas de cálculo, alertas, reportes y formatos filtran anulado = 0.

7.2 Reglas de integridad

- `CHECK` en medicion: peso mayor que 0 y menor que 60 kg; talla mayor que 0 y menor que 200 cm.
- `ENUM` en los campos con valores fijos (sexo, tipo de talla, estados y niveles).
- Modo estricto de MySQL en todos los ambientes: un dato demasiado largo da error en lugar de cortarse en silencio.
- La hora de MySQL se fija a la de Guatemala al conectar.

7.3 Diccionario de datos

Tabla puesto_salud

Establecimiento de salud. Raíz de la jerarquía territorial; permite crecer a varios puestos.

Columna	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
id_puesto	int(11)	No	PK	Llave primaria (autoincremental)
nombre	varchar(100)	No		Nombre del puesto
codigo	varchar(20)	No		Código del establecimiento
distrito	varchar(100)	Sí		Distrito de salud
area_salud	varchar(100)	Sí		Área de salud o DRISTT
activo	tinyint(1)	No		1 activo, 0 inactivo (nunca se borra)

Tabla territorio

Territorio de un puesto (T8 centro, T9 Cuesta del Aire).

Columna	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
id_territorio	int(11)	No	PK	Llave primaria (autoincremental)
id_puesto	int(11)	No	FK	Referencia a puesto_salud
numero	varchar(10)	No		Número del territorio (por ejemplo T8)
nombre	varchar(100)	No		Nombre del territorio

Tabla sector

Sector de un territorio (A a D en T8, A a C en T9). Define los permisos de enfermería.

Columna	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
id_sector	int(11)	No	PK	Llave primaria (autoincremental)

Columna	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
id_territorio	int(11)	No	FK	Referencia a territorio
letra	varchar(5)	No		Letra del sector (A, B, C, D)
descripcion	varchar(100)	Sí		Descripción del sector

Tabla paraje

Comunidad o paraje de residencia (29 cargados: 17 en T8 y 12 en T9).

Columna	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
id_paraje	int(11)	No	PK	Llave primaria (autoincremental)
id_sector	int(11)	No	FK	Referencia a sector
nombre	varchar(100)	No		Nombre del paraje
activo	tinyint(1)	No		1 activo, 0 inactivo (nunca se borra)

Tabla rol

Roles del sistema: administrador, enfermería y consulta.

Columna	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
id_rol	int(11)	No	PK	Llave primaria (autoincremental)
nombre	varchar(50)	No		administrador, enfermeria o consulta
descripcion	varchar(200)	Sí		Descripción del rol

Tabla usuario

Personal que usa el sistema, con su rol, su puesto, su correo y, en enfermería, su sector (sin sector: enfermería de apoyo).

Columna	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
id_usuario	int(11)	No	PK	Llave primaria (autoincremental)
id_rol	int(11)	No	FK	Referencia a rol
id_puesto	int(11)	No	FK	Referencia a puesto_salud
id_sector	int(11)	Sí	FK	Sector asignado (enfermería; vacío = enfermería de apoyo)
nombre_completo	varchar(150)	No		Nombre de la persona
usuario	varchar(50)	No		Nombre para ingresar (único)
correo	varchar(150)	Sí		Correo para el código de ingreso y la recuperación (opcional)
contrasena_hash	varchar(255)	No		Contraseña cifrada con password_hash (bcrypt)
activo	tinyint(1)	No		1 activo, 0 inactivo (nunca se borra)

Columna	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
debe_cambiar_pass	tinyint(1)	No		1 si tiene una contraseña temporal que debe cambiar
fecha_alta	datetime	No		Fecha de creación
fecha_baja	datetime	Sí		Fecha de baja, si se desactivó

Tabla bitacora

Registro de auditoría de toda alta, edición, baja, anulación, corrección, exportación, ingreso y cambio de contraseña.

Columna	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
id_bitacora	int(11)	No	PK	Llave primaria (autoincremental)
id_usuario	int(11)	No	FK	Referencia a usuario
accion	varchar(50)	No		Acción: crear, actualizar, login, exportar, cambiar_pass, etc.
tabla_afectada	varchar(50)	No		Tabla sobre la que se actuó
id_registro_afectado	int(11)	Sí		Llave del registro afectado
detalle	varchar(300)	Sí		Descripción breve de la operación
fecha_hora	datetime	No		Fecha y hora de Guatemala
ip_origen	varchar(45)	Sí		Dirección IP, o "consola" en los scripts

Tabla codigo_acceso

Enlaces de recuperación de contraseña y códigos de ingreso enviados al correo. Solo guarda el resumen SHA-256; vencen, sirven una vez y cuentan los intentos.

Columna	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
id_codigo	int(11)	No	PK	Llave primaria (autoincremental)
id_usuario	int(11)	No	FK	Referencia a usuario
tipo	enum	No		recuperacion (enlace) o ingreso (código de 6 números)
codigo_hash	char(64)	No		Resumen SHA-256 del enlace o del código
creado	datetime	No		Fecha y hora de creación
vence	datetime	No		Fecha y hora en que deja de servir
usado	datetime	Sí		Cuándo se usó o se anuló
intentos	tinyint(3)	No		Intentos fallidos (al quinto deja de servir)

Tabla dispositivo_confianza

Navegadores donde la persona ya escribió el código de ingreso; por 90 días no se vuelve a pedir ahí. Solo guarda el resumen SHA-256.

Columna	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
id_dispositivo	int(11)	No	PK	Llave primaria (autoincremental)
id_usuario	int(11)	No	FK	Referencia a usuario
token_hash	char(64)	No		Resumen SHA-256 de la cookie del navegador
descripcion	varchar(150)	Sí		Navegador y sistema del dispositivo
creado	datetime	No		Fecha y hora en que se recordó
vence	datetime	No		Fecha y hora en que vuelve a pedir el código

Tabla nino

Niño menor de 7 años con sus datos personales, de residencia y de contacto.

Columna	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
id_nino	int(11)	No	PK	Llave primaria (autoincremental)
id_sector	int(11)	No	FK	Referencia a sector
id_paraje	int(11)	Sí	FK	Referencia a paraje
cui	varchar(13)	Sí		CUI de RENAP (opcional, 13 dígitos)
numero_carnet	varchar(20)	Sí		Número de carnet (opcional): el del cuadernillo y el año, por ejemplo 5-2024; lo comparten varios niños. Es la historia clínica del SIGSA 3
nombres	varchar(100)	No		Nombres
apellidos	varchar(100)	No		Apellidos
fecha_nacimiento	date	No		Fecha de nacimiento
sexo	enum	No		M o F
pueblo	tinyint(3)	Sí		Código de pueblo del SIGSA (1 a 6)
comunidad_linguistica	tinyint(3)	Sí		Código de comunidad lingüística del SIGSA (1 a 23)
nombre_madre	varchar(150)	Sí		Nombre de la madre
nombre_padre	varchar(150)	Sí		Nombre del padre
telefono	varchar(20)	Sí		Teléfono de contacto (8 dígitos)
direccion	varchar(200)	Sí		Dirección o referencia
estado	enum	No		activo, egresado (cumplió 7 años) o traslado
fecha_egreso	date	Sí		Fecha de egreso
fecha_registro	datetime	No		Fecha y hora del registro

Tabla medicion

Toma de peso y talla o longitud de un niño en una fecha. Dato original que no se recalcula.

Columna	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
id_medicion	int(11)	No	PK	Llave primaria (autoincremental)
id_nino	int(11)	No	FK	Referencia a nino
id_usuario	int(11)	No	FK	Referencia a usuario
fecha_toma	date	No		Fecha en que se tomó la medida
peso_kg	decimal(5,2)	No		Peso en kilogramos (mayor que 0 y menor que 60)
talla_cm	decimal(5,2)	No		Talla o longitud en centímetros (mayor que 0 y menor que 200)
tipo_talla	enum	No		longitud (acostado) o talla (de pie): cómo se midió
edad_meses	int(11)	No		Meses cumplidos a la fecha de la toma (solo para mostrar)
observaciones	varchar(300)	Sí		Observaciones de la enfermera
fecha_registro	datetime	No		Fecha y hora de captura
anulado	tinyint(1)	No		1 si se anuló: queda tachado y deja de contar
motivo_anulacion	varchar(200)	Sí		Motivo de la anulación
referencia_conocimiento	varchar(60)	Sí		Referencia del conocimiento (si la atención es de un mes anterior)
anulado_por	int(11)	Sí	FK	Usuario que anuló
fecha_anulacion	datetime	Sí		Fecha y hora de la anulación

Tabla indicador

Puntuación Z y clasificación de cada indicador de una medición. Se puede recalcular.

Columna	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
id_indicador	int(11)	No	PK	Llave primaria (autoincremental)
id_medicion	int(11)	No	FK	Referencia a medicion
tipo	enum	No		peso_edad, talla_edad, peso_longitud o peso_talla
puntuacion_z	decimal(5,2)	No		Puntuación Z con dos decimales
clasificacion	varchar(50)	No		Clasificación según los puntos de corte de la OMS
fecha_calculo	datetime	No		Fecha y hora del cálculo

Tabla alerta

Nivel de alerta nutricional de una medición (el más grave de sus indicadores).

Columna	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
id_alerta	int(11)	No	PK	Llave primaria (autoincremental)
id_nino	int(11)	No	FK	Referencia a nino
id_medicion	int(11)	No	FK	Referencia a medicion
nivel	enum	No		normal, cerca_umbral, riesgo, desnutricion_aguda, desnutricion_cronica o sobrepeso
descripcion	varchar(500)	No		Texto con los indicadores que la generaron
estado	enum	No		activa, resuelta o seguimiento
fecha_generacion	datetime	No		Fecha y hora en que se generó
fecha_resolucion	datetime	Sí		Fecha en que se resolvió

Tabla oms_lms

Parámetros L, M y S de los patrones de crecimiento de la OMS (728 filas).

Columna	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
id_lms	int(11)	No	PK	Llave primaria (autoincremental)
indicador	enum	No		Indicador de la tabla de la OMS
sexo	enum	No		M o F
x	decimal(5,1)	No		Edad en meses, o longitud o talla en cm
l	decimal(10,6)	No		Lambda: transformación de Box-Cox
m	decimal(10,6)	No		Mu: mediana
s	decimal(10,6)	No		Sigma: coeficiente de variación

Tabla catalogo_vacuna

Esquema de vacunación: vacuna, dosis y edad. Incluye el esquema anterior con sus equivalencias.

Columna	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
id_catalogo_vacuna	int(11)	No	PK	Llave primaria (autoincremental)
nombre	varchar(80)	No		Nombre de la vacuna
dosis	varchar(30)	No		Dosis (1a, 2a, R1, etc.)
edad_sugerida	varchar(60)	Sí		Edad sugerida en texto
edad_meses	smallint(5)	Sí		Edad en meses en que corresponde
vigente	tinyint(1)	No		1 si es del esquema 2026; 0 si es del anterior

Columna	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
equivale_a	int(11)	Sí	FK	Dosis vigente que cubre una dosis del esquema anterior
orden	int(11)	No		Orden en que se muestra
activo	tinyint(1)	No		1 activo, 0 inactivo (nunca se borra)

Tabla vacuna_aplicada

Dosis aplicadas a cada niño, con lote y lugar de vacunación (código LV del SIGSA).

Columna	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
id_vacuna_aplicada	int(11)	No	PK	Llave primaria (autoincremental)
id_nino	int(11)	No	FK	Referencia a nino
id_usuario	int(11)	No	FK	Referencia a usuario
nombre_vacuna	varchar(80)	No		Vacuna aplicada
dosis	varchar(30)	No		Dosis aplicada
fecha_aplicacion	date	No		Fecha de aplicación
lote	varchar(50)	Sí		Lote del biológico
lugar_vacunacion	tinyint(3)	Sí		Código LV: 1 establecimiento, 2 escuela, 3 miniconcentración, 4 brigada, 5 casa
anulado	tinyint(1)	No		1 si se anuló: queda tachado y deja de contar
motivo_anulacion	varchar(200)	Sí		Motivo de la anulación
referencia_conocimiento	varchar(60)	Sí		Referencia del conocimiento (si la atención es de un mes anterior)
anulado_por	int(11)	Sí	FK	Usuario que anuló
fecha_anulacion	datetime	Sí		Fecha y hora de la anulación

Tabla catalogo_suplemento

Suplementos y desparasitantes que entrega el puesto. Lo mantiene el administrador; se desactivan, nunca se borran.

Columna	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
id_catalogo_suplemento	int(11)	No	PK	Llave primaria (autoincremental)
nombre	varchar(80)	No		Nombre del suplemento (fijo si ya tiene entregas)
presentacion	varchar(60)	Sí		Presentación
indicacion	varchar(100)	Sí		Dosis y frecuencia
edad_desde_meses	tinyint(3)	Sí		Edad desde la que se da (opcional)
edad_hasta_meses	tinyint(3)	Sí		Última edad a la que se da (opcional)
orden	int(11)	No		Orden en que se muestra

Columna	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
activo	tinyint(1)	No		1 activo, 0 inactivo (nunca se borra)

Tabla suplementacion

Entregas de suplementos a cada niño.

Columna	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
id_suplementacion	int(11)	No	PK	Llave primaria (autoincremental)
id_nino	int(11)	No	FK	Referencia a nino
id_usuario	int(11)	No	FK	Referencia a usuario
tipo	varchar(80)	No		Suplemento entregado
fecha_entrega	date	No		Fecha de entrega
cantidad	varchar(50)	Sí		Cantidad entregada
anulado	tinyint(1)	No		1 si se anuló: queda tachado y deja de contar
motivo_anulacion	varchar(200)	Sí		Motivo de la anulación
referencia_conocimiento	varchar(60)	Sí		Referencia del conocimiento (si la atención es de un mes anterior)
anulado_por	int(11)	Sí	FK	Usuario que anuló
fecha_anulacion	datetime	Sí		Fecha y hora de la anulación

Tabla cita

Citas de control programadas, con su estado y el aviso por WhatsApp.

Columna	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
id_cita	int(11)	No	PK	Llave primaria (autoincremental)
id_nino	int(11)	No	FK	Referencia a nino
id_usuario	int(11)	Sí	FK	Referencia a usuario
fecha_programada	date	No		Fecha de la cita
estado	enum	No		programada, cumplida, inasistencia o reprogramada
aviso_enviado	tinyint(1)	No		1 si se avisó por WhatsApp
fecha_asistencia	date	Sí		Fecha en que asistió
motivo	varchar(100)	Sí		Motivo de la cita
observaciones	varchar(300)	Sí		Observaciones
anulado	tinyint(1)	No		1 si se anuló: queda tachado y deja de contar
motivo_anulacion	varchar(200)	Sí		Motivo de la anulación
referencia_conocimiento	varchar(60)	Sí		Referencia del conocimiento (si la atención es de un mes anterior)

Columna	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
anulado_por	int(11)	Sí	FK	Usuario que anuló
fecha_anulacion	datetime	Sí		Fecha y hora de la anulación

8. Motor de cálculo

`src/calculo/Calculo.php` aplica el método **LMS** de la OMS, el mismo que usa su programa oficial WHO Anthro. Para cada indicador obtiene L, M y S de la tabla `oms_lms` según el sexo y la edad (o la longitud o talla) y calcula:

```
Z = ((valor / M) ^ L - 1) / (S * L)      si L es distinto de 0
Z = ln(valor / M) / S                    si L es igual a 0
```

8.1 Reglas de la OMS aplicadas

1. **Edad exacta.** Se calcula en días a la fecha de la toma y se pasa a meses con decimales (1 mes = 30.4375 días). L, M y S se interpolan entre el mes anterior y el siguiente.
2. **Longitud o talla según la edad.** Menores de 2 años (menos de 731 días) se comparan con su longitud y usan peso para la longitud; desde los 2 años, con su talla y peso para la talla. Si se midió de la otra forma se convierte: de pie antes de los 2 años, +0.7 cm; acostado desde los 2 años, −0.7 cm.
3. **Aplicación restringida del LMS** en los indicadores de peso más allá de ±3 Z, para que el número coincida con WHO Anthro. La clasificación no cambia.
4. **Valores biológicamente imposibles:** si un indicador queda fuera de los límites de la OMS (peso para la edad −6 a 5; talla para la edad −6 a 6; peso para la longitud o talla −5 a 5), el formulario pide confirmar antes de guardar.

8.2 Clasificación por indicador

Indicador	Puntuación Z	Clasificación
Peso para la edad	menor que −3 −3 a menor que −2 −2 a 2 mayor que 2	Bajo peso severo Bajo peso Peso adecuado Peso elevado para la edad
Talla para la edad	menor que −3 −3 a menor que −2 −2 a 3 mayor que 3	Retardo de talla severo Retardo de talla (desnutrición crónica) Talla adecuada Talla alta
Peso para la longitud o la talla	menor que −3 −3 a menor que −2 −2 a 1 mayor que 1 a 2 mayor que 2 a 3 mayor que 3	Desnutrición aguda severa Desnutrición aguda Peso adecuado para la talla Riesgo de sobrepeso Sobrepeso Obesidad

8.3 Niveles de alerta

Cada medición recibe el nivel más grave de sus indicadores. La franja entre −1 y −2 es la que el sistema agrega a la práctica en papel: **cerca del umbral**.

Nivel	Cuándo se asigna	Gravedad
Desnutrición aguda	Peso para la longitud o la talla menor que −2	4 (la más alta)
Desnutrición crónica	Talla para la edad menor que −2	3
Riesgo	Peso para la edad menor que −2	2
Sobrepeso	Peso para la longitud o la talla mayor que 2	2
Cerca del umbral	Cualquier indicador de déficit entre −2 y −1	1
Normal	Ninguno de los anteriores	0

La alerta compara con el **nivel calculado** del control anterior, tenga o no alerta, para avisar cuando un niño pasa de normal a zona de riesgo y para mostrar si mejoró, empeoró o se mantuvo.

8.4 Pruebas y recálculo

- `php pruebas/prueba_motor.php` ejecuta 27 casos, uno por regla (niño en la mediana con Z = 0, bajo peso con Z negativo, sobrepeso con Z positivo, conversión de longitud y talla, valores imposibles, entre otros). En la versión 1.0 los 27 pasan.
- `php scripts/recalcular_indicadores.php` recalcula todos los indicadores y alertas en una transacción. Se usa después de cambiar el motor o de recargar `oms_lms`.
- Las tablas de la OMS cargadas cubren de 0 a 60 meses. De 5 a 7 años el puesto solo hace control de vacunación.

9. Seguridad

Aspecto	Implementación
Contraseñas	password_hash y password_verify (bcrypt). Mínimo 8 caracteres con letra y número; la barra de fuerza sugiere mayúsculas y símbolos sin bloquear.
Contraseñas temporales	El administrador genera una temporal; el usuario debe cambiarla en su siguiente ingreso. Nadie conoce la contraseña final de otra persona.
Segundo factor	Código de 6 números al correo al entrar desde un dispositivo nuevo, y siempre para el administrador (autenticación adaptativa). Vence en 10 minutos, admite 5 intentos y uno nuevo por minuto. El dispositivo queda de confianza 90 días, con una cookie por persona; al restablecer la contraseña se olvidan sus dispositivos.
Recuperación	Enlace al correo de un solo uso que vence en 30 minutos; la respuesta es la misma exista o no el usuario. El administrador puede restablecer como respaldo.
Secretos guardados	De códigos, enlaces y dispositivos solo se guarda el resumen SHA-256. Los datos del buzón van en config.php, fuera de Git.

Aspecto	Implementación
Sesión	El identificador se regenera al ingresar; la sesión se cierra tras 20 minutos sin actividad.
Mensajes de ingreso	Un único mensaje genérico ante un error, sin revelar si falló el usuario o la contraseña.
Autorización	Cada acción exige un rol; la enfermería escribe en otro sector con advertencia y queda en bitácora.
Inyección SQL	PDO con consultas preparadas siempre y ATTR_EMULATE_PREPARES en false; cada marcador tiene nombre único.
XSS	htmlspecialchars() en todo dato que se imprime.
Validación	Siempre en el servidor (src/core/Validacion.php); la del navegador es solo comodidad.
Exportaciones	Las celdas que empiezan con = + - @ se neutralizan en CSV y Excel para evitar fórmulas maliciosas.
Auditoría	Bitácora de altas, ediciones, bajas, anulaciones y correcciones (con el antes y el después), exportaciones, ingresos (con la forma: código, dispositivo de confianza o sin correo) y cambios de contraseña, con fecha, usuario e IP.
Archivos	Solo public/ es visible; registros de errores fuera de public/ y bloqueados por .htaccess.
Transporte	HTTPS obligatorio; http y www redirigen a https://carnetchivarreto.com.
Errores	En producción no se muestran errores técnicos; se guardan en errores_php.log.
Aplicación instalable	El service worker no guarda en caché ninguna página del sistema (datos de salud de menores y teléfonos compartidos) ni interviene en formularios y descargas; solo muestra un aviso cuando no hay conexión. Manifiesto y service worker son PHP para que el CDN del hosting no los guarde.
Versión de PHP	Las fallas de PHP las corrige el hosting. La versión que ve el navegador (encabezado X-Powered-By) puede no cambiar con un parche: se comprueba la fecha de compilación (sección 12.7).

> Si `config.php` no tiene los datos del buzón (SMTP), el sistema funciona sin correo: no pide código ni ofrece recuperar la contraseña. Quien no tiene correo registrado entra como antes, y queda anotado en la bitácora. El ingreso con la huella del teléfono (WebAuthn) queda como trabajo futuro.

10. Reportes y formatos

- **Panel de indicadores:** filtros por período, territorio, sector, paraje, sexo y grupo de edad; 8 tarjetas y gráficas con Chart.js. Un solo conjunto de datos (`Reporte::ninos()`) alimenta el panel y las tres exportaciones, para que las cifras coincidan.
- **CSV:** con funciones nativas de PHP.
- **Excel (.xlsx):** con el generador propio `LibroExcel`, que escribe los XML de Office Open XML y los empaqueta en un ZIP sin compresión. No necesita la extensión ZIP de PHP ni librerías externas.

- **PDF:** con la función de impresión del navegador sobre una vista preparada para imprimir.
- **SIGSA 3:** réplica del FOR-SIGSA-3CS en oficio horizontal, 20 filas por hoja, con los datos de las atenciones ya llenos.
- **Carnet para la familia:** dos hojas carta con datos, vacunas, crecimiento (gráficas SVG dibujadas en el servidor), suplementos, firma y sello. Peso también en libras y onzas.

Toda exportación queda registrada en la bitácora.

11. Instalación y despliegue

La guía detallada, probada en Hostinger el 15 de octubre de 2026, está en `docs/instalacion.md`. Resumen:

11.1 Pasos

1. Revisar en el panel del hosting: PHP 8.2, extensiones pdo_mysql y mbstring, SSL activo y acceso SSH.
2. Crear una base de datos vacía y su usuario. La contraseña no debe llevar comilla simple ni barra invertida.
3. Traer el código fuera de la carpeta pública:

```
cd ~/domains/su-dominio.com
git clone https://github.com/EdwinHernandezumg/carnet-nutricional.git
```

4. Crear `config/config.php` con el administrador de archivos del panel, a partir de `config.ejemplo.php`.
5. Crear las tablas, los catálogos, las tablas de la OMS y el primer administrador:

```
cd ~/domains/su-dominio.com/carnet-nutricional
php scripts/instalar.php
```

6. Publicar: la carpeta pública del hosting pasa a ser un enlace a `public/`.

```
cd ~/domains/su-dominio.com
mv public_html public_html_original
ln -s carnet-nutricional/public public_html
```

7. Comprobar: pantalla de ingreso, cambio de la contraseña temporal, redirección de http y www, y que los archivos internos respondan 404 o 403.

11.2 Configuración (config/config.php)

Constante	Valor
DB_HOST, DB_NAME, DB_USER, DB_PASS	Datos de la base que da el panel del hosting (el host suele ser localhost)
DB_CHARSET	utf8mb4
APP_NOMBRE	Carnet Digital de Monitoreo Nutricional Infantil

Constante	Valor
APP_URL	https://su-dominio.com, sin www, sin barra al final y sin /public
APP_ENTORNO	produccion en el servidor (no muestra errores técnicos), demostracion en el ambiente con datos ficticios, desarrollo en la computadora
SMTP_HOST, SMTP_PUERTO	Servidor de correo saliente y su puerto (smtp.hostinger.com y 465)
SMTP_USUARIO, SMTP_CONTRASENA	Dirección completa del buzón y su contraseña
SMTP_REMITENTE_NOMBRE	Nombre que ve quien recibe el correo

> En Hostinger, la consola no permite ocultar lo que se escribe (están deshabilitadas shell_exec, exec, system y passthru). Por eso `instalar.php` y `crear_administrador.php` no piden la contraseña: generan una **temporal** que el sistema obliga a cambiar en el primer ingreso desde el navegador.

Para comprobar el correo: `php scripts/probar_correo.php destino@gmail.com`, que envía un mensaje de prueba y, si falla, muestra la causa.

11.3 Ambiente de demostración

Es una segunda instalación con su propia carpeta (`carnet-demostracion`), su propia base y un subdominio. Como Hostinger crea la carpeta del subdominio dentro de `public_html`, que es el enlace a la carpeta pública de producción, se cambia por un enlace a `carnet-demostracion/public`. Después de instalar, `php scripts/cargar_demostracion.php` carga 42 niños ficticios con un año de controles, vacunas, suplementos y citas; no corre en producción ni en una base con niños.

11.4 Sin consola

Si el hosting no ofrece SSH: subir el contenido de `public/` a la carpeta pública y el resto un nivel arriba; importar en phpMyAdmin `esquema.sql`, `datos_iniciales.sql` y `oms_lms.sql`, en ese orden; y crear el administrador con `php scripts/crear_administrador.php --sql` en la computadora, que da la sentencia SQL con la contraseña ya cifrada.

12. Mantenimiento

12.1 Actualizar el sistema

En la computadora del desarrollador, guardar el cambio en Git y subirlo con `git push`. En el servidor:

```
cd ~/domains/carnetchivarreto.com/carnet-nutricional
git pull
```

El cambio se aplica al instante. Primero se hace en la carpeta de la demostración, se revisa, y después en la de producción. Si incluye un archivo nuevo en `sql/migraciones/`, se ejecuta justo después del `git pull`, en la misma carpeta (pide la contraseña de la base):

```
mysql -u USUARIO_DE_LA_BASE -D NOMBRE_DE_LA_BASE -p < sql/migraciones/ARCHIVO.sql
```

En Hostinger no sirve `source` dentro de `mysql`, porque su cliente está en modo protegido. También se puede pegar el contenido en la pestaña SQL de phpMyAdmin.

12.2 Respaldo de la base de datos

- Hostinger guarda copias automáticas desde su panel (Archivos → Copias de seguridad).
- Antes de aplicar una migración, exportar la base desde phpMyAdmin (pestaña Exportar, método rápido, formato SQL) y guardar el archivo fuera del servidor.

12.3 Scripts de línea de comandos

Comando	Uso
php scripts/instalar.php	Instala en una base vacía, verifica (19 tablas, 3 roles, 29 parajes, 30 dosis, 728 filas OMS) y crea el primer administrador. Opciones: --base=, --temporal.
php scripts/crear_administrador.php	Crea un administrador o recupera uno existente (nueva contraseña, reactivación, rol). Opciones: --sql, --base=, --temporal.
php scripts/exportar_esquema.php	Regenera los tres archivos de sql/ desde la base local, que es la fuente de verdad. Ejecutarlo cada vez que cambie una tabla o un catálogo.
php scripts/recalcular_indicadores.php	Recalcula indicadores y alertas en una transacción.
php scripts/probar_correo.php destino	Envía un correo de prueba con los datos SMTP de config.php.
php scripts/cargar_demostracion.php	Carga los datos ficticios del ambiente de demostración. Opción: --base=.
php scripts/limpiar_datos_prueba.php	Borra los niños de prueba y todo lo suyo antes de usar el sistema con datos reales; conserva cuentas, catálogos y bitácora. Corre una sola vez (marca inicio_produccion). Opción: --base=.
php pruebas/prueba_motor.php	Pruebas del motor de cálculo.

12.4 Tareas automáticas

Los planes de hosting gratuitos no suelen permitir tareas programadas. Por eso el egreso de los niños que cumplieron 7 años (`Nino::egresarPorEdad()`) se ejecuta cada vez que alguien inicia sesión y deja cada egreso en la bitácora.

12.5 Recuperación de emergencia del administrador

Si el único administrador olvidó su contraseña o su cuenta quedó desactivada, se ejecuta en el servidor `php scripts/crear_administrador.php`, se escribe su usuario y se acepta. En Hostinger

le genera una contraseña temporal. Solo puede hacerlo quien administra el hosting, y queda en la bitácora.

12.6 Paso de ambiente de prueba a producción

Antes de usar el sistema con niños reales: respaldo de la base desde phpMyAdmin, `php scripts/limpiar_datos_prueba.php` (pide escribir BORRAR DATOS DE PRUEBA) y baja de las cuentas de prueba desde Usuarios.

12.7 Actualizaciones de seguridad de PHP

En un hosting compartido, PHP lo actualiza el proveedor. Cuando se publique una falla de PHP:

- Comprobar el parche en el panel: sitio, PHP Info, línea **Build Date**. Debe ser igual o posterior a la fecha de la corrección. Así se confirmó, el 23 de octubre de 2026, el parche de las fallas CVE-2026-109618 y CVE-2026-109619 (fecha de compilación del 21 de octubre), aunque el número de versión siguió en 8.2.34.
- Revisar que nadie haya dejado archivos en el servidor: `git status --short --ignored` en las carpetas de producción y de la demostración. Solo deben aparecer `config/config.php` y, en producción, el enlace `public/pruebas`.
- **PHP 8.2 deja de recibir correcciones el 31 de diciembre de 2026.** Antes de esa fecha, cambiar la versión en el panel (Avanzado, Configuración de PHP) a 8.3 o superior: primero en la demostración, revisar las pantallas principales, y después en producción, fuera del horario del puesto.
- Si se cambia la página sin conexión, subir la versión (`VERSION`) en `public/sw.php` para que los teléfonos la descarguen de nuevo.

13. Solución de problemas

Síntoma	Causa y solución
Un script de consola termina sin mostrar nada	La consola de Hostinger oculta los errores de PHP. Ejecutarlo con php -d display_errors=1 scripts/... para verlos.
La página muestra un error o queda en blanco	Revisar carnet-nutricional/errores_php.log en el servidor.
"No se pudo conectar a la base"	Revisar DB_HOST, DB_NAME, DB_USER y DB_PASS en config.php.
"Not Found" tras iniciar sesión	APP_URL mal escrita.
Se pierde la sesión al entrar por www	La sesión es de una sola dirección; public/.htaccess redirige www a la dirección sin www. Revisar que exista.
El CSS no cambia tras una actualización	Recurso::url() agrega la fecha del archivo; recargar con Ctrl+Shift+R si persiste.
La consola SSH se queda congelada	Hostinger cierra la conexión tras un rato sin uso. Presionar Enter, ~ y . o cerrar la ventana y volver a entrar.
"Invalid parameter number" en PDO	Un marcador de posición repetido en la consulta; cada uno necesita nombre propio.

Síntoma	Causa y solución
Las gráficas no aparecen	Sin conexión a internet no carga Chart.js desde cdnjs.
Chrome no ofrece Instalar aplicación	Debe abrirse por https, con manifest.php y sw.php respondiendo y los íconos de assets/pwa/ en el servidor. En las herramientas de desarrollador de Chrome, pestaña Application, Manifest muestra la causa.
No llega el código o el enlace	Revisar la carpeta de spam y el correo registrado en Usuarios. Probar el envío con php scripts/probar_correo.php; los errores de envío quedan en la bitácora (error_correo) y en errores_php.log.
"MySQL server has gone away" en un script	El servidor cerró la conexión mientras se escribía. Desde la versión 1.1 los scripts reconectan después de cada pregunta; si la instalación ya creó las tablas, crear el administrador con crear_administrador.php.

14. Trabajo pendiente

- Formato SIGSA 5a (cuaderno por comunidad) y segunda fase del panel de indicadores.
- Ingreso con la huella del teléfono (WebAuthn, llaves de acceso).
- Integración con SIGSA Web, cuando el Ministerio lo permita.
- Cambiar a PHP 8.3 o superior antes del 31 de diciembre de 2026 (sección 12.7).
- Código CIE-10 del control de crecimiento y del suplemento en el SIGSA 3, cuando el puesto lo confirme (FormatoSigsa3::CIE10).
- Validación con el personal del puesto de los grupos de edad de los reportes y de la tolerancia de 7 días para los controles atrasados.