# **SA.0.SS - Bijlage Synchronisatie stamgegeven**

Versie: Werk

Gegenereerd op: 21 juli 2017

**Status: Definitief** 

# 1 Bericht: Geef synchronisatie stamgegeven

### Berichtspecificatie

Geef synchronisatie stamgegeven (Ivg_synGeefSynchronisatieStamgegeven)	Kardinaliteit	
Stuurgegevens (communicatieID)	1	
Zendende partij, Zendende systeem, Referentienummer, Datum/tijd verzending		
Parameters ( <u>communicatieID</u> )		
Leveringsautorisatie, Stamgegeven		

# 2 Bericht: Geef synchronisatie stamgegeven (resultaat)

### Berichtspecificatie

eef synchronisatie stamgegeven (resultaat) /g_synGeefSynchronisatieStamgegeven_R)	Kardinalit
Stuurgegevens	1
Zendende partij, Zendende systeem, Referentienummer, Cross referentienummer, Datum/tijd verzending	
Resultaat (communicatieID)	1
Verwerking, Hoogste meldingsniveau	
Meldingen	01
Melding (objecttype="Melding", referentieID)	1n
Regel, Soort, Melding	
Stamgegevens	01
<keuze></keuze>	
Aanduidinginhoudingvermissingreisdocumenttabel	01
Aanduiding inhouding/vermissing reisdocument	0n
(objecttype="AanduidingInhoudingVermissingReisdocument", communicatieID)	
Code, Naam	
<0f>	
Aanduidingverblijfsrechttabel	01
Aanduiding verblijfsrecht (objecttype="AanduidingVerblijfsrecht", communicatieID)	0n
Code, Omschrijving, Datum aanvang geldigheid, Datum einde geldigheid	
<of></of>	
Aangevertabel	01
Aangever (objecttype="Aangever", communicatieID)	0n
Code, Naam, Omschrijving	
<of></of>	
Adellijketiteltabel	01
Adellijke titel ( <u>objecttype="AdellijkeTitel"</u> , communicatieID)	0n
Code, Naam mannelijk, Naam vrouwelijk	
<of></of>	
Autoriteitvanafgiftebuitenlandspersoonsnummertabel	01
Autoriteit van afgifte buitenlands persoonsnummer	0n
( <u>objecttype="AutoriteitVanAfgifteBuitenlandsPersoonsnummer"</u> , communicatieID)	
Code, Datum aanvang geldigheid, Datum einde geldigheid	
<0f>	
Autoriteittypevanafgiftereisdocumenttabel	01
Autoriteittype van afgifte reisdocument ( <u>objecttype="AutoriteittypeVanAfgifteReisdocument"</u> ,	0n
communicatieID)	
Code, Naam, Datum aanvang geldigheid, Datum einde geldigheid	
<0f>	
Bijhoudingsaardtabel	01

	0n
Code, Naam, Omschrijving	
<0f>	
Bijhoudingsresultaattabel	01
Bijhoudingsresultaat ( <u>objecttype="Bijhoudingsresultaat"</u> , communicatieID)	0n
Naam, Omschrijving	
<0f>	
Bijhoudingssituatietabel	01
Bijhoudingssituatie (objecttype="Bijhoudingssituatie", communicatieID)	0n
Naam, Omschrijving	
<0f>	
Categorieadministratievehandelingtabel	01
Categorie administratieve handeling ( <u>objecttype="CategorieAdministratieveHandeling"</u> , communicatieID)	0n
Naam	
<0f>	
Elementtabel	01
Element ( <u>objecttype="Element"</u> , communicatieID)	0n
Naam, Soort, Datum aanvang geldigheid, Datum einde geldigheid	
<0f>	
Gemeentetabel	01
Gemeente ( <u>objecttype="Gemeente"</u> , communicatieID)	0n
Naam, Code, Partij, Voortzettende gemeente, Datum aanvang geldigheid, Datum einde geldigheid	
<0f>	
Geslachtsaanduidingtabel	01
Geslachtsaanduiding (objecttype="Geslachtsaanduiding", communicatieID)	0n
Code, Naam	
<0f>	
Historievormtabel	01
Historievorm (objecttype="Historievorm", communicatieID)	0n
Naam, Omschrijving	
<0f>	
Landgebiedtabel	01
Land/gebied ( <u>objecttype="LandGebied"</u> , communicatieID)	0n
Code, Naam, ISO 3166-1 alpha 2, Datum aanvang geldigheid, Datum einde geldigheid	
<0f>	
Naamgebruiktabel	01
Naamgebruik ( <u>objecttype="Naamgebruik"</u> , communicatieID)	0n
Code, Naam, Omschrijving	
<0f>	
Naderebijhoudingsaardtabel	01
Nadere bijhoudingsaard ( <u>objecttype="NadereBijhoudingsaard"</u> , communicatieID)	0n

<0f>	
Nationaliteittabel	01
Nationaliteit ( <u>objecttype="Nationaliteit"</u> , communicatieID)	0r
Code, Naam, Datum aanvang geldigheid, Datum einde geldigheid	
<0f>	
Partijtabel	01
Partij ( <u>objecttype="Partij"</u> , communicatieID)	0r
Code, Naam, Datum ingang, Datum einde, Verstrekkingsbeperking mogelijk?, Datumingangvrijbericht, Datumeindevrijbericht	
<of></of>	
Plaatstabel	01
Plaats (objecttype="Plaats", communicatieID)	0r
Naam	01
<0f>	
Predicaattabel	01
Predicaat ( <u>objecttype="Predicaat"</u> , communicatieID)	0r
	01
Code, Naam mannelijk, Naam vrouwelijk <of></of>	
Rechtsgrondtabel	01
Rechtsgrond ( <u>objecttype="Rechtsgrond"</u> , communicatieID)	0r
Code, Omschrijving, Leidt tot strijdigheid?, Datum aanvang geldigheid, Datum einde geldigheid	0
<of></of>	
Redeneinderelatietabel	01
Reden einde relatie ( <u>objecttype="RedenEindeRelatie"</u> , communicatieID)	0r
Code, Omschrijving	
<0f>	
Redenverkrijgingnlnationaliteittabel	01
Reden verkrijging NL nationaliteit ( <u>objecttype="RedenVerkrijgingNLNationaliteit"</u> , communicatieID)	0r
Code, Omschrijving, Datum aanvang geldigheid, Datum einde geldigheid	
<0f>	
RedenverliesnInationaliteittabel	01
Reden verlies NL nationaliteit ( <u>objecttype="RedenVerliesNLNationaliteit"</u> , communicatieID)	0r
Code, Omschrijving, Datum aanvang geldigheid, Datum einde geldigheid	
<0f>	
Redenwijzigingverblijftabel	01
Reden wijziging verblijf (objecttype="RedenWijzigingVerblijf", communicatieID)	0r
Code, Naam	
<0f>	
Roltabel	01
Rol ( <u>objecttype="Rol"</u> , communicatieID)	0r

Soortadministratievehandelingbrongebruiktabel	0
Soort actie \ Brongebruik ( <u>objecttype="SoortActieBrongebruik"</u> , communicatieID)	0
Soort administratieve handeling, Soort actie, Soort document, Datum aanvang geldigheid, Datum einde geldigheid	
<0f>	
Soortadministratievehandelingtabel	0
Soort administratieve handeling ( <u>objecttype="SoortAdministratieveHandeling"</u> , communicatieID)	0
Naam, Categorie administratieve handeling	
<0f>	
Soortadrestabel	0
Soort adres ( <u>objecttype="SoortAdres"</u> , communicatieID)	0
Code, Naam	
<0f>	
Soortberichttabel	0
Soort bericht (objecttype="SoortBericht", communicatieID)	0
Identifier, Naam, Datum aanvang geldigheid, Datum einde geldigheid	
<0f>	
Soortdiensttabel	0
Soort dienst (objecttype="SoortDienst", communicatieID)	0
Naam	
<0f>	
Soortdocumenttabel	0
Soort document ( <u>objecttype="SoortDocument"</u> , communicatieID)	0
Naam, Omschrijving, Rangorde	
<0f>	
Soortmeldingtabel	0
Soort melding ( <u>objecttype="SoortMelding"</u> , communicatieID)	0
Naam, Omschrijving	
<0f>	
Soortmigratietabel	0
Soort migratie (objecttype="SoortMigratie", communicatieID)	0
Code, Naam	
<0f>	
Soortnederlandsreisdocumenttabel	0
Soort Nederlands reisdocument ( <u>objecttype="SoortNederlandsReisdocument"</u> , communicatieID)	0
Code, Omschrijving, Datum aanvang geldigheid, Datum einde geldigheid	
<0f>	
Soortpersoontabel	0
Soort persoon (objecttype="SoortPersoon", communicatieID)	0.

<0f>	
Soortselectieresultaatsettabel	0
Soort selectieresultaat set ( <u>objecttype="SoortSelectieresultaatSet"</u> , communicatieID)	0.
Naam, Omschrijving	
<0f>	
Soortsynchronisatietabel	0.
Soort synchronisatie ( <u>objecttype="SoortSynchronisatie"</u> , communicatieID)	0.
Naam, Omschrijving	
<0f>	
Soortvrijberichttabel	0.
Soort vrij bericht (objecttype="SoortVrijBericht", communicatieID)	0.
Naam, Datum aanvang geldigheid, Datum einde geldigheid	
<0f>	
Statusonderzoektabel	0.
Status onderzoek ( <u>objecttype="StatusOnderzoek"</u> , communicatieID)	0.
Naam, Omschrijving	
<0f>	
Verantwoordingtabel	0.
Verantwoording (objecttype="Verantwoording", communicatieID)	0.
Naam, Omschrijving	
<0f>	
Versiestufbgtabel	0.
Versie Stuf BG ( <u>objecttype="VersieStufBG"</u> , communicatieID)	0.
Nummer, Omschrijving, Datum aanvang geldigheid, Datum einde geldigheid	
<0f>	
Vertalingberichtsoortbrptabel	0.
Vertaling berichtsoort BRP ( <u>objecttype="VertalingBerichtsoortBRP"</u> , communicatieID)	0.
Naam, Omschrijving, Datum aanvang geldigheid, Datum einde geldigheid	
<0f>	
Verwerkingsresultaattabel	0.
Verwerkingsresultaat (objecttype="Verwerkingsresultaat", communicatieID)	0.
Naam, Omschrijving	
<0f>	
Verwerkingssoorttabel	0.
Verwerkingssoort ( <u>objecttype="Verwerkingssoort"</u> , communicatieID)	0.
Naam, Omschrijving	
<0f>	
<of> Verwerkingswijzetabel</of>	0.

Voorvoegseltabel	01
Voorvoegsel (objecttype="Voorvoegsel", communicatieID)	0n
Voorvoegsel, Scheidingsteken	
<of></of>	
Zoekbereiktabel	01
Zoekbereik (objecttype="Zoekbereik", communicatieID)	0n
Naam, Omschrijving	
<0f>	
Zoekoptietabel	01
Zoekoptie ( <u>objecttype="Zoekoptie"</u> , communicatieID)	0n
Naam, Omschrijving	
<einde keuze=""></einde>	

# 3 Regels voor usecase LV.1.AB - Archiveer bericht

### 3.1 Definitieregels

Code	Versie Niveau	Omschrijving
R2016	1	'Systeemdatum'
R2085	3	De dienst die gevraagd wordt
R2129	2	Geldig

### 3.2 Verwerkingslogica

Code	Versie Niveau	Omschrijving
R1268	12	Stel te registreren gegevens berichtarchivering vast
R1270	6	Berichtarchivering persoonsreferentie uitgaand bericht

# 4 Regels voor usecase LV.1.AL.CGA - Controleer autorisatieobjecten

### 4.1 Autorisatieregels

Code	Versie	Niveau	Omschrijving
R1257	5	F	Er moet een toegang leveringsautorisatie voor het leveringsverzoek bestaan
R1258	6	F	De toegang leveringsautorisatie uit een verzoekbericht moet geldig zijn
R1261	8	F	De leveringsautorisatie uit een verzoekbericht moet geldig zijn
R1262	11	F	De gevraagde dienst moet geldig zijn
R1263	7	F	De leveringsautorisatie mag niet geblokkeerd zijn
R1264	6	F	De gevraagde dienst mag niet geblokkeerd zijn
R2052	5	F	De toegang leveringsautorisatie mag niet geblokkeerd zijn
R2053	6	F	De leveringsautorisatie moet bestaan
R2054	5	F	De in het bericht gevraagde dienst moet overeenkomen met de gebruikte
			berichtsoort
R2055	7	F	De gevraagde dienst moet bestaan
R2056	6	F	De dienstbundel van de gevraagde dienst mag niet geblokkeerd zijn
R2120	3	F	Er moet een toegang leveringsautorisatie voor de opgegeven partij en rol bestaan
R2130	5	F	De gevraagde dienst moet zijn toegestaan voor de leveringsautorisatie
R2239	5	F	De dienstbundel waarin de gevraagde dienst is opgenomen moet geldig zijn
R2242	6	F	De geautoriseerde voor de toegang leveringsautorisatie moet een geldige partij zijn
R2524	2	F	Het stelsel van de leveringsautorisatie moet BRP zijn als de partij op het BRP-stelsel aangesloten is
R2585	1	F	Het stelsel van de leveringsautorisatie moet BRP zijn als het leveringsverzoek op het BRP-koppelvlak wordt aangeboden

### 4.2 Controleregels

Code	Versie	Niveau	Omschrijving
R2343	4	F	Algemene foutmelding bij schending autorisatieregels

### 4.3 Definitieregels

Code	Versie Niveau	Omschrijving
R2016	1	'Systeemdatum'
R2050	2	De toegang leveringsautorisatie van een verzoekbericht
R2085	3	De dienst die gevraagd wordt
R2129	2	Geldig

### 4.4 Verwerkingslogica

Code	Versie Niveau	Omschrijving
R2258	5	Dienstbundels met onvolledig geconverteerde populatiebeperkingen buiten
		beschouwing laten

# 5 Regels voor usecase LV.1.AL.BEW - Controleer bewerkerconstructie

### 5.1 Autorisatieregels

Code	Versie	Niveau	Omschrijving
R2121	6	F	Er moet een toegang leveringsautorisatie voor de opgegeven partij, rol en ondertekenaar bestaan
R2122	5	F	Er moet een toegang leveringsautorisatie voor de opgegeven partij, rol en transporteur bestaan
R2243	4	F	De ondertekenaar voor de toegang leveringsautorisatie moet een geldige partij zijn
R2244	4	F	De transporteur voor de toegang leveringsautorisatie moet een geldige partij zijn
R2245	6	F	De combinatie partij en rol voor de toegang leveringsautorisatie in het verzoekbericht moet geldig zijn

### 5.2 Controleregels

Code	Versie	Niveau	Omschrijving
R2343	4	F	Algemene foutmelding bij schending autorisatieregels

### **5.3 Definitieregels**

Code	Versie Niveau	Omschrijving
R2016	1	'Systeemdatum'
R2050	2	De toegang leveringsautorisatie van een verzoekbericht
R2129	2	Geldig

# 6 Regels voor usecase SA.1.SS.CI - Controleer inhoud

De in het leveringsverzoek gevraagde stamtabel moet bestaan

### 6.1 Controleregels

Code Ve	ersie Niveau	Omschrijving	
---------	--------------	--------------	--

# 7 Regels voor usecase SA.1.SS.MB - Maak bericht

### 7.1 Verwerkingslogica

Code	Versie Niveau	Omschrijving
R1332	3	Synchronisatielevering elementtabel
R1979	3	Verwerkingslogica synchronisatie stamgegeven

# 8 Regels voor usecase LV.1.MR - Maak resultaatbericht

### 8.1 Verwerkingslogica

Code	Versie Niveau	Omschrijving
R1266	4	Vulling stuurgegevens in uitgaand bericht bij synchroon resultaatbericht op een verzoek
R1410	6	Een synchroon verzoek wordt beantwoord met een synchroon resultaatbericht

## 9 Regels voor usecase LV.1.VR - Verzend resultaatbericht

### 9.1 Verwerkingslogica

### Code Versie Niveau Omschrijving

R1410 6 Een synchroon verzoek wordt beantwoord met een synchroon resultaatbericht

### 10 Uitwerking regels

#### R1257

#### Er moet een toegang leveringsautorisatie voor het leveringsverzoek bestaan

Definitie

Bij het in behandeling nemen van een leveringsverzoek geldt dat het voorkomen gedefinieerd door *De toegang leveringsautorisatie van een verzoekbericht (R2050)* dient te bestaan.

Noot: Deze regel is in essentie de uiteindelijke eis voor een correcte authenticatie. Er zijn echter een aantal andere regels die een deel van deze regel al afvangen. De foutmelding van deze regel zal daarom alleen optreden in de situatie die de andere regels nog niet afvangen. De andere regels controleren al:

- Dat er één of meer voorkomens zijn met de juiste Partij\Rol en
   Leveringsautorisatie (R2120 Er moet een toegang leveringsautorisatie voor de opgegeven partij en rol bestaan)
- Dat er één of meer voorkomens zijn met de juiste Partij\Rol,
   Leveringsautorisatie en Ondertekenaar (R2121 Er moet een toegang leveringsautorisatie voor de opgegeven partij, rol en ondertekenaar bestaan)
- Dat er één of meer voorkomens zijn met de juiste Partij\Rol,
   Leveringsautorisatie en Transporteur (R2122 Er moet een toegang leveringsautorisatie voor de opgegeven partij, rol en transporteur bestaan)

Deze regel controleert vervolgens nog dat er een voorkomen is met de juiste Partij\Rol, Leveringsautorisatie, Ondertekenaar en Transporteur. Dit kan dan alleen nog het geval zijn als er meerdere voorkomens zijn waarbij in sommige voorkomens de Ondertekenaar klopt en in andere de Transporteur klopt, maar waarbij ze in geen enkel voorkomen beiden kloppen. Ofwel deze regel zal alleen nog afgaan in de situatie dat de Ondertekenaar en Transporteur op onjuiste wijze gecombineerd zijn. De foutmelding van deze regel is daarom afgestemd op die situatie.

Versie: 5

Soort: Autorisatieregel

Meldingsniveau:Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeertMeldingstekst:De combinatie ondertekenaar en transporteur is onjuist.

Loggingsniveau: Illegale poging

#### R1258

#### De toegang leveringsautorisatie uit een verzoekbericht moet geldig zijn

Definitie: Bij het in behandeling nemen van een leveringsverzoek geldt dat De toegang

leveringsautorisatie van een verzoekbericht (R2050) Geldig (R2129) is op de

'Systeemdatum' (R2016).

Versie: 6

Soort: Autorisatieregel

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: De toegang leveringsautorisatie is niet geldig.

Loggingsniveau: Illegale poging

#### R1261

#### De leveringsautorisatie uit een verzoekbericht moet geldig zijn

Definitie: Bij het in behandeling nemen van een leveringsverzoek is het voorkomen van

Leveringsautorisatie zoals bepaald door berichtparameter

leveringsautorisatieIdentificatie in het bericht Geldig (R2129) op de 'Systeemdatum'

(R2016).

Versie: 8

Soort: Autorisatieregel

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeertMeldingstekst: De opgegeven leveringsautorisatie is niet geldig.

Loggingsniveau: Illegale poging

#### R1262

#### De gevraagde dienst moet geldig zijn

De De dienst die gevraagd wordt (R2085) moet Geldig (R2129) zijn op

'Systeemdatum' (R2016).

Versie: 11

Soort: Autorisatieregel

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: De gevraagde dienst is niet geldig.

Loggingsniveau: Illegale poging

#### R1263

#### De leveringsautorisatie mag niet geblokkeerd zijn

Definitie: Bij de Leveringsautorisatie bij De dienst die gevraagd wordt (R2085) moet

Leveringsautorisatie. Geblokkeerd? ongelijk zijn aan "Ja"

Versie: 7

Soort: Autorisatieregel

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: De opgegeven leveringsautorisatie is geblokkeerd door de beheerder.

Loggingsniveau: Illegale poging

#### R1264

#### De gevraagde dienst mag niet geblokkeerd zijn

Definitie: Bij De dienst die gevraagd wordt (R2085) moet de Dienst.Geblokkeerd? ongelijk zijn

aan "Ja".

Versie: 6

Soort: Autorisatieregel

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: De gevraagde dienst is geblokkeerd door de beheerder.

Loggingsniveau: Illegale poging

#### R1266

### Vulling stuurgegevens in uitgaand bericht bij synchroon resultaatbericht op een verzoek

Definitie: Bij een synchroon antwoord op een verzoek moeten de stuurgegevens in het resultaatbericht als volgt worden gevuld:

• Bericht.Zendende partij: '199903'

• Bericht.Zendende systeem: 'BRP'

• Bericht.Referentienummer: unieke <u>ID</u> genereren

Bericht.Cross referentienummer: overnemen uit Bericht.Referentienummer van de stuurgegevens van het verzoek

 Bericht.Datum/tijd verzending: <u>Datum\tijd systeem</u> bij aanmaken van het bericht inclusief de tijdzone (bijvoorbeeld: '2012-04-18T15:32:03.234+01:00') Versie:

Soort: Verwerkingslogica

#### R1268

#### Stel te registreren gegevens berichtarchivering vast

Definitie:

Voor elk ingaand of uitgaand bericht in de BRP wordt een voorkomen van *Bericht* gearchiveerd. De te registreren gegevens t.b.v. de berichtarchivering zijn afhankelijk van twee parameters:

- (1) De berichtsoortcategorie (wordt bepaald aan de hand van Soort bericht.Naam):
- Bevraging: berichtsoorten die beginnen met 'lvg\_bvg'
- Synchronisatie: berichtsoorten die beginnen met 'lvg\_synGeefSynchronisatie'
- Mutatielevering: berichtsoort 'lvg\_synVerwerkPersoon'
- Plaatsing/Verwijdering afnemerindicatie: berichten die beginnen met 'lvg\_synPlaatsing' of 'lvg\_synVerwijdering'
- Stuf BG bericht: berichten die beginnen met 'stv\_stvGeefStufbgBericht'
- (2) Of het een 'Ingaand' of 'Uitgaand' bericht betreft.

De attributen worden als volgt gevuld:

- Soort bericht.Naam (b.v, 'lvg\_bvgZoekPersoon')
- Bericht.Richting De waarde van (2), Ingaand of Uitgaand
- Bericht.Administratieve handeling:

Als (1)="Mutatielevering": Indien het bericht wordt verstuurd vanwege een mutatie op grond van een administratieve handeling, dan de handeling die aanleiding was tot deze levering hier opnemen.

In alle andere gevallen: 'leeg'

Bericht.Data:

De inhoud van het bericht zelf (inclusief protocol headers/envelope)

• Bericht.Zendende partij:

Vullen met de *Partij.ID* van de *Partij* uit stuurgegeven *Bericht.Zendende partij* in bericht (is bij uitgaande berichten dus de BRP zelf). Is leeg als *Bericht.Zendende partij* **niet** verwijst naar een *Geldig (R2129)* voorkomen op 'Systeemdatum' (R2016) in *Partij*.

• Bericht.Zendende systeem:

Overnemen uit stuurgegeven *Bericht.Zendende systeem* in bericht (is bij uitgaande berichten dus de BRP zelf).

• Bericht.Ontvangende partij:

Als (1)="Mutatielevering" dan vullen met de *Partij.ID* van de *Partij* uit stuurgegeven *Bericht.Ontvangende partij* in bericht.

Als (1)= "Bevraging", "Synchronisatie", "Plaatsing/Verwijdering afnemerindicatie" of "Stuf BG bericht" dan vullen met het *Bericht Zende* 

afnemerindicatie" of "Stuf BG bericht" dan vullen met het *Bericht.Zendende* partij zoals dat in de stuurgegevens van het corresponderende vraagbericht stond. Is leeg als *Bericht.Zendende partij* **niet** verwijst naar een *Geldig* (R2129) voorkomen op 'Systeemdatum' (R2016) in Partij.

In alle andere gevallen: 'leeg'.

• Bericht.Referentienummer:

Overnemen uit stuurgegeven Bericht.Referentienummer in bericht.

#### • Bericht.Cross referentienummer:

Overnemen uit stuurgegeven *Bericht.Cross referentienummer* in bericht. Indien deze niet in het bericht aanwezig: 'leeg'.

#### • Bericht.Datum/tijd verzending:

Overnemen uit stuurgegeven Bericht. Datum/tijd verzending in bericht.

#### • Bericht.Datum/tijd ontvangst:

Als (2)='Ingaand': Vullen met <u>Datum\tijd systeem</u> van binnenkomst bericht in de BRP service.

Als (2)='Uitgaand': 'leeg'.

#### Bericht.Verwerkingswijze:

'leeg'.

#### • Bericht.Rol:

Als (2)='Ingaand' en het inkomend bericht bevat de stuurparameter "rolNaam": Vullen met Bericht.Rol uit de parameters van het inkomende bericht.

Als (1)="Levering" en (2)='Uitgaand': Vullen met de Rol bij de Toegang leveringsautorisatie waarvoor geleverd wordt (Via  $Partij \setminus Rol$ ).

Anders: 'leeg'

#### • Bericht.Soort synchronisatie:

Als (1)=Mutatielevering: Vullen met "Volledigbericht" of "Mutatiebericht" afhankelijk van wat voor bericht het betreft (uit context). Anders: 'leeg'.

#### • Bericht.Leveringsautorisatie:

Als (2)='Ingaand': Het Bericht.Leveringsautorisatie in de parameters van het vraagbericht.

Als (2)='Uitgaand': De Leveringsautorisatie waarvoor geleverd wordt (indien niet beschikbaar, bijvoorbeeld door een autorisatiefout: het Bericht.Leveringsautorisatie zoals dat in de parameters van het corresponderende vraagbericht stond).

#### Bericht.Dienst

Als (1)="Mutatielevering": De dienst waarvoor geleverd wordt.

Als (1)="Bevraging", "Synchronisatie", "Plaatsing/verwijdering
afnemerindicatie" of "Stuf BG bericht": De dienst die gevraagd wordt (R2085).

#### • Bericht.Verwerking:

Als (1)=Ongelijk aan "Mutatielevering" EN (2)='Uitgaand': Overnemen uit resultaat Bericht. Verwerking in (antwoord) bericht; 'Geslaagd' indien verwerking van bericht zonder problemen/fouten verloopt (geen meldingen), anders 'Foutief'; foutief indien er meldingen optreden (van het niveau 'Deblokkeerbaar' of 'Fout') en/of er technische fouten optreden. Anders: 'leeg'.

#### • Bericht.Bijhouding:

'leeg'.

#### • Bericht. Hoogste meldingsniveau:

Als (1)=Ongelijk aan "Levering" EN (2)='Uitgaand': Overnemen uit resultaat Bericht.Hoogste meldingsniveau in (antwoord) bericht; 'Geen' indien er geen meldingen (uit bedrijfsregels) zijn opgetreden of anders het hoogste meldingsniveau van de opgetreden meldingen (afkomstig uit bedrijfsregels).

Anders: 'leeg'.

Versie: 12

Soort: Verwerkingslogica

#### R1270

#### Berichtarchivering persoonsreferentie uitgaand bericht

Definitie:

Indien berichtarchivering wordt vastgelegd van een uitgaand bericht, dan wordt per in het bericht gerefereerde Persoon een voorkomen van *Bericht \ Persoon* vastgelegd:

- Geef details persoon > Opnemen van de persoon in het antwoord (excl. betrokkenen)
- Geef kandidaat ouder > Opnemen van de personen in het antwoord (excl. betrokkenen)
- Geef medebewoners van persoon > Opnemen van de personen in het antwoord (excl. betrokkenen)
- Zoek persoon > Opnemen van de personen in het antwoord (excl. betrokkenen)
- Zoek persoon op adresgegevens > Opnemen van de personen in het antwoord (excl. betrokkenen)
- Synchronisatie persoon > Opnemen van de gesynchroniseerde persoon
- Synchronisatie stamgegeven > Niets opnemen (geen personen geleverd)
- Geef relatiegegevens GBA > Opnemen van de persoon in het antwoord (excl. betrokkenen)
- Geef StUF BG bericht > Niets opnemen (er is geen sprake van het leveren van personen)
- Bij diensten met plaatsing of verwijdering afnemerindicatie > Opnemen van bijgehouden persoon
- Volledigberichten > Alle personen die werkelijk in het bericht zitten (excl. betrokkenen)
- Mutatieberichten > Alle personen die werkelijk in het bericht zitten (excl. betrokkenen)

Versie: 6

Soort: Verwerkingslogica

#### R1331

#### De in het leveringsverzoek gevraagde stamtabel moet bestaan

Definitie:

Bericht.Stamgegeven moet voorkomen in Element onder de volgende voorwaarden:

het stamgegeven moet een objecttype zijn (Element.Soort = 1)

ΕN

het stamgegeven mag geen dynamische tabel zijn (*Element.Soort inhoud* <> 'D')

ΕN

het stamgegeven moet een te leveren tabel zijn (*Element.In bericht* = 'TRUE')

Versie: 11

Soort: Controleregel

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: De gevraagde stamtabel bestaat niet of is niet vrijgegeven voor levering.

Loggingsniveau: Illegale poging

#### R1332

#### Synchronisatielevering elementtabel

Definitie:

Indien een gebruiker via de Dienst *Synchronisatie stamgegeven* de tabel *Element* opvraagt, dan worden de volgende rijen en kolommen geleverd in de beschreven volgorde:

#### Kolommen:

- Element.Soort
- Element.Naam
- DatumAanvangGeldigheid
- DatumEindeGeldigheid

#### Rijen:

• Alle voorkomens waar *Element.In bericht* = 'TRUE'

(Toelichting: dit zijn in de praktijk: alle attributen die potentieel geleverd kunnen worden en de groepen en objecttypen waar ze onder vallen)

#### Volgorde:

• Oplopend op *Element.Volgnummer* 

(Toelichting: dit is de logische volgorde zoals in het BMR is vastgelegd)

Versie: 3

Soort: Verwerkingslogica

#### R1410

#### Een synchroon verzoek wordt beantwoord met een synchroon resultaatbericht

Definitie:

Een inkomend verzoek via een synchrone service, resulteert altijd in een antwoord via een synchroon resultaatbericht met de mededelingen over het resultaat van het verzoek (succesvol/niet succesvol en eventuele (fout-)meldingen).

Dit antwoord wordt altijd synchroon verzonden aan de in het bericht opgenomen Bericht. Ontvangende partij.

(**Noot:** Afhankelijk van de dienst kan het resultaat ook opgevraagde inhoud bevatten)

Versie: 6

Soort: Verwerkingslogica

#### R1979

#### Verwerkingslogica synchronisatie stamgegeven

Definitie: Als een Partij (afnemer of leverancier) verzoekt tot levering van een stamtabel via

de dienst Synchronisatie stamgegeven, dan wordt in het antwoordbericht de inhoud van de gevraagde stamtabel retour gegeven (de volledige inhoud, tenzij dat voor

die tabel anders is gespecificeerd)

Versie: 3

Soort: Verwerkingslogica

Meldingstekst: Geslaagd

#### R2016

#### 'Systeemdatum'

Definitie: De systeemdatum is de actuele datum tijdens het evalueren van een regel van het

BRP syteem en heeft het formaat 'jjjjmmdd'.

Versie: 1

Soort: Definitieregel

#### R2050

#### De toegang leveringsautorisatie van een verzoekbericht

Definitie:

Bij een leveringsverzoek kunnen we het voorkomen van *Toegang leveringsautorisatie* aanwijzen dat overeenkomt met de inhoud van de stuurgegevens en de OIN's uit de gebruikte certificaten voor ondertekening en transport van het bericht. Dit noemen we 'de toegang leveringsautorisatie van het verzoekbericht'.

De context van deze definitie bestaat uit de volgende input:

- De waarde van Bericht. Zendende partij uit de stuurgegevens van het inkomende bericht. Deze bevat een Partij. Code die de 'Geautoriseerde Partij' aanduidt.
- Alleen bij bevragingen: De waarde van Bericht.Rol uit de parameters van het inkomende bericht. Deze bevat een Rol.Naam die de 'Rol' aanduidt.
- De waarde van Bericht.Leveringsautorisatie uit de parameters van het inkomende bericht. Deze bevat een Leveringsautorisatie.ID die de 'Leveringsautorisatie' aanduidt.
- Het OIN van het PKI-overheidscertificaat waarmee het bericht was ondertekend. Dit OIN noemen we de 'Ondertekenaar'.
- Het OIN van het PKI-overheidscertificaat waarmee de beveiligde verbinding was opgezet. Dit OIN noemen we de 'Transporteur'

'De toegang leveringsautorisatie van een verzoekbericht' is het voorkomen van Toegang leveringsautorisatie waarvoor geldt dat:

Bij bevragingen (Bericht.Rol is opgegeven):

• Toegang leveringsautorisatie.Geautoriseerde verwijst naar de Partij \ Rol van 'Geautoriseerde Partij' en 'Rol'

Bij niet-bevragingen (Bericht.Rol niet opgegeven):

• Toegang leveringsautorisatie.Geautoriseerde verwijst naar een Partij \ Rol van 'Geautoriseerde Partij'

En bovendien (in alle gevallen):

- Toegang leveringsautorisatie.Leveringsautorisatie verwijst naar de'Leveringsautorisatie'
- De ondertekenaar klopt:
  - Het OIN van de partij Toegang leveringsautorisatie. Ondertekenaar gelijk is aan de 'Ondertekenaar' OF
  - Toegang leveringsautorisatie.Ondertekenaar leeg is en 'Ondertekenaar' gelijk is aan de OIN van de 'Geautoriseerde Partij'
- De transporteur klopt:
  - Het OIN van de Partij Toegang leveringsautorisatie. Transporteur gelijk is aan de 'Transporteur' OF
  - Toegang leveringsautorisatie. Transporteur leeg is en 'Transporteur' gelijk is aan de OIN van de 'Geautoriseerde Partij'

Versie: 2

Soort: Definitieregel

#### R2052

De toegang leveringsautorisatie mag niet geblokkeerd zijn

Definitie: De Toegang leveringsautorisatie. Geblokkeerd? bij de te controleren

Leveringsautorisatie moet ongelijk zijn aan "Ja".

Indien het een afhandeling van een leveringsverzoek betreft dan dient *De toegang leveringsautorisatie van een verzoekbericht (R2050)* gecontroleerd te worden.

Indien het een Selectie betreft dan dient de Selectietaak. Toegang

leveringsautorisatie gecontroleerd te worden.

Versie: 5

Soort: Autorisatieregel

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: De toegang leveringsautorisatie is geblokkeerd door de beheerder.

Loggingsniveau: Illegale poging

#### R2053

#### De leveringsautorisatie moet bestaan

Definitie: Bij het in behandeling nemen van een leveringsverzoek geldt dat het voorkomen

van Leveringsautorisatie zoals bepaald door parameter

leveringsautorisatieIdentificatie in het bericht dient te bestaan.

Versie: 6

Soort: Autorisatieregel

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert Meldingstekst: De opgegeven leveringsautorisatie bestaat niet.

Loggingsniveau: Illegale poging

#### R2054

#### De in het bericht gevraagde dienst moet overeenkomen met de gebruikte berichtsoort

Definitie: Bij het in behandeling nemen van een leveringsverzoek 'bevraging' moet de Soort

dienst van de in het bericht via berichtparamter dienstIdentificatie opgegeven Dienst overeenkomen met de Soort dienst zoals die volgt uit het "Soort bericht",

volgens de onderstaande afleiding:

Geef details persoon => Geef details persoon

Zoek persoon => Zoek Persoon

Geef medebewoners => Geef medebewoners van persoon

Zoek persoon op adresgegevens => Zoek Persoon op Adres

Versie: 5

Soort: Autorisatieregel

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: De gebruikte berichtsoort komt niet overeen met de gevraagde dienst.

Loggingsniveau: Illegale poging

#### R2055

#### De gevraagde dienst moet bestaan

Definitie: Bij het in behandeling nemen van een bevraging (het bericht bevat de parameter

Bericht. Dienst) geldt dat de opgegeven Dienst dient te bestaan.

Versie: 7

Soort: Autorisatieregel

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: De gevraagde dienst bestaat niet.

Loggingsniveau: Illegale poging

#### R2056

#### De dienstbundel van de gevraagde dienst mag niet geblokkeerd zijn

Definitie: Bij de Dienstbundel van De dienst die gevraagd wordt (R2085) moet

Dienstbundel. Geblokkeerd? ongelijk zijn aan "Ja".

Versie: 6

Soort: Autorisatieregel

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: De dienstbundel van de gevraagde dienst is geblokkeerd door de beheerder.

Loggingsniveau: Illegale poging

#### R2085

#### De dienst die gevraagd wordt

Definitie: De \_'Dienst die gevraagd wordt'\_ leiden we als volgt af:

 In het geval van een bevraging (het verzoekbericht bevat de parameter Bericht.Dienst):

De Dienst met Dienst.ID gelijk aan de berichtparameter Bericht.Dienst

 Voor overige verzoekberichten (het bericht bevat NIET de parameter Bericht.Dienst) betekent dit:

Het voorkomen van Dienst:

- Zich bevindt onder de Leveringsautorisatie die in het bericht is opgegeven middels berichtparameter Bericht. Leveringsautorisatie
- De Soort dienst heeft, die volgt uit de berichtsoort en de handeling in het bericht:
  - Registreer afnemerindicatie => waarbij de berichtparameter
     Bericht.Administratieve handeling = "Plaatsing afnemerindicatie"
  - Registreer afnemerindicatie => waarbij de berichtparameter
     Bericht.Administratieve handeling = "Verwijdering afnemerindicatie"
  - Geef synchronisatie persoon => Synchronisatie persoon
  - Geef synchronisatie stamgegeven => Synchronisatie stamgegeven
  - Geef StUF BG bericht => Geef StUF BG bericht
- Voor selecties (is er geen verzoekbericht):
   De Dienst met Dienst.ID gelijk aan Selectietaak.Dienst

Versie: 3

Soort: Definitieregel

#### R2120

#### Er moet een toegang leveringsautorisatie voor de opgegeven partij en rol bestaan

Definitie:

Bij het in behandeling nemen van een leveringsverzoek geldt dat er tenminste één voorkomen van *Toegang leveringsautorisatie* dient te bestaan voor de *Leveringsautorisatie* en *Toegang leveringsautorisatie.Geautoriseerde* die volgt uit het bericht:

- De waarde van Bericht.Leveringsautorisatie uit de stuurgegevens van het inkomende bericht.
- De waarde van Bericht. Zendende partij uit de stuurgegevens van het inkomende bericht. Deze bevat een Partij. Code die de 'Geautoriseerde Partij' aanduidt.
- Indien aanwezig in het bericht: de waarde van *Bericht.Rol* uit de parameters van het inkomende bericht. Deze bevat een *Rol.Naam* die de 'Rol' aanduidt.

Versie: 3

Soort: Autorisatieregel

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: De gebruikte authenticatie is niet bekend.

Loggingsniveau: Illegale poging

#### R2121

# Er moet een toegang leveringsautorisatie voor de opgegeven partij, rol en ondertekenaar bestaan

Definitie:

Bij het in behandeling nemen van een leveringsverzoek geldt dat er tenminste één voorkomen van *Toegang leveringsautorisatie* dient te bestaan voor de *Toegang leveringsautorisatie*, *Toegang* 

*leveringsautorisatie.Geautoriseerde* en *Toegang leveringsautorisatie.Ondertekenaar* die volgt uit het bericht en de ondertekening:

- De waarde van Bericht.Leveringsautorisatie uit de stuurgegevens van het inkomende bericht.
- De waarde van Bericht. Zendende partij uit de stuurgegevens van het inkomende bericht. Deze bevat een Partij. Code die de 'Geautoriseerde Partij' aanduidt.
- Indien aanwezig in het bericht: De waarde van *Bericht.Rol* uit de parameters van het inkomende bericht. Deze bevat een *Rol.Naam* die de 'Rol' aanduidt.
- De OIN van het PKI overheidscertifictaat dat is gebruikt voor de digitale ondertekening van het bericht:
  - Indien deze gelijk is aan de OIN van de 'Geautoriseerde partij', dan dient *Toegang leveringsautorisatie.Ondertekenaar* leeg te zijn.
  - Indien deze NIET gelijk is aan de OIN van de 'Geautoriseerde partij', dan dient het OIN van de Partij in Toegang leveringsautorisatie. Ondertekenaar gelijk te zijn aan de OIN van het PKI overheidscertifictaat dat is gebruikt voor de digitale ondertekening

Versie: 6

Soort: Autorisatieregel

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: De ondertekenaar is onjuist.

Loggingsniveau: Illegale poging

#### R2122

# Er moet een toegang leveringsautorisatie voor de opgegeven partij, rol en transporteur bestaan

Definitie:

Bij het in behandeling nemen van een leveringsverzoek geldt dat er tenminste één voorkomen van *Toegang leveringsautorisatie* dient te bestaan voor de *Toegang leveringsautorisatie*, *Toegang* 

leveringsautorisatie. Geautoriseerde en Toegang leveringsautorisatie. Transporteur die volgt uit het bericht en de verbinding:

- De waarde van Bericht.Leveringsautorisatie uit de stuurgegevens van het inkomende bericht.
- De waarde van Bericht. Zendende partij uit de stuurgegevens van het inkomende bericht. Deze bevat een Partij. Code die de 'Geautoriseerde Partij' aanduidt.
- Indien aanwezig in het bericht: De waarde van *Bericht.Rol* uit de parameters van het inkomende bericht. Deze bevat een *Rol.Naam* die de 'Rol' aanduidt.
- Het OIN van het PKI overheidscertificaat dat is gebruikt voor het opzetten van de beveiligde verbinding:
  - Indien deze gelijk is aan het OIN van de 'Geautoriseerde partij', dan dient Toegang leveringsautorisatie. Transporteur leeg te zijn.

 Indien deze NIET gelijk is aan de OIN van de 'Geautoriseerde partij', dan dient *Toegang leveringsautorisatie.Transporteur* gelijk te zijn aan de OIN van het PKI overheidscertificaat dat is gebruikt voor het opzetten van de beveiligde verbinding.

Versie: 5

Soort: Autorisatieregel

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: De transporteur is onjuist.

Loggingsniveau: Illegale poging

#### R2129

#### Geldig

Definitie: Een object is geldig op een peildatum als:

De Datum aanvang geldigheid op of voor de peildatum ligt en de Datum einde

geldigheid na de peildatum ligt.

of

De Datum ingang op of voor de peildatum ligt en de Datum einde na de peildatum

ligt.

(dus: de geldigeheidsperiode is inclusief de ingangsdatum, maar exclusief de

einddatum)

Versie: 2

Soort: Definitieregel

#### R2130

#### De gevraagde dienst moet zijn toegestaan voor de leveringsautorisatie

Definitie: Bij het in behandeling nemen van een leveringsverzoek geldt het volgende:

Als de *Leveringsautorisatie* zoals aangegeven door berichtparameter *Bericht.Leveringsautorisatie* en *De dienst die gevraagd wordt (R2085)* beide bestaan, dan dient die *Leveringsautorisatie* die *De dienst die gevraagd wordt* 

(R2085) te bevatten.

Versie: 5

Soort: Autorisatieregel

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: De leveringsautorisatie bevat de gevraagde dienst niet.

Loggingsniveau: Illegale poging

#### R2239

#### De dienstbundel waarin de gevraagde dienst is opgenomen moet geldig zijn

Definitie: De Dienstbundel die behoort bij de De dienst die gevraagd wordt (R2085) moet

Geldig (R2129) zijn op 'Systeemdatum' (R2016).

Versie: 5

Soort: Autorisatieregel

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: De dienstbundel is niet geldig.

Loggingsniveau: Illegale poging

#### R2242

#### De geautoriseerde voor de toegang leveringsautorisatie moet een geldige partij zijn

Definitie: De Bericht.Zendende partij moet verwijzen naar een Geldig (R2129) voorkomen op

'Systeemdatum' (R2016) in Partij.

Versie: 6

Soort: Autorisatieregel

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: De partij is niet geldig

Loggingsniveau: Illegale poging

#### R2243

#### De ondertekenaar voor de toegang leveringsautorisatie moet een geldige partij zijn

Definitie: Het OIN van het PKI-overheidscertificaat waarmee het bericht is ondertekend (de

ondertekenaar) moet verwijzen naar een Geldig (R2129) voorkomen op

'Systeemdatum' (R2016) in Partij.

Versie: 4

Soort: Autorisatieregel

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: De ondertekenaar is geen geldige partij.

Loggingsniveau: Illegale poging

#### R2244

#### De transporteur voor de toegang leveringsautorisatie moet een geldige partij zijn

Definitie: Het OIN van het PKI-overheidscertificaat waarmee de beveiligde verbinding is

opgezet (de transporteur) moet verwijzen naar Geldig (R2129) voorkomen op

'Systeemdatum' (R2016) in Partij.

Versie: 4

Soort: Autorisatieregel

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: De transporteur is geen geldige partij.

Loggingsniveau: Illegale poging

#### R2245

# De combinatie partij en rol voor de toegang leveringsautorisatie in het verzoekbericht moet geldig zijn

Definitie: De toegang leveringsautorisatie van een verzoekbericht (R2050) moet verwijzen

naar Geldig (R2129) voorkomen op 'Systeemdatum' (R2016) in Partij \ Rol.

Versie: 6

Soort: Autorisatieregel

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: De combinatie partij en rol is niet geldig.

Loggingsniveau: Illegale poging

#### R2258

# Dienstbundels met onvolledig geconverteerde populatiebeperkingen buiten beschouwing laten

Definitie: Dienstbundels waarbij Dienstbundel.Nadere populatiebeperking volledig

geconverteerd? gelijk is aan "Nee" dienen buiten beschouwing gelaten te worden.

Versie: 5

Soort: Verwerkingslogica

#### R2343

#### Algemene foutmelding bij schending autorisatieregels

Definitie: Bij schending van één of meer van de autorisatieregels die zijn gekoppeld aan Use

Case BY.1.AA, Use Case LV.1.AL of Use Case VB.1.AV.CA wordt in plaats van de meldingstekst bij de geschonden regel, de in deze regel opgenomen meldingstekst opgenomen in het berichtonderdeel Meldingen van het resultaatbericht. Zodat niet

precies blijkt wat er aan de hand is.

Versie: 4

Soort: Controleregel

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Er is een autorisatiefout opgetreden.

#### R2524

# Het stelsel van de leveringsautorisatie moet BRP zijn als de partij op het BRP-stelsel aangesloten is

Definitie: Bij het in behandeling nemen van een leveringsverzoek geldt voor het voorkomen

van *Leveringsautorisatie*, zoals bepaald door berichtparameter

leveringsautorisatieIdentificatie in het bericht, dat Leveringsautorisatie.Stelsel de

waarde 'BRP' moet bevatten indien

Bericht.Zendende partij verwijst naar een Partij.Datum overgang naar BRP die gevuld is met een waarde die kleiner of gelijk is aan de 'Systeemdatum' (R2016).

Versie: 2

Soort: Autorisatieregel

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeertMeldingstekst: Stelsel van de leveringsautorisatie moet BRP zijn

Loggingsniveau: Illegale poging

#### R2585

# Het stelsel van de leveringsautorisatie moet BRP zijn als het leveringsverzoek op het BRP-koppelvlak wordt aangeboden

Definitie:

Het leveringsverzoek moet door het *BRP-koppelvlak* zijn aangeboden indien het voorkomen van *Leveringsautorisatie*, zoals bepaald door berichtparameter *leveringsautorisatieIdentificatie* in het bericht, voor *Leveringsautorisatie.Stelsel* de waarde 'BRP' bevat.

#### Toelichting:

• Een leveringsverzoek zal op het *GBA-koppelvlak* worden aangeboden indien de partij nog aangesloten is op het GBA-stelsel.

• Deze controle voorkomt dat deze partij een *BRP-bericht* op het *BRP-koppelvlak* aanbiedt terwijl het stelsel van de leveringsautorisatie nog gelijk 'GBA' is.

Versie: 1

Soort: Autorisatieregel

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Voor leveringsverzoek op het BRP-koppelvlak moet stelsel van de

leveringsautorisatie BRP zijn.

Loggingsniveau: Illegale poging