

MinIO dans Docker — créer le bucket & les clés

Serveur cliente DMZ · but : bucket `gathe-media` + un couple Access/Secret Key pour `.env.prod` . Màj 31/07/2026.

Pourquoi `mc mb local/gathe-media` échoue : l'alias `local` n'existe pas et `mc` (le client MinIO) n'est ni installé sur l'hôte, ni pré-configuré. MinIO tournant **dans Docker**, il faut d'abord pointer `mc` sur l'endpoint du conteneur avec les identifiants root (`mc alias set`).

1. Repérer le conteneur MinIO, le réseau et les creds root

```
# nom du conteneur MinIO
docker ps --format '{{.Names}}' | grep -i minio

# réseau Docker du conteneur (= DATA_NETWORK)
docker inspect <minio_container> -f '{{range $k,$v := .NetworkSettings.Networks}}{{$k}} {{end}}'

# identifiants root (dans l'env du conteneur)
docker inspect <minio_container> -f '{{range .Config.Env}}{{println .}}{{end}}' \
  | grep -iE "MINIO_ROOT_USER|MINIO_ROOT_PASSWORD"
```

Note : `<MINIO_ALIAS>` = le nom du service/conteneur MinIO joignable sur le réseau `data` (souvent identique au nom du conteneur).

2. Méthode recommandée — conteneur `mc` éphémère

On lance le client `mc` dans un conteneur jetable, branché sur le même réseau que MinIO :

```
docker run --rm --network <DATA_NETWORK> minio/mc sh -c '
  mc alias set m http://<MINIO_ALIAS>:9000 <ROOT_USER> <ROOT_PASSWORD> &&
  mc mb --ignore-existing m/gathe-media &&
  mc admin user svcacct add m <ROOT_USER>
'
```

La dernière commande (`svcacct add`) affiche un Access Key + un Secret Key. Ce sont eux qui vont dans `.env.prod` (voir §4). Copie-les tout de suite.

3. Alternative — si `mc` est déjà dans le conteneur MinIO

```
docker exec -it <minio_container> mc alias set local http://localhost:9000 <ROOT_USER> <ROOT_PASSWORD>
docker exec -it <minio_container> mc mb --ignore-existing local/gathe-media
docker exec -it <minio_container> mc admin user svcacct add local <ROOT_USER>
```

Ne marche que si l'image MinIO embarque `mc` . Sinon, utilise le §2 (`minio/mc`).

4. Reporter les valeurs dans `.env.prod`

```
AWS_STORAGE_BUCKET_NAME=gathe-media
AWS_ACCESS_KEY_ID=<Access Key affiché au §2/§3>
AWS_SECRET_ACCESS_KEY=<Secret Key affiché au §2/§3>
AWS_S3_ENDPOINT_URL=http://<MINIO_ALIAS>:9000      # interne, réseau data
AWS_S3_REGION_NAME=us-east-1
```

Le backend Gathé rejoint le réseau `data` → il joint MinIO par son alias interne (`http://<MINIO_ALIAS>:9000`), pas besoin d'URL publique.

5. Vérifications utiles

```
# lister les buckets (confirme la création)
docker run --rm --network <DATA_NETWORK> minio/mc sh -c '
mc alias set m http://<MINIO_ALIAS>:9000 <ROOT_USER> <ROOT_PASSWORD> && mc ls m'

# tester une clé de service (doit lister gathe-media)
docker run --rm --network <DATA_NETWORK> minio/mc sh -c '
mc alias set k http://<MINIO_ALIAS>:9000 <ACCESS_KEY> <SECRET_KEY> && mc ls k'
```

Si besoin d'une politique restreinte (au lieu d'une clé root-équivalente) : créer un user + policy limitée au bucket `gathe-media` , puis générer la clé pour ce user. Pour démarrer, le service account (`svcacct`) hérité du root suffit et est le plus rapide.