

Informe final — Diseño y prácticas para módulos laC

Este informe sintetiza las decisiones de diseño, el análisis de patrones (Facade, Adapter, Mediator), la comparativa entre monorepositorio y multirepositorio, y las prácticas de versionado y publicación de módulos Terraform desarrolladas durante las fases del laboratorio.

1. Análisis de patrones (Facade, Adapter, Mediator)

- Facade
 - Propósito: ofrecer una interfaz simplificada y estable a un subsistema complejo (aquí: red + servidor + firewall).
 - Acoplamiento / reutilización: reduce el acoplamiento del consumidor con la implementación interna; favorece reutilización porque el consumidor depende de un contrato (outputs estables) y no de detalles internos.
 - Ventaja: encapsula la orquestación; permite cambios internos sin romper consumidores si los outputs se mantienen.
 - Inconveniente: el facade puede volverse un punto único de versión y obligar a coordinar cambios internos.
- Adapter
 - Propósito: traducir entre interfaces incompatibles (formatos/contratos distintos).
 - Acoplamiento / reutilización: desacopla consumidores de proveedores/legacy; facilita reutilizar módulos existentes adaptando su salida al formato esperado.
 - Ventaja: permite integrar rápidamente sistemas heterogéneos; es ideal para migraciones y compatibilidad backwards.
 - Inconveniente: si el adapter realiza lógica compleja, puede ocultar errores o causar duplicación de lógica.
- Mediator
 - Propósito: centralizar la coordinación y las reglas de interacción entre múltiples componentes.
 - Acoplamiento / reutilización: rompe dependencias punto-a-punto; los componentes solo conocen al mediador.
 - Ventaja: excelente para orquestación compleja donde las relaciones entre módulos cambian frecuentemente.
 - Inconveniente: puede convertirse en un "god object" con mucha lógica; requiere tests y límites claros.

- Comparativa rápida
 - Si buscas simplicidad de uso para consumidores: **Facade**.
 - Si necesitas compatibilidad con APIs diferentes: **Adapter**.
 - Si necesitas coordinar interacciones complejas entre varios módulos: **Mediator**.

2. Elecciones de diseño en el laboratorio:

- Separación unidireccional (Fase 1): la red publica outputs (archivo JSON + Terraform outputs) y los consumidores(servidor) los leen, esta elección favorece claridad en responsabilidades y pruebas unitarias de cada modulo.
- Inyección de dependencias (Fase 2): **main.py** paso a inyectar configuración adicional del servidor (server_config) en **triggers**, lo que demostró cómo parametrizar recursos sin acoplar código de negocio a la implementación de la red.
- Facade (Fase 3): se creó **facade.tf.json** para exponer **bucket_name**, **endpoint**, **network_id**. Refactorizar los scripts para leer el **Facade** reduce el acoplamiento y centraliza el contrato público.

3. Versionado y publicación (Fase 8 y 9):

- Uso recomendado: SemVer (MAJOR.MINOR.PATCH) para módulos Terraform.
 - MAJOR cuando rompes outputs o la interfaz del módulo.
 - MINOR para nuevas funcionalidades compatibles (ej. nuevo output no obligatorio).
 - PATCH para correcciones y ajustes internos.
- Consecuencias de omitir SemVer:
 - Fricción en consumidores: actualizaciones inesperadas pueden romper pipelines.
 - Mayor esfuerzo en diagnóstico y rollback.
- Política de releases sugerida:
 - **Cadencia:** releases a demanda; parches frecuentes, minors por conjunto de features estable.
 - **Criterios:** pruebas automáticas verdes, revisión de compatibilidad.
 - **Proceso:** PR → CI (tests) → aprobar → tag (make release VERSION=x.y.z) → push tags → publicar artifact en registry.

4. Publicación: registry local vs Terraform Cloud Registry

- **Registry local (ventajas):** control corporativo, integración con Artifactory/Harbor, políticas de acceso. (desventaja) requiere mantenimiento y configuración de mirrors/CLI.
- **Terraform Cloud Registry (ventajas):** integrado con Terraform Cloud, UI, búsqueda, gestión de versiones. (desventaja) puede implicar costos y dependencias externas.

5. Flujo Git y gestión de versiones

- Propuesta para monorepo:
 - Rama principal **main**; ramas de feature **feature/x**; PRs con scope claro.
 - **Versionado:** tags por modulo usando convención **module-name/vX.Y.Z** o registro externo con artefactos.
 - **CI:** pipelines por affected files (tests sólo para módulos modificados), checkout monorepo.
- Propuesta para multirepo:
 - Cada modulo tiene su repo, su pipeline y su release independent.
 - Cambios cross-cutting: coordinación mediante PRs encadenados y un plan de integración.

6. Ejercicios adicionales (respuestas y propuestas)

- Diferencias clave entre Facade, Adapter y Mediator (acoplamiento y reutilización):
 - Facade reduce acoplamiento del consumidor al ocultar subsistema; reutilización alta si el facade mantiene contratos.
 - Adapter reduce acoplamiento entre implementaciones incompatibles; facilita reutilización sin cambiar consumidores.
 - Mediator reduce acoplamiento entre componentes internos a costa de centralizar la lógica de interacción.
- Escenario real: despliegue multi-cloud
 - **Problema:** distintas VPC/nombres de recursos y requisitos por proveedor.
 - **Opción 1:** Facade que expone outputs neutrales (endpoint, network_id, region) y oculta diferencias internas por proveedor. Ventaja: consumidores no cambian. Inconveniente: el facade debe mapear muchas diferencias.
 - **Opción 2:** Adapter por proveedor que normalice outputs a la interfaz común; el Mediator podría coordinar cross-cloud workflows.

- IoC y Dependency Inversion en laC
 - **Inversión de Control:** los módulos no crean sus dependencias, las reciben (outputs o inyección). Mejora testabilidad y desacoplamiento.
 - **Inversión de Dependencias:** los módulos altos dependen de abstracciones (outputs estables) en lugar de implementaciones concretas. Mejora mantenibilidad porque los cambios se localizan.
- Riesgos/anti-patrones de abusar de inyección de dependencias en Terraform
 - Exponer demasiada configuración en triggers puede crear superficies inestables (recreaciones frecuentes).
 - Over-inyección: pasar estructuras complejas (JSON extenso) en triggers puede desordenar el estado y complicar diffs.
 - Antídotos: documentar contratos, validar formatos, usar JSON con keys estables y versionadas.
- Migración a multi-repositorio
 - Inventario de módulos, crear repos por módulo, extraer carpeta con historial mínimo (git subtree or filter-repo), configurar CI por repo, publicar artefactos a registry.

7. Conclusión

Las decisiones tomadas en el laboratorio (separación unidireccional, uso de Facade/Adapter/Mediator según caso, y versionado SemVer) permiten construir una arquitectura laC más mantenible y escalable. Las prácticas recomendadas incluyen documentar contratos de outputs, automatizar releases y testear adaptadores y mediadores. Para obtener resiliencia y gobernanza en entornos corporativos, combinar registro privado, políticas de acceso y pipelines de CI/CD por módulo ofrece el mejor equilibrio entre autonomía y control.