

hyväksymispäivä

arvosana

arvostelija

## Mutaatiotestaus oliojärjestelmissä

Eveliina Pakarinen

Aine

HELSINGIN YLIOPISTO

Tietojenkäsittelytieteen laitos

Helsinki, 6. lokakuuta 2015

Tiedekunta — Fakultet — Faculty		Laitos — Institution — Department	
Matemaattis-luonnontieteellinen		Tietojenkäsittelytieteen laitos	
Tekijä — Författare — Author			
Eveliina Pakarinen			
Työn nimi — Arbetets titel — Title			
Mutaatiotestaus oliojärjestelmissä			
Oppiaine — Läroämne — Subject			
Tietojenkäsittelytiede			
Työn laji — Arbetets art — Level		Aika — Datum — Month and year	Sivumäärä — Sidoantal — Number of pages
Aine		6. lokakuuta 2015	6
Tiivistelmä — Referat — Abstract			
Aineen tiivistelmä			
Avainsanat — Nyckelord — Keywords			
mutaatiotestaus, oliojärjestelmät, Java			
Säilytyspaikka — Förvaringsställe — Where deposited			
Muita tietoja — Övriga uppgifter — Additional information			

# Sisältö

<b>1</b>	<b>Johdanto [1s]</b>	<b>1</b>
<b>2</b>	<b>Testaus oliojärjestelmissä [2s]</b>	<b>1</b>
2.1	Testauksen rooli oliojärjestelmissä . . . . .	1
2.2	Testauksen tasot . . . . .	1
2.3	Testien suunnittelu . . . . .	2
2.4	Testauksen rajoitukset . . . . .	3
<b>3</b>	<b>Mutaatiotestaus oliojärjestelmissä [3s]</b>	<b>3</b>
3.1	Mutaatiotestauksen yleisesittely . . . . .	4
3.2	Mutaatiotestauksen piirteet oliojärjestelmissä (erot muihin järjestelmiin?) . . . . .	4
<b>4</b>	<b>Mutaatiotestauksen haasteet [3s]</b>	<b>4</b>
4.1	Ekvivalentit mutantit . . . . .	5
4.2	Tehokkuusongelmat . . . . .	5
4.3	Muita ongelmia? . . . . .	5
4.4	Käytännöntoteutus (miten käytännössä on yritetty kiertää haasteet) . . . . .	5
<b>5</b>	<b>Yhteenveto [1s]</b>	<b>5</b>
	<b>Lähteet</b>	<b>6</b>

## 1 Johdanto [1s]

Tähän johdantoa

Kuvaus aineesta ja sen osioista (esim. luvussa 2 käsitellään tätä ja tätä ja luvussa 3 tätä) niin kuin artikkeleissa?

## 2 Testaus oliojärjestelmissä [2s]

Olioperustaisen ohjelmoinnin kehityksen myötä klassisia ohjelmistojen testausmenetelmiä on sopeutettu mahdollistamaan *oliojärjestelmien* (*object oriented systems*) kattava ja laadukas testaaminen. Vaikka olioperustainen ohjelmointi ratkaisee joitakin proseduraalisen ohjelmoinnin suunnittelu- ja toteutusongelmia, olio-ohjelmoinnin mukana tulevat uudet haasteet vaativat uusien testaus- ja analysointimenetelmien kehittämistä.

### 2.1 Testauksen rooli oliojärjestelmissä

Testausta käytetään ohjelmistokehityksessä ohjelmiston laadun varmistamiseen ja auttamaan virheiden havaitsemisessa jo kehitysvaiheen aikana. (Binderin mukaan: väite melkein suora käännös kirjan lauseesta) Ohjelmistojen testaamisen ensisijainen tavoite on siis paljastaa virheitä, joiden havaitseminen muiden laadunvarmistusmenetelmien avulla olisi työlästä tai mahdotonta [Bin99, s. 59]. Testauksen avulla pyritään lisäksi varmistamaan, että ohjelma toimii sille asetettujen vaatimusten mukaisesti.

Olio-ohjelmoinnissa testaukseen tuovat haasteita olio-ohjelmien erityispiirteet, joita ovat muun muassa kapselointi, perintä, dynaaminen sidonta ja polymorfismi [MP08, s. 86]. **Lisää tähän! Binderin kirjasta!**

### 2.2 Testauksen tasot

Ohjelmistoja voidaan testata usealla tasolla. Tasoja ovat yksikkö-, integraatio- ja järjestelmätasot ja ne muodostuvat joukosta ohjelman komponentteja, joita tason testit testaavat [Bin99, s. 45]. Komponentteja voivat olla olio-ohjelmissa esimerkiksi yksittäiset metodit ja luokat, ohjelman luokkien väliset rajapinnat tai jo valmis ohjelmisto.

Alimmalla testauksen tasolla *yksikkötestauksessa* (*unit testing*) [Bin99, s. 45] testataan ohjelman pienimpiä suoritettavissa olevia komponentteja. Olio-ohjelmissa komponentteja ovat yksittäiset metodit ja oliot. **Lisää tietoa yksikkötestauksesta.**

Yksikkötestauksesta seuraava taso ylöspäin on *integraatiotestaus* (*integration testing*) [Bin99, s. 45], jossa tarkastellaan järjestelmän tai sen osien yhteistoimintaa. Integraatiotestauksessa testataan siis järjestelmän osien välisiä rajapintoja ja osien keskinäistä kommunikointia. Olio-ohjelmissa luokkien muodostuminen perinnän avulla ja luokkien koostuminen toisten luokkien olioista aiheuttaa sen, että integraatiotestaukselle on tarvetta olioperustaisessa ohjelmoinnissa jo ohjelmoinnin alkuvaiheessa. **Lisää ehkä vähän myös tästä.**

Valmista integroitua sovellusta testataan *järjestelmätestauksen* (*system testing*) [Bin99, s. 45] avulla. Tällä testauksen tasolla keskitytään vain valmiissa sovelluksessa esiintyvien piirteiden testaamiseen. Testauksen kohteena voi olla esimerkiksi sovelluksen toiminnallisuus, suorituskyky tai sovelluksen kestävä kuormitus [Bin99, s. 45]. **Tästä jonkin verran lisää.**

## 2.3 Testien suunnittelu

Testien suunnitteluun ja kehittämiseen voidaan käyttää erilaisia menetelmiä. Testausmenetelmien avulla kuvataan näkökulmaa, josta ohjelman lähdekoodia tarkastellaan testejä kehitettäessä [Bin99, s. 51]. Testausmenetelmiä ovat esimerkiksi white box - ja black box -testaus sekä niitä yhdistävä hybridi-testaus. Lisäksi testien kehittämiseen voidaan käyttää virheisiin perustuvaa testausmenetelmää.

Ohjelman sisäisen rakenteen eli lähdekoodin tuntemukseen perustuvaa testausmenetelmää kutsutaan *white box -testaukseksi* [Bin99, s. 52]. **Lisää tästä. Seuraava omaa keksintöä:** White box -testausta voidaan käyttää esimerkiksi yksikkötestauksessa apuna testien suunnittelussa. Lähdekoodin tuntemus auttaa yksikkötestauksessa kehittämään testejä yksittäisille metodeille ja olioille [?].

*Black box -testaukseksi* tai *funktionaaliseksi testaukseksi* [Bin99, s. 52] kutsutussa testausmenetelmässä testejä suunnitellaan analysoimalla ohjelmiston

ulkoista toiminnallisuutta. **Lisää tuosta. Oma keksintö:** Koska järjestelmätestauksessa keskitytään valmiin sovelluksen piirteiden testaamiseen, on sen tason testien suunnittelussa apua black box -testauksesta [?].

*Gray box* - eli *hybriditestauksessa* [Bin99, s. 52] sekoitetaan white box - ja black box -testausmenetelmien piirteitä. **Omaa keksintöä:** White box - ja black box -testausta voidaan käyttää erikseen tai molempien piirteitä sekoittaen useilla testauksen tasoilla testien suunnittelussa [?].

Testausmenetelmää, jossa ohjelman lähdekoodiin lisätään virheitä, kutsutaan *virheperustaiseksi testausmenetelmäksi (fault-based testing)* [Bin99, s. 52]. Esimerkkinä virheperustaisesta testausmenetelmästä on mutaatiotestaus, jonka avulla tutkitaan testien kykyä havaita ohjelmiston virheitä [?, s. X].

## 2.4 Testauksen rajoitukset

**Kuinka paljon rajoituksista on kerrottava? Niitä on aika paljon erilaisia. Mitkä niistä ovat relevantteja tämän tutkielman kannalta?**

Testaukseen kuuluu kuitenkin myös rajoituksia. Testauksen avulla ei voi esimerkiksi todeta ohjelmiston oikeellisuutta. Ohjelmistojen oikeaksi todistamiseen ja testauksen rajoituksiin liittyen Dijkstra kirjoitti seuraavan korollaarin: *"Program testing can be used to show the presence of bugs, but never to show their absence!"* [DDH72, s. 6].

## 3 Mutaatiotestaus oliojärjestelmissä [3s]

### Haasteisiin voidaan vastata mutaatiotestauksen avulla

Vaikka testauksen avulla ei voikaan varmistua ohjelmiston oikeellisuudesta, voidaan testausta käyttää välineenä ohjelmiston laadun parantamisessa. Testaukseen sisältyvien rajoitusten lisäksi siihen liittyy myös epävarmuutta käytettävän testausjärjestelmän oikeellisuudesta ja oikeellisuuden varmistamisesta [MW78, s. 209]. Tämä herättää kysymyksen siitä, kuka voi valvoa valvojia eli kuinka varmistetaan ohjelmiston testien laadukkuus.

Yksi strategia testien laadun varmistamiseen on *mutaatiotestaus*. Mutaatiotestauksessa ohjelmiston alkuperäistä lähdekoodia käsitellään *mutaatio-operaattoreilla (mutation operators)*, jotka muuntavat koodia muodostaen

siitä virheellisiä versioita. Näitä virheellisiä ohjelmakoodin versioita kutsutaan *mutanteiksi* [MHK06, s. 869].

### 3.1 Mutaatiotestauksen yleisesittely

#### Laajentaa sopivista kohdista yleisesittelyä.

Yksi strategia testien laadun varmistamiseen on *mutaatiotestaus*. Mutaatiotestauksessa ohjelmiston alkuperäistä lähdekoodia käsitellään *mutaatio-operaattoreilla* (*mutation operators*), jotka muuntavat koodia muodostaen siitä virheellisiä versioita. Näitä virheellisiä ohjelmakoodin versioita kutsutaan *mutanteiksi* [MHK06, s. 869].

Mutanttien generoinnin jälkeen ohjelmiston alkuperäiset testit suoritetaan jokaisen mutantin kohdalla. Tavoitteena on, että testien avulla havaitaan lähdekoodiin tehdyt muutokset. Jos alkuperäiset testit eivät mene läpi, se tarkoittaa, että mutantti on tapettu eli lähdekoodiin tehdyt muutokset on havaittu [KCM00, s. 9].

Mutaatiotestausprosessi tuottaa lopputuloksena *mutaatiopistemäärän* (*mutation adequacy score*), jonka avulla voidaan arvioida ohjelmiston testien laadukkuutta ja kykyä havaita lähdekoodissa olevia vikoja.

Mutaatiotestaus on *virheperustainen testausmenetelmä* (*fault based jotakin*), jonka periaatteena on ohjelmoijien tekemien ohjelmointivirheiden simulointi [JH11, s. 649]. Tavoitteena mutaatiotestauksessa on tutkia, ovatko ohjelmistoa varten tehdyt testit laadukkaita ja havaitaanko niillä kattavasti ohjelmistossa mahdollisesti esiintyvät virheet ja ongelmat.

### 3.2 Mutaatiotestauksen piirteet oliojärjestelmissä (erot muihin järjestelmiin?)

Erityisesti juuri nuo mutaatio-operaattorit ja minkälaisia erilaisia niitä on. Esittelyä tulee mutaatio-operaattoreista.

## 4 Mutaatiotestauksen haasteet [3s]

Misi mutaatiotestaus ei ole päätenyt suureen suosioon/käyttöön? Valitaan muutama haaste ja esitellään niitä? Kerrotaan että myös

muita haasteita, mutta ei esitellä niitä?

#### 4.1 Ekvivalentit mutantit

Ratkaisematon ongelma. Pitäisi avata ja kehittää esimerkki.

#### 4.2 Tehokkuusongelmat

Laitteisto, testien määrä, ihmisten aika tulee vastaan. Esimerkkejä.

#### 4.3 Muita ongelmia?

Varmasti on muita, mutta kuinka paljon niitä mahtuu tähän esitelmään?

#### 4.4 Käytännöntoteutus (miten käytännössä on yritetty kiertää haasteet)

Onko tämä relevantti aihealue käsitellä?

### 5 Yhteenveto [1s]

Conclusion.



## Lähteet

- Bin99 Binder, Robert V.: *Testing Object-oriented Systems: Models, Patterns, and Tools*. Addison-Wesley Longman Publishing Co., Inc., Boston, MA, USA, 1999, ISBN 0-201-80938-9.
- DDH72 Dahl, O. J., Dijkstra, E. W. ja Hoare, C. A. R. (toimittajat): *Structured Programming*. Academic Press Ltd., London, UK, UK, 1972, ISBN 0-12-200550-3.
- JH11 Jia, Yue ja Harman, Mark: *An Analysis and Survey of the Development of Mutation Testing*. IEEE Trans. Softw. Eng., 37(5):649–678, syyskuu 2011, ISSN 0098-5589. <http://dx.doi.org/10.1109/TSE.2010.62>.
- KCM00 Kim, Sunwoo, Clark, John A. ja McDermid, John A.: *Class Mutation: Mutation Testing for Object-oriented Programs*. Teoksessa *Proceedings of the Net.ObjectDays Conference on Object-Oriented Software Systems*, sivut 9–12, lokakuu 2000.
- MHK06 Ma, Yu Seung, Harrold, Mary Jean ja Kwon, Yong Rae: *Evaluation of Mutation Testing for Object-oriented Programs*. Teoksessa *Proceedings of the 28th International Conference on Software Engineering, ICSE '06*, sivut 869–872, New York, NY, USA, 2006. ACM, ISBN 1-59593-375-1. <http://doi.acm.org/10.1145/1134285.1134437>.
- MP08 Mariani, Leonardo ja Pezze, Mauro: *Testing Object-Oriented Software*, luku Emerging Methods, Technologies and Process Management in Software Engineering, sivut 85–108. Wiley-IEEE Computer Society Press, 2008.
- MW78 Manna, Zohar ja Waldinger, Richard J.: *The Logic of Computer Programming*. IEEE Trans. Software Eng., 4(3):199–229, 1978. <http://doi.ieeecomputersociety.org/10.1109/TSE.1978.231499>.