

COTIZACION N° MUESTRA-26

Lima, 22 de agosto de 2026

Señores:

LAVANDERÍA INDUSTRIAL DEL SUR S.A.C.

RUC: 20512345678

Av. Los Próceres 1420, Surco - Lima

Teléfono: (01) 748-2210**Correo:** compras@lavanderiadelosur.com.pe**Atención: Sra. Mónica Salazar — Jefatura de Operaciones**

Por medio de la presente nos es grato hacer llegar nuestros saludos y a la vez presentar la siguiente propuesta técnica económica.

RESUMEN:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANT.	P. UNITARIO US\$	SUBTOTAL US\$
I	SECADORA INDUSTRIAL MARCA: UNIMAC · MODELO: UT075 · 34 kg	1	10,500.00	10,500.00
II	LAVADORA INDUSTRIAL RIGIDA MARCA: PRIMUS · MODELO: RX240 · 27 kg	1	13,500.00	13,500.00
III	RODILLO PLANCHADORA DE SECADO MARCA: GMP · MODELO: G26.35	1	25,500.00	25,500.00
			SUB TOTAL US\$	49,500.00
			I.G.V. (18%) US\$	8,910.00
			TOTAL INCLUIDO IGV A PAGAR US\$	58,410.00

ITEM I.- SECADORA INDUSTRIAL

Marca	Modelo	Capacidad	Calentamiento	Panel computarizado
UNIMAC	UT075	34 kg	GAS NATURAL	UNILINC TOUCH



DIMENSIONES DE LA MAQUINA

- Volumen del tambor: 634 litros
- Diámetro del tambor: 940 mm
- Profundidad del tambor: 914 mm
- Motor del ventilador: 0.5 kW
- Motor del cilindro: 0.5 kW
- Diámetro de aire de salida: 200 mm
- Flujo de aire: 800 cfm
- Potencia de calentamiento: 150 BTU/h
- Conexión de gas: 0.5 npt

MEDIDAS GENERALES

- Ancho: 980 mm
- Profundidad: 1350 mm
- Altura: 1945 mm
- Peso: 325 kg
- Peso de envío: 350 kg

CARACTERISTICAS

- Hasta 34 programas preestablecidos y personalizables por el usuario.
- Ejecución manual / automática.
- Programación de temperatura y tiempo de secado.
- Control automático de tiempo de trabajo y fin de ciclo.
- Sensor de control de temperatura y diagnóstico de fallas en pantalla.
- Programación de tiempo de rotación y reposo, totalmente reconfigurable.
- Funciones especiales: ciclo antiarrugas (rotación prolongada al final del secado) y programa de enfriamiento gradual.
- Protector térmico y alarma de fin de ciclo.
- Flujo de aire radial de alta eficiencia.
- Cilindro con rotación reversible.
- TAMBOR
- Fabricado en acero inoxidable
- Agujeros embutidos y micro-pulidos para evitar el desgaste o daño de prendas.
- Paletas internas con diseño y ángulo optimizados para máximo volteo y flujo de aire.
- PUERTA
- Fabricado en acero con cerrojo magnético
- Visor frontal en vidrio templado
- Bisagras extra pesadas
- SISTEMA DE TRANSMISION
- Mediante eje de acero bonificado para soportar altas cargas dinámicas y mecánicas
- Rodamientos mediante chumaceras de alta capacidad de carga
- Poleas balanceadas estática y dinámicamente para evitar desgastes de fajas.
- Motores de ventilador y accionamiento de alta eficiencia para movimientos del cesto
- Turbina de alta eficiencia balanceada estática y dinámicamente
- CALEFACCION DE SECADO
- Sistema de calentamiento a Gas Natural.
- Quemadores de inyección directa de alta eficiencia.
- Encendido electrónico y sensor de flama de seguridad.
- Válvula de control de gas
- Flujo de aire optimizado para secado uniforme.
- Válvulas de inyección directa
- Sensor de flama

ITEM II.- LAVADORA INDUSTRIAL RIGIDA

Marca	Modelo	Capacidad	Panel computarizado	Controles Automático
PRIMUS	RX240	27 kg	X Control	220V/60Hz/1Ph



DIMENSIONES DE LA MAQUINA

- Volumen del tambor: 240 litros
- Diámetro del tambor: 750 mm
- Velocidad de lavado: 42 rpm
- Velocidad de centrifugado: 490 rpm
- Fuerza G: 100
- Conexión de agua: ¾"
- Válvula de desagüe: 76 mm

MEDIDAS GENERALES

- Altura: 1,410 mm
- Ancho: 890 mm
- Profundidad: 1060 mm
- Peso Neto: 275 kg

CARACTERISTICAS

- Sistema de suspensión rígida.
- Chasis construido en acero al carbono acabado con imprimación y pintura epóxica de alta temperatura.
- Tambor y tina íntegramente en acero inoxidable AISI 304.
- Tambor con tecnología CASCADE DRUM.
- Cuenta dos (2) entradas de agua.
- Acceso fácil a todas las partes importantes desde el frontal de la máquina.
- Dispensador de insumos patentada
- EasySoap: conexión de detergentes líquidos, compartimientos especiales que evitan desperdicios y mejoran la eficiencia del lavado.
- SuperEco Washing Programs: Programas de lavado optimizados para bajo consumo de agua y energía, manteniendo un alto nivel de limpieza. Están diseñados para reducir costos operativos y cumplir con estándares de sostenibilidad.
- No hay contacto directo del detergente con la ropa.
- Conformidad garantizada con normas higiénicas.
- Preparada para uso de productos químicos líquidos.
- Rapidez y confiabilidad en la selección de funciones.
- Control totalmente programable con 20 programas predefinidos y memoria para hasta 99.
- Totalmente programable con capacidad ilimitada de programación de lavado.
- Niveles de agua, temperatura y enfriamiento programables.
- Seguimiento completo de los ciclos de lavado.
- Grabación de los parámetros de lavado en memoria.
- Entrada USB + conector RS485
- Variador de frecuencia que permite ahorro de energía de hasta 30%.
- Variador de frecuencia ofrece flexibilidad en velocidades de lavado y centrifugado.
- Alta velocidad de centrifugado.
- Switch de seguridad de puerta más pistón de bloqueo.
- Sensor de seguridad contra desbalance.
- Sensor de vibración.
- Pulsador de emergencia tipo hongo.
- Entrada de detergentes automáticos.
- Válvula grande de drenaje.
- Mejores resultados con reducción de hasta 30% en consumo de agua.
- Porcentaje de humedad extremadamente bajo.
- Válvula de drenaje patentada y sensor de nivel de agua de precisión.
- Solución sencilla: enchufar y usar.

ITEM III.- RODILLO PLANCHADORA DE SECADO

Marca	Modelo	Capacidad	Calentamiento	Categoría
GMP	G26.35	—	ELÉCTRICO	planchador



MEDIDAS GENERALES

- Ancho: 3140 mm
- Fondo: 580 mm
- Alto: 1150 mm

CARACTERISTICAS

- Proceso de planchado con calefacción eléctrica
- Estructura: De soporte metálico, de Norma ASTM A-36 para trabajo pesado.
- Chasis: Construido en acero al carbono acabado con imprimación y pintura epóxica de alta temperatura.
- Rodillo: (1) de acero cromado para mayor transferencia de calor y un planchado eficiente de 2580 mm longitud por 325 mm de diámetro.
- Velocidad de planchado: Rango de velocidad de 1.6-5m/min.
- Carga frontal y descarga frontal.
- Permite la introducción de la prenda húmeda directamente de la lavadora centrifuga ó breve secado.
- Producción de 75 Kg/h
- Potencia del motor 1 Kw
- Sistema de fajas de alta temperatura NOMEX.
- Sistema de control de velocidad electrónica.
- Pedal práctico que permite detener el rodillo para la introducción de prendas.
- Sistema de transmisión con motor reductor de alta eficiencia
- Enfriamiento Cool down automático.
- Bandeja de introducción de aluminio
- Sistema de extracción de vapores y humos.
- Dimensión compacta, ideal para espacios limitados.
- Fácil mantenimiento
- Micro procesador con indicadores del ciclo de planchado.
- Sistema eléctrico con un tablero de protección automática contra sobrecarga del motor principal.
- Micro procesador que regula la acción térmica durante el ciclo de planchado.
- Control automático de temperatura por termostato.
- Pulsador de arranque, parada
- Velocidad del cilindro programable.
- Interruptor General
- Barra de seguridad para protección de las manos con switch a todo lo ancho de la calandria.
- Bandeja fija de entrada de ropa para mantener distancia de seguridad entre el usuario y la máquina, resguardo fijos en todo su entorno, protección del circuito eléctrico contra disfunciones externas.
- Interruptor de seguridad con enclavamiento tanto en la parte frontal
- Certificación internacional CE.

VALIDEZ DE LA COTIZACION: 15 DIAS**Importante:**

1. Entrega en agencias en la ciudad de Lima.
2. Incluye juego de manuales de operación, servicio técnico y mantenimiento.
3. La garantía cubre cualquier defecto de fábrica, no por causas externas al equipo y/o por falta de mantenimiento por servicio técnico autorizado.
4. Asesoría para instalación (punto de agua, energía eléctrica, descarga y/o lo requerido para su operación).
5. Los equipos ofertados están diseñados y fabricados bajo normas de calidad ISO.

Nota:

- Efameinsa ofrece un convenio de mantenimiento preventivo que les permita tener un normal funcionamiento de los equipos durante el periodo de garantía y posterior a ello.
- La garantía ofrecida está vigente siempre que el Cliente cumpla con los estándares de instalación y mantenimiento periódico de acuerdo al manual del fabricante y/o de Efameinsa por servicio técnico autorizado.

Agradeciendo su atención a la presente, quedamos de ustedes a la espera de su apreciable orden.

Atentamente,



Katerine Tello

Área Comercial

Teléfono : 371-0006

Celular : 981 488 958

Email : comercial5@efameinsa.com