

COTIZACION N° MUESTRA-26

Lima, 22 de agosto de 2026

Señores:

LAVANDERÍA INDUSTRIAL DEL SUR S.A.C.

RUC: 20512345678

Av. Los Próceres 1420, Surco - Lima

Teléfono: (01) 748-2210

Correo: compras@lavanderiadelsur.com.pe

Atención: Sra. Mónica Salazar — Jefatura de Operaciones

Por medio de la presente nos es grato hacer llegar nuestros saludos y a la vez presentar la siguiente propuesta técnica económica.

RESUMEN:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANT.	P. UNITARIO US\$	SUBTOTAL US\$
I	SECADORA INDUSTRIAL MARCA: UNIMAC · MODELO: UT075 · 34 kg	1	10,500.00	10,500.00
II	LAVADORA INDUSTRIAL RIGIDA MARCA: PRIMUS · MODELO: RX240 · 27 kg	1	13,500.00	13,500.00
III	RODILLO PLANCHADORA DE SECADO MARCA: GMP · MODELO: G26.35	1	25,500.00	25,500.00
SUB TOTAL US\$				49,500.00
I.G.V. (18%) US\$				8,910.00
TOTAL INCLUIDO IGV A PAGAR US\$				58,410.00

ITEM I.- SECADORA INDUSTRIAL

Marca	Modelo	Capacidad	Calentamiento	Panel computarizado
UNIMAC	UT075	34 kg	GAS NATURAL	UNILINC TOUCH

 DIMENSIONES DE LA MAQUINA • Volumen del tambor: 634 litros • Diámetro del tambor: 940 mm • Profundidad del tambor: 914 mm • Motor del ventilador: 0.5 kW • Motor del cilindro: 0.5 kW • Diámetro de aire de salida: 200 mm • Flujo de aire: 800 cfm • Potencia de calentamiento: 150 BTU/h • Conexión de gas: 0.5 npt MEDIDAS GENERALES • Ancho: 980 mm • Profundidad: 1350 mm • Altura: 1945 mm • Peso: 325 kg • Peso de envío: 350 kg	CARACTERISTICAS • Hasta 34 programas preestablecidos y personalizables por el usuario. • Ejecución manual / automática. • Programación de temperatura y tiempo de secado. • Control automático de tiempo de trabajo y fin de ciclo. • Sensor de control de temperatura y diagnóstico de fallas en pantalla. • Programación de tiempo de rotación y reposo, totalmente reconfigurable. • Funciones especiales: ciclo antiarrugas (rotación prolongada al final del secado) y programa de enfriamiento gradual. • Protector térmico y alarma de fin de ciclo. • Flujo de aire radial de alta eficiencia. • Cilindro con rotación reversible. • TAMBOR • Fabricado en acero inoxidable • Agujeros embutidos y micro-pulidos para evitar el desgaste o daño de prendas. • Paletas internas con diseño y ángulo optimizados para máximo volteo y flujo de aire. • PUERTA • Fabricado en acero con cerrojo magnético • Visor frontal en vidrio templado • Bisagras extra pesadas • SISTEMA DE TRANSMISION • Mediante eje de acero bonificado para soportar altas cargas dinámicas y mecánicas • Rodamientos mediante chumaceras de alta capacidad de carga • Poleas balanceadas estática y dinámicamente para evitar desgastes de fajas. • Motores de ventilador y accionamiento de alta eficiencia para movimientos del cesto • Turbina de alta eficiencia balanceada estática y dinámicamente • CALEFACCION DE SECADO • Sistema de calentamiento a Gas Natural. • Quemadores de inyección directa de alta eficiencia. • Encendido electrónico y sensor de flama de seguridad. • Válvula de control de gas • Flujo de aire optimizado para secado uniforme. • Válvulas de inyección directa • Sensor de flama
--	---

ITEM II.- LAVADORA INDUSTRIAL RIGIDA

Marca	Modelo	Capacidad	Panel computarizado	Controles Automático
PRIMUS	RX240	27 kg	X Control	220V/60Hz/1Ph
 DIMENSIONES DE LA MAQUINA • Volumen del tambor: 240 litros • Diámetro del tambor: 750 mm • Velocidad de lavado: 42 rpm • Velocidad de centrifugado: 490 rpm • Fuerza G: 100 • Conexión de agua: ¾" • Válvula de desagüe: 76 mm MEDIDAS GENERALES • Altura: 1,410 mm • Ancho: 890 mm • Profundidad: 1060 mm • Peso Neto: 275 kg		CARACTERISTICAS • Sistema de suspensión rígida. • Chasis construido en acero al carbono acabado con imprimación y pintura epóxica de alta temperatura. • Tambor y tina íntegramente en acero inoxidable AISI 304. • Tambor con tecnología CASCADE DRUM. • Cuenta dos (2) entradas de agua. • Acceso fácil a todas las partes importantes desde el frontal de la máquina. • Dispensador de insumos patentada • EasySoap: conexión de detergentes líquidos, compartimientos especiales que evitan desperdicios y mejoran la eficiencia del lavado. • SuperEco Washing Programs: Programas de lavado optimizados para bajo consumo de agua y energía, manteniendo un alto nivel de limpieza. Están diseñados para reducir costos operativos y cumplir con estándares de sostenibilidad. • No hay contacto directo del detergente con la ropa. • Conformidad garantizada con normas higiénicas. • Preparada para uso de productos químicos líquidos. • Rapidez y confiabilidad en la selección de funciones. • Control totalmente programable con 20 programas predefinidos y memoria para hasta 99. • Totalmente programable con capacidad ilimitada de programación de lavado. • Niveles de agua, temperatura y enfriamiento programables. • Seguimiento completo de los ciclos de lavado. • Grabación de los parámetros de lavado en memoria. • Entrada USB + conector RS485 • Variador de frecuencia que permite ahorro de energía de hasta 30%. • Variador de frecuencia ofrece flexibilidad en velocidades de lavado y centrifugado. • Alta velocidad de centrifugado. • Switch de seguridad de puerta más pistón de bloqueo. • Sensor de seguridad contra desbalance. • Sensor de vibración. • Pulsador de emergencia tipo hongo. • Entrada de detergentes automáticos. • Válvula grande de drenaje. • Mejores resultados con reducción de hasta 30% en consumo de agua. • Porcentaje de humedad extremadamente bajo. • Válvula de drenaje patentada y sensor de nivel de agua de precisión. • Solución sencilla: enchufar y usar.		

ITEM III.- RODILLO PLANCHADORA DE SECADO

Marca	Modelo	Capacidad	Calentamiento	Categoría
GMP	G26.35	—	ELÉCTRICO	planchador
 MEDIDAS GENERALES - Ancho: 3140 mm - Fondo: 580 mm - Alto: 1150 mm		CARACTERISTICAS - Proceso de planchado con calefacción eléctrica - Estructura: De soporte metálico, de Norma ASTM A-36 para trabajo pesado. - Chasis: Construido en acero al carbono acabado con imprimación y pintura epóxica de alta temperatura. - Rodillo: (1) de acero cromado para mayor transferencia de calor y un planchado eficiente de 2580 mm longitud por 325 mm de diámetro. - Velocidad de planchado: Rango de velocidad de 1.6-5m/min. - Carga frontal y descarga frontal. - Permite la introducción de la prenda húmeda directamente de la lavadora centrifuga ó breve secado. - Producción de 75 Kg/h - Potencia del motor 1 Kw - Sistema de fajas de alta temperatura NOMEX. - Sistema de control de velocidad electrónica. - Pedal práctico que permite detener el rodillo para la introducción de prendas. - Sistema de transmisión con motor reductor de alta eficiencia - Enfriamiento Cool down automático. - Bandeja de introducción de aluminio - Sistema de extracción de vapores y humos. - Dimensión compacta, ideal para espacios limitados. - Fácil mantenimiento - Micro procesador con indicadores del ciclo de planchado. - Sistema eléctrico con un tablero de protección automática contra sobrecarga del motor principal. - Micro procesador que regula la acción térmica durante el ciclo de planchado. - Control automático de temperatura por termostato. - Pulsador de arranque, parada - Velocidad del cilindro programable. - Interruptor General - Barra de seguridad para protección de las manos con switch a todo lo ancho de la calandria. - Bandeja fija de entrada de ropa para mantener distancia de seguridad entre el usuario y la máquina, resguardo fijos en todo su entorno, protección del circuito eléctrico contra disfunciones externas. - Interruptor de seguridad con enclavamiento tanto en la parte frontal - Certificación internacional CE.		

VALIDEZ DE LA COTIZACION: 15 DIAS**Importante:**

1. Entrega en agencias en la ciudad de Lima.
2. Incluye juego de manuales de operación, servicio técnico y mantenimiento.
3. La garantía cubre cualquier defecto de fábrica, no por causas externas al equipo y/o por falta de mantenimiento por servicio técnico autorizado.
4. Asesoría para instalación (punto de agua, energía eléctrica, descarga y/o lo requerido para su operación).
5. Los equipos ofertados están diseñados y fabricados bajo normas de calidad ISO.

Nota:

- Efameinsa ofrece un convenio de mantenimiento preventivo que les permita tener un normal funcionamiento de los equipos durante el periodo de garantía y posterior a ello.
- La garantía ofrecida está vigente siempre que el Cliente cumpla con los estándares de instalación y mantenimiento periódico de acuerdo al manual del fabricante y/o de Efameinsa por servicio técnico autorizado.

Agradeciendo su atención a la presente, quedamos de ustedes a la espera de su apreciable orden.

Atentamente,



Katerine Tello

Área Comercial

Teléfono : 371-0006

Celular : 981 488 958

Email : comercial5@efameinsa.com