

# 手机上网一点通 各大运营商接入点设置

很多朋友在购买了新的手机后不知道如何才能顺利上网。不管您用的是 Android，iOS，还是 Symbian 系统的手机，都需要进行简单的接入点配置。随着 3G 网的用户越来越多，很多人已经加入了这个新群体。但是合理的使用 2G 网络还是很有必要的，会为您节省不少流量。针对这一问题，笔者将详细的为您介绍各个运营商的网络接入点设置方法，让您的手机冲浪更加便捷、愉快。

首先为您介绍的是中国移动接入点的设置：

## 一、中国移动 NET、WAP 及彩信设置

### （一）中国移动 NET 设置

Android 用户依次点击手机菜单、设置、无线和网络、移动网络设置、接入点名称、新建接入点。

名称：中国移动 NET 设置；接入点名称：cmnet；代理：空白；端口：空白；用户名：空白；密码：空白；服务器：空白；MMSC：空白；彩信代理：空白；彩信端口：空白；彩信协议：wap 2.0；MCC：460，MNC：00；身份验证类型：空白；接入点名称类型：default。



进入 Android 设置及无线和网络

## （二）中国移动 WAP 设置

名称：中国移动 WAP 设置；接入点名称：cmwap；代理：10.0.0.172；端口：80；用户名：空白；密码：空白；服务器：空白；MMSC：空白；彩信代理：空白；彩信端口：；彩信协议：wap 2.0；MCC：460，MNC：00；身份验证类型：空白；接入点名称类型：default。



移动网络设置及接入点名称

## （三）中国移动彩信设置（收发彩信用）

名称：中国移动彩信设置；接入点名称：cmwap；代理：10.0.0.172；端口：80；用户名：空白；密码：空白；服务器：空白；MMSC：http://mmsc.monternet.com；彩信代理：10.0.0.172；彩信端口：80；彩信协议：wap 2.0；MCC：460，MNC：00；身份验证类型：空白；接入点名称类型：mms。



新建接入点及编辑接入点

修改了彩信的设置,现在可以收发彩信,已经测试过。按照以上的设置方法就可以使用上网,飞信,彩信收发这三个功能。如果需要上飞信,那就要选择 CMWAP 的设置才能上。如果要上 QQ 的话,那就要选择 CMNET 的设置。

接下来为您介绍中国联通的接入点设置方法:

## 二、中国联通 3G(2G) NET、WAP 及彩信设置

[iPhone](#) 用户分别进入设置、通用及网络来进行配置。

### (一) 中国联通 3G 网络设置

名称: 中国联通 3G 设置; 接入点名称: 3gnet; 代理: 空白; 端口: 空白; 用户名: 空白; 密码: 空白; [服务器](#): 空白; MMSC: 空白; 彩信代理: 空白; 彩信端口: 空白; 彩信协议: wap 2.0; MCC: 460, MNC: 01,; 身份验证类型: 空白; 接入点名称类型: default,supl 。

### (二) 中国联通 3G 彩信设置

名称: 中国联通 3G 彩信设置; 接入点名称: 3gwap; 代理: 空白; 端口: 空白; 用户名: 空白; 密码: 空白; 服务器: 空白; MMSC: http://mmsc.myuni.com.cn; 彩信代理: 10.0.0.172; 彩信端口: 80; 彩信协议: wap 2.0; MCC: 460, MNC: 01,; 身份验证类型: 空白; 接入点名称类型: mms



进入 iOS 系统设置及通用

### （三）中国联通 2G NET 设置

名称：中国联通 2GNET 设置；接入点名称：uninet；代理：空白；端口：空白；用户名：空白；密码：空白；服务器：空白；MMSC：空白；彩信代理：空白；彩信端口：空白；彩信协议：wap 2.0；MCC：460，MNC：01；身份验证类型：空白；接入点名称类型：default

### （四）中国联通 2G WAP 设置

名称：中国联通 2GWAP 设置；接入点名称：uniwap；代理：10.0.0.172；端口：9201；用户名：空白；密码：空白；服务器：空白；MMSC：空白；彩信代理：空白；彩信端口：空白；彩信协议：wap 2.0；MCC：460，MNC：01；身份验证类型：空白；接入点名称类型：default

### （五）中国联通 2G 彩信设置

名称：中国联通 2G 彩信设置；接入点名称：uniwap；代理：10.0.0.172；端口：80；用户名：空白；密码：空白；服务器：空白；MMSC：http://mmsc.myuni.com.cn；彩信代理：10.0.0.172；彩信端口：空白；彩信协议：wap 2.0；MCC：460，MNC：01；身份验证类型：空白；接入点名称类型：mms



进入网络配置 3G 和蜂窝数据

最后为您介绍的是中国电信的接入点设置：

## 三、电信各种接入点设置方法详解

**Symbian** 用户进入设置、连接功能、网络承载方式进行配置。

### （一） 电信 WAP 接入点设置：

APN 号：留空或任意命名，如互联星空；电话号码：#777；用户名：ctwap@mycdma.cn（或 wap、wap2）；密码：vnet.mobi（或 wap、wap2）；WAP 代理[服务器](#) 10.0.0.200:；HTTP 10.0.0.200:80；WAP 10.0.0.200:80；Wap protal: wap.vnet.mobi



Symbian 系统设置及连接功能

### （二） NET 接入点设置参数：

APN 号：留空；电话号码：#777；用户名：ctnet@mycdma.cn（应该也支持 card 用户）；密码：vnet.mobi；NET 接入点是不用设置代理服务器的，另外，网上还有网上流传的用户名和密码都设置为 card，这个算是 NET 接入点的。



网络承载方式及新建网络

### (三) 天翼手机的彩信设置:

使用 ArcsoftMMS，搜索找到一个新版本而且是中文的。安装完后，重启。建立 wap 连接：开始——设置——连接——连接——高级——选择网络——新建——连接名取名 wap，号码是 #777，用户名 ctwap@mycdma.cn 密码 vnet.mobi 或者账号密码均为 WAP。进入开始--信息——短信和彩信——选择——菜单——彩信选项——彩信中心设置——新建，检查设置是否如下：名称 随意；[网关](#) 10.0.0.200；端口 80；服务器地址 <http://mmsc.vnet.mobi/>；连接设置选第三步建好的 wap 连接；wap 版本选 wap2.0；将刚设置的设为默认值。



编辑新接入点及电信参数设置

另外给出电信官方的设置参数：

符合电信[手机](#)终端规范的手机，一般都已做好彩信的参数配置，如未配置，可参照如下说明进行设置：

- 1) 彩信中心 URL: mmsc.vnet.mobi
- 2) WAP 网关 IP 地址: 10.0.0.200
- 3) WAP 网关端口号: 80
- 4) 客户接入 APN/密码: ctwap@mycdma.cn / vnet.mobi

配置好上述参数后，打开手机中的彩信菜单，就可以使用彩信业务了。

详细设置方法：

CTWAP 参数配置详解：

- 1.手机主页面一点击“开始”点击“设置”。
- 2.点击“连接”，在页面中选择“管理现有连接”。
- 3.一般页面中会列出目前[操作系统](#)中所有的连接，点击“新建...”，并输入连接的名称，如此处命名为“互联星空”。
- 4.在所拨号码中，输入#777，在用户名中输入 ctwap@mycdma.cn ，密码中输入 vnet.mobi ，域中的内容不填。
- 5.将刚才的连接“ctwap”设置为默认连接，选择“代理服务器设置”页面，勾选“此网络连接到 Internet”和“此网络使用代理服务器连接到 Internet”，点击“高级”。
- 6.主要是 HTTP 的设置“10.0.0.200: 80”。

CTNET 参数配置步骤较简单，不需要进行代理服务器的设置，相关步骤可参考 CTWAP 。