

# Лабораторная работа №12

## Программирование в командном процессоре ОС UNIX. Расширенное программирование.

Автор: Смирнов-Мальцев Егор Дмитриевич

Москва, 2022

# Цель работы

- Изучить основы программирования в оболочке ОС UNIX. Научиться писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов.

# Теоретическое введение

Командный процессор (командная оболочка, интерпретатор команд shell) — это программа, позволяющая пользователю взаимодействовать с операционной системой компьютера.

# Теоретическое введение

В операционных системах типа UNIX/Linux наиболее часто используются следующие реализации командных оболочек:

- оболочка Борна (Bourne shell или sh) — стандартная командная оболочка UNIX/Linux, содержащая базовый, но при этом полный набор функций;
- С-оболочка (или csh) — надстройка на оболочкой Борна, использующая С-подобный синтаксис команд с возможностью сохранения истории выполнения команд;
- оболочка Корна (или ksh) — напоминает оболочку С, но операторы управления программой совместимы с операторами оболочки Борна;
- BASH — сокращение от Bourne Again Shell (опять оболочка Борна), в основе своей совмещает свойства оболочек С и Корна (разработка компании Free Software Foundation).

# Теоретическое введение

POSIX (Portable Operating System Interface for Computer Environments) — набор стандартов описания интерфейсов взаимодействия операционной системы и прикладных программ. Стандарты POSIX разработаны комитетом IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) для обеспечения совместимости различных UNIX/Linux-подобных операционных систем и переносимости прикладных программ на уровне исходного кода. POSIX-совместимые оболочки разработаны на базе оболочки Корна.

# Выполнение лабораторной работы

1. Написал командный файл, реализующий упрощённый механизм семафоров. Командный файл в течение некоторого времени  $t_1$  дожидается освобождения ресурса, выдавая об этом сообщение, а дождавшись его освобождения, использует его в течение некоторого времени  $t_2 < t_1$ , также выдавая информацию о том, что ресурс используется соответствующим командным файлом (процессом). Запустил командный файл в одном виртуальном терминале в фоновом режиме, перенаправив его вывод в другой (`> /dev/tty#`, где `#` — номер терминала куда перенаправляется вывод), в котором также запущен этот файл, но не фоновом, а в привилегированном режиме. Доработал программу так, чтобы имелась возможность взаимодействия трёх и более процессов.

# Выполнение лабораторной работы

2. Реализовал команду `man` с помощью командного файла. Изучил содержимое каталога `/usr/share/man/man1`. В нем находятся архивы текстовых файлов, содержащих справку по большинству установленных в системе программ и команд. Каждый архив можно открыть командой `less` сразу же просмотрев содержимое справки. Командный файл получает в виде аргумента командной строки название команды и в виде результата выдает справку об этой команде или сообщение об отсутствии справки, если соответствующего файла нет в каталоге `man1`.
3. Используя встроенную переменную `$RANDOM`, написал командный файл, генерирующий случайную последовательность букв латинского алфавита.

# Ответы на контрольные вопросы

1. В строке

```
while [$1 != "exit"]
```

пропущены пробелы рядом с квадратными скобками.

2. Две строки можно объединить записав их в третью переменную:

```
var3="$var1$var2"
```

3. Утилита `seq` выводит последовательность целых чисел с шагом, заданным пользователем. Ее функционал можно реализовать простейшим циклом, который прибавляет число, введенное пользователем и выводит его.

4. Выражение `$((10/3))` выдает число 3.



# Ответы на контрольные вопросы

5. Основные отличия zsh от bash:

- Zsh более интерактивный и настраиваемый, чем Bash.
- У Zsh есть поддержка с плавающей точкой, которой нет у Bash.
- В Zsh поддерживаются структуры хеш-данных, которых нет в Bash.
- Функции вызова в Bash лучше по сравнению с Zsh.
- Внешний вид подсказки можно контролировать в Bash, тогда как Zsh настраивается.

# Ответы на контрольные вопросы

## 5. Основные отличия zsh от bash:

- Конфигурационными файлами являются `.bashrc` в интерактивных оболочках без регистрации и `.profile` или `.bash_profile` в оболочках входа в Bash. В Zsh оболочками, не входящими в систему, являются `.zshrc`, а оболочками для входа - `.zprofile`.
- Массивы Zsh индексируются от 1 до длины, тогда как Bash индексируется от -1 до длины.
- В Zsh, если шаблоны не совпадают ни с одним файлом, выдается ошибка. Находясь в Баше, он остается без изменений.
- Правая часть конвейера запускается как родительская оболочка в Zsh, в то время как в Bash она запускается как подоболочка.

# Ответы на контрольные вопросы

## 5. Основные отличия zsh от bash:

- В Zsh функция `zmv` используется для массового переименования, тогда как в Bash мы должны использовать функцию расширения параметров.
- Bash имеет хорошие возможности написания сценариев в одной строке, в то время как в Zsh мы не смогли найти то же самое.
- По умолчанию выходные данные хранятся во временном файле в Zsh, а в Bash - нет.
- Многие встроенные функции в Bash упрощают сложные программы, тогда как в Zsh встроенных функций для сложных программ меньше.
- Zsh эффективно управляет своими файлами, в то время как Bash плохо умеет работать с файлами.

# Ответы на контрольные вопросы

6. Синтаксис следующей строки верен.

```
for ((a=1; a <= LIMIT; a++))
```

7. bash позволяет напрямую обращаться к командам, одно такие языки, как Python значительно проще.

# Выводы

- Я научился писать программы с использованием логических управляющих конструкций и циклов на языке `bash`.