


Lagenname	Typ	Material	Dicke (mm)	Farbe	Epsilon R	Verlustwinkel
F.Silkscreen	Top Silk Screen	Not specified	0 mm	Not specified	1	0
F.Paste	Top Solder Paste		0 mm		1	0
F.Mask	Top Solder Mask	Not specified	0,01 mm	Not specified	3,3	0
F.Cu	copper		0,035 mm		1	0
Dielektrikum	core	FR4	0,11 mm	Not specified	4,5	0,02
Layer2	copper		0,035 mm		1	0
Dielektrikum	prepreg	FR4	0,6 mm	Not specified	4,5	0,02
Layer3	copper		0,035 mm		1	0
Dielektrikum	core	FR4	0,11 mm	Not specified	4,5	0,02
B.Cu	copper		0,035 mm		1	0
B.Mask	Bottom Solder Mask	Not specified	0,01 mm	Not specified	3,3	0
B.Paste	Bottom Solder Paste		0 mm		1	0
B.Silkscreen	Bottom Silk Screen	Not specified	0 mm	Not specified	1	0

PLATINEN–EIGENSCHAFTEN

Kupferlagenanzahl:	4	Platinen–Dicke:	0,9800 mm
Abmessungen der Platine:	40,9601 mm x 37,9900 mm		
Min Leiterbahn/abstand:	0,1250 mm / 0,1250 mm	Min Lochdurchmesser:	0,2500 mm
Kupferoberfläche:	None	Impedanzkontrolle:	Nein
Castellated Pads:	Nein	Metallisierte Platinenkante:	Nein
Randsteckverbinder:	Nein		



github.com/jakkra/ZSWatch–HW

Sheet:
File: ZSWatch.kicad_pcb

Title: ZSWatch v2

Size: A4 Date: 2023–09–25

KiCad E.D.A. kicad 7.0.2

Rev: 3

Id: 1/1