	Tên tài liệu	Mã văn bản	ISO.03.03.04
M&C ELECTRONICS	TIÊU CHUẨN QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG VẬN HÀNH	Ngày ban hành	05/01/2020
		Rev	03
		Số trang	1/4
		Bộ phận thiết lập	Ban ISO

Lý lịch chỉnh sửa :

Rev	Ngày sửa đổi	Nội dung thay đổi	Người phụ trách
00	01.04.2017	Nội dung đưa ra	Khúc Thị Hậu
01	02.01.2018	Cập nhập nội dung tiêu chuẩn nhiệt độ, độ ẩm	Bùi Hải Yến
02	01.07.2019	Cập nhật nội dung tiêu chuẩn nồng độ bụi	Khúc Thị Hậu
03	05.01.2020	Cập nhật nội dung tiêu chuẩn nhiệt độ,độ ẩm	Khúc Thị Hậu

Thiết Lập	Xem Xét	Phê Duyệt
Khúc Thị Hậu	Kim Byoung Kwan	Joung Ui Young

1.Tiêu chuẩn quản lý nhiệt độ, độ ẩm:

STT	Công đoạn	Nhiệt độ (oC)	Độ ẩm (%)	Phương pháp đo	Chu kì	Phươngpháp quản lí
1	Bảo quản Jig CNC	21-25°C	50-60%	Đo bằng dụng cụ đo nhiệt độ, độ ẩm. Quản lí ghi chép đo tại vị trí chỉ định trong công đoạn	2lần/ ngày	Sheet kiểm tra
2	Độ tin cậy	21-25 ^{o}C	30-70%			
3	Kho Tape	21-25 ^{o}C	50-60%			
4	Kho nhôm	15-35 ^{o}C	20-80%			
5	Kho nhựa	15-35 ^{o}C	20-80%			
6	Kho hóa chất	15-35 ^{o}C	20-80%			
7	Kho Sơn	15-35 ^{o}C	20-80%			
8	Kho Dầu đúc kim loại	15-35 ^{o}C	20-80%			

STT	Công đoạn	Nhiệt độ (oC)	Độ ẩm (%)	Phương pháp đo	Chu kì	Phươngpháp quản lí
9	Kho thành phẩm	15-35 ^{o}C	20-80%	Đo bằng dụng cụ đo nhiệt độ, độ ẩm. Quản lí ghi chép đo tại vị trí chỉ định trong công đoạn	2lần/ ngày	Sheet kiểm tra
10	Kho gia công	15-35 ^{o}C	20-80%			
11	Khuôn	15-35 ^{o}C	20-80%			
12	CNC	15-35 ^{o}C	20-80%			
13	Polishing	15-35 ^{o}C	20-80%			
14	Chromate	15-35 ^{o}C	20-80%			
15	Injection	15-35 ^{o}C	20-80%			
16	Coating	15-35 ^{o}C	20-80%			
17	Assy	15-35 ^{o}C	20-80%			

2.Tiêu chuẩn quản lý độ sáng:

- Tiêu chuẩn : 800-1200 lux
- Phạm vi áp dụng : Các bàn kiểm tra tại các khu vực
- Đo bằng máy đo độ sáng theo hướng dẫn
- Tần suất kiểm tra : 1 tuần /1 lần
- Dữ liệu đo phải được ghi lại / quản lý trong bảng quản lý theo quy định
- Nếu trường hợp vượt quá tiêu chuẩn cần cài đặt / tháo gỡ đèn huỳnh quang để đảm bảo quản lí độ sáng .

3.Tiêu chuẩn quản lý độ bụi :

- Phạm vi áp dụng : Phòng sơn.
- Tiêu chuẩn :

+ Khu vực buồng sơn : dưới 10.000 class /tiêu chuẩn 0.5 ㎛
+ Khu vực chuyền sơn : dưới 50.000 class /tiêu chuẩn 0.5 ㎛
- Đo bằng máy đo Particle theo hướng dẫn
- Tần suất kiểm tra : 1 ngày /1 lần
- Dữ liệu đo phải được ghi lại / quản lý trong bảng quản lý theo quy định

4.Layout thể hiện hàng hóa:

- Khu vực để hàng OK: màu xanh lam
- Khu vực để hàng chờ kiểm tra: màu vàng
- Khu vực để hàng NG : màu đỏ