

한국화낙주식회사

창원본사:

경상남도 창원시

성산구 완암로 101(웅남동)

TEL : (055) 278 - 1160-3

FAX : (055) 264 - 2672

경인 사업소:

경기도 안양시 동안구

부림로 170번길 41-9

TEL : (031) 589 - 3781-3

FAX : (031) 426 - 0817

견 적 서

엠엔씨 일렉트로닉스

貴中

견 적 일 : 2026년 03월 24일

요청 번호 :

견적서번호 : KE-268030

귀사의 무궁한 발전을 기원합니다.

한국화낙(주) 견적을 아래와 같이 제출합니다.

WIRE CUT MACHINE (F.K.C ROBOCUT α-C600iC)

납품장소 : 고객 지정 장소 상차도

납품시기 : 계약일로 부터 3개월 이내

유효기간 : 발행일로 부터 1개월 이내

견적사양 : 당사표준 사양

지불방법 : 계약 시 30%, 납품 후 잔금 현금

기타사항 : 부가세 별도

Sangwook, Lee

General Manager / Robomachine Sales

No.	사 양	수량	단 가	합 가
1	WIRE CUT MACHINE (MODEL F.K.C ROBOCUT α-C600iC WITH A.W.F) WITH ACCESSORIES INCLUDING : - STANDARD(표준)	1 SET	₩ 155,700,000	₩ 155,700,000
	합계			₩ 155,700,000
	FINAL PRICE			₩ 140,000,000

* 상세내용 별지 첨부

비고1. 화낙의 정책은 본 상품을 대량파괴무기의 개발 등에 사용하는 것을 금지합니다.

리스트규제 화물 등을 수출하는 경우, 일본 정부의 허가를 득하는 것을 계약 발효의 조건으로
합니다, 타국에의 재수출은 현재 그 상품이 소재하는 국가의 수출허가가 필요한 경우가 있습니다.

No.	사 양	수 량	단 가	합 가
1.	WIRE CUT MACHINE (MODEL F.K.C ROBOCUT α-C600iC) WITH STANDARD ACCESSORIES & SPECIFICATION	1 SET	₩ 155,700,000	₩ 155,700,000
1-1.	SPECIFICATION (사양)			
	1) MAX.WORKPIECE DIMENSIONS(최대공작물치수) : 1050×820×300mm 2) MAX.WORKPIECE WEIGHT(최대공작물중량) : 1000Kg 3) AXIS STROKE XY AXIS(XY축 스트로크) : 600×400mm Z AXIS(Z축 스트로크) : 310mm UV AXIS(UV축 스트로크) : ±100mm×±100mm 4) MAX.TABLE FEEDRATE(최대테이블 이동속도) : 2000mm/min 5) WIRE DIAMETER(사용와이어직경) : Φ0.1~Φ0.30mm 6) WIRE TENSION(와이어장력) : 250-2500g 7) WIRE FEEDRATE(와이어이송속도) : 1~15m/min 8) MAX.TAPER ANGLE(최대테이퍼각도) : ±30°/150mm 9) WIRE GUIDE(와이어가이드) : DIE GUIDE 10) MAX.WIRE MASS(최대와이어질량) : 16Kg			
1-2.	NUMERICAL CONTROL (제어장치사양)			
	1) CONTROLLED AXIS(제어축) : X, Y, U, V, Z 2) LEAST INPUT INCREMENT(최소설정단위) : 0.0001mm 3) LEAST COMMAND INCREMENT(최소이동단위) : 0.0001mm 4) INTERPOLATION(보간기능) : LINEAR(직선), CIRCULAR(원호) 5) MAX.PROGRAMABLE DIMENSION(최대지령값) : ±99999.9999mm 6) POSITION COMMAND(위치지령방식) : RELATIVE(상대)/ABSOLUTE(절대) 7) DISPLAY UNIT(표시장치) : 15" TOUCH PANEL COLOR LCD 8) PART PROGRAM STORAGE & EDITING(프로그램저장용량) : 8MB STANDARD 9) EXTERNAL DEVICE INTERFACE(외부접속장치) : LAN, USB 10) SCALING(도형 확대율) : 0.001~99.999 11) ANGULAR DISPLACEMENT(회전각) : ±360.00000° 12) MIRROR IMAGE(미러이미지) : Separately for X and Y axes(X,Y 각축독립) 13) TAPE CODE(테이프코드) : ISO, EIA (AUTOMATIC RECOGNITION(자동인식)) 14) WIRE DIAMETER COMPENSATION(와이어경보정) : ±99.9999mm 15) MAX.CUTTING FEEDRATE(최대가공속도) : 50mm/min 16) HANDY CONTROLLER(핸디조작반)			
2.	DIELECTRIC FLUID SYSTEM (가공액 처리장치)			
	1) DIELECTRIC FLUID(가공액) : DEMINERALIZED WATER(이온교환수) 2) ION EXCHANGE RESIN(이온교환수지) : 10 ℓ 3) TANK CAPACITY(탱크용량) : 910 ℓ 4) FILTER(필터) : 2 PAPER FILTERS 5) COOLING UNIT(냉각장치) : STANDARD			
3.	AUTOMATIC WIRE FEEDER (자동결선장치)			
	1) APPLICABLE WIRE(적용 와이어경) : Φ0.1, Φ0.15, Φ0.2, Φ0.25, Φ0.30mm 2) MAX.WORKPIECE THICKNESS(최대결선두께) : 300mm (Φ0.2~0.3) 3) INITIAL HOLE MIN.(최소 가공개시홀) : Φ0.5mm 4) AIR SUPPLY(에어공급) 160 ℓ/min 0.5MPa (5Kgf/cm ²)			

No.	사 양	수 량	단 가	합 가
4.	STANDARD ACCESSORIES (표준부품)			
1)	WIRE 5Kg (Φ0.25) (와이어)	1 ROLL		
2)	TOOL BOX (공구함)	1 SET		
3)	WORK CLAMP (지그)	1 SET		
4)	BOLT SET (클램핑볼트세트)	1 SET		
5)	NOZZLE(노즐) : STANDARD(표준)	2 SET		
	TAPER(테이퍼)	1 SET		
6)	VERTICAL ADJUSTMENT JIG (수직조정치구)	1 SET		
7)	CD MANUAL (설명서)	1 SET		
8)	GREASE (구리스)	1 EA		
9)	FUSE SET (퓨즈세트)	1 SET		
5.	OPTIONAL PARTS (옵션부품)			
1)				
2)				
3)				
4)				
5)				
6)				
	소 계			
6.	INSTALLATION CONDITIONS (설치조건) POWER SOURCES(입력 전원전압) : AC200/220V ± 10%, 3PHASE, 50/60Hz POWER CONSUMPTION(소요전력) : 13KVA ENVIRONMENT(설치환경) : AMBIENT TEMPERATURE(주위온도) 15~30℃ (20±1℃ IN CASE OF HIGH PRECISION MACHINING IS NEEDED) HUMMIDITY(습도) : 75%RH OR LESS VIBRATION(진동) : 0.6mm/s ² (0.06G) OR LESS			
7.	TRAINING (연수) 장소 : FKC 연수소(숙박비 고객부담) 기간 : 5일간 인원 : 2명 현장교육 : 2일 REMARKS 하자 보증기간 : 설치 후 2년(국내기준)			