

다단 와류형 습식집진기 / DWS series

Double Stage Wet Scrubbers

제품소개 product description

강력한 물의 다단 와류에 의해 분진을 여과하는 습식집진기로, 젖은분진, 고온분진 및 초미세먼지의 포집 및 여과 효율이 뛰어나며, 필터를 사용하지 않아 유지관리비용이 저렴합니다.

제품특징 features

- **강력한 물의 다단 와류 시스템에 의한 뛰어난 여과효율**
강력한 물의 다단 와류 시스템에 의해 분진을 여러 번 여과하므로 뛰어난 여과효율을 발휘합니다.
- **필터를 사용하지 않아 저렴한 유지관리 비용**
필터를 사용하지 않고 물의 와류 시스템에 의해 여과하므로 유지관리 비용이 매우 저렴합니다.
- **특수 분진 여과에 최적 집진기**
필터 타입의 집진기로 처리할 수 없는, 특수분진(당분함유 분진, 폭발성 분진, 고온분진, 유해가스, 악취가스, 발화성 분진)의 여과에 뛰어난 성능을 발휘합니다.
- **간편한 슬러지 배출**
여과 후 발생하는 침전 슬러지는 Drain Valve 또는 슬러지 이송 펌프를 사용하여 간편하게 처리할 수 있습니다.
- **와류 생성용 펌프 불필요**
송풍기의 흡입력에 의해 강력한 물의 와류가 생성하는 설계로, 와류 생성을 위한 별도의 펌프가 필요하지 않습니다.
- **투시창을 사용한 편리한 유지관리**
투시창을 통하여 운전 상태를 확인할 수 있어 유지관리가 편리합니다.
- **수위 조절 센서에 의한 지속적 여과효율 유지**
수조에 설치된 수위조절 센서에 의해 지속적으로 적정 수위를 유지하므로 안정적인 여과효율을 유지합니다.
- **동파 방지를 위한 히터 설치**
수조와 물 공급 파이프 등에 히터를 설치하여 동파를 방지하므로 겨울에도 정상적으로 운전할 수 있습니다.
- **악취여과 기능추가 가능**
고농도 오존 또는 악취 제거용 첨가제를 사용하여 악취를 탈취할 수 있습니다. (option)

※ 폭발성 및 인화성 분진을 처리하는 경우, 주문하시기 전에 반드시 상담해 주세요.



투시창을 통해 물 회오리와
여과상태 점검



폭발 · 불꽃 · 습기함유 분진 처리에 최적!!



적용분야 applications

흡습성분진, 고온분진, 폭발성분진이 발생하는 작업현장에 적합합니다.

알루미늄 분진, 마그네슘 분진, 흡습성 분진, 폭발성 분진, 화재 위험성 분진, 고온가스, 고온분진, 유해가스 등

사양 specifications

Item		DWS-500	DWS-1000	DWS-2000	DWS-3000	DWS-5000	DWS-7500	DWS-10000
출력 (kw)		0.6	0.75	2.2	3.7	3.7	5.5	7.5
풍량 (m³/min)	50Hz	4	10	30	45	45	65	80
	60Hz	5	12	40	60	60	80	100
정압 (mmAq)	50Hz	120	120	190	10	10	200	200
	60Hz	200	200	200	230	230	250	250
흡입구경(mm)		Ø100	Ø125	Ø200	Ø200	Ø250	Ø300	Ø350
Size (WxDxH, mm)		500x300x760	520x750x1270	520x900x1340	750x950x1590	950x1140x1720	1200x1260x2110	1210x1270x2200

※ 전원 : 220V, 380V, 3Ø, 50Hz / 60Hz

※ 본 사양은 품질 향상을 위하여 사전 예고없이 변경될 수 있습니다.

※ 본 제품은 상시 물 공급원 (상수도, 지하수 등)이 필요합니다.

※ 본 사양은 당사 표준제품에 관한 내용이며 고객이 요청하시는 제품을 맞춤 제작해 드립니다.