Applikatsiooni "kavad" paigaldusjuhend.

Kõigepealt tuleb lahti pakkida kaust kavad.zip ning seejärel:

- 1. Failis ,build.properties' tuleb ära muuta :
- , appserver.home' kataloogiks kuhu installitavas arvutis on paigaldatud Tomcat veebiserver
- , tomcat.manager.username' antud Tomcati installatsiooni kasutajanimeks, kellel on manager-script roll
- ,tomcat.manager.password' antud kasutaja passwordiks

Juhul kui tomcat ei jookse pordil 80 tuleb vastav pordi number lisada, tomcat.manager.url'-i

- 2. Sql-serveris tuleb luua endale sobiv andmebaas ja kasutaja, kellel on kõik õigused antud andmebaasi kasutamiseks.
- 3. Failis kavad/src/main/webapp/WEB-INF/kavad-data.xml tuleb muuta järgnevad read:

```
property name="url"
```

value="jdbc:postgresql://localhost:5432/kavad_test" />

Kui andmebaasi serveri pordi number on erinev, tuleb see muuta vastavaks. Kui loodud andmebaas on erinev tuleb , *kavad_test*' asendada loodud andmebaasi nimega.

```
property name="username" value="kavad_user"/>
```

Kui loodud andmebaasi kasutajanimi on erinev tuleb , *kavad_user*' asendada vastava kasutajanimega.

Kui kõik eelnev on tehtud ja Tomcat server töötab, tuleb käivitada ant script.

Kui on soov paigaldada applikatsioon war-failina:

ant mavenDeps build deploywar install start

Kui on soov paigaldada applikatsioon lahtise kataloogina:

ant mavenDeps build deploy start

Loodetavasti applikatsioon nüüd töötab. Url-i ,/kavad' all on applikatsiooni kliendipool, Url-i ,/kavad/admin' all asub administraatori pool, mille kasutajanimi on ,admin' ja salasõna on ,parool'