愛媛大学自然言語処理研究室
学位論文 LaTeX テンプレート
ユーザ向けドキュメント

米山 瑛人

2026 年 1 月 9 日

目次

1 はじめに 3

2 対応エンジン 3

3 クラスオプション 3

4 主要マクロ 3

5 主要環境 3

6 参考文献スタイル 4
- 6.1 BibTeX のエントリタイプとフィールド . . . 4
- 6.2 入力形式に関する注意事項 . . . 4
- 6.3 著者名の扱い . . . 5

7 Overleaf での使用における注意点 6
- 7.1 解決策 1：latexmkrc で検索パスを拡張する (推奨) . . . 6
- 7.2 解決策 2：テンプレートをプロジェクトルートに展開する (非推奨) . . . 6
- 7.3 解決策 3：パスを直接書き換える (非推奨) . . . 7

8 使用例 7
- 8.1 クラスファイルの読み込み . . . 7
- 8.2 依存パッケージの読み込み . . . 8
- 8.3 メタデータの設定 . . . 8
- 8.4 表紙の生成 . . . 8
- 8.5 概要の記述 . . . 9
- 8.6 目次の生成 . . . 9

8.7 参考文献の設定と引用 9
8.8 謝辞の記述 9
8.9 対外発表の記述 9

9 更新履歴 10

1　はじめに

これは, 言語処理学会論文誌の LaTeX テンプレート (`jnlp_3.8.cls`, `jnlpbbl_2.2.sty`, `jnlpbbl_1.7.bst`) を愛媛大学自然言語処理研究室の学位論文用に一部改変したものです.

2　対応エンジン

本テンプレートは, 以下の LaTeX エンジンに対応しています.

- pLaTeX
- upLaTeX
- LuaLaTeX

3　クラスオプション

- `draft`：草稿モードでコンパイル
- `final`：最終稿モードでコンパイル (*default*)
- `ldebug`：レイアウトデバッグ用の枠線を表示 (LuaLaTeX のみ)

4　主要マクロ

- `\thesis{<paper type>}`：論文種別の指定（例：学位論文, 修士論文）
- `\teacher{<teacher name>}`：指導教員名の指定
- `\institute{<affiliation>}`：所属の指定
- `\date{<submission date>}`：提出日の指定
- `\maketitle`：タイトルページの生成
- `\tableofcontents`：目次の生成
- `\bibliographystyle{enlpbbl}`：参考文献スタイルの指定
- `\bibliography{<bibtex file>}`：参考文献リストの生成
- `\cite{<key>}`：(Author, Year) 形式の参考文献の引用
- `\citeA{<key>}`：Author (Year) 形式の参考文献の引用
- `\allowdisplaybreaks`：数式のページ分割を許可
- `\BibCheckMode{<mode>}`：参考文献の略称名チェック設定
  - `warning`：略称名が見つかった場合, 警告を出力
  - `error`：略称名が見つかった場合, エラーを出力 (*default*)

5　主要環境

- `abstract` (*env.*)：概要の記述

- `acknowledgment` (*env.*)：謝辞の記述
- `publication` (*env.*)：対外発表の記述

6　参考文献スタイル

6.1　BibTeX のエントリタイプとフィールド

- `@article`：論文誌
  - `author`：著者名 (*required*)
  - `title`：論文タイトル (*required*)
  - `journal`：論文誌名 (*required*)
  - `year`：発行年 (*required*)
  - `volume`：巻
  - `number`：号
  - `pages`：ページ範囲
- `@inproceedings`：会議録 (学会発表論文)
  - `author`：著者名 (*required*)
  - `title`：論文タイトル (*required*)
  - `booktitle`：会議名 (*required*)
  - `year`：開催年 (*required*)
  - `pages`：ページ範囲
  - `publisher`：発行元
- `@misc`：汎用
  - `author`：著者名
  - `title`：タイトル (*required*)
  - `year`：年 (*required*)
  - `howpublished`：発表形式や媒体
  - `note`：備考

6.2　入力形式に関する注意事項

BibTeX ファイル (`.bib`) の記述において, 意図通りの出力を得るために以下の入力規則に従う必要があります.

- **組織名を著者にする場合 (二重中括弧)**
  著者が個人ではなく組織の場合, 単なる `author = {Ehime University}` という記述では, BibTeX は ”Ehime” を「姓」と解釈してしまいます (出力が ”Ehime University” ではなく, ”University, E.” として処理されます) [*1]. 組織名を正しく出力させるには, 以下のように**二重中括弧 `{{...}}`** で囲んで

[*1] より厳密には, BibTeX は author フィールドの値をスペースで区切り,「名」と「姓」に分解するため,「OpenAI」などのスペースを含まない組織名ならば出力上は問題になりません.

記述します.

```
author = {{Ehime University}},
```

- **フィールドの囲み文字 (中括弧の推奨)**
  BibTeX の仕様上, フィールドの値は `""` (ダブルクォーテーション) または `{}` (中括弧) のどちらで囲んでも構いません. しかし, 以下の理由から本テンプレートでは **`{...}` (中括弧) の使用を強く推奨**します.
  - **内部の引用符の扱い：**
    タイトル内にダブルクォーテーションが含まれる場合, 外側を `""` で囲むと構文エラーになりますが, `{}` であれば問題なく記述できます.

```
% エラーになる例
title = "The impact of "AI" on society",

% 推奨される記述
title = {The impact of "AI" on society},
```

  - **入れ子構造 (ネスト) の統一：**
    前述の「組織名の指定 (`{{...}}`)」や, 一般的な BibTeX スタイルにおける「大文字維持 (`{NLP}`)」のように, 内部で中括弧を使用するケースは多々あります. 外側の囲み文字も `{}` に統一することで, 括弧の対応関係が明確になり, 記述ミスを防ぐことができます.

6.3 著者名の扱い

参考文献の著者名に関して, 以下の点に注意して記述してください.

- **省略形の禁止**
  参考文献の著者は, 省略形 (例：`E. Yoneyama`) ではなく, **Full Name (例：`Eito Yoneyama`)** で記述してください.
- **自動チェック機能**
  コンパイル時に `.bib` ファイルを走査し, 省略形と思われる記述が含まれている場合, 警告またはエラーを出力します. この挙動は, `\BibCheckMode{<mode>}` で制御可能です.
  - `warning`：省略形が見つかった場合, コンパイルを止めずに警告メッセージを出力します.
  - `error`：省略形が見つかった場合, コンパイルエラーとして停止させます. (*default*)

```
% 悪い例
author = {E. Yoneyama},

% 良い例
author = {Eito Yoneyama},
```

- **著者名の形式**
  著者名は, 以下のいずれかの形式で記述してください.

```
% FirstName LastName
author = {Eito Yoneyama},
```

```
3
4  % LastName, FirstName
5  author = {Yoneyama, Eito},
```

また, 複数著者の場合は and で区切ってください.

```
1  author = {Eito Yoneyama and Tomoyuki Kajiwara},
```

7 Overleaf での使用における注意点

本テンプレートは主となる enlp.cls の他に複数の補助ファイルにより構成されており, いずれも TEXMF ツリーに展開されることを前提として設計しています. しかし, Overleaf ではこれらを TEXMF ツリーに展開することができないため, 以下のいずれかの解決策を実施してください.

7.1 解決策 1：latexmkrc で検索パスを拡張する (推奨)

この方法では, TeX/BibTeX の検索パス一覧が格納されている環境変数である TEXINPUTS と BSTINPUTS にテンプレートのパスを追加します [*2]. プロジェクト構造として以下を想定します.

```
/
├── enlp-template
│   ├── enlp.cls
│   ├── enlplogo.sty
│   ├── enlpbbl.sty
│   ├── enlpbbl.bst
│   └── bibcheck.sty
└── main.tex
```

この構造下において, プロジェクトルートに latexmkrc を作成し, 以下を追記してください [*3].

```
1  $ENV{'TEXINPUTS'} = './enlp-template//:' . $ENV{'TEXINPUTS'};
2  $ENV{'BSTINPUTS'} = './enlp-template//:' . $ENV{'BSTINPUTS'};
```

ただし, enlp-template の部分は適宜置き換えてください.

7.2 解決策 2：テンプレートをプロジェクトルートに展開する (非推奨)

テンプレートに含まれる全てのファイルをプロジェクトルートに展開してください. ただし, この方法ではプロジェクトルートが汚染される点に注意してください.

```
/
└── enlp-template
```

[*2] BibTeX ファイル (.bib) をプロジェクトのルートより深い場所に置き, かつコンパイルファイル (.tex) 内で読み込む際に検索パスに依存したファイル名指定のみで読み込みたい場合は, 適宜 BIBINPUTS にもパスを追加してください.

[*3] ここでは, Overleaf (UNIX-like OS) を対象としているため, 検索パスの区切り文字は ':' ですが, Windows で TEXMF ツリーに追加せずにローカル運用している場合は, 区切り文字を ';' とする必要があります.

```
├── enlp.cls
├── enlplogo.sty
├── enlpbbl.sty
├── enlpbbl.bst
├── bibcheck.sty
└── main.tex
```

7.3 解決策 3：パスを直接書き換える (非推奨)

プロジェクト構造として以下を想定します.

```
/
├── enlp-template
│   ├── enlp.cls
│   ├── enlplogo.sty
│   ├── enlpbbl.sty
│   ├── enlpbbl.bst
│   └── bibcheck.sty
└── main.tex
```

この構造下において, `enlp.cls` の該当部分を修正してください. ただし, この方法では不適切なパス指定により意図しない動作が起こり得る点に注意してください.

```
0 @@ -1,3 +1,3 @@
1 - \RequirePackage{enlplogo}
2 - \RequirePackage{enlpbbl}
3 - \RequirePackage{bibcheck}
4 + \RequirePackage{enlp-template/enlplogo}
5 + \RequirePackage{enlp-template/enlpbbl}
6 + \RequirePackage{enlp-template/bibcheck}
```

また, コンパイルファイル (`.tex`) 内で BibTeX スタイルファイルを読み込む際は以下のよう指定してください.

```
1 \bibliographystyle{enlp-template/enlpbbl}
```

ただし, `enlp-template` の部分は適宜置き換えてください.

8 使用例

8.1 クラスファイルの読み込み

クラスファイルは以下のように読み込みます.

```
1 \documentclass{enlp}
```

クラスオプションを指定する場合は, 以下のようにします.

```
1 \documentclass[draft]{enlp}
```

DVI ドライバはパッケージオプションではなく, クラスオプションとして指定することを推奨します.

```
% 非推奨
\documentclass{enlp}
\usepackage[dvipdfmx]{graphicx}

% 推奨
\documentclass[dvipdfmx]{enlp}
\usepackage{graphicx}
```

8.2 依存パッケージの読み込み

通常の文書クラスと同様に, プリアンブル [*4]で依存パッケージを読み込みます.

```
% 依存パッケージの例
\usepackage{float}
\usepackage{enumitem}
```

本テンプレートでは, 内部で hyperref を読み込んでいるため, .tex ファイル内で hyperref を読み込まないでください. このような設計にしているのは, マクロ定義の干渉を回避するために enlpbbl より先に hyperref を読み込む必要があるためです.

8.3 メタデータの設定

メタデータはプリアンブルで以下のように設定します.

```
\thesis{修士論文}
\title{論文タイトル}
\author{9999999X\quad 土竜 戦士}
\teacher{梶原 智之 准教授}
\institute{
    愛媛大学 大学院理工学研究科 \\
    理工学専攻 数理情報プログラム
}
\date{2099 年 2 月 吉日 提出}
```

8.4 表紙の生成

表紙は本文開始直後に以下のマクロで生成します.

```
\maketitle
```

[*4] プリアンブルとは, \documentclass{...} から \begin{document} の間のことです.

8.5 概要の記述

概要は以下の環境で記述します.

```
\begin{abstract}
概 要
\end{abstract}
```

8.6 目次の生成

目次は以下のマクロで生成します.

```
\tableofcontents
```

> **!** `\tableofcontents` は, `abstract` 環境の直後に配置してください.
> なお, 内部で `\maketitle` → `abstract` (*env.*) → `\tableofcontents` の順序をチェックしているため, これらの順序が守られていない場合, コンパイルエラーとなります.

8.7 参考文献の設定と引用

参考文献スタイルの指定と参考文献リストの生成は以下のように行います.

```
\bibliographystyle{enlpbbl}
\bibliography{references} % references.bib
```

参考文献の引用は以下のマクロで行います.

```
\cite{key} % (Author, Year)
```

8.8 謝辞の記述

謝辞は以下の環境で記述します.

```
\begin{acknowledgment}
謝 辞 の 内 容
\end{acknowledgment}
```

8.9 対外発表の記述

対外発表は以下の環境で記述します.

```
\begin{publication}
対 外 発 表 の 内 容
\end{publication}
```

9 更新履歴

v0.1.0 2025-11-27 開発版リリース

v0.1.1 2025-11-28 `\maketitle` → `abstract` (*env.*) → `\tableofcontents` の順序チェックを追加

v0.1.2 2025-11-28 以下を追加：

- DVI ドライバオプションのグローバル化
- `bxpapersize` による厳密な PDF サイズ制御
- pTeX 系互換性のための `plautopatch` 自動読み込み

v0.1.3 2025-11-30 以下を修正：

- pTeX 系で発生する `\reDeclareMathAlphabet` 起因のコンパイルエラー
- 未使用のレガシーコード (時刻計算, 索引定義など) および不要なエイリアスを削除

v0.1.4 2025-12-01 `atbegshi` パッケージの読み込みを削除

v0.1.5 2025-12-02 2 段組における浮動体に関するマクロを削除

v0.1.6 2025-12-03 `enlpbbl` の BibTeX チェックを `bibcheck` に変更

v1.0.0 2025-12-03 公開版リリース

v1.0.1 2026-01-05 以下を修正・追加：

- `hyperref` との完全互換化 (引用・目次・相互参照のクリック対応)
- dvipdfmx (pLaTeX/upLaTeX) および unicode (LuaLaTeX) ドライバの自動判別を改善
- `\maketitle`・`\tableofcontents` に関する `hyperref` 読み込み時の再定義競合を解消
- 参考文献項目にハイパーリンク用アンカーを追加し, ジャンプ位置のずれを修正
- `\item` 引数内の入れ子括弧に起因するコンパイルエラーを修正

v1.0.2 2026-01-08 以下を修正・追加：

- `minipage` 環境内で段落字下げが失われる不具合を修正
- `minipage` 内の `\parindent` が正しく `1\zw` に設定されるように改善