

Reguleringsbestemmelser

i tilknytning til regulerings- og bebyggelsesplan for Agder Allè

Stadfestet 22. september 1950

I.

§ 1.

Det regulerte området er på planen vist ved reguleringsgrense (rød strek). Innenfor denne begrensningsslinje skal bebyggelsen plasseres i forhold til gater og plasser som vist på planen.

§ 2.

Området er delt i følgende 5 deler :

- A. Resterende del av Solbygg-kvartalet (begrenset av Frydenlunds-veien - Kongsgård Allè - Kirkeveien).
- B. Kvartalet ved kringastingen (begrenset av Kirkeveien - Kongsgård Allè - St. Olavs vei - Agder Allè).
- C. Begrenset av St. Olavs vei - Kongsgård Alle - ny villagate - Agder Allè (parkstripe).
- D. 3 tomter grensende til Kristiansand Lærerskoles tomt i nord-øst.
- E. Begrenset av Agder Allè - ny boligvei.

II. A. og B. Murbebyggelse.

§ 3.

Bygningene skal oppføres av mur eller betong med etasjeskillere av brannfast materiale, unntatt herfra er bygning for barnehage på arealets nord-østre del som kan oppføres i tre.

§ 4.

Bebyggelsen skal innredes til beboelse. I blokkene merket XVI og XI kan innredes forretninger med lagerlokale i 1. etasje. Bebyggelsen skal oppføres i henholdsvis 4 og 2 etasjer som vist på planen.

§ 5.

De frittliggende blokker kan oppføres med de dimensjoner som er vist på planen. For de 4-etasjes blokker må gesimshøyden ikke overstige 13 m. For de 2-etasjes blokker må gesimshøyden ikke overstige 7 m. Bygningene skal ha sadeltak med takvinkel mellom 15 og 30 grader. Blokker i samme byggeflukt skal ha ens takvinkel.

III. C. Rekkehus-bebyggelsen.

§ 6.

Bygningene plasseres i forhold til veien og friarealer som vist på planen. Reguleringsrådet kan tillate mindre endringer i husplassering og tomteinndeling, når det er tilrådelig for lysforhold og avstand. På tomtene 18-35 kan de 6 rekkehus-blokker eventuelt erstattes av samme antall 4-mannsboliger.

§ 7.

Bygningene kan oppføres i tre eller mur, avhengig av arealets størrelse i hvert tilfelle.

§ 8.

Bebyggelsen skal oppføres i 2 etasjer med gesimshøyden ikke over 7m. Bygningene skal ha sadeltak med takvinkel mellom 27 1/2 og 35 grader. Takvinkelen skal være ens for bygninger i samme byggeflukt.

IV. D.og E. Villabebyggelse.

§ 9.

Bebyggelsen plasseres i forhold til veier og tomtegrenser som vist på planen. Reguleringsrådet kan tillate avvikelser herfra hvor spesielle grunner taler for det, herunder også tillate avvikelse fra den viste tomteinndelingen, når det skjer i harmoni med bebyggelsen og planen forøvrig.

§ 10.

Bebyggelsen skal være villamessig i inntil 2 fulle etasjer og uthus, garasjer eller fløybygninger i 1 etasje. Gesimshøyden for 2-etasjes hus må ikke være over 7 m, og mønehøyden ikke over 9 m. For 1-etasjes hus må gesimshøyden ikke være over 4 m. Høyden til gesims og til utvendig treveggs høyeste punkt måles fra grunnens planerte nivå etter reguleringsrådets bestemmelse. Bygningene skal ha sadeltak med takvinkel mellom 27 1/2 og 35 grader. Ens takvinkel gjennomføres i samme byggeflukt.

§ 11.

Våningshusenes størrelse kan være inntil 12 % av tomtens nettoareal, dog ikke større enn 130 m². Husene må ikke inneholde mer enn 2 familieleiligheter. Uthus, garasje o.l. kan være inntil 30 m² i grunnflate, og plassering i hvert enkelt tilfelle godkjennes av reguleringsvesenet.

V.

§ 12.

Bygningene skal ha fasademessig utstyr på alle sider, det skal være fasadepuss på branngavler, som etter bygningsrådets skjønn blir stående synlig mer enn 1 år.

§ 13.

Fargen på hus og gjerder skal godkjennes av bygningsrådet.

§ 14.

Ved siden av disse vedtekter kommer bestemmelsene i bygningsloven og de alminnelige bygningsvedtekter til anvendelse.

§ 15.

Kommunen kan som grunneier etablere privat servitutt innenfor rammen av disse vedtekter.
