

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR GRØTTERØD GÅRDSTUN, gbnr. 4063/273



Larvik
kommune

Dokumentdato: 29.1.2013
Planid: 201123
Plantype: Detaljert reguleringsplan/ endring

Revisjoner

Dato	Merk.
15.4.2013	Endret bestemmelser til standard oppsett pluss noen tillegg.



Ikraft dato	Saksnr	Godkjent av formannskapet
15.05.2013	038/13	

§ 1 – GENERELT

Reguleringsbestemmelsene gjelder for alle områder innenfor planens begrensning som vist på plankartet.

§ 1.1 Arealet innenfor planens begrensning er regulert til (§ 12-5):

I BEBYGGELSE OG ANLEGG

Offentlig tjenesteyting O_1

II SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR

Kjøreveg V1

Gang-/sykkelveg GS1 og GS2

Annen veggrunn – grøntareal AVG 1-4

III GRØNNSTRUKTUR

Naturområde GN1- 3

Turveg Tv1

§ 1.2 HENSYNSSONER (§ 11-8 a, Jf. § 12-6):

Bevaring naturmiljø H560_1

§ 1.3 Planens hensikt

Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for 8 omsorgsboliger samt leilighet for ansatte med tilhørende uteområder, parkering og veier samt å korrigere grenseformål.

§ 2 – FELLESBESTEMMELSER

§ 2.1 Rekkefølgekrav

- Regulert gangvei opparbeides i hht. til avtale med Kommunalteknikk og skal være ferdig opparbeidet før bygget tas i bruk. Dagens gang og sykkelvei går inntil byggetomta og i anleggsperioden må denne sikres, slik at barn, unge og voksne kan ferdes trygt.
- Omlegging av tursti inne i Veldre Naturminne tilrettelegges og merkes som avtalt med Fylkesmannen i Vestfold før anleggsarbeid starter. Denne stien skal være naturtilpasset.
- Før det gis igangsettingstillatelse for bygget skal lekeareal være opparbeidet et annet sted på boligfeltet («Løkka»- mellom Kleiverveien 13 og 15). Det skal utarbeides/ møbleres etter en detaljplan ifm. for området som godkjennes av kommunalteknikk (KMT).
- Før omsorgsbygget får brukstillatelse skal utomhusarealene til omsorgsbygget og parkeringsanlegget være ferdig opparbeidet i følge landskapsplan. Ved evt. ferdigstilling om vinteren skal anlegget ferdigstilles i løpet av påfølgende vekstsesong.

§ 2.2 Dokumentasjonskrav

- I forbindelse med søknad om rammetillatelse skal det utarbeides landskapsplan for omsorgsboligene i målestokk 1:500 eller større, som viser oppholdsarealer, skjerming mot naboer, interne veier og parkeringsplasser for biler og sykler, avfallsløsning, overvannshåndtering, samt beplantning og renovasjon. Terrengmessig behandling skal angis med høydeangivelse.

§ 2.3 Miljøforhold/grunnforhold

- Det skal etableres radonsperre i alle bygg. Tilkjøpte masser må ikke hentes fra radonrisikoområder.
 - Dersom det under anleggsarbeider treffes på forurensede masser skal disse fjernes og leveres til godkjent mottak, jf. forurensningsloven.
 - Elektromagnetisk stråling må ikke overskride 0,4 mikrotelsa innendørs og på uteoppholdsarealene.
 - Det skal benyttes vannbåren varme som oppvarming for bebyggelsen.
- Ifm. med rammesøknad skal grunnforhold vurderes.

§ 2.4 Estetikk

Bygningene skal males i naturtilpasset farge og taktekke skal ikke bestå av reflekterende materiale.

Det tillates kun blendingsfri utebelysning.

§ 2.5 Universell utforming

Det skal tilstrebes universell utforming med god tilgjengelighet slik at bebyggelsen og utearealer kan benyttes på en likestilt måte av alle, jf. Miljøverndepartementets rundskriv T-5/99B (Tilgjengelighet for alle) og TEK-10.

Det skal være planfri adkomst til hovedinnganger i bygningen og til utearealet.

Utearealet skal anlegges slik at funksjons-, bevegelses- og/eller synshemmede kan ta seg fram mellom utearealets ulike soner.

§ 2.6 Automatisk freda kulturminner

Dersom det viser seg at tiltak innenfor planen kan skade, ødelegge, grave ut, flytte, forandre, tildekke, skjule eller på annen måte utilbørlig skjemme automatisk fredet kulturminne eller framkalle fare for at dette kan skje, må arbeidene straks stanses og kulturminneforvaltningen varsles umiddelbart. Ansvaret påhviler tiltakshaver og/eller ansvarshavende leder på stedet.

REGULERINGSFORMÅL

§ 3 - BEBYGGELSE OG ANLEGG

§ 3.1 Offentlig tjenesteyting

Maksimal gesimshøyde er 6 meter. Maksimal mønehøyde er 9 meter. Høyder måles fra gjennomsnittlig planert terreng i samsvar med godkjent landskapsplan.

Bygget kan ha en kombinasjon av flate tak og skråtak med vinkel mellom 12,5 og 27 grader.

% BYA = 45%

Omsorgsbygg skal anlegges innenfor formålet til offentlig tjenesteyting som er vist på reguleringskartet.

Eksisterende vegetasjon skal i størst mulig grad bevares.

Tuntreet angitt i reguleringsplan skal bevares og erstattes med nytt tre dersom det av ulike årsaker må tas bort.

Sykkelgarasje/bod skal oppføres som vist i plankartet.

Det skal innenfor området opparbeides 15 p-plasser for biler, minst 12 p-plasser for sykler samt 2 p-plasser for bevegelseshemmede.

Omsorgsbygg skal anlegges innenfor formålet til institusjon som er vist på reguleringskartet.

Bygningsmassen skal males/beises i dempede farger (naturlilpasset) og takflater tillates ikke utført i reflekterende materiale i hht.

Ingen bygg/boder kan oppføres mindre enn 4 meter fra hensynssonen og nabogrense.

Det skal innenfor området opparbeides 15 p-plasser for biler, minst 12 p-plasser for sykler samt 2 p-plasser for bevegelseshemmede i hht. parkeringsplan datert 26.1.2013.

Der ikke annet er vist, gjelder formålsgrænse som byggegrænse, dog ikke mer enn 4 m fra eiendomsgrænse.

§ 4 - SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR

§ 4.1 Veg (V1)

V1 er offentlig og skal brukes som atkomst til omsorgsboligene og til den private boligen gbnr. 4063/240.

§ 4.2 Gang- og sykkelveg (GS 1 - GS2)

Gang- og sykkelveg (GS1 og GS2) er både eksisterende og ny omlagt gang og sykkelvei skal opparbeides som vist på plankartet. Bomplassering kan justeres og arbeidet må gjøres i samarbeid med veiseksjonen i Larvik kommune.

§ 4.3 Annen veggrunn (AVG1-4)

AVG1 kan benyttes som snøopplag. AVG1-AVG4 kan benyttes som snøopplag og grøfter for GS1 og GS2.

§ 4.4 Bom/ Stengsel

I enden av kjøreveien tillates oppført bom/ stengsel som vist på plankartet.

§ 4.5 Frisiktsoner og avkjørsel

Avkjørsler tillates justert noe i forbindelse med detaljprosjektering av området. Frisiktlinjer med tilhørende frisiktsoner avsettes etter endelig plassering av

disse etter mål i gjeldende veinormaler. I frisiktsonene skal beplantning i høyde ikke overstige 0,5 meter.

§ 5 - GRØNNSTRUKTUR

§ 5.1 Naturområde (GN1 – GN3)

Arealene avsatt til naturområde (GN1-GN3) skal i størst mulig grad beholde sin naturlige vegetasjon. GN3 skal revegeteres.

§ 5.2 Turveg (TV1)


Den eksisterende stien i nord skal opprettholdes som turveg med bredde min. 1 meter (TV1).

§ 6 – HENSYNSSONER

§ 6.1 Hensynssone bevaring naturmiljø (H560_1)

Arealene avsatt til hensynssone bevaring naturmiljø skal beholde sin naturlige vegetasjon.

Larvik kommune, planseksjonen, 06.06.13



Tore Stafne
Kst. avdelingsleder