



REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR OMLEGGING AV
R.V. 301 VEST FOR STAVERN - PARSELL FRA SOLLI TIL BRUNLAVEIEN.

Dato: 30.09.88.
Dato for siste revisjon: 26.02.91.
Kommunestyrets godkjenning: 10.04.91.

§ 1

Disse reguleringsbestemmelser gjelder for det område som på plankartet er vist med reguleringsgrense.

§ 2

Arealet innenfor området er regulert til:

- I Bygeområder
- II Trafikkområder
- III Spesialområder

§ 3

I BYGGEOMRADER

Felter med åpen villamessig bebyggelse (B1-6).

Tillatt bebygd areal, BYA = 35%.

- a) I området kan oppføres eneboliger på inntil 1 1/2 etasje med tilhørende garasje. Der terrenget etter bygningsrådets skjønn ligger til rette for det, kan det i 1-etasjes boliger tillates innredet underetasje i samsvar med bestemmelsene i byggeforskriftene. Underetasjen skal alltid gis fasademessig utforming.
Maks. mønehøyde 7,5 m målt fra overkant møne til planert terrengs gjennomsnittsnivå.
Maks. gesimshøyde 4,0 m målt i forhold til planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygning.
Ved underetasje er maks. gesimshøyde 5,5 m.

- b) Garasje inkl. boder kan bare oppføres i 1 etasje med grunnflate ikke over 42 m² og skal være tilpasset bolighuset med hensyn til materialvalg og form. Garasje skal plasseres minst 5 m fra regulert veikant. Hvor avkjørsel til frittliggende garasje skjer parallellt med vei, kan garasjen plasseres inntil 2,5 m fra regulert veikant.
Ved byggesøknad skal det på situasjonsplan vises garasje for minst 1 personbil samt plass for oppstilling av minst 2 personbiler på egen grunn, selv om garasje ikke skal bygges samtidig med bolighuset. Dersom det bygges hybelleilighet kreves minst 1 parkeringsplass/garasjeplass i tillegg.

- c) Eksisterende boliger er vist på planen med grov strek. Tilbygg og utvidelse kan tillates i inntil 1 1/2 etasje. Nybygg, tilbygg og endringer må tilpasses den eksisterende bebyggelse m.h.t. form og materialer.
- d) I forbindelse med byggemelding skal det medfølge en situasjonsplan i M=1:500 som viser opparbeidelse/utnyttelse også av den delen av tomta som ikke skal bebygges.
- e) Avkjørselen fra tomten til offentlig vei må ikke være brattere enn 1:8. De to første metre utføres med jevnt fall ikke brattere enn 1:20. Avkjørsel/adkomst til private eiendommer som inngår i planen, skal skje i den retning og til den gate/vei som er angitt med pil på reguleringsplanen. Innen reguleringsplanens grenser skal det ikke være direkte avkjørsel/adkomst fra privat eiendom til r.v. 301 med mindre dette er nevnt direkte i reguleringsbestemmelsene.
- f) Lagring av biler, båter, campingvogner o.l. med L-H-B større enn 7,0 m - 2,5 m - 3,0 m er ikke tillatt.
- g) Støyskjerm mot r.v. 301 kan settes opp i reguleringsgrense mot vei. Plassering må tilpasses frisisiktsoner etc.
- h) Støyskjerm skal utføres i trykkimpregnerte materialer, eller tilsvarende bestandig materiale etter godkjennelse av bygningsrådet. Støyskjermens høyde bestemmes av støybelastningen på stedet, og kan være inntil 3,0 m.
- i) Vegvesen/kommune har rett til å ta i bruk nødvendig areal for montering og vedlikehold av støyskjerm.

§ 4

II TRAFIKKOMRÅDER

- a) Trafikkområdet skal opparbeides med den inndeling av kjørevei og gang-/sykkelvei som er vist på planen.
- b) Terrenginngrep i forbindelse med veianlegg skal skje mest mulig skånsomt. Veiskjæringer og fyllinger skal søkes beplantet eller behandlet på annen tiltalende måte.
- c) Langs r.v.301 er det ikke tillatt med avkjørsler til de enkelte eiendommer.
- d) De avkjørseler som inntil videre er tillatt til r.v. 301 er avmerket spesielt på planen og gjelder gbnr. 4046/125 og 4046/3. Gbnr. 4046/3 forutsettes å benytte avkjørsel kun til større kjøretøyer og landbruksmaskiner m.v. som vanskelig kommer fram på gang-/sykkelvei med tillatt trafikk for boligene i felt B. Vanlig personbiltrafikk fra eiendommen må benytte gang-/sykkelveien.

- e) Gang-/sykkelveiene er forbeholdt fotgjengere og syklistar med unntak av kjøring til eiendommene der dette fremkommer av planen og nødvendig kjøring for vedlikehold og renovasjon.
- f) Støyvoll med høyde på ca. 3,0 m over tilstøtende terreng vil bli anlagt langs r.v. 301 som angitt på plan. Støyvollen skal ferdigstilles samtidig med hovedveien der den skal beskytte eksisterende bebyggelse mot støy.

§ 5

III SPESIALOMRADER


- a) I området mellom frisisiktlinjen og veiformål (frisisiktsoner) skal det ved kryss, avkjørsler være fri sikt i en høyde av 0,5 m over tilstøtende veiars planum (jfr. bestemmelsene i veglovens § 31).
- b) I spesialområde "skjermbelte" skal ikke trær, busker eller annen vegetasjon fjernes eller skades.
- c) I spesialområde "trafo" skal det kun være virksomhet i tilknytning til trafostasjonen.

§ 6

FELLESBESTEMMELSER

- a) Bygninger i samme byggefelt skal ha en enhetlig og harmonisk utførelse.
- b) Eksisterende terreng og vegetasjon skal bevares i størst mulig utstrekning.
- c) Ingen tomt må beplantes med trær eller busker som etter bygningsrådets skjønn kan være sjenerende for den offentlige ferdsel.

Larvik kommune, teknisk etat, 07.05.91.


Svein Hole
kommunaldirektør.