

Voss herad

Føresegner for detaljreguleringsplan for Grevlesstølen, planid 2017008

Utarbeidd av: Ard arealplan as

Plankart: dat.31.03.2022, sist rev. 09.02.2023
Føresegner: dat.01.04.2022, sist rev. 10.02.2023
Planbeskrivelse: dat.01.04.2022, sist rev. 10.02.2023

Vedtak i Heradsstyret 16.03.2023, sak 25/23

sign: 

Arkivsaknr.: 22/5984
Sakstittel: Detaljreguleringsplan for Grevlesstølen
Planid: 2017008
Saksbehandlar i Voss herad:

sign: 

Saksbehandling:

- Oppstartsmøte 04.09.2017
- Kunngjøring av planarbeid 20.08.2020
- Vedtak i FPL om utlegging av plan til offentlig ettersyn 28.04.2022, sak 36/22
- Utlegging til offentlig ettersyn frå 07.05.2022 til 30.06.2022
- 2.gongs handsaming i FPL den 09.03.2023, sak 22/23
- Vedtak i KST om godkjent plan den 16.03.2023, sak 25/23
- Kunngjering av godkjent plan – Hordaland avisa 25.03.2023

Føresegner

Jf. plan- og bygningslova (pbl) § 12-7.

Detaljregulering for Grevlestølen

Gnr./bnr. 56/1, 57/1, 3, 4 m. fl.

Saksnr.: 22/5984

Nasjonal arealplan-ID: 4621_2017008

Sist revidert 10.02.2023

Vedteken 16.03.2023

§ 1

INTENSJONAR I PLANEN

Føremålet med reguleringsplanen er å etablere fritidsbustader i området Grevlestølen, i tråd med gjeldande kommunedelplan for Bavallen.

§ 2

FELLESFØRESEGNER

(PBL § 12-7)

2.1 Dokumentasjon ved søknad om tiltak

- 2.1.1 Saman med søknad om byggjeløyve skal det leggjast ved ein situasjonsplan/ utomhusplan med kotehøgder og terrengsnitt i målestokk 1:500. Planen skal vera i tråd med illustrasjonsplan datert 08.02.2023.
 - 2.1.2 Ved søknad om byggjeløyve skal det dokumenterast og gjerast greie for korleis krav i føresegna vert oppfylt.
 - 2.1.3 Illustrasjonar, plan, snitt og 3D, datert 08.02.2023 skal vere retningsgjevande når det gjeld plassering og retning på bygg, plassering av parkeringsareal på bakkeplan, kulvert under skibru og snødeponi.
- #### 2.2 Landskap og terreng
- 2.2.1 Tiltak skal underordnast landskapet på ein slik måte at det ikkje bryt med horisontliner (åsprofilar og bakkeantar) eller kjem i konflikt/konkurranse med andre markerte landskapstrekk.
 - 2.2.2 Kvart enkelt bygg og anlegg skal tilpassast eksisterande terreng i størst mogleg grad. Det skal i størst mogleg grad unngåast å bygge opp eller sprengje flatt terreng for å unngå sokkeletasje på skrånande tomter eller tomter som naturleg krev sokkeletasje.

2.3 Arkitektur, estetikk og kvalitet

- 2.3.1 Tiltak skal plasserast og utformast slik at området får god arkitektonisk og funksjonell heilskap ut i frå eksisterande omgjevnader.
- 2.3.2 Det er ikkje tillat med høge og skjemmande skjeringar, fyllingar og murar. Høgare murar enn 2 m må avtrappast.
- 2.3.3 Det skal ikkje nyttast reflekterande materialar på vegg eller tak. Fargebruk skal tilpassast ein jordfargeskala som ikkje skil seg ut eller gjev dominerande fjernverknad av planområdet. Det skal i hovudsak nyttast tradisjonell bygningsmateriell som pussa mur, innslag av stein, tre og glas. På tak kan det nyttast skifer eller gras/torv.

2.4 Byggegrenser

- 2.4.1 Der byggegrenser ikkje er vist går desse i føremålsgrensa. Tiltak nemnd i pbl § 29-4 b, samt parkering, felt for av- og påstiging, murar, skjeringar og fyllingar, kan plasserast utanfor byggegrensene.

2.5 Universell utforming

- 2.5.1 Bygningar og anlegg skal utformast slik at dei kan nyttast av så stor del av befolkninga som mogleg i samsvar med TEK. Dersom krav i TEK ikkje let seg stetta, skal dette utgreiast særskild i byggesøknad.
- 2.5.2 Øvre del av BFB3 unnateke krav om universell tilgjenge grunna utforminga i terreng.

2.6 Overvatn

- 2.6.1 Ved søknad om tiltak skal det gjerast greie for tiltak for infiltrasjon, drenasjevatn og overvatn frå tak og tette flater.
- 2.6.2 Val av jordtype og tilsåing skal utførast ut frå infiltrasjonsomsyn. Komprimering av grunn der det ikkje er naudsynt skal unngåast. Avrenning frå tette flater skal leiast til terreng, infiltrasjonsflater eller fordrøyningsmagasin.

2.7 VA-rammeplan

- 2.7.1 VA-rammeplan datert 10.02.2023 skal leggjast til grunn for vidare detaljprosjektering og byggesakshandsaming.

2.8 Avfallshandtering og massedeponi

- 2.8.1 Avfall og overskotsmassar skal transporterast bort til godkjend fyllplass.

2.9 Energibruk

- 2.9.1 I samband med byggesøknad skal det vurderast alternative energikjelder.
- 2.9.2 Det skal leggjast til rette for bruk av solcelle. Solcellene skal ikkje ha reflekterande materiale.

2.10 Uteoppholdsareal

- 2.10.1 Det skal etablerast felles uteopphaldsareal for planområdet. Dei ulike uteopphaldsareala skal knytast saman og sjåast i samanheng . Uteopphaldsareal skal etablerast som tun nord i planområdet, i tilknytning til felt BFB5/BFB6/BAT, og i tilknytning til felt BFB1. Illustrasjonsplan datert 08.02.2023 skal vere retningsgjevande.

2.11 Parkering

- 2.11.1 Det skal etablerast 1 parkeringsplass per bueining.
- 2.11.2 Parkering skal i hovudsak finne stad i parkeringskjellar under bygg. Det kan vurderast noko parkering langs tilkomstvegen i planområdet som vist i illustrasjonsplan datert 08.02.2023.
- 2.11.3 I parkeringskjellarane under bygga skal det leggjast til rette for moglegheit for lading av elbil.
- 2.11.4 Dei store felles parkeringsplassane i Bavallen kan nyttast som gjesteparkering.

§3

REKKEFØLGJEKRAV

- 3.1. Før det vert gjeve rammeløyve skal risikoreduserande tiltak mot flaum og skred vere detaljprosjektert.
- 3.2. Veg f_SV1 skal vere ferdig opparbeidd fram til kvart einskild fritidsbustadformål før det kan gjevast bruksløyve til fritidsbustadene.
- 3.3. Veg f_SV3 skal vere ferdig opparbeidd før det kan gjevast bruksløyve til BFB1.
- 3.4. Før det kan gjevast bruksløyve til det einskilde fritidsbustadformålet skal tilstrekkeleg med parkering til fritidsbustadene vere opparbeidd.
- 3.5. Før det kan gjevast bruksløyve til det einskilde fritidsbustadformålet skal uteopphaldsareal vere etablert.
- 3.6. Ved endring av plassering og omfang av garasjeanlegg må vurderingar knytt til VA-rammeplan gjerast på nytt jf. 2.7
- 3.7. Det skal ligge føre samfinansieringsavtale mellom Voss herad og Vestland fylkeskommune for parsell 1 av nedre Bavallsveg, før rammeløyve av nye fritidsbustader/leilegheiter i Grevlestølen kan gjevast. Det kan ikkje gjevast igangsetjingløyve til nye

fritidsbustader/leilegheiter, eller andre tiltak som vil føra til trafikkauke, før parsell 1 av nedre Bavallsveg er ferdig bygd, eller til det er utført tilstrekkelege tiltak på eksisterande veg slik vegeigar godkjenner.

- 3.8. Detaljplan for VA-løysing skal vere godkjent av Voss herad før rammeløyve. Det kan bli sett fram krav om avtale knytt til anleggsbidrag.

§ 4

EIGARFORM

4.1. Felles arealformål

Eigartilhøve vegar:

- Veg f_SV1 er felles for BFB2-6.
- Veg f_SV2 er felles for BFR1, BFB2-6, samt eksisterande fritidsbustader i området.
- Veg f_SV3 er felles for BFB1.
- Veg f_SV4 felles for BFR1, BFB1-6, samt eksisterande fritidsbustader i området.

Eigartilhøve gang- og sykkelveg:

- Gangveg f_SGG er felles for BFB2-BFB6

Eigartilhøve kommunaltekniske anlegg:

- Område for renovasjon f_BKT er felles for BFR1, BFB2-6, samt eksisterande fritidsbustader i området.

§ 5

BYGG OG ANLEGG

(pbl § 12-5 nr.1)

5.1 Fellesbestemmelser BFB og BFR

- 5.1.1 Totalt kan talet leilegheiter innanfor BFB1-6 og BFR1 ikkje overstige 200 stk. Intern justering av mengda leilegheiter mellom delfelta tillatast.
- 5.1.2 Maks byggehøgde for bygga innanfor BFR1 og BFB1-6 framgår av plankartet. Eventuelle trappetårn eller heishus tillatast oppført inntil 3 m over byggehøgden i plankartet

5.2 BFB -fritidsbustader - blokk

- 5.2.1 BFB1-6 kan det oppførast fritidsbustader i form av leilegheitsbygg med tilhøyrande infrastruktur og parkering/parkeringskjellar/uteopphaldsareal, samt skiløyper med nødvendig installasjonar.
- 5.2.2 Innanfor BFB1-6 kan det førast opp følgende tal leilegheiter:
 - BFB1: 25-38 og ha maksimalt 4 etasjar
 - BFB2: 10-16 og ha maksimalt 4 etasjar
 - BFB3: 16-25 og ha maksimalt 4 etasjar

- BFB4: 17-26 og ha maksimalt 4 etasjar
- BFB5: 22-30 og ha maksimalt 4 etasjar
- BFB6: 25-34 og ha maksimalt 4 etasjar

5.2.3 Det skal nyttast skråtak med møne på dei nye leilegheitsbygg. Takvinkel skal vere frå 15° til 40°. I takflata vil det vere høve til å etablere integrert terrasse. Møneretning skal vere valfri og tilpassast på langs og tvers av høgdekoter for å skape variasjon.

5.2.4 Innanfor BFB2, BFB4 og BFB6 tillatast det med av- og påstigningsfelt langs f_SV1. Illustrasjonsplan datert 08.02.2023 er retningsgjevande.

5.3 BFR – Fritidsbustader

5.3.1 I BFR1 kan det oppførast fritidsbustader i form av leilegheitsbygg, frittliggjande minihytter eller fritidsbustader på søyler med tilhøyrande infrastruktur og parkering/parkeringskjellar/uteopphaldsareal.

5.3.2 For dei nye leilegheitsbygga skal det nyttast skråtak med møne. Takvinkel skal vere frå 15° til 40°. I takflata vil det vere høve til å etablere integrert terrasse. Møneretning skal vere valfri og tilpassast på langs og tvers av høgdekoter for å skape variasjon.

Minihyttene tillatast etablert med flatt tak.

5.3.3 Det tillatast å etablere 8-16 einingar innanfor BFR1.

5.3.4 For BFR1 som ligg innanfor omsynssone H310_2 og H310_3 må det før prosjektering utførast ny synfaring av fagkyndig som avgjer kva tiltak som må setjast inn og kva areal som kan byggast ut.

5.3.5 BFR2 og BFR3 syner eksisterande fritidsbusetnad i tilgrensande hyttefelt.

5.1 BFF- Fritidsbustader-frittliggjande

5.1.1 BFF syner eksisterande fritidsbusetnad i tilgrensande hyttefelt.

5.2 BAT-Anna offentleg eller privat tenesteyting

5.2.1 Innanfor BAT kan det tilretteleggast for eit felleshus for fritidsbustadene innanfor planområdet. Felleshuset kan tilretteleggast for oppbevaring, lagring, servicefunksjonar for ski og sykklar i tillegg til sosialt samvær. Det tillatast også med etablering av parkering i parkeringskjellar innanfor BAT.

5.3 BKT-Renovasjon

5.3.1. Område f_BKT er område for avfallshandtering. Her skal det tilretteleggast for nedgraven løysing.

§ 6 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (pbl § 12-5 nr. 2)

6.1 SV - Veg

6.1.1 Veg f_SV1 og f_SV3 skal opparbeidast med breidde og kurvatur som synt på plankartet.

Mindre justeringar på vegtraseen kan tillatast.

6.1.2 f_SV3 vil ha låg ÅDT og sannsyn for at steinras vil treffe trafikk er særst låg. Det må utførast ny synfaring før prosjektering av fagkyndig som avgjer kva tiltak som må setjast inn og kva areal som kan byggast ut.

6.1.3 f_SV3 skal opparbeidast med minimum 5 m fri høgde i kulvert for utrykkingskøyretey.

6.1.4 Veg f_SV2 og f_SV4 er eksisterande vegar som skal vidareførast.

6.2 SGG – gangveg/gangareal/gågate

6.2.1 f_SGG skal opparbeidast med breidde og kurvatur som synt på plankart. Mindre justeringar kan tillatast, jf. 6.1.1

6.3 SVT- Annan veggrunn-tekniske anlegg

6.3.1 f_SVT1-6 er felles areal langs veg der det er tillat med konstruksjonar og tekniske anlegg knytt til veg.

6.4 SVG - Annan veggrunn-grøntareal

6.4.1. f_SVG1-6 er grøntareal knytt til veg. Områda skal dekkast med jord og tilpassast opphavleg vegetasjon.

6.5 Avkøyrspiler

6.5.1 Avkøyrslar er markert med avkøyrspiler i plankart. Pilene markerer tillaten køyreretning.

§ 7 GRØNSTRUKTUR (pbl § 12-5 nr. 3)

7.1 GF-Friområde

7.1.1 GF1-3 er eksisterande grønstruktur i området og vil fungere som friområde for fritidsbustadene.

7.1.2 Innanfor GF1 tillatast skiløyper og eventuelle skredsikringstiltak. Det skal leggast vekt på å tilpasse sikringstiltak til eksisterande landskap/terreng og vegetasjon.

7.2 BGB-Blågrønnstruktur

7.2.1 BGB er del av eksisterande Stølselvi. Stølselvi skal bevarast med naturleg elvelaup.

§ 8
LANDBRUKS-, NATUR- OG
FRILUFTSFORMÅL
(pbl § 12-5 nr. 5)

- 8.1 Landbruks-, natur- og friluftsføremål**
8.1.1 Område L er eksisterande naturområde som skal bevarast og vidareførast.

§ 9
OMSYNSSONER
(pbl § 12-6)

- 9.1 Sikringssone**
9.1.1 **H140-Frisikt**
9.1.1.1 Innanfor frisiktsona skal avkøyrslar ha ei fri sikt på 0,5 meter over plan på tilgrensande veg.
- 9.2 H550-Sone med angitt særleg omsyn landskap - Sikringssone vassdrag**
9.2.1 Innanfor omsynssona sett til 20 m er det ikkje høve til å setje opp tiltak som er til hinder for fri ferdsel, eller vil kunne påverke strandsona eller vassdraget.
- 9.3 Faresone**
9.3.1 H310_1: Skredfaren innanfor desse omsynssonene har større årleg sannsyn enn 1/100. Innanfor omsynssonene er det forbod mot tiltak i tryggleiksklasse S1, S2 og S3 (jf. Byggteknisk forskrift § 7-3).
9.3.2 H310_2: Skredfaren innanfor desse omsynssonene har større årleg sannsyn enn 1/1000. Innanfor omsynssonene er det forbod mot tiltak i tryggleiksklasse S2 og S3 (jf. Byggteknisk forskrift § 7-3).
9.3.3 H310_3: Skredfaren innanfor desse omsynssonene har større årleg sannsyn enn 1/5000. Innanfor omsynssonene er det forbod mot tiltak i tryggleiksklasse S3 (jf. Byggteknisk forskrift § 7-3) før det er gjennomført sikringstiltak slik at tilstrekkeleg tryggleik vert nådd. Tilstrekkeleg tryggleik må dokumenterast av fagkyndige.

§ 10
FØRESEGNSSOMRÅDE

- 10.1 Føresegnssområde**
10.1.1 Innanfor #1 skal det tilretteleggast for skiløype og installasjonar som naturleg høyrer til, som snøkanonanlegg mm.
10.1.2 #2 er område for eksisterande familieskiløype.
10.1.3 #3 er det tillatt å etablere kulvert over f_SV3.

§11
DOKUMENT MED JURIDISK VERKNAD
GJENNOM TILVISING I FØRESEGNER

- Plankart datert 09.02.2023
- Illustrasjonsplan datert 08.02.2023
- VA-rammeplan (Byggadministrasjon) datert 10.02.2023
- NGI skredfarerapport datert 27.01.2023