



```

12 public:
13   ← Pirate(const string &name);
14
15   Pirate() = default;|
16
17   ~Pirate() = default;

```

תחילה קיבלנו קוד שאין בו את שורה 15, אך יש בנאי לא דפולטיבי.  
 כלומר הבנאי הדפולטבי לא הוגדר כיוון שהוגדר אחד אחר.  
 לכן לא היתה דרך "מהירה" ליצור את המערך בצורה שהתבצעה בmain:

```

15   Pirate strawHatCrew[2];

```

עכשיו שמוגדר בנאי דפולטיבי, המקרה מטופל אוטומטית.

## קומפילציה והדפסה

```

HW2/dry on [?]main [?] via C v15.0.0-clang
> g++ -DNDEBUG -std=c++17 -Wall -pedantic-errors -Werror -o mtm_dry2 *.cpp

```

```

HW2/dry on [?]main [?] via C v15.0.0-clang
> ./mtm_dry2 > dry2.output

```

```

HW2/dry on [?]main [?] via C v15.0.0-clang
> cat dry2.output
Straw Hat crew contains:
Luffy 1000000 (Devil Fruit: Gum Gum)
Zoro 500000 (Devil Fruit: None)

```

```

HW2/dry on [?]main [?] via C v15.0.0-clang
>

```

```

dry2.output
Straw Hat crew contains:
Luffy 1000000 (Devil Fruit: Gum Gum)
Zoro 500000 (Devil Fruit: None)

```