


Comandos MAKEFILE

- Se tiene que tener guardado en carpetas “src” donde van todos los archivos “.c” como el main “inc” donde van todos los archivos “.h”



- Y al incluir el “.h” se le tiene que colocar entre <.h>
- Todo lo que sigue se tiene que escribir en un terminal de bash que es Vscod se genera primero tocando ctr+shift+p crear un nuevo terminal bash
- Todos los comandos tienen que escribirse primero con la palabra “make” seguido por el comando que quieres ejecutar Ej “make all”
- “**print**” el comando print solo compila el proyecto se escribe para usar “**make print**”
- “**all**” el comando all compila y linkea se escribe para usarse “**make all**”
- “**clean**” el comando clean elimina los archivos ejecutable que estan hechos para usarse se escribe “**make clean**”
- “**ex**” el comando ex ejecuta los archivos ejecutables que se generaron con el comando all para usarse se escribe el comando “**make ex**”
- “**call**” el comando call primero primero ejecuta el comando clean y despues el comando all para usarse se escribe “**make call**”
- “**callex**” el comando callex ejecuta primero el comando call y despues el comando ex para usarse se escribe “**make callex**”
- “**backup**” el comando backup genera un archivo en una carpeta “backup” si previamente no existia la crea y dentro genera una carpeta con el nombre de la fecha con la hora en la que se hizo una copia para usarse se escribe “**make backup**”