Tema 5. Aritmètica d'enters i coma flotant

Estructura de Computadors (EC)

Rubèn Tous

rtous@ac.upc.edu
Computer Architecture Department
Universitat Politecnica de Catalunya

Índex

Índex

5.4.1 Representació en coma fixa

- Extensió del sistema numèric posicional amb potències negatives de la base (dreta de la coma).
- Nombre fix de dígits (part entera i part fraccionaria).
- En binari utilizarem *n* bits per a la part entera i *m* bits per a la fraccionària.

```
eeee eeee eeee eeee eeee eeee eeee.ffff
```

5.4.1 Representació en coma fixa

$$X = X_{n-1}...X_1X_0X_{-1}X_{-2}...X_{-m}$$

$$x = \sum_{i=-m}^{n-1} X_i * 2^i$$

```
Exponents part fraccionària:
3     2     1     0 , -1    -2    -3
e     e     e     e ,  f     f     f
8     4     2     1 , 0,5   0,25  0,125

2^(-3) = 1/2^3
```

5.4.1 Representació en coma fixa

```
Exemple 2,125 amb eeee ... eeee eeee.ffff:

2 = ...0000 0000 0010
0,125 = 1/8 = 1/2^3 = 2^(-3) = ,001

Resultat exemple: ...0000 0000 0010,001
(exacte, sense error)
```

5.4.1 Representació en coma fixa

- Inconvenient: S'ha de fer un compromís entre precissió i rang.
- Avantatge: Podem aplicar directament aritmètica entera.

5.4.1 Representació en coma fixa

No sempre un nombre fraccionari decimal exacte es pot represetar sense error en binari. Exemple:

```
Exemple 23,42 amb ...eeee eeee eeee.ffff:

23 = 1 0111

0,42 * 2 = 0,84 -> 0
0,84 * 2 = 1,68 -> 1
0,68 * 2 = 1,36 -> 1
0,36 * 2 = 0,72 -> 0
0,72 * 2 = 1,44 -> 1
0,44 * 2 = 0,88 -> 0
...
0,011010... Trunquem (tenim 4 bits):
0,0110
```

5.4.2 Representació en coma fixa

Què hem codificat exactament?

```
1 0111 = 23

0,0110 = 0*(1/2^1)+1*(1/2^2)+1*(1/2^3)+0*(1/2^4) =
0 + 0,25 + 0,125 + 0 = 0,375

Hem codificat el 23,375
```

Hi ha un error (|23,42 - 23,375| = 0,045)

5.4.2 Error

- Error de codificació = | valor real - valor codificat |
- En l'exemple anterior: $|23,42 - 23,375| = 0,045$
- Més endavant parlarem d'arrodoniments.

5.4.2 Error

Error uniforme, independent de la magnitud del nombre:

Amb un bit de part fraccionaria:



5.4.3 Aritmètica en coma fixa

Igual que en aritmètica entera:

```
2,5 + 2,5 = 5

  10,1
 +10,1
 -----
 101,0
```

5.4.3 Aritmètica en coma fixa

```
2,5 * 2,5 = 6,25

  10,1
 *10,1
 -----
  10 1
 000
101
------
1100 1 = 110,01 = 6,25
```

5.4.4 Representació en coma flotant

Mètode de representació d'un subconjunt dels reals amb un compromís entre rang precissió:

$$x = +/- \, m * b^e$$

mantissa(m): fraccionària i normalitzada (un dígit significatiu abans de la coma)
base(b)
exponent(e)
Exemple: $2,3375x10^1$ representa el nombre 23,375.

5.4.4 Representació en coma flotant

En binari:
signe(+/-): Signe i magnitud. 1 bit (1, negatiu; 0, positiu)
mantissa(m): fraccionària i normalitzada, amb bit ocult
base(b): 2
exponent(e): representat en excés $2^{e-1} - 1$.
Exemple: $1,01110110 * 2^4$ representa el nombre 10111,0110

5.4.5 Formats IEEE-754 (simple/doble)

(IEEE = Institute of Electrical and Electronics Engineers)

- IEEE 754 standard (1985). Utilitzat a la majoria de computadors (hi ha una versió 2008).
- 2 formats molt usats: single-precission i double-precission.
- Single (32 bits): 1 bit de signe, 23 bits de mantissa + bit ocult, i 8 bits d'exponent excés 127.
- Double (64 bits): 1 bit de signe, 52 bits de mantissa + bit ocult, i 11 bits d'exponent excés 1023.
- Existeixen més formats.
- Quatre formes d'arrodoniment. Recomanat al més proper o parell.
- Cinc excepcions: Divisió per zero, overflow, underflow, invàlid i inexacte

5.4.5 Formats IEEE-754 (simple/doble)

Single-precission:

`s|eee eeee e|`mmm mmmm mmmm mmmm mmmm mmmm

signe(+/-): 1 bit (1, negatiu; 0, positiu)
mantissa(m): 23 bits. Fraccionària, normalitzada amb bit ocult
base(b): 2.
exponent(e): 8 bits representat en excés $2^{e-1} - 1 = 127$.

5.4.6 Representació en coma flotant. Conversió a/de decimal

Exemple de codificació: -23,375

1. `23 = 16 + 7 = 1 0111 (part entera)`
2.
```
0,375 =          (part fraccionària)
0,375 * 2 = 0,75
0,75  * 2 = 1,5
0,5   * 2 = 1,0
0,0   * 2  = 0
...
0,375 = 0,0110000...
```

5.4.6 Representació en coma flotant. Conversió a/de decimal

1. Normalitzem i calculem l'exponent:

```
10111,011000...
-> desplacem 4 posicions
= 1,0111011000... * 2^4
```

2. Calculem l'exponent en Excés 127:

```
4+127 = 131 = 128 + 3 = 1000 0011
```

3. Juntem les parts:

```
1|100 0001 1|011 1011 0000 0000 0000 0000
= 0xC1BB0000
```

5.4.6 Representació en coma flotant. Conversió a/de decimal

Exemple de decodificació:

1. `0xC1BB0000 =`
   `1|100 0001 1|011 1011 0000 0000 0000 0000`
2. Càlcul exponent:
   `131-127 = 4`
3. Mantissa:
   `1,01110110000... * 2^4`
   `= 10111,011000...`
4. Part entera:
   `Part entera: 1 0111 = 23`
5. Part fraccionària:
   `0,011 = 0,25 + 0,125 = 0,375`
6. Error = 0

5.4.6 Representació en coma flotant. Conversió a/de decimal

Exemple amb error: -23,45

1. `23 = 16 + 7 = 1 0111 (part entera)`
2. `0,45 = (part fraccionària)`

```
0,45 * 2 = 0,9
0,9  * 2 = 1,8
0,8  * 2 = 1,6
0,6  * 2 = 1,2
0,2  * 2 = 0,4
0,4  * 2 = 0,8
0,8  * 2 = 1,6
...
```

`1 0111,01 1100 1100 1100 1100 1...`

5.4.6 Representació en coma flotant. Conversió a/de decimal

1. Normalitzem i arrodonim:

   ```
   1,011 1011 1001 1001 1001 1001 | 1001...* 2^4

   1,011 1011 1001 1001 1001 1010 * 2^4
   (al més proper o parell)
   ```

2. Calculem l'exponent en Excés 127:

   ```
   4+127 = 131 = 128 + 3 = 1000 0011
   ```

3. Juntem les parts:

   ```
   1|100 0001 1|011 1011 1001 1001 1001 1010
   = 0xC1BB999A =-23,449999
   ```

4. Error = 0.000001

5.4.7 Arrodoniments definits per l'IEEE 754



Per defecte arrodoniment al proper o parell (en cas d'empat aproxima al nombre parell).

5.4.7 Arrodoniments definits per l'IEEE 754

Exemples:

```
0000,01 = 0000 (al més proper)
0000,11 = 0001 (al més proper)
0000,100...001 = 0001 (al més proper)
(per això cal un bit extra, sticky bit)
0000,1 = 0000 (al parell)
0001,1 = 0010 (al parell)
```

5.4.8 Codificacions especials: Zero, Inf, Denorm, Nan

- Quin valor codifica 0x00000000 en base al que hem explicat fins ara?
- Exponent 0 codifica el $0 - 127 = -127$.
- Bit ocult: 1,...
- Per tant 0x00000000 = 2^{-127}.
- Aleshores com codifiquem el 0?

5.4.8 Codificacions especials: Zero, Inf, Denorm, Nan

- Fixarem que el zero es representa com 0x00000000 (+0) o 0x80000000 (-0).
- Exponent i mantissa = zero.
- Perdem la possibilitat d'utilitzar l'exponent -127.
- El 0x80000000 (-0) sempre serà a conseqüència d'haver-se produit un *underflow*.

5.4.8 Codificacions especials: Zero, Inf, Denorm, Nan

Altres codificacions especials:

- Denormals: Exponent tot 0's i la mantissa diferent de zero. En parlarem més endavant.
- +/- infinit: Exponent tot 1's i la mantissa tot zeros.
- NaNs (Not a Number): Exponent tot 1's i la mantissa diferent de zero (ex: Arrel quadrada d'un negatiu).
- Perdem la possibilitat d'utilitzar l'exponent 128.

5.4.8 Codificacions especials: Zero, Inf, Denorm, Nan

Taula resum:

IEEE 754

exponent	mantissa	significat
0s	0s	+/-zero
0s	$\neq$0s	denormals
1s	0s	+/-∞
1s	$\neq$0s	NaN

5.4.9 Compromís rang/precisió

- No hi ha la mateixa 'quantitat' de números entre $2^1 - 2^2$ i $2^2 - 2^3$.



- Sempre el mateix nombre de bits (2^23 números).
- Més *precissió* quan el número és proper a zero.
- Tots els nombres amb el mateix exponent estan a la mateixa distància.

5.4.9 Compromís rang/precisió

- Error màxim?
- Dependrà de l'exponent en concret.
- Distància més gran entre un nombre que no puguem representar i la seva representació?
- La meitat de la distància que hi ha entre dos nombres per aquell exponent:

```
1,000000000        1,000000001
        |------+------|
  0,000000001 = 2^-23
```

5.4.9 Compromís rang/precisió

$$\text{Error absolut} = \frac{2^{-23} * 2^{EXP}}{2} = 2^{-24} * 2^{EXP} = 2^{EXP-24}$$

5.4.10 Overflow i Underflow

Suposant només nombres normalitzats. Recta dels reals (rang):

$$-N_{max} \cdots -N_{min} \ldots 0 \ldots N_{min} \ldots N_{max}$$

- Rang excés 127: -127..128
- Exponent més gran: 11111110 = 127 (11111111 reservat per a +inf/-inf i NaN)
- Exponent més petit: 00000001 = -126 (00000000 reservat per al zero i els denormals)

5.4.10 Overflow i Underflow

$$N_{max} = 1,1111...11111 * 2^{127} = (2^{24} - 1) * 2^{-23} * 2^{127} = (2 - 2^{-23}) * 2^{127}$$

$$N_{min} = 1,0000...00000 * 2^{-126} = 2^{-126}$$

5.4.10 Overflow i Underflow

- Si valor absolut $>$ N_{max}: **overflow** (massa gran o petit).
- Si valor absolut $<$ N_{min}: **underflow** (massa proper a zero).
- Els denormals permeten cobrir el 'underflow gap'.
- Al resultat d'una operació amb denormals l'anomenem *gradual underflow*

5.4.11 Denormals

- Nombres més propers a zero que els nombres normalitzats.
- No hi ha bit ocult i l'exponent és -126 (tot i que codifiquem com 00000000, que seria -127 en excés).

5.4.11 Denormals

Exemple denormal:

```
0x00400000 = 0|000 0000 0|100 0000 0000 0000 0000 0000

= 0,1 * 2^-126
```

5.4.11 Denormals

Denormal més petit: $2^{-23} * 2^{-126} = 2^{-149}$

5.4.11 Denormals

- Per què els denormals? (EXPLICACIÓ OPCIONAL)
- Sense denormals queda un forat:



5.4.11 Denormals

- Amb denormals i exponent -126:



5.4.11 Denormals

- Distància amb els normalitzat més petit?

```
Normalitzat més petit: 1,0..0 * 2^-126 = 10,0..00 * 2^-127
Denormal més gran: 0,1..1 *2^-126       - 1,1..10 * 2^-127
                                        -----------------
                                          0,0..010 * 2^-127 =
                                          1,0..0 * 2^-149
```

- A quina distància estan els dos normalitzats més petits? 2^{-149}.

5.4.11 Denormals

- Què passaria si l'exponent fos -127?

```
Normalitzat més petit: 1,0..0 * 2^-126 = 10,0..00 * 2^-127
Denormal més gran:                      - 0,1..11 * 2^-127
                                        -----------------
                                          1,0..01 * 2^-127
```

- Entre el denormal més gran i el normalitzat més petit queda un forat (aprox. 2^{-127}).
- Els denormals queden més comprimits i prop del zero (distància 2^{-150} entre ells)