

Выполнение внешнего курса stepik ‘Введение в Linux’. Раздел №3

**Архитектура компьютеров и операционные системы. Раздел:
Операционные системы**

Зевакина Екатерина Романовна

Содержание

Раздел 3.1	7
Задание 1 в 3.1	7
Задание 2 в 3.1	7
Задание 3 в 3.1	8
Задание 4 в 3.1	9
Задание 5 в 3.1	9
Раздел 3.2	11
Задание 1 в 3.2	11
Задание 2 в 3.2	11
Задание 3 в 3.2	12
Задание 4 в 3.2	12
Раздел 3.3	15
Задание 1 в 3.3	15
Задание 2 в 3.3	16
Задание 3 в 3.3	16
Задание 4 в 3.3	17
Задание 5 в 3.3	18
Раздел 3.4	20
Задание 1 в 3.4	20
Задание 2 в 3.4	20
Задание 3 в 3.4	21
Задание 4 в 3.4	22
Задание 5 в 3.4	23
Задание 6 в 3.4	23
Раздел 3.5	25
Задание 1 в 3.5	25
Задание 2 в 3.5	25
Задание 3 в 3.5	26
Задание 4 в 3.5	27
Задание 5 в 3.5	28
Задание 6 в 3.5	28
Задание 7 в 3.5	29

Раздел 3.6	30
Задание 1 в 3.6	30
Задание 2 в 3.6	30
Задание 3 в 3.6	31
Задание 4 в 3.6	31
Раздел 3.7	33
Задание 1 в 3.7	33
Задание 2 в 3.7	34
Задание 3 в 3.7	34
Задание 4 в 3.7	34
Задание 5 в 3.7	35

Список иллюстраций

1	Задание 1 в 3.1	7
2	Задание 2 в 3.1 Формулировка задания	7
3	Задание 2 в 3.1 Выполнение задания	8
4	Задание 3 в 3.1 Формулировка задания	8
5	Задание 3 в 3.1 Выполнение задания	8
6	Задание 4 в 3.1	9
7	Задание 5 в 3.1 Формулировка задания	9
8	Задание 5 в 3.1 Выполнение задания	10
1	Задание 1 в 3.2	11
2	Задание 2 в 3.2 Формулировка задания	12
3	Задание 2 в 3.2 Выполнение задания	12
4	Задание 3 в 3.2 Формулировка задания	12
5	Задание 3 в 3.2 Выполнение задания	13
6	Задание 3 в 3.2 Формулировка задания	13
7	Задание 3 в 3.2 Выполнение задания	13
1	Задание 1 в 3.3 Формулировка задания	15
2	Задание 1 в 3.3 Выполнение задания	15
3	Задание 2 в 3.3 Формулировка задания	16
4	Задание 2 в 3.3 Выполнение задания	16
5	Задание 3 в 3.3 Формулировка задания	17
6	Задание 3 в 3.3 Выполнение задания	17
7	Задание 4 в 3.3 Формулировка задания	17
8	Задание 4 в 3.3 Выполнение задания	18
9	Задание 5 в 3.3 Формулировка задания	18
10	Задание 5 в 3.3 Выполнение задания	19
1	Задание 1 в 3.4 Формулировка задания	20
2	Задание 1 в 3.4 Выполнение задания	20
3	Задание 2 в 3.4 Формулировка задания	21
4	Задание 2 в 3.4 Выполнение задания	21
5	Задание 3 в 3.4 Формулировка задания	21
6	Задание 3 в 3.4 Выполнение задания	22
7	Задание 4 в 3.4 Формулировка задания	22
8	Задание 4 в 3.4 Выполнение задания	22
9	Задание 5 в 3.4 Формулировка задания	23
10	Задание 5 в 3.4 Выполнение задания	23

11	Задание 6 в 3.4 Формулировка задания	24
12	Задание 6 в 3.4 Выполнение задания	24
1	Задание 1 в 3.5	25
2	Задание 2 в 3.5	26
3	Задание 3 в 3.5 Формулировка задания	26
4	Задание 3 в 3.5 Выполнение задания	27
5	Задание 4 в 3.5 Формулировка задания	27
6	Задание 4 в 3.5 Выполнение задания	27
7	Задание 5 в 3.5	28
8	Задание 6 в 3.5	28
9	Задание 7 в 3.5 Формулировка задания	29
10	Задание 7 в 3.5 Выполнение задания	29
1	Задание 1 в 3.6	30
2	Задание 2 в 3.6 Формулировка задания	30
3	Задание 2 в 3.6 Выполнение задания	31
4	Задание 3 в 3.6 Формулировка задания	31
5	Задание 3 в 3.6 Выполнение задания	32
6	Задание 4 в 3.6 Формулировка задания	32
7	Задание 4 в 3.6 Выполнение задания	32
1	Задание 1 в 3.7	33
2	Задание 2 в 3.7 Формулировка задания	34
3	Задание 2 в 3.7 Выполнение задания	34
4	Задание 3 в 3.7	35
5	Задание 4 в 3.7 Формулировка задания	35
6	Задание 4 в 3.7 Выполнение задания	35
7	Задание 5 в 3.7	36

Список таблиц

Раздел 3.1

Задание 1 в 3.1

[рис. @fig-001]

Какую клавишу(и) нужно нажать на клавиатуре, чтобы выйти из редактора vim? Считайте, что вы только что открыли файл и вам сразу понадобилось выйти из редактора.

Выберите один вариант из списка

☒ Абсолютно точно.

- ☐ "q"
- ☐ "Ctrl", затем "x"
- ☐ "Q"
- ☐ "q", затем "Enter"
- ☒ ":", затем "q", затем "Enter"

Рис. 1: Задание 1 в 3.1

Пояснения: Чтобы выйти из редактора vim, необходимо нажать комбинацию “:”, затем “q”, затем “Enter”. Это прописано в справочнике по редактору.

Задание 2 в 3.1

Формулировка задания: [рис. @fig-002]

А для того, чтобы убедиться, что вы разобрались, отметьте ниже **все верные** утверждения про следующую строку:

```
Strange_ TEXT is_here. 2=2 YES!
```

Рис. 2: Задание 2 в 3.1 Формулировка задания

Выполнение задания: [рис. @fig-003]

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Прекрасный ответ.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ Чтобы попасть в конец строки, нужно одинаковое число нажатий, что на W, что на w
- ☒ В этой строке 9 "слов" (word)
- ☐ Нажимая только на w, нельзя переместить курсор на "."
- ☐ Чтобы попасть в конец строки, нужно совершить больше нажатий на W, чем на w
- ☐ В этой строке 5 "слов" (word)
- ☐ В этой строке 9 "больших слов" (WORD)

Следующий шаг Решить снова

Рис. 3: Задание 2 в 3.1 Выполнение задания

Пояснения: Чтобы выполнить данное задание, я открыла редактор vim, ввела строку: Strange_ TEXT is_here. 2=2 YES! и на практике проверяла каждое утверждение.

Задание 3 в 3.1

Формулировка задания: [рис. @fig-004]

Предположим, что в текстовом файле записана одна единственная строка:

```
one two three four five
```

и вам нужно преобразовать её в строку

```
three four four four five
```

Какие(ой) из предложенных ниже **наборов нажатий клавиш** выполнят такое редактирование? В этих наборах нажатие на клавишу Esc обозначается как <Esc> (т.е. знаки "<" и ">" не несут отдельного смысла).

Рис. 4: Задание 3 в 3.1 Формулировка задания

Выполнение задания: [рис. @fig-005]

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Отлично!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ d2wwywpp
- ☒ d2w\$bifour four <Esc>
- ☒ d2wwlfour four <Esc>
- ☐ x2wwywPp
- ☒ d2wwywPp
- ☐ d2dwywPp

Следующий шаг Решить снова

Рис. 5: Задание 3 в 3.1 Выполнение задания

Пояснения: Чтобы выполнить данное задание, я открыла редактор vim, ввела 6 строк: one two three four five и на практике проверяла каждое утверждение.

Задание 4 в 3.1

[рис. @fig-006]

Предположим, что вы открыли файл в редакторе vim и хотите заменить в этом файле все строки, содержащие слово `Windows`, на такие же строки, но со словом `Linux`. Если в какой-то строке слово `Windows` встречается больше, чем один раз, то заменить на `Linux` в этой строке нужно **только самое первое** из этих слов.

Какую команду нужно ввести для этого в vim? Укажите необходимую команду целиком (т.е. **включая** ввод ":" в самом начале), однако нажатие на `Enter` после ввода команды обозначать никак **не нужно**.

Напишите текст

✓ Верно. Так держать!

:%s/Windows/Linux

Следующий шаг Решить снова

Рис. 6: Задание 4 в 3.1

Пояснения: `:%s/Windows/Linux` находит каждую строку, содержащую «Windows», и заменяет в ней только первое вхождение «Windows» на «Linux»

Задание 5 в 3.1

Формулировка задания: [рис. @fig-007]

Мы совсем не рассказали вам про третий режим работы vim – режим **выделения (Visual)**. Предлагаем вам ознакомиться с ним самостоятельно. Например, это можно сделать во время прохождения упражнений в vimtutor, который мы настоятельно рекомендуем вам для изучения vim!

Чтобы убедиться, что вы разобрались с этим режимом работы, отметьте, пожалуйста, **все верные** утверждения из списка ниже.

Рис. 7: Задание 5 в 3.1 Формулировка задания

Выполнение задания: [рис. @fig-008]

Пояснения: Чтобы выполнить данное задание, я открыла редактор vim, вошла в режим visual и на практике проверяла каждое утверждение.

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Отличное решение!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ Чтобы выйти из режима выделения, нужно ввести :q
- ☒ В режиме выделения можно использовать команды перемещения (например, W, e, \$, и др.)
- ☒ В режиме выделения можно использовать команды d (удалить) и u (скопировать)
- ☒ Режим выделения открывается из нормального режима по нажатию "v"
- ☒ Когда вы находитесь в режиме выделения, внизу редактора горит надпись – VISUAL – (или – ВИЗУАЛЬНЫЙ РЕЖИМ –)
- ☒ Выйти из режима выделения можно, нажав клавишу Esc два раза

Следующий шаг

Решить снова

Рис. 8: Задание 5 в 3.1 Выполнение задания

Раздел 3.2

Задание 1 в 3.2

[рис. @fig-009]

Предположим, что вы открыли терминал и у вас в нем запущена оболочка `bash`. Вы набираете в ней команды `A1`, `A2`, `A3`, а затем запускаете оболочку `sh`. В этой оболочке вы набираете команды `B1`, `B2`, `B3` и запускаете оболочку `bash`. И, наконец, в этой последней оболочке вы набираете команды `C1`, `C2`, `C3`. Если теперь вы попытаете при помощи стрелочек вверх/вниз перемещаться по истории набранных команд, то команды из какого набора(ов) будут появляться?

Выберите один вариант из списка

✓ Прекрасный ответ.

- ☒ Только из набора C
- ☐ Только из набора A
- ☐ Никакие команды появляться не будут
- ☐ Из наборов B и C
- ☐ Из наборов A и C

Следующий шаг

Решить снова

Рис. 1: Задание 1 в 3.2

Пояснения: Каждая оболочка имеет собственную изолированную историю команд, хранящуюся в памяти процесса.

Задание 2 в 3.2

Формулировка задания: [рис. @fig-010]

Выполнение задания: [рис. @fig-011]

Пояснения: `cd /home/bi/` - переходим в папку `/home/bi/`; `touch file1.txt` - создаем файл `file1.txt`; `cd /home/bi/Desktop/` - переходим в папку `/home/bi/Desktop/`, но не перемещаем `file1.txt` в эту папку. За это отвечает команда `mv`.

Предположим, что вы находитесь в директории `/home/bi/Documents/` и запускаете в ней скрипт следующего содержания:

```
#!/bin/bash
cd /home/bi/
touch file1.txt
cd /home/bi/Desktop/
```

Как будет выглядеть **абсолютный путь** до созданного файла `file1.txt` по окончании работы скрипта?

Рис. 2: Задание 2 в 3.2 Формулировка задания

Выберите один вариант из списка

☒ Всё получилось!

- ☐ Ничаа (файла file1.txt не будет существовать после завершения работы скрипта)
- ☐ /home/bi/Desktop/file1.txt
- ☒ /home/bi/file1.txt
- ☐ /home/bi/Documents/file1.txt

Следующий шаг

Решить снова

Рис. 3: Задание 2 в 3.2 Выполнение задания

Задание 3 в 3.2

Формулировка задания: [рис. @fig-012]

Какие из представленных ниже строк **могут** быть именами переменных в bash? Выберите **все** подходящие варианты!

Рис. 4: Задание 3 в 3.2 Формулировка задания

Выполнение задания: [рис. @fig-013]

Пояснения: Я следовала правилам, что имя переменной может содержать - цифры, буквы, `_` и начинаться с - буквы или `_`

Задание 4 в 3.2

Формулировка задания: [рис. @fig-014]

Выполнение задания: [рис. @fig-015]

Пояснения: `echo "Arguments are: $1=$1 $2=$2"` выводит строку Arguments are: \$1=первый_аргумент \$2=второй_аргумент, где экранирование \$1 и \$2 предотвращает подстановку позиционных параметров в самой команде echo, поэтому значения \$1 и

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Верно. Так держать!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

☒ `_variable`
☒ `variable123`
☐ `var+table`
☐ `vari/able`
☒ `variable_123`
☐ `var@iable`
☒ `variable`

Следующий шагРешить снова

Рис. 5: Задание 3 в 3.2 Выполнение задания

Напишите скрипт на bash, который принимает на вход два аргумента и выводит на экран строку следующего вида:

```
Arguments are: $1=первый_аргумент $2=второй_аргумент
```

Например, если ваш скрипт называется `./script.sh`, то при запуске его `./script.sh one two` на экране должно появиться:

```
Arguments are: $1=one $2=two
```

а при запуске `./script.sh three four` будет:

```
Arguments are: $1=three $2=four
```

Рис. 6: Задание 3 в 3.2 Формулировка задания

Напишите программу. Тестируется через stdin → stdout

✓ Правильно.

Теперь вам доступен [Форум решений](#), где вы можете сравнить свое решение с другими или спросить совета.

```
1 echo "Arguments are: \${1=$1} \${2=$2}"
2
3
4
5
6
```

Следующий шагРешить снова

Рис. 7: Задание 3 в 3.2 Выполнение задания

\$2 будут подставлены из аргументов, переданных скрипту (или текущей оболочке), а не самой команде echo.

Раздел 3.3

Задание 1 в 3.3

Формулировка задания: [рис. @fig-016]

Предположим, вы пишете скрипт на bash и хотите использовать в нем конструкцию `if` в следующем фрагменте:

```
if [[ ... ]]
then
  echo "True"
fi
```

Вы можете вписать вместо `"..."` (внутри `[[ ]]` и не забудьте про пробелы после `[[` и перед `]]`!) любое из перечисленных ниже условий. Однако мы просим вас выбрать только те из них, при которых `echo` напечатает на экран `True` вне зависимости от того, с какими параметрами был запущен ваш скрипт и какие в нем есть переменные.

Рис. 1: Задание 1 в 3.3 Формулировка задания

Выполнение задания: [рис. @fig-017]

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Так точно!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☒ `$var1 == $var2 || $var1 != $var2`
- ☐ `$var1 == $var2 && $var1 != $var2`
- ☐ `-n $1`
- ☐ `$# -gt 0`
- ☒ `-n $0`
- ☐ `-z " "`

Следующий шаг

Решить снова

Рис. 2: Задание 1 в 3.3 Выполнение задания

Пояснения: `var1 == var2 && var1 != var2` - всегда ложь, т.к. условия друг друга исключающие, `# -gt 0` - не всегда истинно, потому что скрипт или функция могут быть вызваны без аргументов, `n 1` - ложно, если не передан аргумент, `z " "` - всегда ложь, т.к. строка не пуста.

Задание 2 в 3.3

Формулировка задания: [рис. @fig-018]

Посмотрите на фрагмент bash-скрипта:

```
if [[ $var -gt 5 ]]
then
  echo "one"
elif [[ $var -lt 3 ]]
then
  echo "two"
elif [[ $var -eq 4 ]]
then
  echo "three"
else
  echo "four"
fi
```

Какие строки и в какой последовательности он выведет на экран, если сначала этот скрипт запустили задав переменную `var=3`, а затем запустили еще раз, но уже с `var=5`.

Рис. 3: Задание 2 в 3.3 Формулировка задания

Выполнение задания: [рис. @fig-019]

Выберите один вариант из списка

☒ Отлично!

- ☐ Сначала four, потом one
- ☐ Сначала two, потом four
- ☒ Сначала four, потом four
- ☐ Сначала one, потом two

Следующий шаг

Решить снова

Рис. 4: Задание 2 в 3.3 Выполнение задания

Пояснения: Эту задачу я решила ручной трассировкой.

Задание 3 в 3.3

Формулировка задания: [рис. @fig-020]

Выполнение задания: [рис. @fig-021]

Пояснения: Я написала скрипт на bash, который принимает на вход один аргумент (целое число от 0 до бесконечности), который будет обозначать число студентов в аудитории. В зависимости от значения числа нужно вывести разные сообщения.

Напишите скрипт на bash, который принимает на вход один аргумент (целое число от 0 до бесконечности), который будет обозначать число студентов в аудитории. В зависимости от значения числа нужно вывести разные сообщения.

Соответствие входа и выхода должно быть таким:

```
0 --> No students
1 --> 1 student
2 --> 2 students
3 --> 3 students
4 --> 4 students
5 и больше --> A lot of students
```

Примечание а): выводить нужно только строку справа, т.е. "-->" выводить не нужно.

Примечание б): в последней строке слово "lot" с маленькой буквы!

Рис. 5: Задание 3 в 3.3 Формулировка задания

Напишите программу. Тестируется через stdin → stdout

✓ Хорошие новости, верно!

Теперь вам доступен [Форум решений](#), где вы можете сравнить свое решение с другими или спросить совета.

```
1 v=student
2 case $1 in
3 0) res="No ${v}s";;
4 1) res="${1} ${v}s";;
5 [2-4]) res="${1} ${v}s";;
6 *) res="A lot of ${v}s";;
7 esac
8 echo "$res"
9
10
```

Следующий шаг

Решить снова

Рис. 6: Задание 3 в 3.3 Выполнение задания

Задание 4 в 3.3

Формулировка задания: [рис. @fig-022]

Посмотрите на фрагмент bash-скрипта:

```
for str in a , b , c_d
do
    echo "start"
    if [[ $str > "c" ]]
    then
        continue
    fi
    echo "finish"
done
```

Если запустить этот скрипт, то **сколько раз** на экран будет выведено слово "start", а сколько раз слово "finish"?

Рис. 7: Задание 4 в 3.3 Формулировка задания

Выполнение задания: [рис. @fig-023]

Пояснения: Эту задачу я решила ручной трассировкой.

Выберите один вариант из списка

✓ Так точно!

- ☒ 5 раз "start" и 4 раза "finish"
- ☐ 3 раза "start" и 3 раза "finish"
- ☐ 5 раз "start" и ни разу "finish"
- ☐ 3 раза "start" и 2 раза "finish"

Следующий шаг

Решить снова

Рис. 8: Задание 4 в 3.3 Выполнение задания

Задание 5 в 3.3

Формулировка задания: [рис. @fig-024]

Напишите скрипт на bash, который будет определять в какую возрастную группу попадают пользователи. При запуске скрипт должен вывести сообщение **"enter your name:"** и ждать от пользователя ввода имени (используйте `read`, чтобы прочесть его). Когда имя введено, то скрипт должен написать **"enter your age:"** и ждать ввода возраста (опять нужен `read`). Когда возраст введен, скрипт пишет на экран **"<Имя>, your group is <группа>"**, где **<группа>** определяется на основе возраста по следующим правилам:

- младше либо равно 16: **"child"**,
- от 17 до 25 (включительно): **"youth"**,
- старше 25: **"adult"**.

После этого скрипт опять выводит сообщение **"enter your name:"** и всё начинается по новой (бесконечный цикл). Если в какой-то момент работы скрипта будет введено **пустое имя** или **возраст 0**, то скрипт должен написать на экран **"bye"** и закончить свою работу (выход из цикла).

Рис. 9: Задание 5 в 3.3 Формулировка задания

Выполнение задания: [рис. @fig-025]

Пояснения: Я написала скрипт на bash, который будет определять в какую возрастную группу попадают пользователи. При запуске скрипт выводит сообщение **"enter your name:"** и ждать от пользователя ввода имени (используйте `read`, чтобы прочесть его). Когда имя введено, то скрипт пишет **"enter your age:"** и ждать ввода возраста (опять нужен `read`). Когда возраст введен, скрипт пишет на экран **" , your group is "**, где определяется на основе возраста по следующим правилам.

Напишите программу. Тестируется через stdin → stdout

✓ Хорошие новости, верно!

Теперь вам доступен [Форум решений](#), где вы можете сравнить свое решение с другими или спросить совета.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

```
1 while [[ 1==1 ]]
2 do
3     group=""
4     echo "enter your name:"
5     read name
6     if [[ -z $name ]]
7     then
8         break
9     fi
10    echo "enter your age:"
11    read age
12    if [[ $age -eq 0 ]]
13    then
14        break
15    fi
16    if [[ $age -le 16 ]]
17    then
18        group="child"
19    elif [[ $age -le 25 ]]
20    then
21        group="youth"
22    else
23        group="adult"
24    fi
25    echo "$name, your group is $group"
26 done
27 echo "bye"
```

Следующий шаг

Решить снова

Рис. 10: Задание 5 в 3.3 Выполнение задания

Раздел 3.4

Задание 1 в 3.4

Формулировка задания: [рис. @fig-026]

Какие(ая) из предложенных ниже инструкций увеличат значение переменной `a` на значение переменной `b` ? Например, если в `a` было записано 10, в `b` было 5, то в `a` должно записаться 15.
Выберите **все подходящие** варианты!

Рис. 1: Задание 1 в 3.4 Формулировка задания

Выполнение задания: [рис. @fig-027]

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Правильно, молодец!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☒ `let "a+=b"`
- ☒ `let "a=$a+$b"`
- ☒ `let a=a+b`
- ☐ `let "a+=b"`
- ☐ `a+=b`

Следующий шаг

Решить снова

Рис. 2: Задание 1 в 3.4 Выполнение задания

Пояснения: `let "a+=b"` не увеличит `a` на `b`, а просто присвоит `a` значение `b`; `a+=b` оператор `+=` для целочисленных переменных работает как конкатенация строк, а не как сложение.

Задание 2 в 3.4

Формулировка задания: [рис. @fig-028]

Пусть вы находитесь в директории `/home/bi/Documents/` и запускаете в ней скрипт следующего содержания:

```
#!/bin/bash  
  
cd /home/bi/  
echo "`pwd`"
```

Что в этом случае выведет команда `echo` на экран?

Рис. 3: Задание 2 в 3.4 Формулировка задания

Выполнение задания: [рис. @fig-029]

Выберите один вариант из списка

☒ Прекрасный ответ.

- ☐ ``pwd``
- ☐ `/home/bi/Documents`
- ☐ `pwd`
- ☒ `/home/bi`
- ☐ Код возврата команды `pwd` (0 в случае успешного выполнения и не 0 в случае ошибок)

Следующий шаг

Решить снова

Рис. 4: Задание 2 в 3.4 Выполнение задания

Пояснения: Строка `pwd` (в обратных кавычках) выполняет подстановку команды: сначала запускается команда `pwd`.

Задание 3 в 3.4

Формулировка задания: [рис. @fig-030]

Однако как быть, если хочется всё-таки запустить программу `program`, которая пишет что-то в `stdout` и потом выполнить какие-то действия если ее код возврата равен 0? Выберите **все верные** утверждения или правильно работающие конструкции `if`.

Примечание: во всех вариантах ответов, где есть кавычка, используется именно **косая кавычка** (`'`), а не обычная (`"`) или двойная (`"`).

Рис. 5: Задание 3 в 3.4 Формулировка задания

Выполнение задания: [рис. @fig-031]

Пояснения: `if [[ -eq 0 ]]`— подстановка вывода программы, и если `program` выводит не число 0, условие ложно или выдает ошибку; `if > some_file.txt`— перенаправление вывода в файл, но проверяется код возврата (который всегда 0) или самой командой `program`, но синтаксис некорректен для проверки через `if` с подстановкой.

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Всё получилось!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ Ничего сделать нельзя
- ☐ Сначала `var="program"`, затем `if [[ $var -eq 0 ]]`
- ☐ `if [[ "program" -eq 0 ]]`
- ☒ Сначала запустить `program`, затем `if [[ $? -eq 0 ]]`
- ☒ `if "program" > some_file.txt`

Следующий шаг

Решить снова

Рис. 6: Задание 3 в 3.4 Выполнение задания

Задание 4 в 3.4

Формулировка задания: [рис. @fig-032]

Посмотрите на функцию из bash-скрипта:

```
counter () # takes one argument
{
    local let "c1+=${1}"
    let "c2+=${1}*2"
}
```

Впишите в форму ниже **строку**, которую выведет на экран команда `echo "counters are $c1 and $c2"` если она находится в скрипте **после десяти вызовов** функции `counter` с параметрами сначала 1, затем 2, затем 3 и т.д., последний вызов с параметром 10.

Рис. 7: Задание 4 в 3.4 Формулировка задания

Выполнение задания: [рис. @fig-033]

Напишите текст

✓ Абсолютно точно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

counters are and 110

Следующий шаг

Решить снова

Рис. 8: Задание 4 в 3.4 Выполнение задания

Пояснения: Функция `counter` увеличивает глобальную (или локальную, если они объявлены выше) переменную `c1` на значение переданного аргумента `$1`, а переменную `c2` — на удвоенное значение этого аргумента

Задание 5 в 3.4

Формулировка задания: [рис. @fig-034]

Напишите скрипт на bash, который будет искать наибольший общий делитель (НОД, greatest common divisor, GCD) двух чисел. При запуске ваш скрипт не должен ничего писать на экран, а просто ждать ввода двух натуральных чисел через пробел (для этого можно использовать `read` и указать ему две переменные – см. пример в видеофрагменте). После ввода чисел скрипт считает их НОД и выводит на экран сообщение "GCD is <посчитанное значение>", например, для чисел 15 и 25 это будет "GCD is 5". После этого скрипт опять входит в режим ожидания двух натуральных чисел. Если в какой-то момент работы пользователь ввел вместо этого пустую строку, то нужно написать на экран "bye" и закончить свою работу.

Рис. 9: Задание 5 в 3.4 Формулировка задания

Выполнение задания: [рис. @fig-035]




Рис. 10: Задание 5 в 3.4 Выполнение задания

Пояснения: Я написала скрипт на bash, который будет искать наибольший общий делитель двух чисел. При запуске скрипт ничего не пишет на экран, а просто ждет ввода двух натуральных чисел через пробел. После ввода чисел скрипт считает их НОД и выводит на экран сообщение "GCD is ".

Задание 6 в 3.4

Формулировка задания: [рис. @fig-036]

Напишите **калькулятор** на bash. При запуске ваш скрипт должен ожидать ввода пользователем команды (при этом на экран выводить ничего не нужно). Команды могут быть трех типов:

Рис. 11: Задание 6 в 3.4 Формулировка задания

Выполнение задания: [рис. @fig-037]

Напишите программу. Тестируется через stdin → stdout

✓ Так точно!

Теперь вам доступен [Форум решений](#), где вы можете сравнить свое решение с другими или спросить совета.

```
1 #!/bin/bash
2 while [[ True ]]
3 do
4     read birinchi amal ikkinchi
5     if [[ $birinchi == "exit" ]]
6     then
7         echo "bye"
8         break
9     elif [[ "$birinchi" =~ "^[0-9]+$" && "$ikkinchi" =~ "^[0-9]+$" ]]
10    then
11        echo "error"
12        break
13    else
14        case $amal in
15        "+") let "result = birinchi + ikkinchi";;
16        "-") let "result = birinchi - ikkinchi";;
17        "/" let "result = birinchi / ikkinchi";;
18        "*" let "result = birinchi * ikkinchi";;
19        "%" let "result = birinchi % ikkinchi";;
20        "**") let "result = birinchi ** ikkinchi";;
21        *) echo "error" ; break ;;
22        esac
23        echo "$result"
24    fi
25 done
```

Следующий шаг

Решить снова

Рис. 12: Задание 6 в 3.4 Выполнение задания

Пояснения: Я написала программу калькулятор на bash.

Раздел 3.5

Задание 1 в 3.5

[рис. @fig-038]

Пусть в директории `/home/bi` лежат файлы `Star_Wars.avi`, `star_trek_OST.mp3`, `STARS.txt`, `stardust.mpeg`, `Eddard_Stark_biography.txt`.

Отметьте все файлы, которые **найдет** команда `find /home/bi -iname "star*"`, но **НЕ найдет** команда `find /home/bi -name "star*" ?`

Выберите все подходящие ответы из списка

✔ Правильно.

- ☐ `star_trek_OST.mp3`
- ☐ `Eddard_Stark_biography.txt`
- ☐ `stardust.mpeg`
- ☒ `Star_Wars.avi`
- ☒ `STARS.txt`

Рис. 1: Задание 1 в 3.5

Пояснения: `star_trek_OST.mp3` - будет найден "star"; `Eddard_Stark_biography.txt` - не подходит из-за регистра; `stardust.mpeg` - будет найден "star".

Задание 2 в 3.5

[рис. @fig-039]

Пояснения: Опция `-path` используется только для поиска директорий, а `-name` только для поиска файлов. - неверно, `-path` используется для сопоставления полного пути (включая имя файла или директории), а не только директорий; Если заменить в команде поиска `-name`, на `-path`, то результат поиска всегда останется неизменным -

Задание на понимание работы опций `-path` и `-name` команды `find`. Отметьте **все верные** утверждения из перечисленных ниже.

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Отличное решение!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ Опция `-path` используется только для поиска директорий, а `-name` только для поиска файлов
- ☒ В некоторых случаях `find` с `-name` найдет меньше файлов, чем `find` с таким же запросом, но с `-path`
- ☒ В некоторых случаях `find` с `-name` найдет больше файлов, чем `find` с таким же запросом, но с `-path`
- ☐ Если заменить в команде поиска `-name` на `-path`, то результат поиска всегда останется неизменным
- ☒ Если заменить в команде поиска `-name` на `-path`, то результат поиска иногда может остаться таким же

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Рис. 2: Задание 2 в 3.5

неверно, `-name` применяется только к последнему компоненту имени (имени файла или директории), а `-path` — ко всему пути, поэтому замена `-name` на `-path` изменит критерий поиска и почти всегда даст другой результат.

Задание 3 в 3.5

Формулировка задания: [рис. @fig-040]

Предположим, что в директории `/home/bi/` есть следующая структура файлов и поддиректорий:

```

/home/bi/
├── dir1
│   ├── file1
│   ├── dir2
│   │   ├── file2
│   │   └── dir3
│   │       └── file3
└── ...

```

Какие(ой) из трех файлов (`file1`, `file2`, `file3`) будут найдены по команде `find /home/bi -mindepth 2 -maxdepth 3 -name "file*" ?`

Рис. 3: Задание 3 в 3.5 Формулировка задания

Выполнение задания: [рис. @fig-041]

Пояснения: по команде `find /home/bi -mindepth 2 -maxdepth 3 -name "file*"` будет найден `file3`.

Выберите один вариант из списка

☒ Здорово, всё верно.

☐ Все кроме file2

☐ Все три файла

☐ Только file2

☐ Все кроме file1

☐ Все кроме file3

Рис. 4: Задание 3 в 3.5 Выполнение задания

Задание 4 в 3.5

Формулировка задания: [рис. @fig-042]

Задание на понимание работы опций `-A`, `-B` и `-C` команды `grep`. Пусть у вас есть файл `file.txt` из 10 строк, причем в **каждой строке есть слово "word"**. Если вы выполните на этом файле команды:

```
grep "word" file.txt > results.txt
grep -A 1 "word" file.txt > results.txt
grep -B 1 "word" file.txt > results.txt
grep -C 1 "word" file.txt > results.txt
```

то какая(ие) из них создаст файл `results.txt` наибольшего размера?

Рис. 5: Задание 4 в 3.5 Формулировка задания

Выполнение задания: [рис. @fig-043]

Выберите один вариант из списка

☒ Абсолютно точно.

☒ results.txt будет одинакового размера во всех случаях

☐ Все, кроме `grep "word" file.txt > results.txt`

☐ `grep -C 1 "word" file.txt > results.txt`

☐ `grep -A 1 "word" file.txt > results.txt`

☐ `grep -A 1 "word" file.txt > results.txt` и `grep -B 1 "word" file.txt > results.txt`

Рис. 6: Задание 4 в 3.5 Выполнение задания

Пояснения: `results.txt` будет одинакового размера во всех четырёх случаях, только если в файле `file.txt` каждая строка, содержащая `word`, не имеет соседних строк (ни сверху, ни снизу), либо если файл состоит ровно из одной строки с `word` и эта строка является одновременно первой, последней и единственной.

Задание 5 в 3.5

[рис. @fig-044]

Предположим, что в файле `text.txt` записаны строки, показанные среди вариантов ответа. Отметьте только те из них, которые выведет на экран команда `grep -E "[xkLXkL]?[uU]buntu$" text.txt`.

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Здорово, всё верно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

☒ The best OS is Xubuntu
☒ Hmm, XkLubuntu
☒ Mac OS X, Windows, Ubuntu
☒ Lubuntu is better than Ubuntu
☒ Linux is not always Ubuntu
☒ I prefer Kubuntu

Рис. 7: Задание 5 в 3.5

Пояснения: Все вышеперечисленные строки подходят под маску `[xkLXkL]?[uU]buntu$`.

Задание 6 в 3.5

[рис. @fig-045]

Что произойдет, если в команде `sed -n "[a-z]*p" text.txt` не указывать опцию `-n`?

Выберите один вариант из списка

☒ Прекрасный ответ.

☐ Появится сообщение об ошибке
☒ Каждая строка будет выведена два раза
☐ На экран ничего не напечатается
☐ Будут выведены все строки файла `text.txt`, в которых есть только большие буквы латинского алфавита

Рис. 8: Задание 6 в 3.5

Пояснения: Каждая строка будет выведена два раза, если в команде `sed -n "[a-z]*p" text.txt` не указывать опцию `-n`.

Задание 7 в 3.5

Формулировка задания: [рис. @fig-046]

Запишите в форму ниже инструкцию `sed`, которая заменит все "аббревиатуры" в файле `input.txt` на слово "abbreviation" и запишет результат в файл `edited.txt` (на экран при этом ничего выводить не нужно). Обратите внимание, что в инструкции должны быть указаны и сам `sed`, и оба файла!

Рис. 9: Задание 7 в 3.5 Формулировка задания

Выполнение задания: [рис. @fig-047]

Напишите текст

✓ Верно.

```
sed 's/[A-Z]\{2,\} /abbreviation /g' input.txt > edited.txt
```

Следующий шаг Решить снова

Рис. 10: Задание 7 в 3.5 Выполнение задания

Пояснения: `sed 's/[A-Z]{2,} /abbreviation /g' input.txt > edited.txt` заменит все "аббревиатуры" в файле `input.txt` на слово "abbreviation" и запишет результат в файл `edited.txt`.

Раздел 3.6

Задание 1 в 3.6

[рис. @fig-048]

Какую опцию нужно указать при запуске `gnuplot`, чтобы при его закрытии не были автоматически закрыты и все нарисованные в нём графики?

Выберите один вариант из списка

☒ Правильно, молодец!

☐ -s, --show-plots-after-exit

☒ -p, --persist

☐ Графики и так не закрываются автоматически при закрытии `gnuplot`!

☐ Такой опции не существует

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Рис. 1: Задание 1 в 3.6

Пояснения: Флаг `-p` или `--persist` означает «сохранить изменения после перезагрузки» или «не завершать процесс после отключения».

Задание 2 в 3.6

Формулировка задания: [рис. @fig-049]

Предположим у вас есть файл `data.csv` с двумя столбцами по 10 чисел в каждом. В первой строке не записаны названия столбцов, т.е. ряды данных начинаются прямо с первой строки. Вы запускаете `gnuplot` и вводите в него две команды:

```
set key autotitle columnhead
plot 'data.csv' using 1:2
```

Какое в этом случае будет **название** у построенного **ряда данных** и **сколько** будет нарисовано **точек** на графике?

Рис. 2: Задание 2 в 3.6 Формулировка задания

Выполнение задания: [рис. @fig-050]

Выберите один вариант из списка

✓ Прекрасный ответ.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ Название "nopame", нарисовано 10 точек
- ☐ Название "data.csv" using 1:2", нарисовано 10 точек
- ☐ Название – первое значение из первого столбца, нарисовано 10 точек
- ☒ Название – первое значение из второго столбца, нарисовано 9 точек (точка из первой строки пропущена)
- ☐ Название – первое значение из первого столбца, нарисовано 9 точек (точка из первой строки пропущена)

Следующий шаг

Решить снова

Рис. 3: Задание 2 в 3.6 Выполнение задания

Пояснения: Количество точек на графике: будет 9 точек, так как первая строка каждого столбца использована под заголовок, а остальные 9 строк (со 2-й по 10-ю) — как числовые данные.

Задание 3 в 3.6

Формулировка задания: [рис. @fig-052]

Предположим, что вы пишете `gnuplot`-скрипт и у вас в нем есть три переменные `x1`, `x2`, `x3`, в которых записаны координаты важных точек по оси `OX` (по возрастанию). Вы хотите, чтобы на этой оси было только три деления (т.е. три черточки) в этих самых координатах, а подписи этих делений были оформлены в виде "point <номер точки>, value <значение соответствующей переменной>".

Например, для `x1=0`, `x2=10`, `x3=20`, это были бы надписи "point 1, value 0" в точке с координатой 0 по горизонтали, "point 2, value 10" в точке с координатой 10 и "point 3, value 20" в точке с координатой 20.

Или, например, `x1=100`, `x2=150`, `x3=250`, это были бы надписи "point 1, value 100" в точке с координатой 100, "point 2, value 150" в точке с координатой 150 и "point 3, value 250" в точке с координатой 250.

Впишите в форму ниже **одну команду** (т.е. одну строку), которую нужно добавить в скрипт, для выполнения этой задачи.

Рис. 4: Задание 3 в 3.6 Формулировка задания

Выполнение задания: [рис. @fig-053]

Пояснения: `set xtics` ("point 1, value".`x1` `x1`, "point 2, value".`x2` `x2`, "point 3, value".`x3` `x3`) задаёт пользовательские метки (подписи) на оси `X` в позициях с координатами `x1`, `x2`, `x3`.

Задание 4 в 3.6

Формулировка задания: [рис. @fig-054]

Напишите текст

✓ Верно. Так держаты!

```
set xtics ("point 1, value ".x1 x1, "point 2, value ".x2 x2, "point 3, value ".x3 x3)
```

Следующий шаг

Решить снова

Рис. 5: Задание 3 в 3.6 Выполнение задания

Указанные файлы использовались в последнем видеофрагменте для создания вращающегося графика. Измените инструкции в файле `move.rot` (т.е. **добавлять** и **удалять** инструкции **нельзя!**) таким образом, чтобы:

- График **отразился зеркально** относительно горизонтальной поверхности. То есть там, где была точка (10, 10, 200), станет точка (10, 10, -200), где была точка (-10, -10, 200) станет (-10, -10, -200) и т.д. При этом точка (0, 0, 0) останется на месте.
- Изображение стало **вращаться в обратную сторону**. То есть если раньше вращалось "влево", то теперь станет "вправо".
- Вращение стало **в два раза быстрее**. То есть станет в два раза больше перерисовок графика на каждую секунду вращения.

Измененный файл загрузите в форму ниже.

Рис. 6: Задание 4 в 3.6 Формулировка задания

Выполнение задания: [рис. @fig-055]

Напишите текст

✓ Отлично!

```
a=a+1
zrot=(zrot+350)%360
set view xrot,zrot
splot -x**2-y**2
pause 0.1
if (a<50) reread
```

Следующий шаг

Решить снова

Рис. 7: Задание 4 в 3.6 Выполнение задания

Пояснения: Я изменила инструкции в файле `move.rot`, чтобы они подходили под условия задачи.

Раздел 3.7

Задание 1 в 3.7

[рис. @fig-056]

Какая команда(ы) установят файлу `file.txt` права доступа `rw-rw-r--`, если изначально у него были права `r--r--r--`. Укажите **все** верные варианты ответа!

Примечание: запись вида `команда1; команда2; команда3` означает, что в терминале последовательно выполнялись все три команды (сначала `команда1`, затем `команда2` и, наконец, `команда3`).

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Здорово, всё верно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ `chmod u-wx file.txt; chmod g-w file.txt`
- ☒ `chmod 764 file.txt`
- ☐ `chmod 467 file.txt`
- ☐ `chmod 777 file.txt`
- ☐ `chmod o-wx file.txt; chmod g-x file.txt; chmod a+wx file.txt`
- ☐ `chmod rwxrw-r-- file.txt`

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Рис. 1: Задание 1 в 3.7

Пояснения: `chmod u-wx file.txt` - снимает у владельца права на запись и выполнение, у группы право на запись; `chmod 467 file.txt`, `chmod 777 file.txt` - не подходят под условие задачи, `chmod o-wx file.txt; chmod g-x file.txt; chmod a+wx file.txt` - у других снимаются права на запись и выполнение, у группы снимается право на выполнение, Всем добавляются права на запись и выполнение, `chmod rwxrw-r-- file.txt` - неправильный синтаксис.

Задание 2 в 3.7

Формулировка задания: [рис. @fig-057]

Предположим вы использовали команду `sudo` для создания директории `dir`. По умолчанию для `dir` были выставлены права доступа `rwrx-xr-x` (владелец `root`, группа `root`). Таким образом никто кроме пользователя `root` не может ничего записывать в эту директорию, например, не может создавать файлы в ней.

После выполнения какой команды `user` из группы `group` всё-таки сможет создать файл внутри `dir`? Укажите **все верные** варианты ответов!

Рис. 2: Задание 2 в 3.7 Формулировка задания

Выполнение задания: [рис. @fig-058]

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Абсолютно точно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☒ `sudo chown user dir`
- ☒ `sudo chown user:group dir`
- ☐ `sudo chmod g+w dir`
- ☒ `sudo chmod o+w dir`
- ☐ `sudo chmod o+x dir`
- ☒ `sudo chmod a+w dir`

Следующий шаг

Решить снова

Рис. 3: Задание 2 в 3.7 Выполнение задания

Пояснения: `sudo chmod g+w dir` добавляет группе право на запись в директорию `dir`; `sudo chmod o+x dir` добавляет остальным пользователям право на выполнение для `dir`.

Задание 3 в 3.7

[рис. @fig-059]

Пояснения: `wc` не может посчитать количество предложений и количество определенных букв.

Задание 4 в 3.7

Формулировка задания: [рис. @fig-060]

Отметьте какие характеристики файла можно посчитать с использованием команды `wc`.

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Здорово, всё верно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

☒ Количество слов
☒ Количество строк
☐ Количество предложений
☐ Количество определенных букв (например, количество букв "А")
☒ Длину самой длинной строки

Следующий шаг
 Решить снова

Рис. 4: Задание 3 в 3.7

Впишите в форму ниже команду, которая выведет сколько места на диске занимает текущая директория (при этом **размер** нужно вывести **в удобном для чтения формате** (например, вместо `2048 байт` надо вывести `2.0К`) и **больше** на экран выводить **ничего не нужно**). В команде указывайте **только необходимые** для выполнения задания **опции и аргументы**, лишних опций указывать не нужно!

Рис. 5: Задание 4 в 3.7 Формулировка задания

Выполнение задания: [рис. @fig-061]

Напишите текст

☒ Абсолютно точно.

`du -h -s`

Следующий шаг
 Решить снова

Рис. 6: Задание 4 в 3.7 Выполнение задания

Пояснения: Команда `du -h -s` выводит общий размер (`-s, summary`) указанного файла или директории в «человекочитаемом» формате (`-h, human-readable`)

Задание 5 в 3.7

[рис. @fig-062]

Пояснения: `mkdir dir{1..3}` - максимально короткая команда, которая позволяет создать в текущей директории 3 поддиректории с именами `dir1`, `dir2`, `dir3`

Впишите в форму ниже максимально короткую команду (т.е. в которой минимально возможное число символов), которая позволит создать в текущей директории 3 поддиректории с именами `dir1`, `dir2`, `dir3`.

Если вы придумали команду, которая выполняет эту задачу, а система проверки сообщает вам "Incorrect"/"Неверно", то скорее всего вы придумали не самую короткую команду из возможных!

Напишите текст

✓ Хорошая работа.

```
mkdir dir{1..3}
```

Следующий шаг

Решить снова

Рис. 7: Задание 5 в 3.7