

Matemática en L^AT_EX

Guía práctica desde cero

Rodrigo Martín Vidal Galán

Junio de 2026

Resumen

Cómo escribir matemática en L^AT_EX, desde los modos matemáticos hasta teoremas y unidades. Cada tema muestra el *código* y su *resultado*. Asume que ya sabés compilar un documento; si no, ver el documento *Quickstart* de la suite. El preámbulo de esta guía es, en sí mismo, un ejemplo de la base estándar recomendada para matemática.

Índice

1. Introducción: esta guía y la suite	3
2. Los modos matemáticos	3
3. Construcciones básicas	3
4. Símbolos	4
4.1. Letras griegas	4
4.2. Relaciones y pertenencia	4
4.3. Flechas y puntos suspensivos	4
4.4. Conjuntos numéricos	4
4.5. Alfabetos matemáticos	4
4.6. Lógica y probabilidad	5
5. Operadores y funciones	5
6. Cálculo: derivadas, integrales y límites	6
7. Delimitadores que escalan	6
8. Matrices, sistemas y arreglos	7
9. Ecuaciones multilínea y alineación	7
10. Acentos, decoraciones y texto	7
11. Color y tachado (para derivaciones)	8
12. Teoremas y demostraciones	8
13. Números y unidades con siunitx	9
14. Referencias a ecuaciones	9
15. Un ejemplo completo	9
16. Errores comunes	10
17. Buenas prácticas (do / don't)	10
18. Referencia rápida	10
Ver también	11

1. Introducción: esta guía y la suite

Esta guía es parte de una **suite de documentos cortos y complementarios** sobre $\text{\LaTeX}$, organizada por niveles. Cada pieza apunta a un *lector* y un *objetivo* distintos, y es *completa dentro de su tema* sin solaparse con las demás. Este es el documento de **Matemática** (Nivel 2, «Capacidades»); el **mapa completo y actualizado** de la suite está en el **README** del proyecto.

Documentos relacionados. Si nunca usaste $\text{\LaTeX}$, empezá por el *Quickstart* (o mirá la *Masterclass de \LaTeX*). Para **graficar funciones** y figuras está *Gráficos y figuras*; para **referencias cruzadas y bibliografía**, *Referencias, índices y bibliografía*; para el **preámbulo recomendado** y los anti-patrones, *Estándares y buenas prácticas*.

Cómo leer esta guía. Cada tema muestra el **código** en una caja y, debajo, su **resultado** renderizado (precedido por «produce:»). Los nombres de comando aparecen así: `\frac`. El preámbulo de este mismo archivo es un ejemplo de la *base estándar* recomendada para matemática (detallada en *Estándares*).

2. Los modos matemáticos

$\text{\LaTeX}$ distingue el **modo texto** del **modo matemático**. Toda fórmula —hasta una sola letra como variable— va en modo matemático, donde las letras se ponen en *itálica* y el espaciado lo decide $\text{\LaTeX}$.

En línea (inline). Dentro de un párrafo, entre `$...$` (o `\(...\)`):

La identidad `$a^2+b^2=c^2$` vale en un triángulo rectángulo.

produce: La identidad $a^2 + b^2 = c^2$ vale en un triángulo rectángulo.

En bloque (display). Centrada y en su propio renglón, con `\[...\]` (sin número) o el entorno `equation` (numerada):

```
\[ x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2-4ac}}{2a} \]  
\begin{equation} e^{i\pi}+1=0 \end{equation}
```

produce:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$
$$e^{i\pi} + 1 = 0 \tag{1}$$

Observación. Nunca uses `$$...$$` (es $\text{\TeX}$ plano: rompe el espaciado). Usá `\[...\]` o `equation`.

3. Construcciones básicas

- **Superíndice** `^` y **subíndice** `_`. Si hay más de un carácter, agrupá con llaves `{}`.
- **Fracción:** `\frac` (con dos argumentos).
- **Raíz:** `\sqrt`; raíz n -ésima con argumento opcional.

```
$x^2$, $x^{2n}$, $a_i$, $a_{i+1}$, $x_1^2$  
$\frac{a+b}{c}$, $\tfrac{1}{2}$ (chica), $\dfrac{1}{2}$ (grande)  
$\sqrt{2}$, $\sqrt[3]{x}$, $\sqrt{\frac{a}{b}}$
```

produce: x^2 , x^{2n} , a_i , a_{i+1} , x_1^2 ; $\frac{a+b}{c}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{2}$; $\sqrt{2}$, $\sqrt[3]{x}$, $\sqrt{\frac{a}{b}}$.

Observación. $\frac{1}{2}$ (*textstyle*) da fracción chica y $\frac{1}{2}$ (*displaystyle*) la da grande; útiles para controlar el tamaño en línea.

Coefficiente binomial y fracción continua. Con `\binom` y `\cfrac`:

`\binom{n}{k}`, `\cfrac{1}{1+\cfrac{1}{2+\cfrac{1}{3}}}`

produce: $\binom{n}{k}$, $\frac{1}{1 + \frac{1}{2 + \frac{1}{3}}}$.

4. Símbolos

4.1. Letras griegas

<code>\alpha</code>	α	<code>\beta</code>	β	<code>\gamma</code>	γ
<code>\delta</code>	δ	<code>\epsilon</code>	ϵ	<code>\varepsilon</code>	ε
<code>\theta</code>	θ	<code>\lambda</code>	λ	<code>\mu</code>	μ
<code>\pi</code>	π	<code>\rho</code>	ρ	<code>\sigma</code>	σ
<code>\phi</code>	ϕ	<code>\varphi</code>	φ	<code>\omega</code>	ω
<code>\Gamma</code>	Γ	<code>\Delta</code>	Δ	<code>\Theta</code>	Θ
<code>\Lambda</code>	Λ	<code>\Sigma</code>	Σ	<code>\Omega</code>	Ω

4.2. Relaciones y pertenencia

<code>\leq</code>	$\leq$	<code>\geq</code>	$\geq$	<code>\neq</code>	$\neq$
<code>\approx</code>	$\approx$	<code>\equiv</code>	$\equiv$	<code>\sim</code>	$\sim$
<code>\in</code>	$\in$	<code>\notin</code>	$\notin$	<code>\subset</code>	$\subset$
<code>\subseteq</code>	$\subseteq$	<code>\cup</code>	$\cup$	<code>\cap</code>	$\cap$
<code>\forall</code>	$\forall$	<code>\exists</code>	$\exists$	<code>\infty</code>	∞

4.3. Flechas y puntos suspensivos

<code>\to</code>	$\rightarrow$	<code>\implies</code> (o <code>\Rightarrow</code>)	$\Rightarrow$
<code>\iff</code> (o <code>\Leftrightarrow</code>)	$\Leftrightarrow$	<code>\mapsto</code>	$\mapsto$
<code>\dots</code>	$\dots$	<code>\cdots</code> / <code>\vdots</code> / <code>\ddots</code>	$\cdots$ / $\vdots$ / $\ddots$

Observación. Usá `\dots`: `amsmath` elige automáticamente puntos a la línea base (...) o centrados (...) según el contexto.

4.4. Conjuntos numéricos

Con `\mathbb` (de `amssymb`): $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$, $\mathbb{C}$. Conviene definir macros (ver [Section 17](#)): `\newcommand{\R}{\mathbb{R}}`.

4.5. Alfabetos matemáticos

Distintos «estilos» de letras, cada uno con su significado convencional (vectores, matrices, conjuntos, álgebras...):

<code>\mathbf{v}</code>	v	<code>\bm{v}</code>	<i>v</i>
<code>\mathit{x}</code>	<i>x</i>	<code>\mathrm{d}</code>	d
<code>\mathcal{F}</code>	$\mathcal{F}$	<code>\mathbb{R}</code>	$\mathbb{R}$
<code>\mathfrak{g}</code>	$\mathfrak{g}$	<code>\mathsf{M}</code>	M

Observación. Para **vectores en negrita** usá `\bm` (de `bm`), que respeta la itálica matemática, en vez de `\mathbf` (que pone redonda).

4.6. Lógica y probabilidad

Conectivos y cuantificadores:

<code>\land</code>	$\wedge$	<code>\lor</code>	$\vee$
<code>\neg</code>	$\neg$	<code>\implies</code>	$\implies$
<code>\forall</code>	$\forall$	<code>\exists</code>	$\exists$

Probabilidad: esperanza $\mathbb{E}[X]$ (`\mathbb{E}`), probabilidad $\Pr(A)$ (`\Pr`), varianza $\mathrm{Var}(X)$ (`\operatorname{Var}`) y condicional $P(A \mid B)$ (la barra es `\mid`).

5. Operadores y funciones

Las funciones estándar tienen su comando (se ven en redonda y con el espaciado correcto): `\sin`, `\cos`, `\tan`, `\log`, `\ln`, `\exp`, `\lim`, etc. Los *operadores grandes* (`\sum`, `\int`, `\prod`) llevan límites con `_` y `^`.

```
\[ \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sen x}{x} = 1 \quad \quad \quad
\sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2} \quad \quad \quad
\int_0^1 x^2 dx = \frac{1}{3} \quad \quad \quad
\]
\sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2} \quad \quad \quad
\int_0^1 x^2 dx = \frac{1}{3} \quad \quad \quad
```

produce:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sen x}{x} = 1 \quad \quad \quad \sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2} \quad \quad \quad \int_0^1 x^2 dx = \frac{1}{3}$$

Operadores propios. Para uno que no existe (p. ej. seno en español), se declara en el preámbulo con `\DeclareMathOperator`:

```
\DeclareMathOperator{\sen}{sen} % en el preámbulo
... $\sen(2\pi)=0$ ...
```

Así `\sen` sale en redonda y con buen espaciado, a diferencia de escribir *sen* (que se interpreta como $s \cdot e \cdot n$).

Más operadores grandes y subíndices múltiples. Uniones e intersecciones grandes, coproductos y subíndices apilados:

```
\[ \bigcup_{i=1}^n A_i \quad \bigcap_{i=1}^n A_i \quad \coprod_j X_j \quad \quad \quad
\sum_{\substack{1 \leq i \leq n \\ i \neq j}} a_i \quad \quad \quad
```

produce:

$$\bigcup_{i=1}^n A_i \quad \bigcap_{i=1}^n A_i \quad \coprod_j X_j \quad \quad \quad \sum_{\substack{1 \leq i \leq n \\ i \neq j}} a_i$$

(`\substack` apila varias condiciones en un subíndice.)

Aritmética modular y flechas con etiqueta. Congruencias y flechas extensibles con etiqueta:

```
$17 \equiv 2 \pmod 5$, $a \bmod n$
\[ x \xrightarrow{\,f\,} y \xleftarrow{\,g\,} z \]
```

produce: $17 \equiv 2 \pmod{5}$, $a \bmod n$; y

$$x \xrightarrow{f} y \xleftarrow{g} z.$$

6. Cálculo: derivadas, integrales y límites

Derivadas. Notación de Lagrange, de Leibniz y parciales:

```
\[ f'(x), \quad \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}, \quad \frac{\partial f}{\partial x}, \quad \nabla f, \quad \ddot{x}
\quad \frac{\partial f}{\partial x}, \quad \nabla f, \quad \ddot{x} \]
```

produce:

$$f'(x), \quad \frac{dy}{dx}, \quad \frac{\partial f}{\partial x}, \quad \nabla f, \quad \ddot{x}$$

Observación. Convención frecuente: la «d» del diferencial en **redonda** (d) para distinguirla de una variable: dx en vez de dx . Mantén una sola convención en todo el documento.

Integrales. Simple, múltiples y de contorno, con sus límites:

```
\[ \int_a^b f \, \mathrm{d}x, \quad \iint_D f \, \mathrm{d}A, \quad \iiint_V f \, \mathrm{d}V, \quad \oint_C \mathbf{F} \cdot \mathrm{d}\mathbf{r} \]
```

produce:

$$\int_a^b f \, dx, \quad \iint_D f \, dA, \quad \iiint_V f \, dV, \quad \oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$$

Límites y series. Con $\limsup/\liminf$ y series infinitas:

```
\[ \lim_{x \rightarrow a} f(x), \quad \limsup_{n \rightarrow \infty} a_n, \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6} \]
```

produce:

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x), \quad \limsup_{n \rightarrow \infty} a_n, \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$$

7. Delimitadores que escalan

Los paréntesis fijos no crecen con su contenido. Para que escalen, usá $\left$ y $\right$ (con cualquier delimitador: $([\{ | \dots)$):

```
$( \frac{a}{b} )$ vs. $\left( \frac{a}{b} \right)$
\[ \left\{ x \in \mathbb{R} : |x| \leq 1 \right\}
```

produce: $(\frac{a}{b})$ vs. $(\frac{a}{b})$, y

$$\{x \in \mathbb{R} : |x| \leq 1\}.$$

Observación. **Mejor aún:** con `mathtools` se definen delimitadores *semánticos* que escalan solos:

`\DeclarePairedDelimiter{\abs}{\lvert}{\rvert}`. Luego $|x|$ y la versión auto-escalada $\left|\frac{a}{b}\right|$.

Otros delimitadores frecuentes (también como *paired delimiters*): piso $\lfloor x \rfloor$ (`\floor`), techo $\lceil x \rceil$ (`\ceil`) y producto interno $\langle u, v \rangle$ (`\langle... \rangle`).

8. Matrices, sistemas y arreglos

De `amsmath/mathtools`: `pmatrix` (paréntesis), `bmatrix` (corchetes), `vmatrix` (determinante), `cases` (definición por tramos). Las filas se separan con `\\` y las columnas con `&`.

```
\[ A=\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}, \quad
\det\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}=ad-bc \]
\[ |x|=\begin{cases} x & \text{si } x \geq 0 \\ -x & \text{si } x < 0 \end{cases} \]
```

produce:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}, \quad \det \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc$$

$$|x| = \begin{cases} x & \text{si } x \geq 0 \\ -x & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

9. Ecuaciones multilínea y alineación

El entorno `align` alinea varias ecuaciones por el `&` (típicamente en el `=`). Numera cada línea; con `*` (`align*`) no numera, y `\notag` saca el número de una línea puntual.

```
\begin{align}
(x+1)^2 &= (x+1)(x+1) \\
&= x^2 + 2x + 1 \notag
\end{align}
```

produce:

$$\begin{aligned} (x+1)^2 &= (x+1)(x+1) \\ &= x^2 + 2x + 1 \end{aligned} \tag{2}$$

Otros: `gather` (centra sin alinear), `split` (una ecuación en varias líneas con un solo número), `aligned` (como `align` pero dentro de otra fórmula), `alignat` (control fino de columnas) y `multline` (primera a la izquierda, última a la derecha).

Etiqueta manual con `\tag`. Cuando querés un número/etiqueta a medida en vez de la numeración automática:

```
\begin{equation} a^2+b^2=c^2 \tag{$\ast$} \end{equation}
```

produce:

$$a^2 + b^2 = c^2 \tag{*}$$

Observación. No uses `eqnarray` (obsoleto, espaciado roto): usá `align`.

10. Acentos, decoraciones y texto

<code>\hat{x}</code>	$\hat{x}$	<code>\bar{x}</code>	$\bar{x}$
<code>\vec{v}</code>	$\vec{v}$	<code>\tilde{x}</code>	$\tilde{x}$
<code>\dot{x}</code>	$\dot{x}$	<code>\overline{AB}</code>	$\overline{AB}$

Llaves, sombreros anchos y superposiciones. Para señalar o agrupar partes de una fórmula:

$$\underbrace{1+2+\dots+n}_n \text{sumandos} = \frac{n(n+1)}{2}$$

$$\widehat{ABC}, \quad \widetilde{xy}, \quad \overrightarrow{AB},$$

$$a \overset{!}{=} b, \quad \stackrel{\text{def}}{\relax} \quad \stackrel{\text{def}}{=}$$

produce:

$$\underbrace{1+2+\cdots+n}_{n \text{ sumandos}} = \frac{n(n+1)}{2}$$

$$\widehat{ABC}, \quad \widetilde{xy}, \quad \overrightarrow{AB}, \quad a \stackrel{!}{=} b, \quad \stackrel{\text{def}}{=}$$

Para **palabras dentro de una fórmula**, usá `\text` (de `amsmath`), nunca texto pelado en `math`:

$$A = \pi r^2 \quad \text{\textit{(área del círculo)}}$$

produce:

$$A = \pi r^2 \quad (\text{área del círculo}).$$

Espaciado manual (cuando L^AT_EX no acierta): `\,` (fino), `\;` (medio), `\quad` y `\qquad` (grandes), `\!` (negativo). Ej.: $\int x\,dx$ usa `\,` antes del dx .

11. Color y tachado (para derivaciones)

Para **resaltar** pasos de una cuenta usá color con `\textcolor` (de `xcolor`); para **tachar** (simplificaciones, términos que se van), el paquete `cancel` con `\cancel` y `\cancelto`.

$$\begin{aligned} & \backslash [\ x^2+6x+5 = (x+3)^2 \ \textcolor{red}{-9+5} = (x+3)^2 \ \textcolor{red}{-4} \ \backslash \\ & \backslash [\ \frac{a}{\cancel{c}} \cdot \frac{b}{\cancel{c}} = \frac{a}{b}, \quad \quad \quad \\ & \quad \quad \quad \cancel{to{0}}{\backslash, e^{-x}} \backslash \ \text{cuando } x \text{to}{\infty} \backslash \end{aligned}$$

produce:

$$x^2 + 6x + 5 = (x + 3)^2 - 9 + 5 = (x + 3)^2 - 4$$

$$\frac{a}{b} \not\rightarrow \frac{a}{b}, \quad e^{-x} \xrightarrow{0} \text{cuando } x \rightarrow \infty$$

Observación. Usá el color **con moderación** y nunca como *único* medio para transmitir información (accesibilidad): que el resaltado acompañe, no reemplace.

12. Teoremas y demostraciones

Es el corazón de los textos de matemática. Con `amsthm` se declaran los entornos en el preámbulo, eligiendo un **estilo** y, opcionalmente, **compartiendo el contador**:

```
\theoremstyle{plain} % enunciado en itálica
\newtheorem{teorema}{Teorema}[section]
\newtheorem{lema}[teorema]{Lema} % comparte contador con teorema
\newtheorem{corolario}[teorema]{Corolario}
\newtheorem{proposicion}[teorema]{Proposición}
\theoremstyle{definition} % enunciado en redonda
\newtheorem{definicion}{Definición}[section]
\newtheorem{ejemplo}{Ejemplo}[section]
\theoremstyle{remark}
\newtheorem*{obs}{Observación} % * = sin numerar
```

Tres **estilos**: `plain` (itálica; teoremas, lemas...), `definition` (redonda; definiciones, ejemplos) y `remark` (observaciones). El `[teorema]` hace que `lema`, `corolario`, etc. **compartan la numeración**. La demostración va en `proof` (cierra con $\square$ automático). Renderizado:

Definición 12.1. Una función $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ es *par* si $f(-x) = f(x)$ para todo $x \in \mathbb{R}$.

Teorema 12.1 (Pitágoras). *En un triángulo rectángulo de catetos a, b e hipotenusa c vale $a^2 + b^2 = c^2$.*

Demostración. ... (idea de la demostración) ... $\square$

Lema 12.2. *Toda función par queda determinada por sus valores en $[0, \infty)$.*

Corolario 12.3. *Si f es par y f se anula en $[0, \infty)$, entonces $f \equiv 0$.*

Ejemplo 12.1. $f(x) = x^2$ es par ([Definición 12.1](#)); $g(x) = x^3$ no lo es.

Observación. Para **referir** un resultado, etiquetá con `\label` y citá con `\cref`: «por el [Teorema 12.1](#)...». El símbolo de fin de demostración se cambia con `\renewcommand\qedsymbol{$\blacksquare$}`.

13. Números y unidades con `siunitx`

`siunitx` formatea números y unidades de manera consistente (separador de miles, unidad en redonda, espacio correcto). **Sintaxis v3:**

```
\num{55000} % numero con separador de miles
\qty{10}{\celsius} % cantidad + unidad
\qty{250}{\litre\per\minute}
\numrange{8}{12} % rango
```

produce: 55 000; 10 °C; 250 L min⁻¹; 8 a 12.

Observación. En `siunitx v3` los comandos viejos `\SI`, `\si` están desaconsejados: usá `\qty` y `\unit`.

14. Referencias a ecuaciones

Etiquetá con `\label{eq:nombre}` y citá con `\eqref` (da el número entre paréntesis) o `\cref` (agrega «ecuación»). Por ejemplo, la [Eq. \(1\)](#) es la identidad de Euler.

```
\begin{equation}\label{eq:euler} e^{\mathrm{i}\pi}+1=0 \end{equation}
... la \eqref{eq:euler} ... o ... la \cref{eq:euler} ...
```

Observación. Acá referenciamos **ecuaciones**. El sistema general de referencias cruzadas (`cleveref`, convenciones de etiquetas, índices) se trata en *Referencias, índices y bibliografía*.

15. Un ejemplo completo

Combinamos varias herramientas para resolver un límite paso a paso, tachando lo que se simplifica (`\cancel`) y enmarcando el resultado (`\boxed`):

```
\begin{align*}
& \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2-4}{x-2} \\
&= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x-2)(x+2)}{x-2} \\
&= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{\cancel{(x-2)}(x+2)}{\cancel{(x-2)}} \quad \backslash \\
&= \lim_{x \rightarrow 2} (x+2) = \boxed{4} \\
\end{align*}
```

produce:

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2} &= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x - 2)(x + 2)}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{\cancel{(x - 2)}(x + 2)}{\cancel{(x - 2)}} \\ &= \lim_{x \rightarrow 2} (x + 2) = \boxed{4}\end{aligned}$$

16. Errores comunes

- **Olvidar el modo math.** x^2 en texto da error; encerralo: $\$x^2\$ \rightarrow x^2$.
- **Faltan llaves.** x^{10} da x^10 (es x^1 y luego 0); usá $x^{\{10\}} \rightarrow x^{10}$.
- **Multiplicación con *.** $2*3$ muestra $2 * 3$; usá $\backslash cdot$ ($2 \cdot 3$) o $\backslash times$ (2×3).
- **Funciones «peladas».** **sen** x sale en itálica ($sen\,x$); definí el operador para obtener $\sin x$.
- **Espacios.** En modo math los espacios se ignoran: el espaciado se fuerza con $\backslash,$ $\backslash;$ $\backslash quad$.
- **\frac fuera de math.** Va solo en modo matemático: $\$\backslash frac{a}{b}\$$.

17. Buenas prácticas (do / don't)

Evitar	Usar
$\$$. . . \$$	$\backslash[. . . \backslash]$ o <code>equation</code>
<code>eqnarray</code>	<code>align</code>
$ x $ a mano	$\backslash abs\{x\}$ (paired delimiter)
$sen\,x$ (pelado)	$\backslash sen$ vía <code>\DeclareMathOperator</code>
palabras en math: <i>area</i>	$\backslash text\{área\}$
$\backslash bf$, $\backslash it$ en math	$\backslash mathbf$, $\backslash bm$, $\backslash mathit$
...	$\backslash dots$
repetir $\backslash mathbb\{R\}$	macro <code>\newcommand\{R\}</code>

Macros semánticas (en el preámbulo): definir $\mathbb{R}, \mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}$, operadores propios ($\sin$) y delimitadores ($|\cdot|$, $\|\cdot\|$) hace el documento más corto, consistente y fácil de cambiar.

18. Referencia rápida

Para...	Escribís
fracción	$\backslash frac\{a\}\{b\}$
raíz	$\backslash sqrt\{x\}$, $\backslash sqrt[n]\{x\}$
sub/super	a_i , x^2 , x_1^2
sumatoria	$\backslash sum_{i=1}^n$
integral	$\backslash int_a^b f(x) \backslash, dx$
límite	$\backslash lim_{x \rightarrow 0}$
matriz	<code>pmatrix</code> / <code>bmatrix</code>
por tramos	<code>cases</code>
alineado	<code>align</code> con $\&$
texto en math	$\backslash text\{. . .\}$

Ver también

- *Quickstart / Masterclass de L^AT_EX* — para empezar de cero.
- *Gráficos y figuras* — graficar funciones, TikZ, pgfplots y **diagramas conmutativos** (`tikz-cd`).
- *Referencias, índices y bibliografía* — `\cref`, índices y citas.
- *Estándares y buenas prácticas* — preámbulo recomendado, anti-patronos y bases mínima/-máxima.
- *Hoja de referencia* — todos los comandos en una carilla.
- Manuales oficiales (terminal): `texdoc amsmath`, `texdoc mathtools`, `texdoc siunitx`.