

Tablas, listas y cajas en L^AT_EX

Elementos de contenido

Rodrigo Martín Vidal Galán

Junio de 2026

Los tres elementos que estructuran el contenido *dentro* del texto: **tablas** (datos en filas y columnas), **listas** (ítems ordenados o no) y **cajas** (encuadrar y resaltar). Formato código $\rightarrow$ resultado. (*El canon tipográfico está en Estándares; este documento lo aplica y amplía.*)

Índice

1. Tablas: lo básico	3
2. El canon: booktabs	3
3. Combinar celdas: multicolumn y multirow	3
4. Anchos y alineación de números	4
5. Tablas flotantes y muy largas	4
6. Listas	5
7. Cajas	5
8. Buenas prácticas	6
Ver también	6

1. Tablas: lo básico

Una tabla se arma con el entorno `tabular` y un **preámbulo de columnas** que dice cuántas hay y cómo se alinean:

- `l c r`: columna alineada a izquierda, centro o derecha (ancho automático).
- `p{3cm}`: columna de ancho fijo con texto que **ajusta** (varias líneas).
- `&` separa celdas; `\\` termina la fila.

```
\begin{tabular}{lcr}
Nombre & Edad & Nota \\
Ana & 21 & 9.5 \\
Beto & 23 & 8.0 \\
\end{tabular}
```

2. El canon: booktabs

Las tablas profesionales usan `booktabs`: solo reglas **horizontales** (`\toprule`, `\midrule`, `\bottomrule`), **nunca verticales**. El aire y las líneas finas se leen mucho mejor que una grilla cerrada.

```
\begin{tabular}{@{}lcr@{}}
\toprule
Nombre & Edad & Nota \\
\midrule
Ana & 21 & 9.5 \\
Beto & 23 & 8.0 \\
\bottomrule
\end{tabular}
```

produce:

Nombre	Edad	Nota
Ana	21	9.5
Beto	23	8.0

El `@{}` al principio y final quita el relleno lateral sobrante. Para una regla **parcial** (bajo algunas columnas) se usa `\cmidrule{2-3}`.

3. Combinar celdas: multicolumn y multirow

```
\begin{tabular}{@{}lcc@{}}
\toprule
& \multicolumn{2}{c}{Parciales} \\
\cmidrule{1r}{2-3}
Alumno & 1.\textordmasculine{} & 2.\textordmasculine{} \\
\midrule
\multirow{2}{*}{Grupo A} & 7 & 8 \\
& 9 & 6 \\
\bottomrule
\end{tabular}
```

produce:

Alumno	Parciales	
	1.º	2.º
Grupo A	7	8
	9	6

4. Anchos y alineación de números

tabularx: ancho total fijo. La columna X se **estira** para que la tabla ocupe el ancho pedido (ideal para texto largo):

```
\begin{tabularx}{\linewidth}{@{}lX@{}}
\toprule
Campo & Descripcion \\
\midrule
Titulo & Un texto que puede ser largo y se acomoda solo en varias lineas. \\
\bottomrule
\end{tabularx}
```

produce:

Campo	Descripción
Título	Un texto que puede ser largo y se acomoda solo en varias líneas sin que tengas que cortarlo a mano.

Columna S de siunitx: alinear por el decimal.

```
\begin{tabular}{@{}lS@{}}
\toprule Magnitud & {Valor} \\
\midrule
Ancho & 12.5 \\
Alto & 3.25 \\
Largo & 120.0 \\
\bottomrule
\end{tabular}
```

produce:

Magnitud	Valor
Ancho	12.5
Alto	3.25
Largo	120.0

Los números quedan alineados **por la coma decimal** (el encabezado va entre {} para que no lo interprete como número).

5. Tablas flotantes y muy largas

Para que una tabla tenga **número y epígrafe** y se referencie, va en un entorno **table** (flotante, como las figuras):

```
\begin{table}[htbp]\centering
\begin{tabular}{...} ... \end{tabular}
\caption{Resultados.}\label{tab:res} % caption ANTES del label
\end{table}
... y se cita con \cref{tab:res}.
```

Si la tabla **no entra en una página**, table no sirve (no se parte): usá longtable, que se corta entre páginas repitiendo el encabezado.

6. Listas

Tres entornos básicos:

```
\begin{itemize} \item ... \end{itemize} % viñetas
\begin{enumerate} \item ... \end{enumerate} % numeradas
\begin{description} \item[Término] ... \end{description} % con etiqueta
```

produce:

- itemize** lista con viñetas, para ítems sin orden.
- enumerate**
numerada, cuando el orden importa.
- description**
cada ítem tiene una **etiqueta** en negrita.

Personalizar con enumitem. Permite ajustar espaciado, etiquetas y reanudar la numeración, sin «hacks»:

```
\begin{enumerate}[label=(\alph*), noitemsep] % (a) (b) (c), compacta
\begin{itemize}[label=$\rightarrow$, leftmargin=*]
\begin{enumerate}[resume] % CONTINUA la numeración de una lista anterior
```

produce:

- (a) primer ítem, etiqueta (a);
- (b) segundo, sin espacio extra entre ítems;
- (c) tercero.

Las listas **se anidan** hasta cuatro niveles (cambia la viñeta sola). Para una lista **en línea** (dentro de un párrafo) está el entorno **enumerate*** (de **enumitem** con la opción **inline**).

7. Cajas

Cajas simples (núcleo de L^AT_EX).

```
\fbox{texto} % recuadro ajustado
\framebox[5cm][c]{centrado} % recuadro de ancho fijo
\colorbox{yellow}{resaltado} % fondo de color
\parbox{4cm}{varias líneas} % caja de ancho fijo con párrafo
```

produce:

texto	resaltado	ancho fijo
-------	-----------	------------

minipage: una «mini página». Encierra contenido en un ancho dado; es la base para poner cosas **lado a lado**:

```
\begin{minipage}{0.48\textwidth} ... izquierda ... \end{minipage}\hfill
\begin{minipage}{0.48\textwidth} ... derecha ... \end{minipage}
```

Cajas vistosas con tcolorbox. Para destacados, definiciones o notas con color, título y bordes redondeados:

```
\begin{tcolorbox}[colback=blue!5, colframe=blue!60!black, title=Definicion]
  Una funcion es par si  $f(-x)=f(x)$ .
\end{tcolorbox}
```

produce:

Definición

Una función es **par** si $f(-x) = f(x)$ para todo x del dominio.

tcolorbox es muy potente: cajas que se parten entre páginas, «teoremas» con estilo, cajas con dos columnas, etc. La alternativa más liviana es mdframed.

8. Buenas prácticas

- Tablas con booktabs; **sin** líneas verticales ni `\hline\hline`.
- tabularx para ancho total fijo; columna **S** para alinear decimales.
- Tabla con epígrafe → entorno `table + \caption + \label`; citá con `\cref`.
- Listas: ajustá con `enumitem`, no con `\vspace` a mano.
- Cajas de color para *resaltar con sentido*, sin abusar; tcolorbox para las elaboradas.

Ver también

- *Estándares* — el canon de tablas (booktabs) y anti-patronos.
- *Matemática* — entornos de teorema (otra forma de «caja»).
- Manuales: `texdoc booktabs`, `texdoc enumitem`, `texdoc tcolorbox`.