

Linux : Résumé des commandes à connaître

Gestion des fichiers :

1. **cat** : Afficher le contenu d'un fichier.
2. **cd** : Changer de répertoire.
3. **cp** : Copier des fichiers ou répertoires.
4. **file** : Donner des informations sur un fichier.
5. **find** : Rechercher un fichier dans le chemin courant.
6. **head** : Afficher les premières lignes d'un fichier.
7. **ln** : Créer un lien dur.
8. **ln -s** : Créer un lien symbolique (avec **ls -i** pour les lister).
9. **locate** : Rechercher un fichier parmi une arborescence basée sur une base de données (à actualiser avec **updatedb**).
10. **ls** : Lister le contenu d'un répertoire (avec **-l** pour des détails et **-ld** pour des informations sur le répertoire lui-même).
11. **lsblk** : Afficher la liste des périphériques disponibles.
12. **lsuf** : Lister tous les fichiers ouverts par les processus en cours.
13. **mk2fs -b** : Créer un système de fichiers en spécifiant sa taille.
14. **pwd** : Connaître le chemin absolu.
15. **tail** : Afficher les dernières lignes d'un fichier, avec option **-f** pour suivre un fichier en temps réel.
16. **tune2fs** : Modifier des options sur un système de fichiers (nombre maximal de fichiers, taille des blocs, etc.).
17. **umask** : Renvoie les droits par défaut d'un utilisateur (par défaut, 666-0022 = 644 pour un fichier et 777-0022 = 755 pour un dossier).

Gestion des utilisateurs et des groupes :

1. **chage** : Donner des informations sur un utilisateur.
2. **groups** : Afficher le groupe de l'utilisateur donné.
3. **grpck** : Vérifier la cohérence des fichiers de groupe.
4. **id** : Connaître l'ID de l'utilisateur et les GID des groupes associés.
5. **useradd/groupadd** : Ajouter un utilisateur ou un groupe.
6. **usermod -g/-G** : Modifier le groupe principal ou secondaire d'un utilisateur.
7. **whoami** : Afficher l'utilisateur actuel.

Gestion des processus :

1. **bg** : Reprendre un processus en tâche de fond.
2. **fg** : Reprendre un processus arrêté en avant-plan.
3. **fuser** : Afficher les processus qui bloquent un fichier ou un répertoire.
4. **jobs** : Lister les tâches en arrière-plan.
5. **kill** : Terminer un processus en spécifiant son PID.
6. **ps** : Afficher les processus en cours.
7. **top** : Afficher les processus actifs avec des informations sur l'utilisation du CPU et de la mémoire.

Gestion des permissions :

1. **chmod** : Changer les permissions d'un fichier ou répertoire.
2. **chown** : Changer le propriétaire d'un fichier ou répertoire.
3. **export EDITOR='nano'** : Indiquer que l'on souhaite utiliser nano comme éditeur de texte par défaut (nécessite de retaper la commande à chaque démarrage).
4. **umask** : Définir les permissions par défaut pour les nouveaux fichiers.

Compression et archivage :

1. **gzip/gunzip** : Compresser ou décompresser des fichiers.
2. **tar** : Créer et gérer des archives (options : -cvf pour créer, -xvf pour extraire).
3. **zip/unzip** : Compresser ou extraire des fichiers au format ZIP.

Réseau :

1. **dig/nslookup** : Résoudre des noms de domaine.
2. **ifconfig** : Connaître son adresse IP.
3. **netstat** : Afficher les connexions réseau et la table de routage.
4. **ping** : Tester la connectivité réseau avec un hôte.
5. **scp** : Copier des fichiers entre systèmes via SSH.
6. **traceroute/tracepath** : Afficher le chemin suivi pour atteindre un hôte.
7. **wget** : Télécharger des fichiers depuis Internet.

Administration système :

1. **bash -x** : Exécuter un script avec un débogueur.
2. **clear** : Nettoyer l'écran du terminal.
3. **df** : Lister les partitions (avec -h pour plus d'informations).
4. **fdisk** : Permet de partitionner (alternative graphique : cfdisk).
5. **mount -t** : Monter un système de fichiers en spécifiant son type.
6. **reboot** : Redémarrer le système.
7. **shutdown** : Éteindre le système.
8. **systemctl** : Gérer les services et le démarrage du système.
9. **uname -a** : Afficher des informations sur le système.
10. **updatedb** : Mettre à jour la base de données utilisée par la commande locate.

Shell et scripting :

1. **echo** : Afficher un texte ou une variable dans le terminal.
2. **export** : Définir une variable d'environnement.
3. **history** : Afficher l'historique des commandes.
4. **| grep** : Chercher un mot parmi un contenu.
5. **| more ou less** : Faire défiler un contenu dans le terminal.