

4. Exécutions différées de commandes (**at**).

a) Mettez en place une tâche qui affichera le message suivant dans 3 minutes : "rappel : vendredi midi, déjeuner avec la secrétaire" :-))

→

```
[gustin@localhost ~]$ at now + 3 minutes
warning: commands will be executed using /bin/sh
at> echo "rappel : vendredi midi, déjeuner avec la secrétaire"
at> <EOT>
job 1 at Mon Oct  7 15:32:00 2024
```

(Si je souhaite l'afficher dans ma console direct, tty pour connaître et ensuite >> vers la sortie de tty)

b) Que fait la commande **atq** ? → affiche la liste des commandes en attente d'exécution pour l'utilisateur appelant, sauf s'il s'agit du superutilisateur ; dans ce cas, toutes les commandes en attente sont listées. Le format de sortie est (une ligne par tâche) : numéro de tâche, date, heure, file et nom d'utilisateur.

c) Qu'est-ce que **atd** ? → Commande qui exécute les travaux mis en file d'attente par at

d) Reprogrammez la même commande qu'au point 5a) mais empêchez son exécution avant qu'elle ne se produise (**atrm**).

→

```
[gustin@localhost ~]$ atq
5 Mon Oct  7 15:50:00 2024 a gustin
[gustin@localhost ~]$ atrm 5
```

→ Atq permet de lister avec un numéro d'identification la tâche en attente et atrm permet de remove cette tâche via son numéro d'identification.

5. Redémarrer le démon crond

a) En utilisant la commande **systemctl** → **systemctl restart crond**

b) Le démon crond doit-il être redémarré après modification de son fichier de configuration ?
→ Cela ne nous est pas demandé directement mais il peut être nécessaire si le cas doit s'appliquer, de redémarrer le service.

6. a) Comment autoriser tout le monde à utiliser la commande crontab ? → En modifiant les droits d'accès et d'exécution ou en les plaçant dans le groupe superusers.

b) Comment interdire uniquement à l'utilisateur userX d'utiliser la commande crontab ?

→ Soit par les droits d'accès ou soit par le fichier /etc/cron.deny en y ajoutant le nom de l'utilisateur.

c) Si vous interdisez l'accès à la commande **crontab** à un utilisateur, cela a-t-il une influence sur les tâches périodiques déjà programmées par cet utilisateur ?

→ Non elles s'exécuteront tout de même car créé avant la suppression.

7. Mettez en place une tâche périodique qui met à jour la base de données de la commande locate (**updatedb**). Cette mise à jour doit être réalisée une fois par semaine, pendant votre pause.

→ Which updatedb me permet de connaître le chemin absolu de update db (/usr/bin/updatedb)

→ 30 12 * * 5 /usr/bin/updatedb