

Front End Théorie

Javascript et JQuery

Attributs évènementiels = attributs dans lesquels sont contenus du code javascript qui interagit par rapport aux choix utilisateurs.

Prélecture du code avant d'être interprété.

DOM : Représentation sous forme d'arbre de la page html + bouts de texte (neuilles).

→ Modifiable en JS

Créée en 1994 chez Netscape par Brenden Eich (LiveScript) puis lancé sous le nom Javascript en 95-96.

AJAX permet de rafraichir un petit bout de page sans tout recharger.

`<script>` ou `<script src="x.js">` (async ou defer se rajoute comme option au src)

`<noscript>` pour afficher du contenu

En JS, le ; sépare les instructions (pas obligatoire mais mieux)

console.dir pour afficher des contenus blocs

var a une plus grosse portée dans une fonction que let.

typeof pour connaître le type d'une variable si on est **bloqué**.

new Array () : Créer un nouveau tableau

Le DOM :

Document Object Model , interface de Programmation (API) pour les langages HTML et XML.

Technologie W3C (actuellement DOM-3), considère pages HTML comme arborescences où les textes constituent des noeuds.

"document" est l'objet racine du DOM → donne accès aux méthodes de recherche d'éléments de la page.

Recherche via → getElementById('x')

Plusieurs possibilités de getElements (ByTagName, ClassName, ByName) qui seront affichés via un tableau appelé HTMLCollection (ne supportant pas forEach sur certains navigateurs).

À corriger dans le sylla :

- Méthode Keypress est obsolète
- Select c'est la sélection de texte dans un champ
- supprimer les touch dans le syllabus (p36)
- rajouter pointer à la place

Le jour de l'exam, possibilité de tout faire en JS (VanillaJS) ou avec du jQuery.

Différence bibliothèque/framework :

Une bibliothèque est un fichier où on retrouve une ou plusieurs fonctions, on dit qu'elle est spécifique.

Le framework, lui, est générique et va donc accompagner l'architecture.



Semaine prochaine, jQuery