

Quizineur jQuery

1. Que signifie CDN ?

→ Réseaux d'ordinateurs connectés à Internet et mettant à disposition du contenu, cela allège le serveur si on charge les version jQuery depuis le CDN dans nos pages

2. Qu'est ce que Vanille JS ?

→ JavaScript pur sans framework

3. Qui est le créateur de jQuery ?

→ John Resig

4. Après exécution du script ci-dessous, quel sera le résultat ?

```
<section id="ici"> <h2>Titre</h2> </section>
<script>
$('ici').append('p<p>Texte</p>');
</script>
```

→ <section id="ici"> <h2>Titre</h2> <p>Texte</p> </section>

5. Quelle propriété CSS ne peut pas être animée par la méthode animate() ?

→ background-image / color / font-family

6. Quel évènement est associé à la soumission d'un formulaire ?

→ submit

7. Quel élément sera sélectionné ?

```
$('#ici * .ici')

<section id="ici">
  <h1>...</h1>
  <div class="ici">
    <article>
      <h2>...</h2>
      <p>...</p>
    </article>
```

```
</div>  
</section>
```

→ jsp chiale

Question 1/20

Quelle méthode jQuery permet de lire la position d'un élément par rapport à son parent ?

- ☐ offset() ☐ position() ☐ addClass() ☐ val()

8.

S'abstenir

→ position()

Question 2/20

Quelle méthode permet d'afficher un élément par effet de glissement vers le bas ?

9.

Valider

→ slideDown

10. Quel évènement est associé à l'envoi de formulaire ?

→ submit

Question 3/20

À quel appel de jQuery est équivalent l'appel suivant ?

```
$('#p', '#footer')
```

- ☐ \$('p, #footer')
☐ \$('p #footer')
☐ \$('#footer p')
☐ \$('#footer, p')

S'abstenir

11.

→ '#footer p'

Quelle méthode jQuery permet d'accéder aux propriétés CSS d'un élément ?

- ☐ position() ☐ addClass() ☐ css() ☐ offset()

12.

→ css()

Que signifie le message d'erreur suivant ?

jQuery is not defined

- ☐ La bibliothèque jQuery est manquante
☐ Une erreur de syntaxe jQuery empêche son interprétation
☐ Votre navigateur n'est pas compatible avec jQuery
☐ Le JavaScript est désactivé sur le serveur

S'abstenir

13.

→ La bibliothèque jQuery est manquante

Soit le code suivant, l'ordre des animations sera...

```
$('#lui').fadeIn({queue:true, complete:function() {  
$("#moi").fadeOut(); } });
```

- ☐ fadeOut puis fadeIn
☐ fadeIn, puis fadeOut
☐ fadeIn et fadeOut simultanés

S'abstenir

14.

→ fadeIn puis fadeOut

15. Quel évènement est associé à la modification de la valeur d'un champ de formulaire ?

→ change

Quel élément sera sélectionné ?

```
$('#ici.ici')
```

```
<section id="ici">
  <h1>...</h1>
  <div class="ici">
    <article>
      <h2>...</h2>
      <p>...</p>
    </article>
  </div>
</section>
```

- ☐ <div>
- ☐ <article>
- ☐ Aucun
- ☐ <h1>
- ☐ <h2>
- ☐ <p>
- ☐ <section>

S'abstenir

16.

→ Aucun

17. Quelle méthode jQuery permet d'ajouter un parent à un élément ?

→ wrap

Soit le code suivant, l'ordre des animations sera...

```
$('#ici').fadeOut(500);
$('#ici').fadeIn(100);
$('#ici').delay(200);
```

- ☐ fadeOut, puis fadeIn, puis delay
- ☐ fadeIn, puis fadeOut, puis fadeIn
- ☐ delay, puis fadeIn, puis fadeOut
- ☐ fadeOut, puis delay, puis fadeIn
- ☐ fadeIn, puis delay, puis fadeOut

S'abstenir

18.

→ fadeOut, fadeIn, delay

19. Méthode jQuery pour manipuler la position d'un élément par rapport à la page ?

→ offset()

20. Méthode activation d'un champ de formulaire

→ focus

21. Méthode jQuery permet de lancer une boucle ?

→ .each()

22. Quelle méthode est utilisée en setter ?

→ text('width')

23. Quelle version jquery télécharger si je souhaite une version légère ?

→ compressed

Soit le code suivant, l'ordre des animations sera...

```
$('#ici').fadeOut(500).delay(200).fadeIn(100);
```

24.

→ fadeOut puis Delay puis fadeIn

Comment sélectionner tous les articles ?

```
<h1>...</h1>
<p>...</p>
<article class="arts" id="expo">
  <h3>...</h3>
  <p>...</p>
  <p>...</p>
</article>
<article class="arts" id="musee">
  <h3>...</h3>
  <p>...</p>
</article>
```

- ☐ \$('h1 *')
- ☐ \$('arts')
- ☐ \$('arts')
- ☐ \$('expo, musee')

25.

→ \$('arts')

26. Quelle méthode permet de manipuler la valeur d'un champ de formulaire ?

→ val()

Quelle est la bonne syntaxe pour animer plusieurs propriétés CSS en une fois ?

- 27.
- ☐ \$('#bob').animate({'width': '100%', 'height': '100%'});
 - ☐ \$('#bob').animate({'width:100%', 'height:100%'});
 - ☐ \$('#bob').animate({'width', 'height'}, {'100%', '100%'});
 - ☐ \$('#bob').animate({'width': '100%'}).animate({'height': '100%'});

→ la première

28. Evènement associé à la pression des touches du clavier ?

→ keydown

Quel élément sera sélectionné ?

```
$('.ici>*)
```

```
<section id="ici">
  <h1>...</h1>
  <div class="ici">
    <article>
      <h2>...</h2>
      <p>...</p>
    </article>
  </div>
</section>
```

- 29.
- ☐ <h1>
 - ☐ <div>
 - ☐ <section>
 - ☐ <h2>
 - ☐ Aucun
 - ☐ <article>
 - ☐ <p>
- S'abstenir

→ article

30. Méthode pour modifier l'attribut d'un élément HTML ?

→ attr

31. La version compressed minimalisée :

→ comprend les mêmes fonctionnalités que la standard

32. Méthode permettant de faire apparaître un élément par variation de son opacité ?

→ fadeIn

33. Évènement associé au défilement de la fenêtre ?

→ scroll

Comment sélectionner tous les articles ?

```
<h1>...</h1>
<p>...</p>
<article class="arts" id="expo">
  <h3>...</h3>
  <p>...</p>
  <p>...</p>
</article>
<article class="arts" id="musee">
  <h3>...</h3>
  <p>...</p>
</article>
```

- ☐ \$('#expo #musee')
- ☐ \$('.expo, .musee')
- ☐ \$('article *')
- ☐ \$('article')

34.

→ \$('article')

35. Méthode permettant de vérifier si un élément possède une classe ?

→ hasClass

36. Quelle vitesse d'animation n'est pas disponible par défaut ?

→ easeIn

Quelle instruction permet de modifier le contenu de l'élément ci-dessous en "Coucou" ?

```
<article id="art">Salut</article>
```

- ☐ \$('#art').html('Coucou');
- ☐ \$('#art').content('Coucou');
- ☐ \$('#art').html = 'Coucou';
- ☐ \$('#art') = 'Coucou';

S'abstenir

37.

→ \$('#art').html('Coucou');

38. Évènement associé au redimensionnement de la fenêtre ?

→ resize

Quel élément sera sélectionné ?

```
$('.* p')
```

```
<section id="ici">
  <h1>...</h1>
  <div class="ici">
    <article>
      <h2>...</h2>
      <p>...</p>
    </article>
  </div>
</section>
```

- ☐ <div>
- ☐ Aucun
- ☐ <h2>
- ☐ <h1>
- ☐ <section>
- ☐ <p>
- ☐ <article>

S'abstenir

39.

→ <p>

Après exécution du script ci-dessous, quel sera le résultat ?

```
<section id="ici"> <h2>Titre</h2> </section>
<script>
$('.#ici').append('<p>Texte</p>');
</script>
```

- ☐ <p>Texte</p> <section id="ici"> <h2>Titre</h2> </section>
- ☐ <section id="ici"> <h2>Titre</h2> </section> <p>Texte</p>
- ☐ <section id="ici"> <p>Texte</p> <h2>Titre</h2> </section>
- ☐ <section id="ici"> <h2>Titre</h2> <p>Texte</p> </section>

40.

→ <section id="ici"> <h2>Titre</h2> <p>Texte</p> </section>

41. Quelle version télécharger si je ne souhaite pas lire le code et l'éditer ?

→ compressed

42. Évènement associé à la préparation ?

→ ready

Après exécution du script ci-dessous, quel sera le résultat ?

```
<section id="ici"> <h2>Titre</h2> </section>
<script>
$('#ici').html('<p>Texte</p>');
</script>
```

- ☐ <p>Texte</p> <section id="ici"> <h2>Titre</h2> </section>
- ☐ <section id="ici"> <p>Texte</p> </section>
- ☐ <section id="ici"> <p>Texte</p> <h2>Titre</h2> </section>
- ☐ <section id="ici"> <h2>Titre</h2> </section> <p>Texte</p>

43.

→ <section id="ici"> <p>Texte</p> </section>

44. Un élément apparaissant avec la méthode slideDown() doit au préalable être caché avec la déclaration CSS ?

→ display : none;

45. Laquelle de ces instructions s'inquiétant de la préparation du document est erronée ?

→ \$(ready).function() { ... }

46. Suite à une sélection de plusieurs paragraphes, quelle méthode permet de les parcourir via une boucle ?

→ each()

47. Comment rendre italique le texte "Salut" ?

```
<article id="art">Salut</article>
```

→ \$('#art').css('font-style', 'italic');

48. Un élément apparaissant avec la méthode show() doit au préalable être caché avec la déclaration CSS...

→ display : none;

49. Quelle instruction permet d'ajouter la classe "top" à l'élément #art ?

→ addClass('top')

50. Parmi les syntaxes suivantes, laquelle n'est pas correcte ?

→ \$('#logo').fadeOut({duration:normal})

