

Quizineur

1. Quels caractères ne permettent pas de délimiter un string ?

→ les accolades / les chevrons

2. Quel objet fait référence à un onglet du navigateur ?

→ document

3. Quel résultat sera affiché dans la console ?

```
var X = "JS";  
console.log(X*X);
```

→ NaN (Not a Number)

4. Que provoque l'exécution de ce code ?

```
var x = document.getElementById('roof').innerHTML;  
x = '<p>Du texte...</p>';
```

→ change la valeur de x

5. Que vaudra x à la fin de ce script ?

```
var x=0  
for (let i=0 ; i<100 ; i+=2) {  
  x = i ;  
}
```

→ 98

6. Laquelle de ces valeurs est un nombre octal ?

→ 023

7. Que vaudra x en fin de script ?

```
x = Math.round(Math.random() * 4);
```

→ un nombre aléatoire entier entre 0 et 4

8. Que vaudra x à la fin de ce script ?

```
var x=0;
for (let i=0 ; i>10 ; i++) {
  x++ ;
}
```

→ 0

9. Quelle syntaxe permet d'écouter le clic sur l'élément x afin d'appeler la fonction "maFonction()" ?

→ x.addEventListener("click", maFonction);

10. Quel mot clé permet de déclarer une variable locale à la fonction contenant cette déclaration ?

→ var

11. Quel mot clé permet de faire référence à l'objet courant ?

→ this

12. Qu'est-ce qu'une expression de fonction ?

→ Fonction affectée à une variable

13. Le Javascript permet d'écouter de nombreux évènements mais pas ...

→ atténuation de la luminosité de l'écran / la réception d'un mail /
déplacement de la fenêtre du navigateur

14. Quelle syntaxe permet d'accéder à la propriété énumérable y d'un objet x ?

→ x[y]

15. Que contient la propriété innerHTML ?

```
var x = document.getElementById('main');
console.log(x.innerHTML);
```

→ Le contenu HTML et textuel de l'élément ayant l'id main

16. Que vaudra x à la fin de ce script ?

```
var x = 0;
for (let i=5 ; i>5 ; i-=5) {
```

```
x++;  
}
```

→ 0

17. Laquelle de ces technologies ne dépend pas du langage Javascript ?

→ Grid Layout

18. Quels caractères permet de délimiter un string sous sa forme de gabarit ?

→ accents graves

19. Soit l'initialisation suivante, quelle instruction permet de modifier le 51 en 52 ?

```
var navig = { "Firefox" : 8, "Chrome" : 51, "Safari" : 19};
```

→ navig["Chrome"]++;

20. Qu'est-ce qui sera affiché dans la console ?

```
var x = document.getElementById('main');  
console.log(x.innerHTML);
```

→ le contenu HTML et textuel de l'élément #main

21. Que vaudra x à la fin de ce script ?

```
var tab = new Array(7,2,1,5) ;  
var x=0  
for (let v of tab) {  
    x+=v ;  
}
```

→ 15 (si c'est x++ ce sera 4 et si c'est += tab[0] ce sera 28)

22. Attribut permettant d'écouter mon paf

→ onload

23. Quelle méthode permet d'afficher le contenu d'un tableau dans la console ?

→ table();

24. Quel résultat sera affiché dans la console si X est un objet dont la propriété P n'existe pas ?

```
console.log(X.P);
```

→ undefined

25. Quelle méthode permet de récupérer l'arrondi au plus proche d'une variable x ?

→ Math.round(x);

26. Que vaudra x à la fin de ce script ?

```
var x = 2*2;  
if (x < 2) x*=2;  
x*=2;
```

→ 8

27. Quel élément HTML permet d'écouter le survol d'un élément ?

→ onmouseover

28. Que vaudra x à la fin de ce script ?

```
function calcul(a) {  
    x = 20 ;  
}  
  
var x=10 ;  
calcul(x) ;
```

→ 20

29. Quel attribut permet d'écouter le redimensionnement de la fenêtre ?

→ onresize

30. Quel caractère est interdit dans un nom de variable ?

→ le tiret

31. Quel mot désigne un objet vide, sans valeur ?

→ null

32. Quelle méthode pour afficher les propriétés d'un objet dans la console ?

→ dir()

33. Que sera affiché dans la console ?

```
var E = 3;  
console.log('E'+3+E);
```

→ E33

34. Quelle est la particularité des propriétés énumérables ?

→ Leur nom commence par un chiffre

35. Dans le code suivant que contient la variable "image" ?

```
  
<script>  
function change_src(image) {  
    image.src="dubray.jpg";  
}  
</script>
```

→ une référence vers l'objet qui contient

36. Que renvoie la méthode Math.random() ?

→ Un nombre aléatoire réel entre 0 et 1

37. Laquelle de ces déclarations donnera dans tous les cas une portée globale à une variable ?

→ x = 10;

38. Quelle instruction ne changera pas la source de cette image ?

```

```

→ le truc avec getElementById jsp quoi puis source = "poire.png"

39. Quel attribut HTML permet d'écouter l'évènement double-clic ?

→ ondblclick

40. Laquelle de ces propositions n'est pas un type primitif ?

→ les objets

41. Quelle syntaxe permet d'écouter le clic sur un élément ?

→ `<div onclick="action()">`

42. Soit x, faisant référence à un objet HTML `<img>`, comment en modifier la propriété CSS z-index ?

```

```

→ utilisez sous-objet style (jsp c'est quoi la réponse précise)

43. Dans la balise `<script>`, en HTML5, l'attribut `type="text/javascript"` est...

→ Obsolète

44. Que vaudra x à la fin de ce script ?

```
var x = ( TRUE && FALSE ) ? 3 : 5 ;
```

→ 5

45. Quand est-ce que la fonction FONC() sera appelée ?

```
<span onclick="FONC()">hop</span>
```

→ À chaque clic sur l'élément `<span>`

46. Suite à l'exécution de cette instruction, si l'élément possédant l'ID "main" existe, x fera référence à...

```
var x = document.getElementById('main');
```

→ un objet

47. Quelles parties de la page HTML constituent les noeuds du DOM ?

→ élément et texte

48. Quelle méthode de l'objet window affiche un popup contenant un message, un bouton "OK" et un champ texte ? (ATTENTION lisez bien si y a pas de champs texte c'est alert())

→ prompt()

49. Que vaudra x en fin de script ?

```
x = Math.floor(Math.random() * 3);
```

→ Nombre aléatoire entier entre 0 et 2

50. Quel attribut permet d'écouter une pression (appui puis relachement) sur une touche du clavier ?

→ onkeypress

51. Quelle propriété des tableaux permet d'en connaître le nombre d'éléments ?

→ length

52. Quel langage n'est pas concerné par le standard ECMAScript

→ Java

53. Quelle propriété des chaînes de caractères permet d'en connaître le nombre de caractères ?

→ length

54. Quel objet est appelé l'objet racine ?

→ racine

55. Qu'est-ce qu'une fonction récursive ?

→ Une fonction s'appelant elle-même

56. Quel mot clé permet la création d'objet ?

→ new

57. Quel nombre (1, 2 ou 3) sera affiché en premier ?

```
setTimeout(alert(1), 1000);  
setTimeout(alert(2), 500);  
alert(3);
```

→ 3 (setTimeout veut dire que ça s'effectuera dans un délai en millisecondes)

58. Quel attribut HTML permet d'écouter l'activation d'un champ de formulaire ?

→ onfocus