

# Intro projet linux

≡ Étiquettes

## ▼ Cours 19/02/2025

### Installer apache pour héberger un serveur web

- *conf.d* contient tous des fichiers de configs supplémentaires en plus de *conf*
- Dans *conf.d*, il y a des fichiers *.conf* pour chaque site web dans *etc/http/*

```
<VirtualHost *:80>
  ServerAdmin root@domaine
  DocumentRoot /var/www/domain/html
  ServerName domain.server
  ErrorLog <dossier>
</VirtualHost>
<Directory "/var/www/domain/html">
  Options Indexes FollowSymLinks
  AllowOverride None
  Require all granted
</Directory>
```

- DocumentRoot c'est l'endroit où se trouve le site web : faut changer l'endroit par défaut pour gratter des points
- ErrorLog : important pour gratter des points
- Le serveur apache crée un utilisateur apache et faut lui donner les droits : `chown -R apache:apache`
- ***apachectl configtest*** : permet de tester la config apache
- Il conseille de créer une partition "server" pour héberger
- Faut redémarrer pour qu'il prenne en compte la config
- fichier */etc/host* pour les systèmes de noms

- host.conf : prévenir la machine si il faut d'abord aller voir dans le server dns ou host

## **Faut un gestionnaire de nom aka un DNS aussi après sinon il faut modifier tous les fichiers "hosts" sur tous les pcs**

- dnf install bind
- systemctl enable named.service
- systemctl start named.service
- Le fichier de config se trouve dans etc/named.conf

```
options {  
    ...  
    forwarders  
}  
name "." IN {  
    type hint;  
    file "named.c";  
    forw  
};
```

- name : pas noté
- Fichier NetworkManager
- Forwarders : c'est important sah faut le rajouter mais il y arrive pas