

Windows Server : Les dossiers partagés

Ce document aura pour but de démontrer comment bien gérer les permissions des dossiers partagés et également comment les visualiser facilement.

Rappels notions importantes :

- **AGDLP (Account Global group Domain Local Permissions)** : Méthode recommandé par Microsoft permettant de mettre en place les permissions dans son AD.

Fonctionnement :

- On crée nos utilisateurs
- On les place dans des groupes globaux
- On ajoute ces mêmes groupes globaux dans des domaines/groupes locaux
- On applique les permissions sur ces domaines locaux

Pourquoi ? :

- ➔ Cela permet une meilleure centralisation des permissions, une meilleure flexibilité et une facilité de gestion.

Exemple d'utilisation (se rapproche de la manip 5 mais ça reste juste un exemple comme ça) :

- Je crée 2 utilisateurs, Patrick et Mark
- Patrick travaille dans le secteur RH et sera donc placé dans GG_RH
- Mark travaille dans le secteur IT et sera donc placé dans GG_IT
- Je crée un dossier partagé nommé « test » qui doit être accessible en lecture pour les IT et les RH
- Je crée un domaine local nommé DL_Partage dans lequel je placerais mes GG_IT et GG_RH pour qu'enfin j'applique mes permissions de dossier en lecture sur ce DL

À première vue, on pourrait se dire que c'est illogique et que pour faire ça autant juste appliquer les permissions sur les users mais si maintenant je me questionne sur les futurs changements ou/et sur la possibilité d'avoir plus de membres :

- Si demain mon administrateur décide que partage ne devra plus être qu'accessible aux RH et aux Compta, je devrais donc supprimer les IT (imaginons qu'il y ait 30 IT).
- 2 possibilités :
- J'ai utilisé AGDLP et c'est simple, je dois simplement supprimer le GG_IT de mon DL_Partage

- Je n'ai pas utilisé AGDLP (je mérite d'être privé de el mordjene) et dois donc supprimer les 30 IT manuellement

Pareil pour les GG, imaginez qu'on ait 20 GG à appliquer sur un dossier, à un moment donné on va s'y perdre donc autant les cibler via 2 DL par exemple.

- **Les permissions les plus restrictives l'emportent** : Cette phrase s'applique généralement lorsqu'on combine les permissions de partages et NTFS (Sécurité) mais dans notre cas (on a pas trop joué avec les permissions de partage en manip) je cible plutôt le problème suivant :
Vous tentez d'appliquer des droits de modifications à votre utilisateur mais lorsque vous vous connectez dessus vous ne pouvez que lire ?
➔ C'est ce qu'on appelle un conflit, votre user se trouve dans 2 DL (ou autre) avec des droits différents et ce sont donc les plus restrictives (Lecture dans ce cas) qui l'emportent.

⚠ Dans les manip d'AD, c'est possible que ça vous arrive notamment avec le « C :Users » donc vérifiez bien que le problème ne vient pas de là
- **Je ne partage que le dossier racine** : L'exemple parfait est la manip 5, lorsque l'on veut partager un dossier avec une arborescence « dossier / sous-dossiers / fichiers » on ne partage que le dossier principal.

Manipulations : (revue rapide mais + de détails pour les points importants)

1. Partager un dossier :

- Créer un dossier
- Clic droit
- Properties
- Sharing
- Advanced Sharing
- Cochez « Share this folder » + mettre un nom
- Permissions et on applique à qui on veut

Premier point à prendre en compte, que va-t-on mettre en tant que permissions ?

➔ Personnellement, je conseillerais d'avoir une DL_Partage contenant tous les GG de votre AD (comme en manip) à qui nous appliquerons « Full Control » (≠ « Full Control » à Everyone car dans ce cas même les utilisateurs externes à l'AD pourraient y accéder). Cette méthode permet de n'avoir aucun problème d'accès au dossier ciblé et c'est après en appliquant nos permissions NTFS que nous restreindrons nos utilisateurs.

⚠ N'oublions pas que le partage ne se fait que sur le dossier racine, ce ne sera pas là que nous appliquerons toutes nos permissions.

2. Appliquer des permissions :

- Clic droit sur le dossier
- Properties
- Security
- Advanced
- Add

C'est à cet endroit même où on peut rencontrer des problèmes.

Tout d'abord, faire attention de sélectionner le bon choix d'application.

Si on met modification au dossier et qu'on lui applique « this folder, subfolders and files », cela semble logique que dans les sous-dossiers on ne pourra que modifier.

Ensuite, c'est également à cet endroit que l'on peut rencontrer le problème de conflit avec C:\Users (Dans l'AD y a une OU qui stocke tous les utilisateurs et par défaut ça peut arriver que le groupe Users se mette dans les permissions).

Pour supprimer le Users :

- Disable inheritance
- Convert inherited permissions into explicit permissions on this object
- Clic sur Users
- Remove

Et enfin pour vérifier que vos manipulations soient correctes sans devoir se connecter sur les users un par un :

3. Visualiser les droits d'un utilisateur :

- Clic droit sur le dossier
- Properties
- Security
- Advanced
- Effective Access
- Select a user
- Vous entrez le nom de l'utilisateur à vérifier
- OK
- View effective access

Si tout se passe bien, vous pourrez apercevoir si les droits de l'utilisateur correspondent bien à ce qu'il devrait avoir.

- ➔ Pour le full control on le remarque si la permission « Full control » est précédée d'un ✔
- ➔ Pour lecture et modification on peut les différencier en regardant la ligne « Create files / write data », si la ligne est précédée de ✔ alors l'utilisateur a les droits de modif