



UANL Universidad Autónoma de Nuevo León



EIAO

Escuela Industrial y Preparatoria "Álvaro Obregón"

Unidad Linares

Alumno: 2212001 BARREDA CALDERON AZUCENA

**2211983 DE LA ROSA AGUILAR ANGEL
FRANCISCO**

2212009 MONTAÑO DUEÑAS PERLA RUBI

2212010 OVIEDO ALVARADO MARIANA NEFTALI.

Grupo: 5L4

Aula: 408

Semestre: 5º

Espacialidad: B.T. Programación Web.

**Unidad de Aprendizaje: Desarrollo de Páginas Web
Dinámicas.**

Etapas: 4

**Actividad: 4.3 - Dimensión 3. Análisis: Reporte de
aplicación**

Docente: LUCIO SAUCEDA LISSETTE.



```
Angular > EvidenciaServicio > src > app > TS app.config.server.ts > ...
1  import { mergeApplicationConfig, ApplicationConfig } from '@angular/core';
2  import { provideServerRendering, withRoutes } from '@angular/ssr';
3  import { appConfig } from './app.config';
4  import { serverRoutes } from './app.routes.server';
5
6  const serverConfig: ApplicationConfig = {
7    providers: [
8      provideServerRendering(withRoutes(serverRoutes))
9    ]
10 };
11
12 export const config = mergeApplicationConfig(appConfig, serverConfig);
13
```

```
Angular > EvidenciaServicio > src > app > padre3 > TS padre3.ts > Padre3
1  import { Component } from '@angular/core';
2  import { Servicio } from '../servicio';
3  import { Hijo3 } from '../hijo3/hijo3';
4
5  @Component({
6    selector: 'app-padre3',
7    imports: [Hijo3],
8    templateUrl: './padre3.html',
9    styleUrls: ['./padre3.css'],
10 })
11 export class Padre3 {
12   constructor(private servicio: Servicio) {}
13
14   addName(name: string) {
15     this.servicio.addName(name);
16   }
17 }
18
```

Aquí el creamos el componente Padre3.ts y ponemos addNeme

```
Angular > EvidenciaServicio > src > app > hijo3 > TS hijo3.ts > Hijo3
1  import { Component } from '@angular/core';
2  import { Servicio } from '../servicio';
3
4  @Component({
5    selector: 'app-hijo3',
6    templateUrl: './hijo3.html',
7    styleUrls: ['./hijo3.css'],
8  })
9  export class Hijo3 {
10    name: string[] = [];
11
12    constructor(private Servicio: Servicio) {}
13
14    ngOnInit() {
15      this.name = this.Servicio.getNames();
16    }
17  }
18
```

Aquí creamos el componente Hijo3 y ponemos el `ngOnInit` y agregamos lo que viene en la imagen

Angular > EvidenciaServicio > src > app > hijo3 > TS hijo3.spec.ts > ...

```
1  import { ComponentFixture, TestBed } from '@angular/core/testing';
2
3  import { Hijo3 } from './hijo3';
4
5  describe('Hijo3', () => {
6    let component: Hijo3;
7    let fixture: ComponentFixture<Hijo3>;
8
9    beforeEach(async () => {
10      await TestBed.configureTestingModule({
11        imports: [Hijo3]
12      })
13        .compileComponents();
14
15      fixture = TestBed.createComponent(Hijo3);
16      component = fixture.componentInstance;
17      fixture.detectChanges();
18    });
19
20    it('should create', () => {
21      expect(component).toBeTruthy();
22    });
23  });
24
```