

Définition des contraintes d'intégrité

Projet Monopoly 3D

Pôle Base de Données

1^{er} mars 2026

1 Définition des contraintes d'intégrité

1.1 Clés primaires (PK)

- **SKIN** : id
- **APP_USER** : id
- **GAME** : id
- **GAME_PLAYER** : (game_id, user_id) *(clé primaire composite)*
- **GAME_SAVE** : id
- **RESULT** : id

1.2 Clés étrangères (FK)

- GAME.creator_id → APP_USER(id)
- GAME.board_skin_id → SKIN(id)
- GAME_PLAYER.game_id → GAME(id)
- GAME_PLAYER.user_id → APP_USER(id)
- GAME_PLAYER.piece_skin_id → SKIN(id)
- GAME_SAVE.game_id → GAME(id)
- RESULT.game_id → GAME(id)
- RESULT.user_id → APP_USER(id)

1.3 Contraintes d'unicité (UNIQUE)

- GAME.code : unique (code d'accès à une partie)
- APP_USER.user_name : unique
- GAME_SAVE (game_id, turn_number) : une sauvegarde par tour et par partie
- RESULT (game_id, user_id) : un seul résultat par joueur et par partie
- GAME_PLAYER (game_id, player_order) : ordre de jeu unique par partie

1.4 Contraintes métier supplémentaires

- Le statut d'une partie est restreint aux valeurs suivantes : LOBBY, IN_GAME, FINISHED.
- Le type de skin est restreint aux valeurs suivantes : PIECE, BOARD.
- Le champ `player_order` doit être strictement positif.